



Red Hat Enterprise Linux 7 パッケージマニフェスト

Red Hat Enterprise Linux 7.1 向けパッケージの一覧

Red Hat Customer Content Services

Red Hat Enterprise Linux 7 パッケージマニフェスト

Red Hat Enterprise Linux 7.1 向けパッケージの一覧

Red Hat Customer Content Services

法律上の通知

Copyright © 2015 Red Hat, Inc.

This document is licensed by Red Hat under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License](#). If you distribute this document, or a modified version of it, you must provide attribution to Red Hat, Inc. and provide a link to the original. If the document is modified, all Red Hat trademarks must be removed.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js® is an official trademark of Joyent. Red Hat Software Collections is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack® Word Mark and OpenStack Logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

『パッケージマニフェスト』は、Red Hat Enterprise Linux 7.1 向けパッケージの一覧を提供します。

目次

第1章 パッケージ一覧	2
1.1. ベースチャンネル	2
1.2. 補助チャンネル	312
第2章 ソフトウェアライセンス	314
付録A 改訂履歴	317

第1章 パッケージ一覧

この章では、Red Hat Enterprise Linux 7.1 のパッケージの概要を示します。



注記

コアと指定されたパッケージのサポートのレベルは、コア以外のパッケージよりも高くなります。サポートレベルの区別の詳細については、https://access.redhat.com/support/offerings/production/scope_moredetail.html を参照してください。

1.1. ベースチャンネル

1.1.1. サーバーエディション

以下の表には、サーバーエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージは、comps グループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
389-ds-base	はい	GPLv2 (例外あり)
PyYAML	いいえ	MIT
lohit-assamese-fonts	はい	OFL
kde-l10n-Estonian	いいえ	LGPLv2
texlive-cm-lgc	はい	GPL+
ant	はい	ASL 2.0
xinetd	はい	xinetd
gnome-session	はい	GPLv2+
libattr-devel	はい	LGPLv2+
libocrdma	はい	GPLv2 または BSD
python-dns	いいえ	MIT
cmpi-bindings-pywbem	いいえ	BSD
rubygem-bigdecimal	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Chinese	いいえ	LGPLv2
nhn-nanum-gothic-fonts	はい	OFL
libXcomposite-devel	いいえ	MIT
man-pages-ko	いいえ	著作権のみ
xorg-x11-fonts-Type1	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
initscripts	はい	GPLv2 および GPLv2+
libdnet	いいえ	BSD
rasqal	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
man-pages-ru	いいえ	GPL+、BSD、MIT、および GFDL
abrt-addon-pstoreoops	いいえ	GPLv2+
texlive-kpathsea-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pth	いいえ	LGPLv2+
fence-virttd-multicast	はい	GPLv2+
libasyncns	いいえ	LGPLv2+
mesa-private-llvm	いいえ	NCSA
perl-TermReadKey	いいえ	(著作権のみ) および (Artistic または GPL+)
rmt	いいえ	CDDL
phonon-backend-gstreamer	はい	LGPLv2+
tcpdump	はい	BSD (広告あり)
lohit-punjabi-fonts	はい	OFL
ed	はい	GPLv3+、GFDL
iptstate	はい	zlib
ElectricFence	はい	GPLv2
memcached	はい	BSD
libselenium-ruby	いいえ	パブリックドメイン
nfs4-acl-tools	はい	BSD
python-rhsm	いいえ	GPLv2
akonadi-mysql	はい	LGPLv2+
tomcat-el-2.2-api	いいえ	ASL 2.0
kacst-qurn-fonts	はい	GPLv2
libtdb	いいえ	LGPLv3+
file-roller	はい	GPLv2+
libdbi-dbd-mysql	はい	LGPLv2+
texlive-multido	いいえ	LPPL
alsa-plugins-pulseaudio	はい	LGPLv2+
kde-l10n-Brazil	いいえ	LGPLv2
hunspell-pl	いいえ	LGPLv2+、GPL+、MPLv1.1、または CC-BY-SA
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libestr	いいえ	LGPLv2+
mesa-libxatracker	いいえ	MIT
bitmap-fixed-fonts	はい	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	はい	GPLv2
device-mapper-libs	いいえ	LGPLv2
yajl	いいえ	ISC
ncompress	はい	パブリックドメイン
webkitgtk3	いいえ	LGPLv2+ および BSD
ttmkfdir	いいえ	LGPLv2+
unique3	いいえ	LGPLv2+
man-pages-cs	いいえ	GPLv2、GPLv3、および BSD
abrt-addon-kerneloops	いいえ	GPLv2+
sane-backends-drivers-scanners	はい	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
perl-PathTools	いいえ	(GPL+ または Artistic) および BSD
libssh2	いいえ	BSD
wodim	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libchewing	いいえ	LGPLv2+
ModemManager	はい	GPLv2+
xorg-x11-drv-mouse	はい	MIT
mailcap	いいえ	パブリックドメインおよび MIT
nss_compat_ossf	いいえ	MIT
rhino	いいえ	MPLv2.0
atkmm	いいえ	LGPLv2+
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
kdegraphics-thumbnailers	はい	GPLv2+
lzo-minilzo	いいえ	GPLv2+
libXv	いいえ	MIT
libteam	いいえ	LGPLv2+
elfutils-libelf-devel	はい	GPLv2+ または LGPLv3+
systemd-libs	いいえ	LGPLv2+ および MIT
pcsc-lite	いいえ	BSD
log4cxx	いいえ	ASL 2.0
filebench	いいえ	CDDL
konkretcmpi-python	いいえ	MIT
sssd-client	はい	LGPLv3+
vino	はい	GPLv2+
efax	はい	GPLv2+
dejavu-sans-mono-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
audit-libs-python	いいえ	LGPLv2+
boost-context	いいえ	Boost、MIT、および Python
rubym-gem-psych	いいえ	MIT
libsss_nss_idmap	いいえ	LGPLv3+
gvfs-fuse	はい	GPLv3 および LGPLv2+
kdepim-runtime-libs	いいえ	GPLv2
mvapich2-psm-devel	はい	BSD/LGPLv2.1+
tomcat-jsp-2.2-api	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-io	いいえ	ASL 2.0
hunspell-eu	いいえ	GPLv2
pam-devel	はい	BSD および GPLv2+
rsyslog-relp	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libkexiv2-devel	いいえ	GPLv2+
xcb-util-keysyms	いいえ	MIT
linuxconsoletools	いいえ	GPLv2+
ibutils	はい	GPLv2 または BSD
java-1.6.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
kdesdk-okteta-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
docbook-utils-pdf	はい	GPL+
kacst-poster-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnome-calculator	はい	GPLv2+
hunspell-pt	いいえ	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1)
tbb-devel	はい	GPLv2 (例外あり)
systemd-python	いいえ	LGPLv2+
gnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-footmisc	いいえ	LPPL 1.3
libtiff	いいえ	libtiff
gnutls-dane	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gtkmm24	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ko	いいえ	MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2
libgpg-error-devel	いいえ	LGPLv2+
libwnck3	いいえ	LGPLv2+
libhugetlbfs-utils	はい	LGPLv2+
libsss_nss_idmap-python	いいえ	LGPLv3+
texlive-latex	はい	LPPL
python-ldap	いいえ	Python
opencs	いいえ	ASL 2.0
man-pages-overrides	はい	GPL+、GPLv2+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
fence-agents-rhev	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libXxf86misc-devel	いいえ	MIT
texlive-bookman	いいえ	GPL+
boost-random	いいえ	Boost、MIT、および Python
openlmi-realmd	はい	LGPLv2+
xmlrpc-c	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
pyobject3-base	いいえ	LGPLv2+ および MIT
konkretcmpi	いいえ	MIT
tk	いいえ	TCL
fftw-static	はい	GPLv2+
libplist	いいえ	LGPLv2+
libcanberra-devel	はい	LGPLv2+
konsole	はい	GPLv2 および GFDL
perl-Net-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
qt3-MySQL	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
attica	いいえ	LGPLv2+
keyutils	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
poppler-glib	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
fftw	はい	GPLv2+
rubym-gem-json	いいえ	Ruby または GPLv2
bind-libs-lite	いいえ	ISC
grep	いいえ	GPLv3+
tree	はい	GPLv2+
libehca	はい	GPLv2 または BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-fa	いいえ	GPLv2+
OpenIPMI	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
mtx	はい	GPLv2
fprintd-pam	はい	GPLv2+
kdepim-runtime	いいえ	GPLv2
rpm-build	はい	GPLv2+
kde-l10n-Norwegian-Nynorsk	いいえ	LGPLv2
dmidecode	いいえ	GPLv2+
389-ds-base-libs	いいえ	GPLv2 (例外あり)
chrony	はい	GPLv2
lohit-marathi-fonts	はい	OFL
libsamplerate	いいえ	GPLv2+
parted	はい	GPLv3+
mokutil	いいえ	BSD
libidn	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL
libsigc++20	いいえ	LGPLv2+
texlive-ucs	いいえ	LPPL 1.3
libgnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
mesa-libGLES	いいえ	MIT
cogl	いいえ	LGPLv2+
jakarta-taglibs-standard	いいえ	ASL 2.0
libstdc++-docs	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
perl-autodie	いいえ	GPL+ または Artistic
mvapich2	はい	BSD/LGPLv2.1+
e2fsprogs-devel	はい	GPLv2 および LGPLv2
cyrus-sasl-gssapi	いいえ	BSD (広告あり)
kde-l10n-Ukrainian	いいえ	LGPLv2
java-1.7.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
libmsn	いいえ	GPLv2
polkit-qt	いいえ	GPLv2+
php-ldap	はい	PHP
postgresql-pltcl	はい	PostgreSQL
fence-agents-cisco-ucs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-times	いいえ	GPL+
harfbuzz-icu	いいえ	MIT
mstflint	はい	GPLv2+ または BSD
dvgrab	はい	GPLv2+
cairo-devel	はい	LGPLv2 または MPLv1.1
perl-threads-shared	いいえ	GPL+ または Artistic
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Class-Singleton	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-tl	いいえ	GPLv2+
kdenetwork-kopete-devel	いいえ	GPLv2
kernel-debug-devel	いいえ	GPLv2
wavpack	いいえ	BSD
libvirt-client	はい	LGPLv2+
gstreamer-tools	いいえ	LGPLv2+
libwacom-data	いいえ	MIT
subscription-manager-firstboot	はい	GPLv2
gnome-menus	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
redhat-lsb-languages	いいえ	GPLv2
kgpg	はい	GPLv2+
mcstrans	いいえ	GPL+
perl-XML-NamespaceSupport	いいえ	GPL+ または Artistic
libsepol	いいえ	LGPLv2+
perl-ExtUtils-ParseXS	いいえ	GPL+ または Artistic
qt-mysql	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
compat-openldap	はい	OpenLDAP
memtest86+	はい	GPLv2
qt-odbc	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
boost-devel	はい	Boost、MIT、および Python
imsettings	いいえ	LGPLv2+
emacs-nox	はい	GPLv3+
libgudev1-devel	はい	LGPLv2+
perl-Test-Pod-Coverage	はい	GPL+ または Artistic
kdeutils-minimal	はい	GPLv2
hunspell-gl	いいえ	GPLv2
perl-XML-Dumper	はい	GPL+ または Artistic
texlive-helvetic	いいえ	GPL+
lvm2-libs	いいえ	LGPLv2
firefox	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
hunspell-lv	いいえ	LGPLv2+
hunspell-kn	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
perl-homedir	はい	GPL+ または Artistic
fence-agents-vmware-soap	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-mai	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
libvirt-daemon-config-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
gnome-weather	はい	GPLv2+、LGPLv2+、MIT、CC-BY、および CC-BY-SA
sudo	はい	ISC

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
iwl7260-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
ppp	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
libtiff-devel	はい	libtiff
fence-agents-cisco-mds	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cim-schema	いいえ	DMTF
texlive-palatino	いいえ	GPL+
libbluedevil	いいえ	LGPLv2+
gamin	いいえ	LGPLv2
thai-scalable-tlwgmono-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
bluez-libs	いいえ	GPLv2+
libksane-devel	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	いいえ	CC-BY-SA
hunspell-en-US	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
gnome-tweak-tool	はい	GPLv3
libnfnetwork	いいえ	GPLv2+
php-recode	はい	PHP
cpp	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
sip	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
texlive-dvipdfm	いいえ	LPPL
pm-utils	はい	GPLv2
libXext-devel	はい	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
nuxwdog	はい	LGPLv2 および (GPL+ または Artistic)
sgml-common	いいえ	GPL+
libmatchbox	いいえ	LGPLv2+
msv-xsdlib	いいえ	BSD および ASL 1.1
libdvdnav	いいえ	GPLv2+
javapackages-tools	はい	BSD
graphviz	いいえ	EPL
boost-system	いいえ	Boost、MIT、および Python
paps	はい	LGPLv2+
libXinerama-devel	はい	MIT
festival-freebsoft-utils	いいえ	GPLv2+
gnome-system-log	はい	GPLv2+ および GFDL
opencrytpki	はい	CPL
fetchmail	はい	GPL+ およびパブリックドメイン
gvfs-afp	はい	GPLv3 および LGPLv2+
hypervvssd	いいえ	GPLv2
hunspell-zu	いいえ	GPLv3+
perl-Date-Manip	はい	GPL+ または Artistic
kdesdk-devel	はい	GPLv2+ および GFDL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kamera	はい	GPLv2
pinentry-qt4	いいえ	GPLv2 または GPLv3
abrt	いいえ	GPLv2+
lksctp-tools	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、および MIT
perl-Package-DeprecationManager	いいえ	Artistic 2.0
libiodbc	いいえ	LGPLv2 または BSD
libXau-devel	はい	MIT
hunspell-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
libsndfile	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
xml-commons-apis	いいえ	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
zip	はい	BSD
brlapi	いいえ	LGPLv2+
libopenraw	いいえ	LGPLv3+
ipxe-roms-qemu	いいえ	GPLv2 および BSD
glib2	いいえ	LGPLv2+
texlive-pdftpages	いいえ	LPPL
iptables-services	いいえ	GPLv2
NetworkManager-libnm	いいえ	GPLv2+
hunspell-xh	いいえ	LGPLv2+
gnutls-devel	はい	GPLv3+ および LGPLv2+
libsane-hpaio	はい	GPLv2+
ksc	はい	GPLv2+
libogg	いいえ	BSD
libical	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
rsyslog-gnutls	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
latencytop	はい	GPLv2
libvirt-daemon-driver-secret	いいえ	LGPLv2+
libreport-plugin-rhtsupport	いいえ	GPLv2+
cmake	はい	BSD、MIT、および zlib
libusb	いいえ	LGPLv2+
libtasn1-devel	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
lm_sensors-devel	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン
cups-filesystem	いいえ	GPLv2
imake	はい	MIT
libmnl	いいえ	LGPLv2+
kacst-fonts-common	いいえ	GPLv2
gnome-getting-started-docs-gl	いいえ	CC-BY-SA
s390utils-cmsfs-fuse	はい	GPLv2
systemtap-server	はい	GPLv2+
google-noto-sans-tamil-fonts	はい	ASL 2.0
orc	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
babel	はい	BSD
inkscape	はい	GPLv2+
libXScrnSaver-devel	いいえ	MIT
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	いいえ	CC-BY-SA
PackageKit-glib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
openldap-devel	はい	OpenLDAP
libtar	いいえ	MIT
gdbm-devel	いいえ	GPLv3+
perl-Bit-Vector	いいえ	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
hunspell-is	いいえ	GPLv2+
perl-HTTP-Cookies	いいえ	GPL+ または Artistic
ftp	はい	BSD (広告あり)
libcmiCpplImpl0	いいえ	EPL
ibus	いいえ	LGPLv2+
libibmad	はい	GPLv2 または BSD
kde-l10n-Croatian	いいえ	LGPLv2
mesa-libGLU-devel	はい	MIT
kde-l10n-Icelandic	いいえ	LGPLv2
glibc-headers	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
qemu-img	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
man-pages-zh-CN	いいえ	GFDL
hunspell-ak	いいえ	LGPLv3
gvfs	いいえ	GPLv3 および LGPLv2+
texlive-marginnote	いいえ	LPPL
kacst-one-fonts	はい	GPLv2
cdparanoia-libs	いいえ	LGPLv2
gnome-bluetooth-libs	いいえ	LGPLv2+
libstoragegmt-targetd-plugin	はい	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-network	いいえ	LGPLv2+
python-meh-gui	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	いいえ	GPLv2+
kdeadmin	はい	GPLv2
kdenetwork-kget-libs	いいえ	GPLv2
gmp	いいえ	LGPLv3+ または GPLv2+
net-snmp	はい	BSD
gcc-gfortran	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
resteasy-base-jaxrs-api	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
anaconda-core	いいえ	GPLv2+
abrt-tui	いいえ	GPLv2+
dracut	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
boost-chrono	いいえ	Boost, MIT, および Python
pulseaudio-gdm-hooks	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
dracut-config-rescue	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
mesa-libEGL	いいえ	MIT
PackageKit	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
sendmail	はい	Sendmail
libiptcdata	いいえ	LGPLv2+
automoc	いいえ	BSD
jansson	いいえ	MIT
postgresql-plperl	はい	PostgreSQL
python-ipaddr	いいえ	ASL 2.0
kdeplasma-addons	はい	GPLv2+
abrt-desktop	はい	GPLv2+
bluez	いいえ	GPLv2+
hunspell-hu	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
kernel-devel	いいえ	GPLv2
kdeaccessibility	はい	GPLv2
lldpad	はい	GPLv2
ghostscript-chinese	はい	GPLv2+
hunspell-dsb	いいえ	GPLv2+
gdb-gdbserver	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2 (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、BSD、およびパブリックドメイン
libcap-ng	いいえ	LGPLv2+
foomatic-db	いいえ	GPLv2+
ckuni-ukai-fonts	はい	Arphic
svrcore	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
hunspell-so	いいえ	GPLv2+
texlive-tex	いいえ	Knuth
rubym-bundler	はい	MIT
fence-virt-libvirt	はい	GPLv2+
openlmi-tools	はい	GPLv2+
libcom_err	いいえ	MIT
matchbox-window-manager	いいえ	GPLv2+
google-noto-serif-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
libtalloc	いいえ	LGPLv3+
tcp_wrappers-libs	いいえ	BSD
foomatic	はい	GPLv2+
lzo	いいえ	GPLv2+
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	はい	GPLv2
mariadb	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD
hunspell-fy	いいえ	LGPLv2+
hplip-libs	いいえ	GPLv2+ および MIT
iprutils	はい	CPL
hunspell-cv	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
cvs	はい	BSD、GPL+、GPLv2+、 LGPLv2+、zlib、およびパブ リックドメイン
mesa-libGLU	いいえ	MIT
gtk2-imodule-xim	はい	LGPLv2+
redhat-lsb-cxx	いいえ	GPLv2
smc-anjalioldlipi-fonts	はい	GPL+
neon	いいえ	LGPLv2+
libsoup	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnome-icon-theme	はい	GPL+
texlive-float	いいえ	LPPL
ImageMagick	はい	ImageMagick
libseccomp	いいえ	LGPLv2
libstoragegmt-python	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-en-US	はい	CC-BY-SA
python-matplotlib	いいえ	Python
sg3_utils	はい	GPLv2+ および BSD
dmraid-events	いいえ	GPLv2+
binutils	はい	GPLv3+
python-dateutil	いいえ	Python
java-1.7.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、 GPLv2、GPLv2 (例外あり)、 LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、 MPLv1.1、パブリックドメイン、 および W3C
apr-util-devel	いいえ	ASL 2.0
libgweather	いいえ	GPLv2+
glib-networking	はい	LGPLv2+
librados2	いいえ	LGPL-2.0
libxklavier	いいえ	LGPLv2+
texlive-dvipdfm-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
dbus-devel	はい	GPLv2+ または AFL
antlr-tool	いいえ	パブリックドメイン
perl-Exporter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-NetAddr-IP	いいえ	GPLv2+ および (GPLv2+ または 明確化された Artistic)
libgxps	いいえ	LGPLv2+
texlive-pst-eps	いいえ	LPPL
cairomm	いいえ	LGPLv2+
gsl	いいえ	GPLv3、GFDL、および BSD
environment-modules	いいえ	GPLv2+
strace32	はい	BSD
libhugetlbfs-devel	はい	LGPLv2+
perl-IO-Socket-INET6	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-ber	いいえ	GPL+, LGPLv2+, または MPLv1.1
texlive-makeindex-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
apache-commons-codec	いいえ	ASL 2.0
librdmacm	はい	GPLv2 または BSD
langtable	いいえ	GPLv3+
texlive-texlive.infra-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
hunspell-nds	いいえ	GPLv2+
hunspell-ca	いいえ	GPLv2+
rsyslog	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
gtkspell	いいえ	GPLv2+
kde-l10n	いいえ	LGPLv2
iw	いいえ	ISC
khmeros-handwritten-fonts	はい	LGPLv2+
libfontenc	いいえ	MIT
libotf	いいえ	LGPLv2+
apr-devel	いいえ	ASL 2.0, BSD (広告あり), ISC, および BSD
cryptsetup-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gconf-editor	はい	GPLv2+ および GFDL
fence-agents-scsi	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libXtst-devel	はい	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
dconf-editor	はい	LGPLv2+, GPLv2+, および GPLv3+
media-player-info	いいえ	BSD
hunspell-nso	いいえ	LGPLv2+
system-config-keyboard	いいえ	GPLv2+
libieee1284	いいえ	GPLv2+
perl-Pod-Checker	いいえ	GPL+ または Artistic
certmonger	はい	GPLv3+
libfdt	いいえ	GPLv2+
libgnome	いいえ	LGPLv2+
gnome-initial-setup	はい	GPLv2+
libspectre	いいえ	GPLv2+
opendnssec	いいえ	BSD
perl-Compress-Raw-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-as	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
python-markupsafe	いいえ	BSD
haproxy	はい	GPLv2+
gubbi-fonts	はい	OFL
libieee1284-devel	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnutls-utils	いいえ	GPLv3+
wvdial	はい	LGPLv2+
spamassassin	はい	ASL 2.0
hunspell-th	いいえ	LGPLv2+
kate-part	いいえ	LGPLv2
cracklib	いいえ	LGPLv2+
kernel-doc	いいえ	GPLv2
libXScrnSaver	いいえ	MIT
python-kitchen	いいえ	LGPLv2+
perl-Error	いいえ	(GPL+ または Artistic) および MIT
kdepimlibs-devel	はい	LGPLv2+
redhat-upgrade-dracut- plymouth	いいえ	GPLv2+
rpm-python	いいえ	GPLv2+
device-mapper-multipath	はい	GPL+
jettison	いいえ	ASL 2.0
texlive-luaotfload-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
sqlite-devel	はい	パブリックドメイン
targetcli	はい	ASL 2.0
kde-l10n-British	いいえ	LGPLv2
hunspell-si	いいえ	GPLv2+
hunspell-bn	いいえ	GPLv2+
augeas-libs	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Bosnian	いいえ	LGPLv2
speex	いいえ	BSD
libarchive	いいえ	BSD
xorg-x11-server-Xephyr	いいえ	MIT
kde-l10n-Chinese-Traditional	いいえ	LGPLv2
perl-LDAP	はい	GPL+ または Artistic
texlive-avantgar	いいえ	GPL+
rhnlb	いいえ	GPLv2
realmd	はい	LGPLv2+
libimobiledevice	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
blas	いいえ	BSD
apr-util	いいえ	ASL 2.0
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-ru-RU	いいえ	CC-BY-SA
firstboot	はい	GPLv2+
alsa-utils	はい	GPLv2+
kdesdk-kompare-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
mousetweaks	はい	GPLv3 および GFDL
jboss-annotations-1.1-api	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
util-linux	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
khmeros-bokor-fonts	はい	LGPLv2+
texlive-soul	いいえ	LPPL
texlive-currfile	いいえ	LPPL 1.3
kacst-pen-fonts	はい	GPLv2
perl-Test-Pod	はい	GPL+ または Artistic
cifs-utils	はい	GPLv3
libbonoboui	いいえ	LGPLv2+
nettle-devel	いいえ	LGPLv2+
dovecot-pigeonhole	はい	MIT および LGPLv2
perl-Params-Validate	いいえ	Artistic 2.0
hunspell-ml	いいえ	GPLv3+
hplip-gui	はい	BSD
python-netaddr	いいえ	BSD
texlive-pst-plot	いいえ	LPPL
mozjs17	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
kde-l10n-Romanian	いいえ	LGPLv2
kexec-tools	はい	GPLv2
sblim-sfcb	はい	EPL
kde-runtime	はい	LGPLv2+ および GPLv2+
agg	いいえ	GPLv2+
cracklib-dicts	いいえ	LGPLv2+
systemd	はい	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
texlive-booktabs	いいえ	GPL+
perl-SNMP_Session	いいえ	Artistic 2.0
java-1.8.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
telepathy-gabble	いいえ	LGPLv2+
kdesdk-okteta	いいえ	GPLv2+ および GFDL
perl-IPC-Cmd	いいえ	GPL+ または Artistic
nano	はい	GPLv3+
kde-l10n-Farsi	いいえ	LGPLv2
libksane	いいえ	LGPLv2+
libmpcdec	いいえ	BSD
dracut-network	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-HTML-Format	いいえ	GPL+ または Artistic
gnutls-c++	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
hunspell-mt	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hplip	はい	GPLv2+ および MIT
system-config-users	はい	GPLv2+
texlive-tipa	いいえ	LPPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gstreamer1	いいえ	LGPLv2+
hunspell-te	いいえ	GPL+
hunspell-sl	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
json-glib	いいえ	LGPLv2+
ipa-pmincho-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
openlmi-powermanagement	はい	LGPLv2+
keyutils-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
dovecot	はい	MIT および LGPLv2
gsettings-desktop-schemas-devel	いいえ	LGPLv2+
cyrus-sasl-md5	いいえ	BSD (広告あり)
dhcp-libs	いいえ	ISC
gnome-disk-utility	はい	GPLv2+
culmus-ellinia-clm-fonts	はい	GPLv2
google-noto-sans-ethiopic-fonts	はい	ASL 2.0
python-pillow	いいえ	MIT
hunspell-ve	いいえ	LGPLv2+
perl-Module-CoreList	いいえ	GPL+ または Artistic
enscript	はい	GPLv3+
libipathverbs	はい	GPLv2 または BSD
fipscheck	いいえ	BSD
iwl6000g2b-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
crontabs	はい	パブリックドメインおよび GPLv21
libtheora	いいえ	BSD
plymouth-scripts	いいえ	GPLv2+
gnome-getting-started-docs-pl	いいえ	CC-BY-SA
SDL	いいえ	LGPLv2+
ncurses	はい	MIT
kde-l10n-LowSaxon	いいえ	LGPLv2
foomatic-db-ppds	いいえ	GPLv2+ および MIT
redhat-indexhtml	はい	配布可能
ca-certificates	いいえ	パブリックドメイン
perl-Package-Stash-XS	いいえ	GPL+ または Artistic
librsvg2-tools	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Interlingua	いいえ	LGPLv2
firewalld	はい	GPLv2+
netlabel_tools	はい	GPLv2
kde-plasma-networkmanagement-libs	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
ibus-table	はい	LGPLv2+
ModemManager-glib	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gjs	いいえ	MIT および (MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+)
sbc	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
kernel-kdump	いいえ	GPLv2
kacst-title-fonts	はい	GPLv2
portreserve	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-places-menu	いいえ	GPLv2+
python-pyudev	いいえ	LGPLv2+
kdenetwork-devel	はい	GPLv2
kmix	はい	GPLv2+ および GFDL
texlive-zapfding	いいえ	GPL+
boost-filesystem	いいえ	Boost、MIT、および Python
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-ln	いいえ	GPLv2+
libkscreen	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-drv-nouveau	いいえ	MIT
perl-Data-Dumper	いいえ	GPL+ または Artistic
iok	はい	GPLv2+
rusers-server	はい	BSD
perl-ExtUtils-CBuilder	いいえ	GPL+ または Artistic
nhn-nanum-fonts-common	いいえ	OFL
hunspell-gd	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
libmtp	いいえ	LGPLv2+
mtools	はい	GPLv3+
bind-libs	いいえ	ISC
perl-GSSAPI	いいえ	GPL+ または Artistic
gcc-c++	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
opus	いいえ	BSD
hunspell-uz	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Sinhala	いいえ	LGPLv2
gstreamer1-devel	はい	LGPLv2+
libgnomekbd	いいえ	LGPLv2+
libusb	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ur	いいえ	LGPLv2+
libdb-utils	いいえ	BSD、LGPLv2+、および Sleepycat
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	いいえ	CC-BY-SA
redhat-access-plugin-ipa	いいえ	Apache License 2.0
perl-Archive-Extract	いいえ	GPL+ または Artistic
rpcbind	いいえ	BSD
gnome-documents	はい	GPLv2+
selinux-policy	いいえ	GPLv2+
pyxattr	いいえ	LGPLv2+
patchutils	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
google-crosextra-carlito-fonts	はい	OFL
NetworkManager-config-server	はい	GPLv2+
libgcrypt	いいえ	LGPLv2+
mod_auth_kerb	はい	BSD、MIT、および ASL 2.0
dracut-fips	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-XML-SAX	いいえ	GPL+ または Artistic
okular-part	いいえ	GPLv2
gpm-libs	いいえ	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
basesystem	はい	パブリックドメイン
perl-Mozilla-CA	はい	MPLv1.1、LGPLv2+、または GPLv2+
acpid	はい	GPLv2+
freeipmi	はい	GPLv3+
sysvinit-tools	いいえ	GPLv2+
krb5-server-ldap	はい	MIT
abrt-libs	いいえ	GPLv2+
libXxf86vm	いいえ	MIT
kde-plasma-networkmanagement	はい	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
perl-Git	いいえ	GPLv2
perl-DateTime-Locale	はい	(GPL+ または Artistic) および MIT
telnet	はい	BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
rpm-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
libcgroup-tools	はい	LGPLv2+
perl-Newt	いいえ	GPL+ または Artistic
iwl2030-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
fence-agents-apc-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-version	いいえ	GPL+ または Artistic
infiniband-diags	はい	GPLv2 または BSD
ebltables	はい	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	いいえ	CC-BY-SA
foomatic-filters	はい	GPLv2+
libedit	いいえ	BSD
kde-l10n-Bulgarian	いいえ	LGPLv2
nafees-web-naskh-fonts	はい	Bitstream Vera
krb5-devel	はい	MIT
libkworkspace	いいえ	GPLv2
hunspell-en	はい	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
tomcat-admin-webapps	はい	ASL 2.0
pygpgme	いいえ	LGPLv2+
libdmx	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
man-db	はい	GPLv2+ および GPLv3+
texlive-tetex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
python-configobj	いいえ	BSD
librbd1	いいえ	LGPL-2.0
hunspell-hy	いいえ	GPLv2+
x3270	いいえ	BSD
ypbind	はい	GPLv2
vim-enhanced	はい	Vim
rtkit	いいえ	GPLv3+ および BSD
popt-devel	はい	MIT
libstoragegmt-smis-plugin	はい	LGPLv2+
libgweather-devel	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Greek	いいえ	LGPLv2
hunspell-he	いいえ	AGPLv3
perl-Pod-Perldoc	いいえ	GPL+ または Artistic
man-pages-ja	いいえ	制限なしで自由に再配布可能
arptables	はい	GPLv2+
texlive-pxfonts	いいえ	GPL+
perl-String-ShellQuote	いいえ	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+
libqmi	いいえ	LGPLv2+
perl-IO-stringy	いいえ	GPL+ または Artistic
flex	はい	BSD および LGPLv2+
tcl-devel	はい	TCL
postfix	はい	IBM および GPLv2+
dnsmasq	はい	GPLv2
edac-utils	はい	GPLv2+
gnome-getting-started-docs-pt_BR	いいえ	CC-BY-SA
mesa-libGL	いいえ	MIT
glusterfs-rdma	はい	GPLv2 または LGPLv3+
pki-base	いいえ	GPLv2
gvfs-devel	はい	GPLv3 および LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
emacs-gnuplot	はい	gnuplot および MIT
texlive-pdftex-def	いいえ	LPPL 1.3
perl-macros	いいえ	GPL+ または Artistic
kdesdk-kompare	いいえ	GPLv2+ および GFDL
hamcrest	いいえ	BSD
ibus-hangul	はい	GPLv2+
liboauth-devel	いいえ	MIT
texlive-pst-math	いいえ	LPPL
xmlto-tex	はい	GPLv2+
autofs	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
automake	はい	GPLv2+、GFDL、パブリックドメイン、および MIT
perl-Archive-Zip	いいえ	GPL+ または Artistic
khmeros-base-fonts	はい	LGPLv2+
resteasy-base-atom-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
libXft	いいえ	MIT
kde-l10n-Polish	いいえ	LGPLv2
perl-Net-HTTP	いいえ	GPL+ または Artistic
libica	いいえ	CPL
rubym-rdoc	いいえ	GPLv2、Ruby、および MIT
hunspell-sw	いいえ	LGPLv2+
texlive-pslatex	いいえ	LPPL
perl-Pod-Plainer	いいえ	GPL+ または Artistic
lockdev	いいえ	LGPLv2
texlive-oberdiek	いいえ	LPPL
ibus-gtk2	はい	LGPLv2+
kmod-oracleasm	いいえ	GPLv2
libusal	いいえ	GPLv2
libproxy	いいえ	LGPLv2+
s390utils-cmsfs	いいえ	GPLv2
elfutils-libs	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
libvirt-devel	はい	LGPLv2+
opencryptoki-swtok	いいえ	CPL
hunspell-km	いいえ	GPLv3
gnome-getting-started-docs-de	いいえ	CC-BY-SA
hyperv-daemons-license	いいえ	GPLv2
libicu-devel	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
cjkuni-uming-fonts	はい	Arphic
gvnc	いいえ	LGPLv2+
python-requests	いいえ	ASL 2.0
sssd-libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
glibmm24	いいえ	LGPLv2+
openlmi-software-doc	はい	LGPLv2+
man-pages-it	いいえ	GPL+、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、GPLv3+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
redhat-menus	いいえ	GPL+
festival-lib	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
open-sans-fonts	はい	ASL 2.0
binutils-devel	はい	GPLv3+
gsettings-desktop-schemas	いいえ	LGPLv2+
kacst-farsi-fonts	はい	GPLv2
kdesdk-common	いいえ	GPLv2+ および GFDL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
sblim-sfcc	いいえ	EPL
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
hunspell-qu	いいえ	AGPLv3

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libibumad-devel	いいえ	GPLv2 または BSD
kacst-screen-fonts	はい	GPLv2
libtool-ltdl-devel	いいえ	LGPLv2+
virt-who	はい	GPLv2+
bea-stax-api	いいえ	ASL 1.1 および ASL 2.0
polycoreutils-devel	いいえ	GPLv2
gnome-getting-started-docs	はい	CC-BY-SA
amanda-libs	いいえ	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
gnome-packagekit	はい	GPLv2+
ibus-sayura	はい	GPLv2+
perl-Module-Implementation	いいえ	Artistic 2.0
libXt-devel	はい	MIT
hsqldb	いいえ	BSD
python-rados	いいえ	LGPL-2.0
atk	いいえ	LGPLv2+
frei0r-plugins	いいえ	GPLv2+
google-noto-sans-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
sssd-ipa	いいえ	GPLv3+
kdepimlibs	いいえ	LGPLv2+
thai-scalable-sawasdee-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
fence-agents-ilo2	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libXtst	いいえ	MIT
kde-l10n-Walloon	いいえ	LGPLv2
kdegraphics-libs	いいえ	GPLv2
bison	はい	GPLv3+
atlas-sse3	いいえ	BSD
google-noto-sans-ui-fonts	はい	ASL 2.0
NetworkManager-tui	はい	GPLv2+
nm-connection-editor	はい	GPLv2+
texlive-fancyhdr	いいえ	LPPL
texlive-rsfs	いいえ	rsfs
hunspell-ro	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
bpg-glaho-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
docbook5-style-xsl	はい	MIT および MPLv1.1
python-volume_key	はい	GPLv2
php-odbc	はい	PHP
libblkid	いいえ	LGPLv2+
phonon-devel	いいえ	LGPLv2+
lohit-telugu-fonts	はい	OFL
shadow-utils	はい	BSD および GPLv2+
sssd-krb5	いいえ	GPLv3+
libacl-devel	はい	LGPLv2+
ark	はい	GPLv2+
hunspell-am	いいえ	GPL+
tomcatjss	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-HTML-Tagset	いいえ	GPL+ または Artistic
ksysguard	はい	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
authconfig	はい	GPLv2+
mysql-connector-java	はい	GPLv2 (例外あり)
hwloc-libs	いいえ	BSD
emacs-auctex	はい	GPLv3+ および GFDL
libstoragegmt	はい	LGPLv2+
rubygem-net-http-persistent	いいえ	MIT
libvirt-java	はい	MIT
perl-Module-Metadata	いいえ	GPL+ または Artistic
openscap-scanner	いいえ	LGPLv2+
java-1.8.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
xfsprogs	はい	GPL+ および LGPLv2+
kde-l10n-Galician	いいえ	LGPLv2
elfutils-devel	はい	GPLv2+ または LGPLv3+
net-snmp-agent-libs	いいえ	BSD
kacst-digital-fonts	はい	GPLv2
kde-l10n-Uyghur	いいえ	LGPLv2
openhpi-libs	いいえ	BSD
gnome-keyring-pam	いいえ	LGPLv2+
kacst-titlel-fonts	はい	GPLv2
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	いいえ	CC-BY-SA
cairo-gobject-devel	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
libXres	いいえ	MIT
libXt	いいえ	MIT
hunspell-st	いいえ	LGPLv2+
libsecret	いいえ	LGPLv2+
libunistring	いいえ	LGPLv3+
perl-XML-Filter-BufferText	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-dvips	いいえ	GPL+
numactl-libs	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
libgnomeui	いいえ	LGPLv2+
plymouth-plugin-two-step	いいえ	GPLv2+
gvfs-smb	はい	GPLv3 および LGPLv2+
libglade2	いいえ	LGPLv2+
libpng	いいえ	zlib
enchant	いいえ	LGPLv2+
libstdc++	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
java-1.7.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
perl-Crypt-SSLeay	はい	GPL+ または Artistic
rwho	はい	BSD および GPL+
gettext-devel	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
xorg-x11-server-common	いいえ	MIT
libgdata	いいえ	LGPLv2+
mc	はい	GPLv3+
boost-wave	いいえ	Boost、MIT、および Python
gdm-libs	いいえ	GPLv2+
libkipi-devel	いいえ	GPLv2+
gc	いいえ	BSD
bzip2-libs	いいえ	BSD
icoutils	いいえ	GPLv3+
perl-XML-XPath	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
squashfs-tools	はい	GPLv2+
bc	はい	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	いいえ	GPLv2+
sblim-cmpi-sysfs	はい	EPL
iwl3945-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libmusicbrainz5	いいえ	LGPLv2
liberation-mono-fonts	はい	Liberation
compat-dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
ilmbase	いいえ	BSD
perl-List-MoreUtils	いいえ	GPL+ または Artistic
kdenetwork-kopete-libs	いいえ	GPLv2
hunspell-tet	いいえ	GPLv2+
openlmi-tools-doc	はい	GPLv2+
opencryotoki-ep11tok	いいえ	CPL
libhangul	いいえ	LGPLv2+
texlive-powerdot	いいえ	LPPL 1.3
kde-baseapps-libs	いいえ	GPLv2
libgnome-keyring-devel	はい	LGPLv2+
texlive-courier	いいえ	GPL+
kdenetwork-kget	はい	GPLv2
libgtop2	いいえ	GPLv2+
ypserv	はい	GPLv2
kde-l10n-Italian	いいえ	LGPLv2
system-config-users-docs	はい	GPLv2+
dyninst	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ne	いいえ	LGPLv2
gnome-system-monitor	はい	GPLv2+
dstat	はい	GPLv2
spice-server	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
bash	はい	GPLv3+
perl	はい	(GPL+ または Artistic)、 (GPLv2+ または Artistic)、著作 権のみ、MIT、パブリックドメイ ン、および UCD
libselinux-python	いいえ	パブリックドメイン
latrace	はい	GPLv3+
OpenIPMI-modalias	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
libffi-devel	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
google-noto-sans-hebrew- fonts	はい	ASL 2.0
jdom	いいえ	ASL 1.1
adcli	はい	LGPLv2+
lapack	はい	BSD
glade-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
scannotation	いいえ	ASL 2.0
authd	はい	GPLv2+
freerdp	はい	ASL 2.0
python-pwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
tomcat	はい	ASL 2.0
texlive-fancyvrb	いいえ	LPPL
khmeros-battambang-fonts	はい	LGPLv2+
krb5-pkinit	はい	MIT
glusterfs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
perl-CPAN-Meta-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
squid	はい	GPLv2+ および (LGPLv2+、 MIT、BSD、およびパブリックド メイン)
geoclue	いいえ	LGPLv2
hivex	いいえ	LGPLv2
cyrus-sasl-devel	はい	BSD (広告あり)
plymouth-theme-charge	いいえ	GPLv2+
perl-Package-Stash	いいえ	GPL+ または Artistic
libcanberra-gtk2	はい	LGPLv2+
texlive-dvips-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
check	いいえ	LGPLv2+
iwl100-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
hunspell-sk	いいえ	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
kde-l10n-German	いいえ	LGPLv2
zsh	はい	MIT
libini_config	いいえ	LGPLv3+
zlib-devel	はい	zlib および Boost
zlib	いいえ	zlib および Boost

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
dconf	はい	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
libdvdread	いいえ	GPLv2+
libquadmath-devel	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
ivtv-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
zenity	いいえ	LGPLv2+
hunspell-fj	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
ImageMagick-c++	いいえ	ImageMagick
yum-utils	はい	GPLv2+
yum-rhn-plugin	はい	GPLv2
yum-plugin-versionlock	はい	GPLv2+
yum-plugin-verify	はい	GPLv2+
yum-plugin-tmprepo	はい	GPLv2+
yum-plugin-changelog	はい	GPLv2+
yum-plugin-aliases	はい	GPLv2+
yum-metadata-parser	いいえ	GPLv2
yum-langpacks	はい	GPLv2+
libcryptui	いいえ	LGPLv2+
m2crypto	いいえ	MIT
texlive-l3packages	いいえ	LPPL 1.3
yum	はい	GPLv2+
xcb-util	いいえ	MIT
avalon-framework	いいえ	ASL 2.0
libXevie	いいえ	MIT
python	はい	Python
texlive-memoir	いいえ	LPPL
libverto-tevent	いいえ	MIT
perl-DBIx-Simple	いいえ	パブリックドメイン
yp-tools	いいえ	GPLv2
docbook-style-xsl	はい	DMIT
yelp-xsl	いいえ	LGPLv2+
policycoreutils-gui	はい	GPLv2
yelp-libs	いいえ	GPLv2+
yelp	はい	GPLv2+
hunspell-om	いいえ	LGPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libnotify	いいえ	LGPLv2+
policycoreutils-python	いいえ	GPLv2
xz-libs	いいえ	LGPLv2+
librtas	いいえ	CPL
kdepimlibs-akonadi	いいえ	LGPLv2+
xz-devel	はい	LGPLv2+
xz	はい	LGPLv2+
xvattr	はい	GPLv2+
abrt-addon-xorg	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libXrender	いいえ	MIT
perl-CPANPLUS	はい	GPL+ または Artistic
expat	いいえ	MIT
grub2-tools	いいえ	GPLv3+
xterm	はい	MIT
hpijs	はい	BSD
bridge-utils	はい	GPLv2+
gwenview-libs	いいえ	IJG、LGPLv2+、GPLv2+、および LGPLv2 または LGPLv3
xsom	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
netpbm-progs	はい	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
xsettings-kde	はい	GPLv2+
xsane-gimp	はい	GPLv2+
gnu-free-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
hunspell-ms	いいえ	GFDL および GPL+
swig	はい	GPLv3+ および BSD
xsane-common	いいえ	GPLv2+
ftw-libs-long	いいえ	GPLv2+
smc-dyuthi-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
OpenEXR-libs	いいえ	BSD
nss-util-devel	いいえ	MPLv2.0
libsmbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
xpp3	いいえ	ASL 1.1
mesa-filesystem	いいえ	MIT
libutempter	いいえ	LGPLv2+
kbd	はい	GPLv2+
librelp	いいえ	GPLv3+
hdparm	はい	BSD
vim-minimal	はい	Vim
xorg-x11-xkb-utils	いいえ	MIT
gvfs-gphoto2	はい	GPLv3 および LGPLv2+
libreswan	はい	GPLv2
hunspell-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
texlive-jadetex	いいえ	MIT
xorg-x11-xinit	はい	MIT
libXau	いいえ	MIT
libpinyin	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-xbitmaps	いいえ	MIT
hunspell	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
kacst-art-fonts	はい	GPLv2
xorg-x11-xauth	はい	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-B-Lint	いいえ	GPL+ または Artistic
compat-libgfortran-41	はい	GPLv2+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xorg-x11-utils	はい	MIT
autoconf	はい	GPLv2+ および GFDL
ipmitool	はい	BSD
xorg-x11-server-Xorg	はい	MIT
xorg-x11-proto-devel	はい	MIT
perl-Getopt-Long	いいえ	GPLv2+ または Artistic
perl-DateTime-Format-DateParse	はい	GPL+ または Artistic
xorg-x11-fonts-misc	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
ppc64-utils	はい	GPLv2
xorg-x11-fonts-ethiopic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
libxkbfile-devel	いいえ	MIT
biosdevname	はい	GPLv2
libdaemon	いいえ	LGPLv2+
xorg-x11-fonts-cyrillic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
newt	いいえ	LGPLv2
jasper-libs	いいえ	JasPer
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
thai-scalable-purisa-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
gnome-terminal	はい	GPLv3+ および GFDL
python-babel	いいえ	BSD
pytz	いいえ	MIT
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
kaccessible	いいえ	LGPLv2+
theora-tools	いいえ	BSD
fontconfig	いいえ	MIT、パブリックドメイン、および UCD
qemu-kvm-common	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
nautilus	はい	GPLv2+
ppc64-diag	はい	EPL
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
SDL-devel	はい	LGPLv2+
postgresql-contrib	はい	PostgreSQL
libICE-devel	はい	MIT
hunspell-hi	いいえ	GPLv2+
perl-Try-Tiny	いいえ	MIT
sqlite	いいえ	パブリックドメイン
libmbim	いいえ	LGPLv2+
libnetfilter_conntrack	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
plymouth	はい	GPLv2+
xorg-x11-fonts-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-font-utils	いいえ	MIT
libexif	いいえ	LGPLv2+
xorg-x11-drv-wacom	いいえ	GPLv2+
papi-devel	はい	BSD
xorg-x11-drv-void	いいえ	MIT
xkeyboard-config	いいえ	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xcb-util-image	いいえ	MIT
docbook-style-dsssl	いいえ	DMIT
crda	はい	ISC
xorg-x11-drv-vmware	いいえ	MIT
texlive-textcase	いいえ	LPPL
libnes	はい	GPLv2 または BSD
libmpc	いいえ	LGPLv3+ および GFDL
evince-dvi	はい	GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、MIT、および Afmparse
xorg-x11-drv-vmouse	いいえ	MIT
culmus-fonts-common	いいえ	GPLv2
celt051	いいえ	BSD
libitm-devel	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
fence-agents-rsb	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
xorg-x11-drv-vesa	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-v4l	いいえ	GPLv2+
p11-kit-trust	いいえ	BSD
bitmap-lucida-typewriter-fonts	はい	Lucida
gnome-settings-daemon	はい	GPLv2+
xorg-x11-drv-synaptics	いいえ	MIT
libtirpc	いいえ	SISSL および BSD
libgcrypt-devel	はい	LGPLv2+ および GPLv2+
xorg-x11-drv-qxl	いいえ	MIT
libvpd	いいえ	LGPLv2+
glibc-devel	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
pygtk2	いいえ	LGPLv2+
xorg-x11-drv-openchrome	はい	MIT
xorg-x11-drv-modesetting	いいえ	MIT
openlmi-networking	はい	LGPLv2+
xorg-x11-drv-keyboard	はい	MIT
xorg-x11-drv-intel	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-fbdev	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
plymouth-plugin-label	いいえ	GPLv2+
system-config-keyboard-base	いいえ	GPLv2+
tcl-pgtcl	はい	PostgreSQL
lohit-nepali-fonts	はい	OFL
xorg-x11-drv-evdev	いいえ	MIT
kde-l10n-Turkish	いいえ	LGPLv2
iowatcher	はい	GPLv2
kernel-bootwrapper	いいえ	GPLv2
xorg-x11-drv-dummy	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-ati	いいえ	MIT
perl-IO-Socket-IP	いいえ	GPL+ または Artistic
atlas	はい	BSD
xorg-x11-drivers	はい	MIT
shim-unsigned	いいえ	BSD
java-atk-wrapper	いいえ	LGPLv2+
mod_ssl	はい	ASL 2.0
perl-HTML-Tree	いいえ	GPL+ または Artistic
hypervkvpd	いいえ	GPLv2
httpcomponents-core	いいえ	ASL 2.0 および CC-BY
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-ifetex	いいえ	LPPL 1.3
openlmi-logicalfile-doc	はい	LGPLv2+
gnome-getting-started-docs-es	いいえ	CC-BY-SA
xorg-x11-apps	はい	MIT
boost-math	いいえ	Boost、MIT、および Python
xmltoman	はい	GPLv2+
librsvg2	はい	LGPLv2+
hunspell-ia	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Russian	いいえ	LGPLv2
unique3-devel	はい	LGPLv2+
xmlsec1-openssl	いいえ	MIT
jss	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
xmlsec1	いいえ	MIT
xmlrpc-c-client	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
junit	はい	CPL
nss	いいえ	MPLv2.0
tigervnc-server	はい	GPLv2+
libbluray	いいえ	LGPLv2+
xgquest	はい	GPLv2+
libXv-devel	いいえ	MIT
hunspell-id	いいえ	GPLv2
xfsdump	はい	GPL+
gnome-desktop3-devel	はい	LGPLv2+
libldb	いいえ	LGPLv3+
texlive-varwidth	いいえ	LPPL
libreport-plugin-ureport	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xferstats	はい	GPLv2+
xerces-j2	いいえ	ASL 2.0
xerces-c	いいえ	ASL 2.0
gnome-shell	はい	GPLv2+
texlive-pspicture	いいえ	LPPL
libgnat-devel	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
java-1.6.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
hunspell-sv	いいえ	LGPLv3
xdg-user-dirs	いいえ	GPLv2+ および MIT
xdelta	はい	GPLv2
xcb-util-wm	いいえ	MIT
ipa-server-trust-ad	はい	GPLv3+
finger	はい	BSD
libvirt-daemon-driver-nodedev	いいえ	LGPLv2+
anaconda-widgets	いいえ	GPLv2+
shim	はい	BSD
urw-fonts	いいえ	GPL+
gnu-free-sans-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
xalan-j2	いいえ	ASL 2.0 および W3C
perl-XML-SAX-Writer	いいえ	GPL+ または Artistic
ImageMagick-perl	はい	ImageMagick
compat-gcc-44-c++	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
hunspell-fur	いいえ	GPLv2+
sweeper	はい	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
x3270-text	はい	BSD
perf	はい	GPLv2
python-paste	いいえ	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
accountsservice	いいえ	GPLv3+
kdenetwork-krfb-libs	いいえ	GPLv2
rsyslog-gssapi	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
google-noto-serif-thai-fonts	はい	ASL 2.0
lohit-devanagari-fonts	はい	OFL
madan-fonts	はい	GPL+
openssh-keycat	はい	BSD
ws-jaxme	いいえ	ASL 2.0
dbus-x11	いいえ	GPLv2+ または AFL
wqy-zenhei-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
gtk2	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
wqy-microhei-fonts	はい	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
wpa_supplicant	いいえ	BSD
words	はい	パブリックドメイン
wireshark-gnome	はい	GPL+
systemtap-sdt-devel	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
whois	はい	GPLv2+
culmus-yehuda-clm-fonts	はい	GPLv2
abrt-addon-vmcore	いいえ	GPLv2+
openssl098e	はい	OpenSSL
pinentry-qt	はい	GPLv2
gtk3	いいえ	LGPLv2+
hunspell-shs	いいえ	GPLv2+
kde-settings-pulseaudio	はい	パブリックドメイン
dotconf	いいえ	LGPLv2
khmeros-metal-chrieng-fonts	はい	LGPLv2+
texlive-mptopdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
webrtc-audio-processing	いいえ	BSD
watchdog	はい	GPLv2+
kde-runtime-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
efibootmgr	はい	GPLv2+
vsftpd	はい	GPLv2 (例外あり)
kde-l10n-Vietnamese	いいえ	LGPLv2
ORBit2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
lasso	いいえ	GPLv2+
texlive-pdftex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
sane-backends-drivers-cameras	いいえ	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
caribou-gtk3-module	はい	LGPLv2+
volume_key	はい	GPLv2
vlgothic-p-fonts	はい	mplus および BSD
bind	いいえ	ISC
nss-util	いいえ	MPLv2.0
diffstat	はい	MIT
vlgothic-fonts	はい	mplus および BSD
gnuplot-common	いいえ	gnuplot および MIT
virtuoso-opensource	いいえ	GPLv2 (例外あり)
abrt-gui	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
virt-what	はい	GPLv2+
virt-viewer	はい	GPLv2+
tibetan-machine-uni-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-nr	いいえ	LGPLv2+
man-pages-fr	いいえ	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, ImageMagick, ISC, パブリックドメイン, BSD, MIT, ASL 2.0, UCD, IBM, TCL, および xinetd
authconfig-gtk	はい	GPLv2+
system-storage-manager	はい	GPLv2+
virt-top	はい	GPLv2+
libXvMC	いいえ	MIT
virt-manager-common	いいえ	GPLv2+
texlive-bibtex-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
rest	いいえ	LGPLv2
virt-manager	はい	GPLv2+
tnctfh-lib	いいえ	GPLv2
texlive-beamer	いいえ	GPL+
virt-install	はい	GPLv2+
amanda-server	はい	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
vinagre	はい	GPLv2+
vim-filesystem	いいえ	Vim
sane-backends	いいえ	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), およびパブリックドメイン
openlmi-storage-doc	はい	LGPLv2+
MySQL-python	はい	GPLv2+
libxslt-devel	はい	MIT
libstorageengine-udev	はい	LGPLv2+
boost-regex	いいえ	Boost, MIT, および Python
vim-X11	はい	Vim
vemana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
rhn-setup-gnome	はい	GPLv2
symlinks	はい	著作権のみ
velocity	いいえ	ASL 2.0
thai-scalable-umpush-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
libzfcphbaapi	はい	CPL
perl-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
uidd	はい	GPLv2
dos2unix	はい	BSD
uuid	いいえ	MIT
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-cop	いいえ	GPLv3+
flite	いいえ	MIT
ustr	いいえ	MIT, LGPLv2+, または BSD
pango-devel	はい	LGPLv2+
libXrandr	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
keyutils-libs-devel	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
shared-desktop-ontologies-devel	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
usbutils	はい	GPLv2+
cyrus-sasl	いいえ	BSD (広告あり)
dejavu-sans-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリック ドメイン
libreport-gtk	はい	GPLv2+
perl-Pod-LaTeX	いいえ	GPL+ または Artistic
gnome-settings-daemon-updates	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
liberation-fonts-common	いいえ	Liberation
usb_modeswitch	はい	GPLv2+
boost-graph	いいえ	Boost、MIT、および Python
libeasyfc-gobject	いいえ	LGPLv3+
abrt-addon-python	はい	GPLv2+
sane-frontends	はい	GPLv2+
mod_nss	はい	ASL 2.0
bzip2-devel	はい	BSD
upower	いいえ	GPLv2+
fonts-tweak-tool	はい	LGPLv3+
clutter-gst2	いいえ	LGPLv2+
dmraid	はい	GPLv2+
gnome-shell-extension-launch-new-instance	いいえ	GPLv2+
cups-client	いいえ	GPLv2
unixODBC-devel	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
unixODBC	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kruler	はい	GPLv2 および GFDL
units	はい	GPLv3+
gnome-icon-theme-legacy	いいえ	GPL+
xmlto	はい	GPLv2+
sushi	はい	GPLv2+ (例外あり)
unbound-libs	いいえ	BSD
perl-CGI-Session	はい	GPL+ または Artistic
python-kmod	いいえ	LGPLv2+
libhbalinux	いいえ	LGPLv2
gnome-getting-started-docs-it	いいえ	CC-BY-SA
freeipmi-ipmidetectd	はい	GPLv3+
udftools	はい	GPLv2+
openlmi-realm-d-doc	はい	LGPLv2+
ucs-miscfixed-fonts	はい	パブリックドメイン
tar	はい	GPLv3+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-mfware-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
txw2	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
libreport-plugin-reportuploader	いいえ	GPLv2+
tuned-utils	はい	GPLv2+
libguestfs-tools	はい	GPLv2+
lvm2-python-libs	いいえ	LGPLv2
resteasy-base-jaxb-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
tuned	はい	GPLv2+
libibcommon	はい	GPLv2 または BSD
tuna	はい	GPLv2
gimp-data-extras	はい	GPLv2+
trousers	はい	BSD
bind-license	いいえ	ISC
tracker	いいえ	GPLv2+
perl-Date-Calc	はい	GPL+ または Artistic
gnome-color-manager	はい	GPLv2+
chkconfig	はい	GPLv2
js	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libguestfs	はい	LGPLv2+
apache-commons-collections	いいえ	ASL 2.0
texlive-eso-pic	いいえ	LPPL 1.2
trace-cmd	はい	GPLv2 および LGPLv2+
iscsi-initiator-utils	はい	GPLv2+
tpm-tools	はい	CPL
openlmi-fan	はい	LGPLv2+
libXaw	いいえ	MIT
perl-DBD-Pg	はい	GPLv2+ または Artistic
totem-pl-parser	いいえ	LGPLv2+
totem-nautilus	はい	GPLv2+ (例外あり)
time	はい	GPLv2+
pcp-gui	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2+ (例外あり)
totem	はい	GPLv2+ (例外あり)
tomcat-webapps	はい	ASL 2.0
tomcat-servlet-3.0-api	いいえ	ASL 2.0
perltidy	はい	GPLv2+
mesa-libglapi	いいえ	MIT
usb_modeswitch-data	はい	GPLv2+
tokyocabinet	いいえ	LGPLv2+
tog-pegasus-libs	いいえ	MIT
perl-DateTime	はい	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)
culmus-miriam-mono-clm-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
tnctfh	はい	GPLv2
texlive-natbib	いいえ	LPPL
fftw-devel	はい	GPLv2+
tn5250	はい	LGPLv2+
gutenprint-cups	はい	GPLv2+
lohit-bengali-fonts	はい	OFL
kde-l10n-Dutch	いいえ	LGPLv2
jline	いいえ	BSD
texlive-amsfonts	いいえ	OFSFLD
ncurses-libs	いいえ	MIT
kdesdk-kompare-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
tmux	はい	ISC および BSD
openlmi-logicalfile	はい	LGPLv2+
attr	はい	GPLv2+
libpipeline	いいえ	GPLv3+
s390utils-zdsfs	いいえ	GPLv2
avahi-autoipd	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-network	いいえ	LGPLv2+
tk-devel	はい	TCL
gssdp	いいえ	LGPLv2+
xml-common	いいえ	GPL+
tigervnc-license	いいえ	GPLv2+
mod_revocator	はい	ASL 2.0
postgresql-test	はい	PostgreSQL
fontpackages-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
python-memcached	はい	Python
tigervnc	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-base-artwork	はい	LGPLv3+
kde-workspace-libs	いいえ	GPLv2
dbus-glib-devel	はい	AFL および GPLv2+
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
nautilus-open-terminal	はい	GPLv2+
spice-gtk3	いいえ	LGPLv2+
libXp-devel	いいえ	MIT
thai-scalable-waree-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	いいえ	CC-BY-SA
glusterfs-libs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
gnome-themes-standard	はい	LGPLv2+
stax2-api	いいえ	BSD
texlive-pstricks-add	いいえ	LPPL
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
anaconda-gui	いいえ	GPLv2+
pcsc-lite-ccid	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
nmap-ncat	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
logwatch	はい	MIT
thai-scalable-loma-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
device-mapper-event	いいえ	GPLv2
perl-Encode	いいえ	GPL+ または Artistic
rubygem-thor	いいえ	MIT
tboot	はい	BSD
thai-scalable-garuda-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-fonts-common	いいえ	GPLv2+ および Bitstream Vera
ftpt-server	はい	BSD
libacl	いいえ	LGPLv2+
microcode_ctl	はい	GPLv2+、再配布可能、変更禁止
mariadb-bench	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD
abrt-dbus	いいえ	GPLv2+
perl-MailTools	いいえ	GPL+ または Artistic
adwaita-gtk2-theme	いいえ	LGPLv2+
rdma	はい	GPLv2+
texlive-xkeyval	いいえ	LPPL
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	いいえ	CC-BY-SA
gtkspell3	いいえ	GPLv2+
texlive-mptopdf	いいえ	LPPL
dejavu-serif-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
libwpg	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
numpy	はい	BSD、Python
libvirt-java-devel	はい	MIT
texlive-xcolor	いいえ	LPPL
perl-PIRPC	いいえ	GPL+ または Artistic
python-pyasn1	いいえ	BSD
texlive-listings	いいえ	LPPL
texlive-utopia	いいえ	Utopia
libobjc	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
perl-SGMLSpM	いいえ	GPLv2+
hunspell-mg	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
openhpi	はい	BSD
net-snmp-libs	いいえ	BSD
perl-Mail-DKIM	いいえ	(GPL+ または Artistic)、GPL、および著作権のみ
kde-settings-ksplash	いいえ	MIT
dejagnu	はい	GPLv3+
texlive-url	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-pyblock	いいえ	GPLv2 または GPLv3
iputils	はい	BSD および GPLv2+
perl-Perl-OSType	いいえ	GPL+ または Artistic
polycoreutils-sandbox	いいえ	GPLv2
bpg-chveulebrivi-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
fence-agents-ibmblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
mod_authnz_pam	いいえ	ASL 2.0
ipset	はい	GPLv2
polkit	いいえ	LGPLv2+
texlive-unicode-math	いいえ	LPPL 1.3
texlive-ms	いいえ	LPPL
texlive-ulem	いいえ	著作権のみ
NetworkManager-bluetooth	はい	GPLv2+
cal10n	いいえ	MIT
libhbaapi	いいえ	SNIA
gdb	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+、GPLv2 (例外あり)、 GPL+、LGPLv2+、BSD、およ びパブリックドメイン
texlive-type1cm	いいえ	LPPL
texlive-txfonts	いいえ	GPL+
powerpc-utils-python	いいえ	CPL
hunspell-se	いいえ	GPLv3
texlive-thumbpdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
ibus-kkc	はい	GPLv2+
texlive-thumbpdf	いいえ	LPPL
libvirt-daemon-driver-interface	いいえ	LGPLv2+
texlive-texlive.infra	いいえ	LPPL
texlive-fpl	いいえ	GPL+
texlive-texconfig-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-fp	いいえ	LPPL
quota-nls	いいえ	BSD、LGPLv2+、GPLv2、およ び GPLv2+
nhn-nanum-myeongjo-fonts	はい	OFL
audit	はい	GPLv2+
texlive-tex4ht	いいえ	LPPL
culmus-miriam-clm-fonts	はい	GPLv2
texlive-tex-gyre-math	いいえ	LPPL
hunspell-ru	いいえ	BSD
texlive-caption	いいえ	LPPL 1.3
texlive-tex-gyre	いいえ	GFSL
system-switch-java	はい	GPLv2+ および BSD
texlive-tetex	いいえ	GPL+、GPLv2+、および LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-lualatex-math	いいえ	LPPL 1.3
gwenview	はい	GPLv2+
hunspell-mn	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
soprano-devel	いいえ	LGPLv2+
perl-Net-LibIDN	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-pycurl	いいえ	LGPLv2+ または MIT
gawk	いいえ	GPLv3+, GPL, LGPLv3+, LGPL, および BSD
gl-manpages	いいえ	MIT およびオープンパブリケーション
cronie	はい	MIT, BSD, ISC, および GPLv2+
fence-agents-brocade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pykickstart	いいえ	GPLv2
texlive-lm	いいえ	GFSL
kde-l10n-Basque	いいえ	LGPLv2
texlive-setspace	いいえ	著作権のみ
hunspell-en-GB	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
mesa-libGL-devel	はい	MIT
texlive-wasysym	いいえ	LPPL
obexd	いいえ	GPLv2+
pangomm	いいえ	LGPLv2+
texlive-seminar	いいえ	LPPL 1.2
texlive-section	いいえ	LPPL
libvirt-daemon-kvm	いいえ	LGPLv2+
texlive-scheme-basic	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
perl-Socket6	いいえ	BSD
opencryptoki-icatok	いいえ	CPL
texlive-sauerj	いいえ	LPPL
file-libs	いいえ	BSD
python-blivet	いいえ	LGPLv2+
audispd-plugins	はい	GPLv2+
mipv6-daemon	はい	GPLv2
setroubleshoot-server	いいえ	GPLv2+
texlive-rotating	いいえ	LPPL
texlive-rcs	いいえ	GPL+
gedit	はい	GPLv2+ および CC-BY-SA
bcel	いいえ	ASL 2.0
irqbalance	はい	GPLv2
texlive-qstest	いいえ	LPPL
folks	いいえ	LGPLv2+
gtksourceview3	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-xmltex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
libkdcraw-devel	いいえ	GPLv2+、LGPLv2、および GPLv3+
texlive-pst-tree	いいえ	LPPL
boost	いいえ	Boost、MIT、および Python
perl-DBI	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-pst-slpe	いいえ	LPPL
abrt-cli	はい	GPLv2+
strigi-libs	いいえ	LGPLv2+
empathy	はい	GPLv2+
libcollection	いいえ	LGPLv3+
texlive-pst-node	いいえ	LPPL
texlive-pst-grad	いいえ	LPPL
texlive-pst-fill	いいえ	LPPL
texlive-pst-coil	いいえ	LPPL
texlive-pst-blur	いいえ	LPPL
libavc1394	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xdg-utils	いいえ	MIT
fipscheck-lib	いいえ	BSD
nepomuk-core	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
gtkmm30	いいえ	LGPLv2+
texlive-psnfss	いいえ	LPPL
aic94xx-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libchamplain	いいえ	LGPLv2+
finger-server	はい	BSD
texlive-psfrag	いいえ	psfrag
texlive-plain	いいえ	LPPL
gimp	はい	GPLv3+ および GPLv3
dosfstools	はい	GPLv3+
openssh	いいえ	BSD
libsysfs	はい	LGPLv2+
perl-ExtUtils-Embed	いいえ	GPL+ または Artistic
cups-filters-libs	いいえ	LGPLv2 および MIT
texlive-euler	いいえ	LPPL
texlive-pgf	いいえ	LPPL 1.3
libdb	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
volume_key-libs	いいえ	GPLv2
texlive-pdftex	いいえ	GPL+
php	はい	PHP、Zend、および BSD
nautilus-sendto	はい	GPLv2+
kde-l10n-Irish	いいえ	LGPLv2
texlive-parskip	いいえ	LPPL
gnome-icon-theme-symbolic	はい	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-IO-HTML	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-parallel	いいえ	LPPL
netcf-libs	いいえ	LGPLv2+
i2c-tools	はい	GPLv2+
perl-Module-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-paralist	いいえ	LPPL
gutenprint-plugin	はい	GPLv2+
texlive-ntgclass	いいえ	LPPL
texlive-ncntrsbk	いいえ	GPL+
libstoragegmt-netapp-plugin	はい	LGPLv2+
texlive-underscore	いいえ	LPPL
mod_wsgi	はい	ASL 2.0
pyparsing	いいえ	MIT
mtdev	いいえ	MIT
texlive-misc	いいえ	LPPL
kpatch	はい	GPLv2
qrencode-libs	いいえ	LGPLv2+
texlive-microtype	いいえ	LPPL
hplip-common	いいえ	GPLv2+
libgphoto2	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
krb5-libs	いいえ	MIT
java-1.8.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
libdb-devel	はい	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
kdeplasma-addons-libs	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-l10n-Lithuanian	いいえ	LGPLv2
traceroute	はい	GPLv2+
tzdata	いいえ	パブリックドメイン
rsync	はい	GPLv3+
gnome-session-xsession	はい	GPLv2+
texlive-mfnfss	いいえ	LPPL
texlive-mflogo	いいえ	LPPL
tcp_wrappers	はい	BSD
texlive-metalogo	いいえ	LPPL
mod_security	はい	ASL 2.0
selinux-policy-mls	はい	GPLv2+
texlive-dvipdfmx-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
pam	いいえ	BSD および GPLv2+
librdmacm-devel	いいえ	GPLv2 または BSD
ipset-libs	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-metafont	いいえ	Knuth
konsole-part	いいえ	GPLv2 および GFDL
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	はい	ASL 2.0
texlive-mathpazo	いいえ	GPL+
kde-settings-plasma	いいえ	MIT
libXaw-devel	はい	MIT
texlive-makeindex	いいえ	MakeIndex
texlive-luatexbase	いいえ	パブリックドメイン
libX11-common	いいえ	MIT
NetworkManager-wifi	はい	GPLv2+
system-config-kdump	はい	GPLv2+
hunspell-yi	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
subversion-libs	いいえ	ASL 2.0
libpciaccess	いいえ	MIT
oxygen-gtk2	いいえ	LGPLv2+
deltarpm	いいえ	BSD
kaccessible-libs	いいえ	LGPLv2+
libgee06	いいえ	LGPLv2+
libcgroup	はい	LGPLv2+
texlive-symbol	いいえ	GPL+
openssh-clients	はい	BSD
libao	いいえ	GPLv2+
perl-Time-Local	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-ltxmisc	いいえ	パブリックドメイン
texlive-lm-math	いいえ	LPPL
texlive-wasy	いいえ	パブリックドメイン
libfprint	いいえ	LGPLv2+
tbb	いいえ	GPLv2 (例外あり)
texlive-cmap	いいえ	LPPL
libnl	いいえ	LGPLv2
texlive-latex-fonts	いいえ	LPPL
texlive-latex-bin-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
openscap	はい	LGPLv2+
libatasmart	いいえ	LGPLv2+
texlive-latex-bin	いいえ	LPPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
subscription-manager-migration-data	はい	Red Hat Enterprise 契約同意書を参照
texlive-l3experimental	いいえ	LPPL 1.3
texlive-kpathsea-lib	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
texlive-kpathsea	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-koma-script	いいえ	LPPL
texlive-kerkis	はい	LPPL
gnome-backgrounds	はい	GPLv2
system-config-language	いいえ	GPLv2+
kdelibs	はい	LGPLv2+
audit-libs	いいえ	LGPLv2+
texlive-kastrup	いいえ	LPPL
numactl	はい	GPLv2
postgresql	はい	PostgreSQL
texlive-jadetex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
mesa-libGLw-devel	はい	MIT
kcolorchooser	はい	BSD
libverto-libevent	いいえ	MIT
iptables-devel	はい	GPLv2
perl-Version-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-ifxetex	いいえ	LPPL
texlive-gsftopk-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
systemtap-runtime	はい	GPLv2+
hunspell-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
hunspell-nb	いいえ	GPL+
texlive-hyph-utf8	いいえ	著作権のみ
compat-db47	はい	BSD
bzip2	はい	BSD
texlive-hyperref	いいえ	LPPL
texlive-gsftopk	いいえ	GPL+
texlive-graphics	いいえ	LPPL
star	はい	CDDL
perl-Module-Load-Conditional	いいえ	GPL+ または Artistic
mod_lookup_identity	いいえ	ASL 2.0
dovecot-pgsql	はい	MIT および LGPLv2
libsmi	いいえ	GPLv2+ および BSD
culmus-hadasim-clm-fonts	はい	GPLv2
texlive-geometry	いいえ	LPPL
kdesdk-okteta-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
perl-Scalar-List-Utils	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-fontspec	いいえ	LPPL 1.3
fuseiso	いいえ	GPLv2+
openwsman-server	はい	BSD
texlive-fix2col	いいえ	LPPL
texlive-filehook	いいえ	LPPL 1.3
texlive-filecontents	いいえ	LPPL
net-snmp-devel	はい	BSD
texlive-fancybox	いいえ	LPPL 1.2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
p11-kit-devel	いいえ	BSD
pygobject3	いいえ	LGPLv2+ および MIT
perl-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
tomcat-lib	いいえ	ASL 2.0
systemd-devel	はい	LGPLv2+ および MIT
openlmi-service-doc	はい	LGPLv2+
texlive-etoobbox	いいえ	LPPL 1.3
farstream	いいえ	LGPLv2+
conman	はい	GPLv2+
kde-l10n-Arabic	いいえ	LGPLv2
python-urllib3	いいえ	MIT
libkcc-common	いいえ	GPLv3+
graphite2	いいえ	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
texlive-etex	いいえ	Knuth
compat-glibc	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
mesa-libEGL-devel	いいえ	MIT
texlive-enumitem	いいえ	LPPL
cups-libs	いいえ	LGPLv2 および zlib
texlive-enc tex	いいえ	GPL+
texlive-ec	いいえ	ec
javamail	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
gcc	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libpeas	いいえ	LGPLv2+
gmp-devel	はい	LGPLv3+ または GPLv2+
sssd-common	いいえ	GPLv3+
texlive-dvipdfmx-def	いいえ	LPPL
texlive-metafont-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
perl-Sys-Guestfs	いいえ	LGPLv2+
createrepo	いいえ	GPLv2
texlive-dvipdfmx	いいえ	GPL+
libss	いいえ	MIT
texlive-ctable	いいえ	LPPL
openssl-devel	はい	OpenSSL
coreutils	はい	GPLv3+
hunspell-tpi	いいえ	GPLv3+
texlive-csquotes	いいえ	LPPL
libcmptutil	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-bonobo	いいえ	LGPLv2+
perl-Digest-SHA1	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-colortbl	いいえ	LPPL
texlive-collection-latexrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
abrt-console-notification	はい	GPLv2+
libselinux-utils	いいえ	パブリックドメイン
plymouth-system-theme	はい	GPLv2+
gdk-pixbuf2	いいえ	LGPLv2+
texlive-luatex	いいえ	GPLv2+
libcroco	いいえ	LGPLv2
libpcap	いいえ	BSD (広告あり)
libcanberra-gtk3	はい	LGPLv2+
ghostscript	いいえ	AGPLv3+、再配布可能、変更禁止
apache-commons-cli	いいえ	ASL 2.0
texlive-collection-fontsrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-collection-documentation-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-collection-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
perl-Test-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
lsof	はい	zlib、Sendmail、およびLGPLv2+
paratype-pt-sans-fonts	はい	OFL
texlive-cmextra	いいえ	LPPL
texlive-latexconfig	いいえ	LPPL
texlive-cm-super	いいえ	GPL+
texlive-cm	いいえ	Knuth
texlive-eurosym	いいえ	Eurosym
texlive-chngcntr	いいえ	LPPL
texlive-charter	いいえ	著作権のみ
perl-IO-Compress	いいえ	GPL+ または Artistic
accountsservice-libs	いいえ	GPLv3+
texlive-carlisle	いいえ	LPPL
texlive-breakurl	いいえ	LPPL
paktype-naqsh-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
mod_auth_mellon	はい	GPLv2+
scap-workbench	はい	GPLv3+
check-devel	いいえ	LGPLv2+
texlive-bibtex	いいえ	Knuth

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-beton	いいえ	LPPL
google-noto-sans-thai-ui-fonts	はい	ASL 2.0
qca2	いいえ	LGPLv2+
adwaita-cursor-theme	いいえ	LGPLv2+
httpd-tools	いいえ	ASL 2.0
scrub	はい	GPLv2+
kde-l10n-Norwegian	いいえ	LGPLv2
texlive-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-babelbib	いいえ	LPPL
crypto-utils	はい	MIT、GPLv2+、および MPLv1.0
jaxen	いいえ	BSD
texlive-attachfile	いいえ	LPPL 1.3
texlive-anysize	いいえ	パブリックドメイン
texlive-amsmath	いいえ	LPPL
perl-ExtUtils-Manifest	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-algorithms	いいえ	LGPLv2+
texlive-ae	いいえ	LPPL
m4	いいえ	GPLv3+
procps-ng	はい	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+
fence-agents-eaton-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ntpdate	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
tex-preview	いいえ	GPLv3+ および GFDL
gobject-introspection-devel	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、MIT
saab-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
sblim-wbemcli	はい	EPL
tex-fonts-hebrew	はい	GPL+ および LPPL
telnet-server	はい	BSD
ldns	いいえ	BSD
libvirt-docs	いいえ	LGPLv2+
powerpc-utils	いいえ	CPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
telepathy-mission-control	いいえ	LGPLv2
libpurple	いいえ	GPLv2+、GPLv2、および MIT
telepathy-logger	いいえ	LGPLv2+
kdenetwork-krfb	はい	GPLv2
telepathy-haze	いいえ	GPLv2+
gnu-free-serif-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
python-devel	はい	Python
perl-HTTP-Negotiate	いいえ	GPL+ または Artistic
telepathy-farstream	いいえ	LGPLv2+
ibus-libs	いいえ	LGPLv2+
qdox	いいえ	ASL 2.0
rsyslog-mmjsonparse	いいえ	(GPLv3+ および ASL 2.0)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
tdb-tools	いいえ	LGPLv3+
libcurl	はい	MIT
dbus-libs	いいえ	GPLv2+ または AFL
tcsh	はい	BSD
lsvpd	いいえ	GPLv2+
libibcm	はい	GPLv2 または BSD
tcp_wrappers-devel	はい	BSD
libnotify-devel	はい	LGPLv2+
cyrus-imapd-utils	はい	BSD
perl-Digest-SHA	いいえ	GPL+ または Artistic
targetd	はい	GPLv3
tzdata-java	いいえ	パブリックドメイン
talk-server	はい	BSD
talk	はい	BSD
gvfs-goa	はい	GPLv3 および LGPLv2+
culmus-simple-clm-fonts	はい	GPLv2
less	はい	GPLv3+
satyr	いいえ	GPLv2+
hunspell-nn	いいえ	GPL+
libquvi-scripts	いいえ	LGPLv2+
gnome-dictionary	はい	GPLv3+、LGPLv2+、および GFDL
taglib	いいえ	LGPLv2
powertop	はい	GPLv2
audit-libs-devel	はい	LGPLv2+
perl-URI	いいえ	GPL+ または Artistic
mod_dav_svn	はい	ASL 2.0
stix-fonts	はい	OFL
desktop-file-utils	はい	GPLv2+
perl-Thread-Queue	いいえ	GPL+ または Artistic
ipa-client	はい	GPLv3+
wireshark	はい	GPL+
httpcomponents-client	いいえ	ASL 2.0
raptor2	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または ASL 2.0
texlive-ifluatex	いいえ	LPPL 1.3
gstreamer-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
systemtap-initscript	はい	GPLv2+
systemtap-devel	いいえ	GPLv2+
softhsm	いいえ	BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
systemtap-client	はい	GPLv2+
hunspell-br	いいえ	LGPLv2+
php-gd	はい	PHP および BSD
libmthca	はい	GPLv2 または BSD
perl-DBD-SQLite	はい	GPL+ または Artistic
libdv	いいえ	LGPLv2+
pam_pkcs11	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
freerdp-libs	いいえ	ASL 2.0
plasma-scriptengine-python	はい	GPLv2
texlive-tex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
system-config-printer-udev	はい	GPLv2+
system-config-printer-libs	いいえ	GPLv2+
telepathy-salut	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Thai	いいえ	LGPLv2
redhat-lsb-core	はい	GPLv2
gavl	いいえ	GPLv3+
oprofile-gui	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-collection-htmlxml	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
fftw-libs	いいえ	GPLv2+
system-config-firewall-base	はい	GPLv2+
system-config-date-docs	いいえ	GPLv2+
redhat-lsb-desktop	いいえ	GPLv2
pinfo	はい	GPLv2
system-config-date	はい	GPLv2+
harfbuzz	いいえ	MIT
perl-Storable	いいえ	GPL+ または Artistic
python-reportlab	いいえ	BSD
sysfsutils	いいえ	GPLv2
openlmi-fan-doc	はい	LGPLv2+
x3270-x11	はい	BSD
supermin5	いいえ	GPLv2+
sane-backends-devel	はい	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、 およびパブリックドメイン
rdist	はい	BSD
texlive-luaotfload	いいえ	GPLv2+
cronie-noanacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
subversion	はい	ASL 2.0
texlive-l3kernel	いいえ	LPPL 1.3
subscription-manager-migration	はい	GPLv2
qemu-kvm-tools	はい	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
subscription-manager-gui	はい	GPLv2
libxml2	いいえ	MIT
subscription-manager	はい	GPLv2
stunnel	はい	GPLv2
strongimcv	はい	GPLv2+
openscap-python	いいえ	LGPLv2+
libverto-devel	いいえ	MIT
libcdio-paranoia	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
stax-ex	いいえ	CDDL または GPLv2
caribou-gtk2-module	はい	LGPLv2+
libkcc	いいえ	GPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
startup-notification-devel	はい	LGPLv2
startup-notification	いいえ	LGPLv2
sssd-proxy	いいえ	GPLv3+
perl-File-Path	いいえ	GPL+ または Artistic
libvirt-cim	はい	LGPLv2+
nepomuk-core-devel	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
libjpeg-turbo-devel	はい	IJG
sssd-krb5-common	いいえ	GPLv3+
sssd-common-pac	いいえ	GPLv3+
perl-File-Listing	いいえ	GPL+ または Artistic
avahi-gobject	いいえ	LGPLv2+
kernel-tools-libs	いいえ	GPLv2
anaconda-tui	いいえ	GPLv2+
gdbm	いいえ	GPLv3+
libverto	いいえ	MIT
kdegraphics-strigi-analyzer	はい	LGPLv2+ および GPLv2
sssd-ad	いいえ	GPLv3+
perl-PAR-Dist	いいえ	GPL+ または Artistic
curl	はい	MIT
openldap-servers	はい	OpenLDAP
srptools	はい	GPLv2 または BSD
ktimer	いいえ	GPLv2+
hypervfcopyd	いいえ	GPLv2
spice-xpi	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
sblim-smis-hba	はい	EPL
apr	いいえ	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
hunspell-mr	いいえ	LGPLv2+
kdenetwork-common	いいえ	GPLv2
spice-glib	いいえ	LGPLv2+
arpwatch	はい	BSD (広告あり)
openlmi-hardware	はい	LGPLv2+
convmv	いいえ	GPLv2 または GPLv3
speech-dispatcher	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
spax	いいえ	CDDL
icedtea-web	はい	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あり)
sox	はい	GPLv2+、 LGPLv2+、および MIT
net-tools	はい	GPLv2+
soundtouch	いいえ	LGPLv2+
sound-theme-freedesktop	いいえ	GPLv2+、 LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libwmf	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および GPL+
kwin-gles-libs	いいえ	GPLv2
google-noto-sans-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
device-mapper-event-libs	いいえ	LGPLv2
sos	はい	GPLv2+
openlmi-service	はい	LGPLv2+
netpbm-devel	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
socat	はい	GPLv2
kdenetwork-krdc-devel	いいえ	GPLv2
gnome-user-docs	はい	CC-BY-SA
libmemcached	はい	BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
snapper-libs	いいえ	GPLv2
iotop	はい	GPLv2+
lohit-oriya-fonts	はい	OFL
PackageKit-command-not-found	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
libsecret-devel	いいえ	LGPLv2+
smc-suruma-fonts	はい	GPLv3 (例外あり)
smc-raghmalayalam-fonts	はい	GPLv2
latencytop-common	いいえ	GPLv2
overpass-fonts	はい	OFL または ASL 2.0
kde-print-manager	はい	GPLv2+
apache-commons-logging	いいえ	ASL 2.0
ipa-mincho-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
passwd	はい	BSD または GPL+
smc-kalyani-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnome-common	はい	GPLv2+
smartmontools	はい	GPLv2+
libreport-web	いいえ	GPLv2+
oprofile	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-devel	はい	GPL+ または Artistic
perl-Log-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
libecap	いいえ	BSD
slang	いいえ	GPLv2+
rootfiles	はい	パブリックドメイン
mutter	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Catalan	いいえ	LGPLv2
libnl-devel	はい	LGPLv2
kde-l10n-Hungarian	いいえ	LGPLv2
google-noto-sans-devanagari-fonts	はい	ASL 2.0
rsh-server	はい	BSD
perl-Object-Accessor	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
sip-macros	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
sip-devel	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
libXinerama	いいえ	MIT
sil-padauk-fonts	はい	OFL
postgresql-docs	はい	PostgreSQL
sil-nuosu-fonts	はい	OFL
libgdata-devel	いいえ	LGPLv2+
samba-client	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
perl-YAML-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
gnome-shell-extension-common	いいえ	GPLv2+
sgpio	はい	GPLv2+
python-inotify	いいえ	MIT
sg3_utils-libs	いいえ	GPLv2+ および BSD
mozilla-filesystem	いいえ	MPLv1.1
alsa-lib-devel	はい	LGPLv2+
rp-pppoe	はい	GPLv2+
setuptools	はい	GPLv2+
m17n-lib	いいえ	LGPLv2+
setup	はい	パブリックドメイン
python-tempita	いいえ	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ntp	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
telepathy-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
setroubleshoot	はい	GPLv2+
pothana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
kgreeter-plugins	いいえ	GPLv2
paflib	いいえ	MIT
openssl	いいえ	OpenSSL
grub2-efi	はい	GPLv3+
setools-libs	いいえ	LGPLv2
libXdamage-devel	いいえ	MIT
setools-console	はい	GPLv2
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	いいえ	CC-BY-SA
servicelog	はい	GPLv2
sendmail-cf	はい	Sendmail
libgcc	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
openjpeg-libs	いいえ	BSD
selinux-policy-minimum	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-devel	いいえ	GPLv2+
sed	いいえ	GPLv3+
seavgabios-bin	いいえ	LGPLv3

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-ku	いいえ	GPLv3、LGPLv3、または MPLv1.1
seahorse-sharing	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
libvirt-python	いいえ	LGPLv2+
PackageKit-gstreamer-plugin	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
seahorse	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-classic-session	はい	GPLv2+
firewall-config	はい	GPLv2+
teamd	はい	LGPLv2+
sdparm	はい	BSD
emacs-filesystem	いいえ	GPLv3+
at-spi2-core	はい	LGPLv2+
perl-Sub-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
libbasicobjects	いいえ	GPLv3+
texlive-bera	いいえ	Bitstream vera
screen	はい	GPLv2+
colord-kde	はい	GPLv2+
GeoIP	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
scl-utils	はい	GPLv2+
gnome-python2-gnome	いいえ	LGPLv2+
scipy	はい	BSD、Boost、およびパブリック ドメイン
scap-security-guide	はい	パブリックドメイン
spice-vdagent	はい	GPLv3+
sblim-indication_helper	はい	CPL
open-vm-tools	はい	GPLv2
sblim-gather-provider	はい	EPL
perl-Net-SMTP-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
sblim-cmpi-syslog	はい	EPL
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-it-IT	いいえ	CC-BY-SA
gsl-devel	はい	GPLv3、GFDL、および BSD
sblim-cmpi-params	はい	EPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
sblim-cmpi-nfsv4	はい	EPL
sblim-cmpi-nfsv3	はい	EPL
sblim-cmpi-network	はい	EPL
aide	はい	GPLv2+
openlmi-hardware-doc	はい	LGPLv2+
cheese-libs	いいえ	GPLv2+
sblim-cmpi-fsvol	はい	EPL
sblim-cmpi-base	いいえ	EPL
gnome-python2-gnomevfs	いいえ	LGPLv2+
sblim-cim-client2	はい	EPL
polkit-devel	はい	LGPLv2+
mesa-libgbm	いいえ	MIT
kdesdk-kmtrace-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
urlview	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
rarian-compat	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Serbian	いいえ	LGPLv2
hunspell-vi	いいえ	GPL+
boost-program-options	いいえ	Boost、MIT、および Python
supermin-helper	いいえ	GPLv2+
samyak-tamil-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
args4j	いいえ	MIT および BSD
samyak-oriya-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
hunspell-lb	いいえ	EUPL 1.1
abattis-cantarell-fonts	いいえ	OFL
chrpath	はい	GPL+
hunspell-ar	いいえ	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
samyak-malayalam-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
relaxngDatatype	いいえ	BSD
samyak-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
festival-speechtools-libs	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
samyak-devanagari-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samba-winbind-modules	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
policycoreutils-newrole	いいえ	GPLv2
hunspell-nl	いいえ	BSD または CC-BY
opencryotki-icsftok	いいえ	CPL
samba-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
gvfs-afc	はい	GPLv3 および LGPLv2+
dbusmenu-qt	いいえ	LGPLv2+
hunspell-oc	いいえ	GPLv3+
ibus-table-chinese	はい	GPLv3+
samba-common	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
motif	はい	LGPLv2+
fence-agents-kdump	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
sil-abyssinica-fonts	はい	OFL
samba	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
libvirt-daemon-driver-storage	いいえ	LGPLv2+
perl-IO-Socket-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
fence-virt-d-serial	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
dovecot-mysql	はい	MIT および LGPLv2
libvirt-gconfig	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-module-bluetooth	いいえ	LGPLv2+
libmodman	いいえ	LGPLv2+
tmpwatch	はい	GPLv2
libdhash	いいえ	LGPLv3+
rasdaemon	はい	GPLv2
s390utils-mon_statd	いいえ	GPLv2
libIDL	いいえ	LGPLv2+
s390utils-iucvterm	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
iwl5000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
s390utils-cpuplugd	いいえ	GPLv2+
libmng	いいえ	zlib
s390utils	はい	GPLv2、GPLv2+、および CPL
perl-HTTP-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
rusers	はい	BSD
rubygems	いいえ	Ruby または MIT
iwl6000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
perl-Module-Pluggable	いいえ	GPL+ または Artistic
rubygem-abrt	はい	MIT
perl-Encode-Detect	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
nepomuk-widgets	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
libtranslit-m17n	いいえ	GPLv3+
hunspell-de	いいえ	GPLv2 または GPLv3
caribou	はい	LGPLv2+
Ruby	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
libXpm	いいえ	MIT
baobab	はい	GPLv2+ および GFDL
python-meh	いいえ	GPLv2+
gcc-gnat	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
rsyslog-mysql	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
texlive-mfware	いいえ	Knuth
m17n-db	はい	LGPLv2+
rsh	はい	BSD
rrdtool	はい	GPLv2+ (例外あり)
kwrite	はい	LGPLv2+
rpmlint	はい	GPLv2
rpmdevtools	はい	GPLv2+ および GPLv2
gnome-contacts	はい	GPLv2+
rpm-sign	はい	GPLv2+
rpm-devel	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
libart_lgpl	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs-devel	はい	LGPLv2+
rpm-build-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
liblouis-python	いいえ	LGPLv3+
kdelibs-common	いいえ	LGPLv2+
libwpd	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
skkdic	いいえ	GPLv2+
jna	いいえ	LGPLv2+ および ASL 2.0
elfutils-libelf	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
cryptsetup-reencrypt	はい	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
jomolhari-fonts	はい	OFL
kdepim-libs	いいえ	GPLv2
rngom	いいえ	MIT
openldap-clients	はい	OpenLDAP
perl-Text-Diff	いいえ	(GPL+ または Artistic)、 (GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-HTTP-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-gu-IN	いいえ	CC-BY-SA
libsemanage-python	いいえ	LGPLv2+
rng-tools	はい	GPLv2+
rhnsd	はい	GPLv2
libtevent	いいえ	LGPLv3+
php-mysql	はい	PHP
rhn-setup	いいえ	GPLv2
anaconda-user-help	いいえ	GPLv2+
ksaneplugin	はい	LGPLv2+
rhn-check	いいえ	GPLv2
libyaml	いいえ	MIT
hunspell-mi	いいえ	GPLv3+
ibus-qt	はい	GPLv2+
rhdb-utils	はい	GPLv2+
compat-gcc-44	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 および GPLv2+ (例外あり)
rftkill	はい	ISC
resteasy-base-jettison-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
jvnet-parent	いいえ	ASL 2.0
glusterfs-api	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
mailman	はい	GPLv2+
resteasy-base-jaxrs	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
samyak-gujarati-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
evolution-data-server	いいえ	LGPLv2+
file	はい	BSD
redland-virtuoso	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
hunspell-el	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
texlive-lua-alt-getopt	いいえ	MIT
redhat-upgrade-tool	はい	GPLv2+
redhat-upgrade-dracut	はい	GPLv2+
mariadb-server	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、 BSD
redhat-support-tool	はい	ASL 2.0
libgnomecanvas	いいえ	LGPLv2+
redhat-support-lib-python	いいえ	ASL 2.0
openlmi	はい	LGPLv2+
php-pdo	はい	PHP
redhat-lsb-submod-security	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-submod-multimedia	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
redhat-lsb-printing	いいえ	GPLv2
system-config-kickstart	はい	GPLv2+
blktrace	はい	GPLv2+
paktype-tehreer-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
redhat-lsb	はい	GPLv2
kde-l10n-Finnish	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pycairo	いいえ	MPLv1.1 または LGPLv2
redhat-logos	いいえ	承認された使用方法に対してのみ ライセンスされます。詳細につい ては、著作権情報を参照してくだ さい。
iwl6050-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libibumad	はい	GPLv2 または BSD
libcap	いいえ	LGPLv2+
brltty	はい	GPLv2+
kacst-office-fonts	はい	GPLv2
abrt-gui-libs	いいえ	GPLv2+
redhat-access-gui	はい	ASL 2.0
libreport-python	いいえ	GPLv2+
harfbuzz-devel	いいえ	MIT
perl-XML-SAX-Base	いいえ	GPL+ または Artistic
readline-devel	はい	GPLv3+
pcp-conf	いいえ	LGPLv2+
fprintd	いいえ	GPLv2+
readline	いいえ	GPLv3+
im-chooser-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-xmltex	いいえ	LPPL
suitesparse	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
hesiod	いいえ	MIT
rdate	はい	GPLv2+
rcs	はい	GPLv3+
sane-backends-libs	いいえ	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、 およびパブリックドメイン
rarian	いいえ	LGPLv2+
hunspell-pa	いいえ	GPLv2+
texlive-texconfig	いいえ	LPPL
python-sssconfig	いいえ	GPLv3+
quota	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2、およ び GPLv2+
quagga	はい	GPLv2+
qt3-devel	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
krb5-workstation	はい	MIT
byacc	はい	パブリックドメイン
qt3-ODBC	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
libXfixes-devel	いいえ	MIT
libXcursor-devel	いいえ	MIT
libgdither	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
qt-settings	いいえ	MIT
libselinux-devel	はい	パブリックドメイン
qt-postgresql	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-devel	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qperf	はい	GPLv2 または BSD
qpdf-libs	いいえ	Artistic 2.0 および MIT
fence-agents-wti	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
iwl6000g2a-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
qjson	いいえ	GPLv2+
fltk	いいえ	LGPLv2+ (例外あり)
libffi	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
qemu-kvm	はい	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
fuse	いいえ	GPL+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
qemu-guest-agent	はい	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
gnome-vfs2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
seabios-bin	いいえ	LGPLv3
cups-lpd	はい	GPLv2
perl-DateTime-TimeZone	はい	GPL+ または Artistic
pywbem	いいえ	LGPLv2
gimp-libs	いいえ	LGPLv3+
pyusb	いいえ	BSD
kcm-gtk	はい	GPLv2+
iwl105-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-IN	いいえ	CC-BY-SA
libchamplain-gtk	いいえ	LGPLv2+
pyatspi	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
python-urlgrabber	いいえ	LGPLv2+
libthai	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Catalan-Valencian	いいえ	LGPLv2
hunspell-or	いいえ	GPLv2+
fence-agents-ipmilan	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-Time-HiRes	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-runtime-drkonqi	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
libconfig	いいえ	LGPLv2+
xrestop	はい	GPLv2+
python-suds	いいえ	LGPLv3+
python-slip-dbus	いいえ	GPLv2+
python-brlapi	いいえ	LGPLv2+
python-six	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
minicom	はい	GPL+、GPLv2+、GPLv2、 LGPLv2+、パブリックドメイン、および著作権のみ
kde-l10n-Punjabi	いいえ	LGPLv2
python-setproctitle	いいえ	BSD
python-schedutils	いいえ	GPLv2
fxload	いいえ	GPLv2+
google-noto-sans-fonts	はい	ASL 2.0
gstreamer1-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
syslinux	はい	GPLv2+
gcc-objc	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
cairo	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
python-rbd	いいえ	LGPL-2.0
grubby	いいえ	GPLv2+
hunspell-hsb	いいえ	GPLv2+
apache-commons-dbcp	いいえ	ASL 2.0
google-noto-serif-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
libdwarf	いいえ	LGPLv2
texlive-showexpl	いいえ	LPPL
iproute	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
texlive-sepnum	いいえ	LPPL
python-psycopg2	はい	LGPLv3+ (例外あり)
python-pcp	いいえ	GPLv2+
python-nss	いいえ	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
python-nose	いいえ	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
rsyslog-pgsql	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-ti	いいえ	GPL+
poppler-data	いいえ	BSD、GPLv2、および GPLv3+
python-mako	いいえ	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
control-center	はい	GPLv2+ および GFDL
libeasycf	いいえ	LGPLv3+
libibverbs-utils	はい	GPLv2 または BSD
gstreamer-plugins-good	はい	LGPLv2+
python-libs	いいえ	Python
fence-virtfd	いいえ	GPLv2+
perl-JSON-PP	いいえ	GPL+ または Artistic
python-krbV	いいえ	LGPLv2+
udisks2	いいえ	GPLv2+
python-kerberos	いいえ	ASL 2.0
python-javapackages	いいえ	BSD
sgabios-bin	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-iniparse	いいえ	MIT
python-hwdata	いいえ	GPLv2
clucene-core	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
libxcb	いいえ	MIT
python-ethtool	いいえ	GPLv2
python-docs	はい	Python
python-dmidecode	いいえ	GPLv2
hunspell-sq	いいえ	GPLv2+
mrtg	はい	GPLv2+
telepathy-glib	いいえ	LGPLv2+
python-deltarpm	いいえ	BSD
kde-l10n-Hindi	いいえ	LGPLv2
python-cups	いいえ	GPLv2+
perl-Package-Constants	いいえ	GPL+ または Artistic
gnome-python2-canvas	いいえ	LGPLv2+
python-cpio	いいえ	LGPLv2+
pptp	はい	GPLv2+
libgovirt	いいえ	LGPLv2+
python-configshell	いいえ	ASL 2.0
kde-l10n-Slovenian	いいえ	LGPLv2
python-chardet	いいえ	LGPLv2
python-caribou	いいえ	LGPLv2+
ldapjdk	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
perl-podlators	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-csb	いいえ	GPLv2+
python-slip	いいえ	GPLv2+
nhn-nanum-pen-fonts	はい	OFL
kde-l10n-Marathi	いいえ	LGPLv2
python-beaker	いいえ	BSD および MIT
paps-libs	いいえ	LGPLv2+
kacst-naskh-fonts	はい	GPLv2
kernel-abi-whitelists	いいえ	GPLv2
cups	はい	GPLv2
python-backports-ssl_match_hostname	いいえ	Python
cups-devel	はい	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-backports	いいえ	パブリックドメイン
libXft-devel	はい	MIT
kmag	いいえ	GPLv2
gstreamer1-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
texlive	はい	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
hunspell-tn	いいえ	GPLv2+
libguestfs-xfs	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-l10n-Hebrew	いいえ	LGPLv2
pytalloc	いいえ	LGPLv3+
mod_security_crs	はい	ASL 2.0
pyorbit	いいえ	LGPLv2+
pyliblzma	いいえ	LGPLv3+
odddjob-mkhomedir	はい	BSD
fence-agents-hpblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pyldb	いいえ	LGPLv3+
lua	いいえ	MIT
pykde4	いいえ	LGPLv2+
opensm	はい	GPLv2 または BSD
perl-Text-ParseWords	いいえ	GPL+ または Artistic
bash-completion	はい	GPLv2+
grilo-plugins	いいえ	LGPLv2+
libipa_hbac-python	いいえ	LGPLv3+
libXdmcpc	いいえ	MIT
libservicelog	いいえ	LGPLv2
perl-Pod-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
pygobject2	いいえ	LGPLv2+
SLOF	いいえ	BSD
python-urwid	いいえ	LGPLv2+
librsvg2-devel	はい	LGPLv2+
libdbi-drivers	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-utils	はい	LGPLv2+
bzr	はい	GPLv2+
pulseaudio-libs-glib2	いいえ	LGPLv2+
ltrace	はい	GPLv2+
bpg-courier-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
perl-parent	いいえ	GPL+ または Artistic
gnome-python2	いいえ	LGPLv2+
perl-IO-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Sys-CPU	いいえ	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
psacct	はい	GPLv3+
ps_mem	はい	LGPLv2
perl-Encode-Locale	いいえ	GPL+ または Artistic
texinfo	はい	GPLv3+
procmail	いいえ	GPLv2+ または Artistic
prelink	はい	GPLv2+
python-coverage	いいえ	BSD および (MIT または GPLv2)
system-config-printer	はい	GPLv2+
openlmi-indicationmanager-libs	いいえ	LGPLv2+
gtk3-imodule-xim	はい	LGPLv2+
bacula-libs	いいえ	AGPLv3 with exceptions
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
postgresql-server	はい	PostgreSQL
khmeros-muol-fonts	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kcalc	はい	GPLv2+
gnome-bluetooth	はい	GPLv2+
gnome-getting-started-docs-hu	いいえ	CC-BY-SA
kde-l10n-Spanish	いいえ	LGPLv2
cryptsetup	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
glx-utils	はい	MIT
dumpet	はい	GPLv2+
postgresql-plpython	はい	PostgreSQL
libxml2-devel	はい	MIT
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	いいえ	BSD
libvirt-daemon-driver-qemu	いいえ	LGPLv2+
libreport	いいえ	GPLv2+
cyrus-sasl-scam	いいえ	BSD (広告あり)
ibus-m17n	はい	GPLv2+
ipvsadm	はい	GPLv2+
libXcursor	いいえ	MIT
lzop	いいえ	GPLv2+
ncurses-devel	はい	MIT
pcp	はい	GPLv2+、LGPLv2.1+、および CC-BY
NetworkManager-team	はい	GPLv2+
docbook-slides	はい	MIT
postgresql-jdbc	はい	BSD および ASL 2.0
radvd	はい	BSD (広告あり)
texlive-jknaptx	いいえ	GPL+
logrotate	はい	GPL+
popt	いいえ	MIT
man-pages-pl	いいえ	GPL+、BSD、MIT、および GFDL
jakarta-oro	いいえ	ASL 1.1
poppler	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
polkit-pkla-compat	いいえ	LGPLv2+
freetype-devel	はい	(FTL または GPLv2+)、BSD、 MIT、パブリックドメイン、zlib (承認あり)
polkit-kde	いいえ	GPLv2+
autogen-libopts	いいえ	LGPLv3+
polkit-docs	いいえ	LGPLv2+
dejavu-fonts-common	いいえ	Bitstream Vera およびパブリッ クドメイン
hunspell-mos	いいえ	LGPLv3
samba-python	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
policycoreutils	はい	GPLv2
mercurial	はい	GPLv2+
pnm2ppa	はい	GPLv2+ および GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-collection-latex	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
plymouth-graphics-libs	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-single	いいえ	GPLv2+
openmpi-devel	はい	BSD、MIT、および Romio
plymouth-core-libs	いいえ	GPLv2+
systemd-sysv	いいえ	LGPLv2+
php-pear	はい	BSD、PHP、および LGPLv2+
hunspell-gu	いいえ	GPL+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libXxf86dga	いいえ	MIT
pki-symkey	いいえ	GPLv2
irssi	はい	GPLv2+
linuxptp	はい	GPLv2+
libstdc++-devel	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
openlmi-python-providers	いいえ	LGPLv2+
pki-ca	はい	GPLv2
pkgconfig	はい	GPLv2+
pixman-devel	いいえ	MIT
libatomic-static	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
pixman	いいえ	MIT
pinentry-gtk	いいえ	GPLv2+
pinentry	いいえ	GPLv2+
mesa-libGLw	いいえ	MIT
php-xml	はい	PHP
kdesdk-kmtrace-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
netsniff-ng	はい	GPLv2
initial-setup-gui	はい	GPLv2+
php-soap	はい	PHP
php-process	いいえ	PHP
php-pgsql	はい	PHP
php-pecl-memcache	はい	PHP
redhat-release-server	いいえ	GPLv2
python-linux-procfs	いいえ	GPLv2
clutter	いいえ	LGPLv2+
alacarte	はい	LGPLv2+
apache-commons-lang	いいえ	ASL 2.0
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-ta-IN	いいえ	CC-BY-SA
gnome-online-accounts	いいえ	LGPLv2+
texlive-passivetex	いいえ	MIT
phonon	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pexpect	はい	MIT
perl-threads	いいえ	GPL+ または Artistic
libusbx	いいえ	LGPLv2+
perl-Sys-Syslog	いいえ	GPL+ または Artistic
gdk-pixbuf2-devel	いいえ	LGPLv2+
hunspell-sc	いいえ	AGPLv3+ および GPLv2
perl-libxml-perl	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
openssl-libs	いいえ	OpenSSL
perl-libs	いいえ	GPL+ または Artistic
iptraf-ng	はい	GPLv2+
perl-libintl	いいえ	LGPLv2+
farstream02	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
perl-hivex	いいえ	LGPLv2
perl-core	はい	GPL+ または Artistic
perl-constant	いいえ	GPL+ または Artistic
shared-mime-info	いいえ	GPLv2+
texlive-extsizes	いいえ	LPPL
perl-XML-Writer	いいえ	CC0
perl-XML-Twig	はい	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-XML-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
kabi-yum-plugins	はい	GPLv2
x86info	はい	GPLv2
recode	いいえ	GPLv2+
perl-XML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-LibXML	いいえ	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-XML-Grove	はい	GPL+ または Artistic
perl-WWW-RobotRules	いいえ	GPL+ または Artistic
openwsman-client	はい	BSD
libwstreams	いいえ	LGPLv2+
texlive-index	いいえ	LPPL
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
perl-TimeDate	いいえ	GPL+ または Artistic
culmus-caladings-clm-fonts	はい	GPLv2
gcr-devel	いいえ	LGPLv2+
perl-Time-Piece	いいえ	GPL+ または Artistic
python-tevent	いいえ	LGPLv3+
perl-Text-Unidecode	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	いいえ	著作権のみ
iwl1000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
kdepim-devel	はい	GPLv2
perl-Term-UI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Sys-Virt	はい	GPLv2+ または Artistic
perl-srpm-macros	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Sys-MemInfo	いいえ	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-FCGI	いいえ	OML
psmisc	いいえ	GPLv2+
syslinux-extlinux	いいえ	GPLv2+
perl-Socket	いいえ	GPL+ または Artistic
libgsf	いいえ	LGPLv2
perl-Pod-Usage	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
pyobject3-devel	はい	LGPLv2+ および MIT
libXxf86vm-devel	いいえ	MIT
perl-Pod-Escapes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Coverage	いいえ	GPL+ または Artistic
libXpm-devel	はい	MIT
libdrm	いいえ	MIT
python-augeas	いいえ	LGPLv2+
perl-Params-Check	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-PCP-PMDA	いいえ	GPLv2+
migrationtools	はい	BSD
sblim-gather	はい	EPL
kernel	いいえ	GPLv2
hunspell-eo	いいえ	LGPLv3
texlive-subfig	いいえ	LPPL
perl-Net-DNS	いいえ	(GPL+ または Artistic)、BSD、ISC、および MIT
libosinfo	いいえ	LGPLv2+
mariadb-test	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD
perl-Mozilla-LDAP	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libibverbs	はい	GPLv2 または BSD
kcm_colors	いいえ	GPLv2
texlive-tex4ht-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
perl-Module-Runtime	いいえ	GPL+ または Artistic
iwl135-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
attica-devel	いいえ	LGPLv2+
libproxy-mozjs	はい	LGPLv2+
rubygem-io-console	いいえ	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
hunspell-ss	いいえ	LGPLv2+
perl-Module-Loaded	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-glyphlist	いいえ	LPPL
perl-Module-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
culmus-david-clm-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-xunicode	いいえ	LPPL 1.3
php-common	いいえ	PHP、BSD、および ASL 1.0
perl-Log-Message-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
khmeros-fonts-common	いいえ	LGPLv2+
device-mapper-persistent-data	はい	GPLv3+
eog	はい	GPLv2+ および GFDL
libuuid	いいえ	BSD
slapi-nis	はい	GPLv2
kde-l10n-Latvian	いいえ	LGPLv2
mesa-dri-drivers	はい	MIT
python-lxml	いいえ	BSD
perl-Locale-Codes	いいえ	GPL+ または Artistic
fence-agents-all	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-LWP-Protocol-https	はい	GPL+ または Artistic
crash	はい	GPLv3
perl-LWP-MediaTypes	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
python-libguestfs	いいえ	LGPLv2+
google-crosextra-caladea-fonts	はい	ASL 2.0
perl-JSON	いいえ	GPL+ または Artistic
pulseaudio	はい	LGPLv2+
vim-common	いいえ	Vim
setroubleshoot-plugins	いいえ	GPLv2+
perl-HTTP-Date	いいえ	GPL+ または Artistic
istack-commons	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
mtr	はい	GPLv2+
oscap-anaconda-addon	はい	GPLv2+
perl-Carp-Clan	いいえ	GPL+ または Artistic
gupnp-igd	いいえ	LGPLv2+
hunspell-sr	いいえ	LGPLv3
xorg-x11-glamor	いいえ	MIT
kde-l10n-Korean	いいえ	LGPLv2
perl-GD	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-FreezeThaw	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Font-AFM	いいえ	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
perl-Filter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	いいえ	GPL+ または Artistic
gnote	はい	GPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-workspace-devel	はい	GPLv2
acl	はい	GPLv2+
libnetfilter_queue	いいえ	GPLv2
perl-File-Fetch	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-CheckTree	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-amscls	いいえ	LPPL
openmpi	はい	BSD、MIT、および Romio

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-ExtUtils-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Env	いいえ	GPL+ または Artistic
kurdit-unikurd-web-fonts	はい	GPLv3
tcl	いいえ	TCL
hyperv-daemons	はい	GPLv2
nasm	はい	BSD
kde-l10n-Slovak	いいえ	LGPLv2
perl-Digest-HMAC	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest	いいえ	GPL+ または Artistic
gnome-video-effects	いいえ	GPLv2
perl-Devel-Symdump	いいえ	GPL+ または Artistic
qca-openssl	いいえ	LGPLv2+
coolkey	はい	LGPLv2
isorelax	いいえ	MIT および ASL 1.1
tog-pegasus	はい	MIT
PackageKit-yum	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
numad	はい	LGPLv2
wget	はい	GPLv3+
perl-DB_File	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-pst-text	いいえ	LPPL
perl-DBD-MySQL	はい	GPL+ または Artistic
libattr	いいえ	LGPLv2+
perl-Crypt-OpenSSL-Random	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Convert-ASN1	いいえ	GPL+ または Artistic
gststreamer-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
bluedevil	はい	GPLv2+
perl-Compress-Raw-Bzip2	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Class-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
PackageKit-gtk3-module	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-tk	いいえ	GPLv2+
perl-Class-ISA	いいえ	GPL+ または Artistic
intltool	はい	GPLv2 (例外あり)
opencryptoki-ccatok	いいえ	CPL
genisoimage	はい	GPLv2
perl-CPANPLUS-Dist-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
ortp	いいえ	LGPLv2+ および VSL
valgrind	はい	GPLv2+
perl-CPAN	はい	GPL+ または Artistic
kdepimlibs-kxmlrpcclient	いいえ	BSD
unbound	はい	BSD
openjade	いいえ	BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-CGI	はい	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
mgetty	はい	GPLv2+
libspiro	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Business-ISBN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Authen-SASL	いいえ	GPL+ または Artistic
docbook-dtds	いいえ	著作権のみ
clutter-gtk	いいえ	LGPLv2+
perl-Archive-Tar	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-App-cpanminus	はい	GPL+ または Artistic
perl-Algorithm-Diff	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-babel	いいえ	LPPL
vte3	いいえ	LGPLv2+
pcre-devel	はい	BSD
pcre	いいえ	BSD
jing	いいえ	BSD
libmount	いいえ	LGPLv2+
pcp-libs	いいえ	LGPLv2+
totem-mozplugin	はい	GPLv2+ (例外あり)
pciutils-libs	いいえ	GPLv2+
pciutils	はい	GPLv2+
libassuan	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
texlive-etex-pkg	いいえ	LPPL
patch	はい	GPLv3+
passivetex	いいえ	著作権のみ
dvd+rw-tools	はい	GPLv2
papi	はい	BSD
usermode-gtk	いいえ	GPLv2+
pango	いいえ	LGPLv2+
systemtap	はい	GPLv2+
libdmapsharing	いいえ	LGPLv2+
pam_krb5	はい	BSD または LGPLv2+
paktype-naskh-basic-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
hunspell-smj	いいえ	GPLv3
evince	はい	GPLv2+、GPLv3+、 LGPLv2+、MIT、および Afmparse
glassfish-dtd-parser	いいえ	CDDL 1.1 および GPLv2 (例外あり)
gobject-introspection	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、MIT
pakchois	いいえ	LGPLv2+
hunspell-fo	いいえ	GPLv2+
fence-agents-intelmodular	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
p11-kit	いいえ	BSD
oxygen-icon-theme	いいえ	LGPLv3+
oxygen-gtk3	いいえ	LGPLv2+
oxygen-gtk	はい	LGPLv2+
hunspell-rw	いいえ	GPLv2+
os-prober	いいえ	GPLv2+ および GPL+
gettext	はい	GPLv3+ および LGPLv2+
orca	はい	LGPLv2+
oprofile-jit	はい	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
slf4j	いいえ	MIT および ASL 2.0
perl-Data-OptList	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libndp	いいえ	LGPLv2+
NetworkManager-wwan	はい	GPLv2+
perl-libwww-perl	いいえ	GPL+ または Artistic
fontconfig-devel	はい	MIT、パブリックドメイン、および UCD
keybinder3	いいえ	MIT
wsmancli	はい	BSD
redland	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
postgresql-libs	いいえ	PostgreSQL
gnome-abrt	いいえ	GPLv2+
kernel-headers	いいえ	GPLv2
opensp	いいえ	MIT
opensm-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
avalon-logkit	いいえ	ASL 2.0
cheese	はい	GPLv2+
openslp-server	はい	BSD
openslp	いいえ	BSD
groff-base	いいえ	GPLv3+、GFDL、BSD、および MIT
device-mapper	いいえ	GPLv2
openscap-utils	はい	LGPLv2+
gnutls	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
strace	はい	BSD
libaio	はい	LGPLv2+
liboauth	いいえ	MIT
php-cli	いいえ	PHP、Zend、および BSD
ledmon	はい	GPLv2+
colord	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
cups-filters	いいえ	GPLv2、GPLv2+、GPLv3、GPLv3+、LGPLv2+、および MIT
gnome-python2-gconf	いいえ	LGPLv2+
openobex	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ibus-gtk3	はい	LGPLv2+
ncurses-term	はい	MIT
gnome-screenshot	はい	GPLv2+
krb5-server	はい	MIT
perl-ExtUtils-MakeMaker	はい	GPL+ または Artistic
gnome-getting-started-docs-cs	いいえ	CC-BY-SA
python-magic	はい	BSD
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	いいえ	CC-BY-SA
ibus-rawcode	はい	GPLv2+
libcanberra	いいえ	LGPLv2+
libnm-gtk	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreport-filestystem	いいえ	GPLv2+
texlive-euro	いいえ	LPPL
google-noto-sans-thai-fonts	はい	ASL 2.0
soprano	いいえ	LGPLv2+
dialog	いいえ	LGPLv2
findutils	いいえ	GPLv3+
cups-pk-helper	はい	GPLv2+
pki-server	いいえ	GPLv2
giflib	いいえ	MIT
filesystem	はい	パブリックドメイン
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
openlmi-python-base	いいえ	LGPLv2+
openlmi-providers-devel	はい	LGPLv2+
openlmi-providers	はい	LGPLv2+
openlmi-powermanagement-doc	はい	LGPLv2+
gegl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+
hunspell-mk	いいえ	GPL+
openlmi-networking-doc	はい	LGPLv2+
fence-agents-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
python-setuptools	はい	Python または ZPLv2.0
kdesdk-kmtrace	いいえ	GPLv2+ および GFDL
texlive-tools	いいえ	LPPL
compat-glibc-headers	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
sssd	はい	GPLv3+
man-pages	はい	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
tpm-quote-tools	はい	BSD
dbus-python	いいえ	MIT
httpd-manual	はい	ASL 2.0
ipa-python	いいえ	GPLv3+
gd	いいえ	MIT
libbonobo	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ibus-libpinyin	はい	GPLv2+
ruby-irb	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
google-noto-serif-lao-fonts	はい	ASL 2.0
zziplib	いいえ	LGPLv2+ または MPLv1.1
libpfm-devel	はい	MIT
redhat-rpm-config	はい	GPL+
hunspell-it	いいえ	GPLv3+
avahi-ui-gtk3	いいえ	LGPLv2+
libreport-cli	はい	GPLv2+
gnome-desktop3	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
diffutils	いいえ	GPLv3+
kde-workspace	はい	GPLv2
fontawesome-fonts	いいえ	OFL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
boost-locale	いいえ	Boost、MIT、および Python
kernel-debug	いいえ	GPLv2
hunspell-es	いいえ	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1
gssproxy	はい	MIT
libvirt-daemon-driver-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
openldap	いいえ	OpenLDAP
selinux-policy-targeted	はい	GPLv2+
dracut-config-generic	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-mp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-Locale-Maketext	いいえ	GPL+ または Artistic
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	はい	ASL 2.0
gcc-objc++	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
hunspell-grc	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
emacs-common	いいえ	GPLv3+、GFDL、および BSD
libXrandr-devel	はい	MIT
libcap-ng-devel	はい	LGPLv2+
fence-virt	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libnl3	いいえ	LGPLv2
glibc-common	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
opencryptoki-libs	いいえ	CPL
python-gudev	いいえ	LGPLv3+
qimageblitz	いいえ	BSD および ImageMagick
jbigkit-libs	いいえ	GPLv2+
kde-wallpapers	はい	LGPLv3
perl-Parse-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
openlmi-account-doc	はい	LGPLv2+
libwacom	いいえ	MIT
open-vm-tools-desktop	はい	GPLv2
hunspell-cs	いいえ	GPL+
libXfixes	いいえ	MIT
kde-l10n-Portuguese	いいえ	LGPLv2
nettle	いいえ	LGPLv2+
boost-thread	いいえ	Boost、MIT、および Python
okular-libs	いいえ	GPLv2
hunspell-ga	いいえ	GPLv2+
gucharmap	はい	GPLv3+、GFDL、および MIT
at-spi2-atk-devel	いいえ	LGPLv2+
hunspell-wa	いいえ	LGPLv2+
obex-data-server	いいえ	GPLv2+
gstreamer1-plugins-base-devel	はい	LGPLv2+
metacity	はい	GPLv2+
numpy-f2py	はい	BSD、Python

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
boost-python	いいえ	Boost、MIT、および Python
liberation-narrow-fonts	はい	Liberation
libsoup-devel	はい	LGPLv2
gnome-shell-extension-window-list	いいえ	GPLv2+
libkkc-data	いいえ	GPLv3+
openlmi-storage	はい	LGPLv2+
ntsysv	はい	GPLv2
libgee	いいえ	LGPLv2+
tigervnc-icons	いいえ	GPLv2+
setserial	はい	GPL+
nss-tools	いいえ	MPLv2.0
libtranslit	いいえ	GPLv3+
nss-sysinit	いいえ	MPLv2.0
texlive-mdwtools	いいえ	GPL+
anaconda	いいえ	GPLv2+
nss-softokn-freebl-devel	いいえ	MPLv2.0
e2fsprogs-libs	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
lohit-kannada-fonts	はい	OFL
gdisk	いいえ	GPLv2
nss-softokn-freebl	いいえ	MPLv2.0
pulseaudio-libs	いいえ	LGPLv2+
nss-softokn	いいえ	MPLv2.0
nss-pam-ldapd	はい	LGPLv2+
libzip	いいえ	BSD
kbd-legacy	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
google-noto-sans-khmer-fonts	はい	ASL 2.0
nss-devel	はい	MPLv2.0
nspr-devel	いいえ	MPLv2.0
nspr	いいえ	MPLv2.0
grilo	いいえ	LGPLv2+
libXxf86misc	いいえ	MIT
cyrus-imapd	はい	BSD
hunspell-ta	いいえ	GPLv2+
kdenetwork-kdnssd	はい	GPLv2
nscd	はい	LGPLv2+、 LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
control-center-filesystem	いいえ	GPLv2+ および GFDL
mutt	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
fuse-libs	いいえ	LGPLv2+
libXext	いいえ	MIT
atk-devel	はい	LGPLv2+
thai-scalable-norasi-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
exempi	いいえ	BSD
libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+
httpd	はい	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
nmap	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
dhcp-common	いいえ	ISC
hunspell-haw	いいえ	GPLv2+
comps-extras	いいえ	GPL+、LGPLv2+、および CC-BY-SA
nfstest	はい	GPLv2+
initial-setup	はい	GPLv2+
nfsometer	はい	GPLv2+
nfs-utils	はい	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD
texlive-hyphen-base	いいえ	LPPL
newt-python	いいえ	LGPLv2
dbus-glib	いいえ	AFL および GPLv2+
liberation-sans-fonts	はい	Liberation
boost-signals	いいえ	Boost、MIT、および Python
texlive-dvipng-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
iwl2000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
gvfs-mtp	はい	GPLv3 および LGPLv2+
gimp-help	はい	GFDL および GPLv2+
javassist	いいえ	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
netpbm	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
hwdata	いいえ	GPLv2+
geronimo-jms	いいえ	ASL 2.0
texlive-fancyref	いいえ	GPL+
cronie-anacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
ksysguardd	いいえ	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	はい	OFL
libXrender-devel	はい	MIT
libvisual	いいえ	LGPLv2+
snappy	いいえ	BSD
kde-l10n-Danish	いいえ	LGPLv2
ruby-libs	いいえ	Ruby または BSD
hunspell-ny	いいえ	GPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libgfortran	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
PyQt4	いいえ	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
perl-Mail-SPF	いいえ	BSD
libaio-devel	はい	LGPLv2+
ncurses-base	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libitm	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
xorg-x11-server-utils	いいえ	MIT
freedp-plugins	いいえ	ASL 2.0
navilu-fonts	はい	OFL
python-yubico	いいえ	BSD
texlive-zapfchan	いいえ	GPL+
c-ares	いいえ	MIT
ibutils-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
perl-Digest-MD5	いいえ	GPL+ または Artistic
postgresql-devel	はい	PostgreSQL
mysql-connector-odbc	はい	GPLv2 (例外あり)
okular-devel	いいえ	GPLv2
mvapich2-psm	いいえ	BSD/LGPLv2.1+
exiv2-libs	いいえ	GPLv2+
mvapich2-common	いいえ	BSD/LGPLv2.1+
fence-agents-ifmib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
alsa-firmware	はい	GPL+、BSD、GPLv2+、GPLv2、および LGPLv2+
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-double	いいえ	GPLv2+
openssh-server	はい	BSD
fence-agents-drac5	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-HTML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
iso-codes	いいえ	LGPLv2+
hunspell-af	いいえ	LGPLv2+
libselinux	いいえ	パブリックドメイン
kacst-decorative-fonts	はい	GPLv2
ctags	はい	GPLv2+、LGPLv2+、およびパブリックドメイン
ceph-common	はい	GPLv2
texlive-mparhack	いいえ	GPL+
hexedit	いいえ	GPLv2+
lohit-gujarati-fonts	はい	OFL
langtable-python	いいえ	GPLv3+
kde-l10n-Tajik	いいえ	LGPLv2
mt-st	はい	GPL+
smc-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
libxslt	いいえ	MIT
msv-msv	いいえ	BSD、ASL 1.1、ASL 2.0 およびパブリックドメイン
bind-dyndb-ldap	はい	GPLv2+
ecj	いいえ	EPL
NetworkManager-libreswan	はい	GPLv2+
python-di	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libXp	はい	MIT
mpitests-mvapich2	はい	BSD
gnome-devel-docs	はい	GFDL
bea-stax	いいえ	ASL 1.1 および ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libmng-devel	いいえ	zlib
mpfr-devel	はい	LGPLv3+、GPLv3+、および GFDL
xml-commons-resolver	いいえ	ASL 2.0
httpd-devel	はい	ASL 2.0
dump	はい	BSD
mkbootdisk	はい	GPLv2+
mpfr	いいえ	LGPLv3+、GPLv3+、および GFDL
gedit-plugins	はい	GPLv2+
libguestfs-tools-c	はい	GPLv2+
avahi	はい	LGPLv2+
expat-devel	はい	MIT
festvox-slt-arctic-hts	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
lrzsz	はい	GPLv2+
glibc	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
numactl-devel	はい	LGPLv2 および GPLv2
mod_intercept_form_submit	いいえ	ASL 2.0
motif-devel	はい	LGPLv2+
libicu	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
xorg-x11-docs	はい	MIT
kmod	いいえ	GPLv2+
pyparted	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Czech	いいえ	LGPLv2
kactivities	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
glusterfs-fuse	はい	GPLv2 または LGPLv3+
gtk-vnc2	いいえ	LGPLv2+
libcdio	いいえ	GPLv3+
t1lib	いいえ	LGPLv2+
keepalived	はい	GPLv2+
imsettings-gsettings	はい	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	いいえ	CC-BY-SA
openssh-askpass	いいえ	BSD
gupnp	いいえ	LGPLv2+
mlocate	はい	GPLv2
culmus-keteryg-fonts	はい	GPLv2
openlmi-account	はい	LGPLv2+
fuse-devel	はい	LGPLv2+
bpg-fonts-common	いいえ	GPL+ (例外あり)
freeradius	はい	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-cite	いいえ	著作権のみ
gettext-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
texlive-typehtml	いいえ	LPPL
mksh	はい	MirOS、ISC、および BSD
perl-Test-Harness	いいえ	GPL+ または Artistic
gpgme	いいえ	LGPLv2+
perl-Net-SSLeay	いいえ	OpenSSL
grub2	はい	GPLv3+
iwl4965-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
php-xmlrpc	はい	PHP および BSD
isns-utils	はい	LGPLv2+
compat-db-headers	いいえ	BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-HTTP-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
hwloc	はい	BSD
man-pages-es-extra	いいえ	GPL+、GPLv2+、LDP、および IEEE
lorax	いいえ	GPLv2+
foomatic-db-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
ipa-server	はい	GPLv3+
kernel-kdump-devel	いいえ	GPLv2
gvfs-archive	はい	GPLv3 および LGPLv2+
libXfont	いいえ	MIT
fence-agents-apc	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
python-rtplib	いいえ	ASL 2.0
geronimo-jta	いいえ	ASL 2.0
libSM	いいえ	MIT
perl-Locale-Maketext-Simple	いいえ	MIT
memstomp	はい	LGPLv3+ および GPLv2+
augeas	はい	LGPLv2+
libiscsi	いいえ	LGPLv2+
meanwhile	いいえ	LGPLv2+
libcurl-devel	はい	MIT
apache-commons-daemon	いいえ	ASL 2.0
hunspell-az	いいえ	GPLv2+
mdadm	はい	GPLv2+
mcelog	はい	GPLv2
google-noto-sans-lao-ui-fonts	はい	ASL 2.0
marisa	いいえ	BSD または LGPL
dnssec-trigger	はい	BSD
GConf2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
device-mapper-multipath-libs	いいえ	GPL+
boost-iostreams	いいえ	Boost、MIT、および Python
dom4j	いいえ	BSD
mariadb-devel	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD
kernel-tools	はい	GPLv2
ftpt	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-sansmath	いいえ	パブリックドメイン
libX11-devel	はい	MIT
freeipmi-bmc-watchdog	はい	GPLv3+
imsettings-qt	はい	LGPLv2+
libzapotit	いいえ	LGPLv2+
nautilus-extensions	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Japanese	いいえ	LGPLv2
lftp	はい	GPLv3+
poppler-utils	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
evince-libs	いいえ	GPLv2+、GPLv3+、 LGPLv2+、MIT、および Afmparse
kde-l10n-Kazakh	いいえ	LGPLv2
sysstat	はい	GPLv2+
esc	はい	GPL+
libcacard	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
isomd5sum	いいえ	GPLv2+
crash-gcore-command	はい	GPLv2
hunspell-cy	いいえ	GPL+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libvirt-daemon	いいえ	LGPLv2+
c-ares-devel	はい	MIT
info	いいえ	GPLv3+
nepomuk-core-libs	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
abrt-java-connector	はい	GPLv2+
gutenprint	はい	GPLv2+
at-spi2-atk	はい	LGPLv2+
cairo-gobject	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
ghostscript-cups	はい	AGPLv3+、再配布可能、変更禁 止
codemodel	いいえ	CDDL および GPLv2
man-pages-es	いいえ	GPL+、GPLv2+、LDP、および IEEE
libpgp-error	いいえ	LGPLv2+
freelut	いいえ	MIT
	はい	GPLv3+、GPLv2+、ISC、 MIT、およびパブリックドメイン
hostname	はい	GPLv2+
make	はい	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-mr-IN	いいえ	CC-BY-SA
mailx	いいえ	BSD (広告あり) および MPLv1.1
dbus	はい	GPLv2+ または AFL
poppler-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
libquvi	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnome-online-accounts-devel	いいえ	LGPLv2+
unzip	はい	BSD
kdenetwork-krdc-libs	いいえ	GPLv2
kchaselect	はい	GPLv2+
python-IPy	いいえ	BSD
libX11	いいえ	MIT
libvirt-gobject	いいえ	LGPLv2+
m17n-contrib	はい	LGPLv2+
libesmtplib	いいえ	LGPLv2+
cachedfilesd	はい	GPLv2
ibus-setup	いいえ	LGPLv2+
dhclient	はい	ISC
isd4k-utils	はい	GPLv2+、GPL+、MIT、BSD、および zlib
culmus-drugulin-clm-fonts	はい	GPLv2
gnome-shell-extension-alternate-tab	いいえ	GPLv2+
libref_array	いいえ	LGPLv3+
rhn-client-tools	いいえ	GPLv2
lvm2	はい	GPLv2
avahi-glib	いいえ	LGPLv2+
gsm	いいえ	MIT
nss-softokn-devel	いいえ	MPLv2.0
libcom_err-devel	いいえ	MIT
iptables	はい	GPLv2
hunspell-It	いいえ	BSD
lshw	いいえ	GPLv2
hunspell-devel	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
google-noto-sans-lao-fonts	はい	ASL 2.0
lohit-tamil-fonts	はい	OFL
hunspell-ts	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libmlx4	はい	GPLv2 または BSD
lohit-malayalam-fonts	はい	OFL
pcsc-lite-libs	いいえ	BSD
PyGreSQL	はい	PostgreSQL または Python
perl-Module-Signature	いいえ	CC0 および (GPL+ または Artistic)
gnome-font-viewer	はい	GPLv2+
log4j	いいえ	ASL 2.0
checkpolicy	いいえ	GPLv2
hunspell-da	いいえ	GPLv2+
smc-meera-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
lm_sensors-libs	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
lm_sensors	はい	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
festival	いいえ	MIT, GPL+, および TCL
lklug-fonts	はい	GPLv2
fence-agents-ilo-ssh	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kmod-libs	いいえ	LGPLv2+
libvirt-snmpp	はい	GPLv2+
hmacalc	はい	BSD
bind-utils	はい	ISC
sssd-ldap	いいえ	GPLv3+
fence-agents-eps	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
crash-trace-command	はい	GPLv2
gpm	はい	GPLv2, GPLv2+ (例外あり), GPLv3+, Verbatim, および著作権のみ
libxml2-python	いいえ	MIT
yaboot	いいえ	GPLv2+
libwsman1	いいえ	BSD
libnl3-cli	いいえ	LGPLv2
which	はい	GPLv3
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	いいえ	CC-BY-SA
ibacm	はい	GPLv2 または BSD
libvirt-daemon-driver-lxc	いいえ	LGPLv2+
texlive-crop	いいえ	LPPL
libjpeg-turbo	はい	IJG
cscope	はい	BSD および GPLv2+
boost-test	いいえ	Boost, MIT, および Python
rpm	はい	GPLv2+
ksysguard-libs	いいえ	GPLv2
ibus-chewing	はい	GPLv2+
ethtool	はい	GPLv2
libwmf-lite	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwebp	いいえ	BSD
docbook5-schemas	はい	制限なしで自由に再配布可能
boost-date-time	いいえ	Boost, MIT, および Python
libtool	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および GFDL
PyQt4-devel	はい	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
texlive-luatex-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
json-c	いいえ	MIT
libvpx	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-tdb	いいえ	LGPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
flac-libs	いいえ	BSD、GPLv2+、および GFDL
libvorbis	いいえ	BSD
pax	はい	BSD
libtasn1	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
kdepim	はい	GPLv2
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
texlive-dvipng	いいえ	LGPLv2+
libvirt-glib	いいえ	LGPLv2+
iniparser	いいえ	MIT
file-roller-nautilus	はい	GPLv2+
s390utils-ziomon	いいえ	GPLv2
postgresql-odbc	はい	LGPLv2+
libkexiv2	いいえ	GPLv2+
OpenIPMI-libs	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
libxkbfile	いいえ	MIT
cgdcboxd	はい	GPLv2
libvirt	はい	LGPLv2+
hunspell-kk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
libv4l	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
libuuid-devel	はい	BSD
culmus-stamsefarad-clm-fonts	はい	GPLv2
elfutils	はい	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
gnome-shell-extension-apps-menu	いいえ	GPLv2+
qt-x11	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
espeak	いいえ	GPLv3+
odjjob	はい	BSD
libdrm-devel	はい	MIT
libuser	いいえ	LGPLv2+
snapper	はい	GPLv2
bltk	はい	BSD
e2fsprogs	はい	GPLv2
gtk2-devel	いいえ	LGPLv2+
libcxb4	はい	GPLv2 または BSD
khmeros-siemreap-fonts	はい	LGPLv2+
libudisks2	いいえ	LGPLv2+
libtool-ltdl	いいえ	LGPLv2+
libstoragemgmt-nstor-plugin	はい	LGPLv2+
langtable-data	いいえ	GPLv3+ および MIT
iwl5150-firmware	はい	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libpinyin-data	いいえ	GPLv2+
libsss_idmap	いいえ	LGPLv3+
libsrtmp	いいえ	BSD
perl-Business-ISBN-Data	いいえ	GPL+ または Artistic
glib2-devel	はい	LGPLv2+
seahorse-nautilus	はい	GPLv2+
ipa-admintools	はい	GPLv3+
libshout	いいえ	LGPLv2+
ark-libs	いいえ	BSD および GPLv2+
libsepol-devel	いいえ	LGPLv2+
libsemanage	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
dropwatch	はい	GPLv2+
NetworkManager	はい	GPLv2+
fros	いいえ	GPLv2+
culmus-aharoni-clm-fonts	はい	GPLv2
indent	はい	GPLv3+
avahi-libs	いいえ	LGPLv2+
kio_sysinfo	いいえ	GPLv2+
ipa-gothic-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
glibc-utils	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
gettext-common-devel	いいえ	GPLv3+
iwl3160-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
pyOpenSSL	いいえ	ASL 2.0
boost-atomic	いいえ	Boost、MIT、および Python
atlas-sse2	いいえ	BSD
liblouis	いいえ	LGPLv3+
libatomic	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
python-qr-code-core	いいえ	BSD
libreport-rhel	いいえ	GPLv2+
gnome-boxes	はい	LGPLv2+
akonadi	はい	LGPLv2+
gstreamer	いいえ	LGPLv2+
color-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
libXi-devel	はい	MIT
libreport-plugin-mailx	はい	GPLv2+
culmus-nachlieli-clm-fonts	はい	GPLv2
usbmuxd	いいえ	GPLv3+ または GPLv2+ および LGPLv2+
kdegraphics-devel	はい	GPLv2
openlmi-software	はい	LGPLv2+
libreport-anaconda	いいえ	GPLv2+
libofa	いいえ	GPLv2
librdmacm-utils	はい	GPLv2 または BSD
perl-Carp	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libquadmath	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libraw1394	いいえ	LGPLv2+
gnu-free-mono-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
opencryptoki-tpmtok	いいえ	CPL
docbook-simple	いいえ	制限なしで自由に再配布可能
tagsoup	いいえ	ASL 2.0 および (GPLv2+ または AFL)
ibus-typing-booster	はい	GPLv3+
mpitests-openmpi	はい	BSD
texlive-marvosym	いいえ	OFSFLD
gdm	はい	GPLv2+
libusnic_verbs	はい	GPLv2 または BSD
libpath_utils	いいえ	LGPLv3+
kdenetwork-krdc	はい	GPLv2
efivar-libs	いいえ	LGPLv2.1
hunspell-ht	いいえ	GPLv3+
libpng12	はい	zlib
kacst-letter-fonts	はい	GPLv2
libpng-devel	はい	zlib
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
docbook-utils	はい	GPLv2+
amanda-client	はい	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
freetype	いいえ	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、zlib (承認あり)
libpfm	はい	MIT
graphviz-tcl	いいえ	EPL
cyrus-sasl-lib	いいえ	BSD (広告あり)
libnice	いいえ	LGPLv2 および MPLv1.1
libnfsidmap	いいえ	BSD
libICE	いいえ	MIT
perl-File-Slurp	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Swedish	いいえ	LGPLv2
texlive-pst-3d	いいえ	LPPL
perl-local-lib	いいえ	GPL+ または Artistic
s390utils-base	はい	GPLv2、GPLv2+、および CPL
libmlx5	はい	GPLv2 または BSD
compat-libcap1	はい	BSD と同様および LGPL
texlive-xdvi	いいえ	MIT
libmicrohttpd	いいえ	LGPLv2+
compat-opensm-libs	はい	GPLv2 または BSD
liblockfile	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kde-l10n-French	いいえ	LGPLv2
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
net-snmp-utils	はい	BSD
libkipi	いいえ	GPLv2+
libkdcraw	いいえ	GPLv2+、LGPLv2、および GPLv3+
hunspell-la	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
freelut-devel	はい	MIT
texlive-pstricks	いいえ	LPPL 1.3
latencytop-tui	はい	GPLv2
im-chooser	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libiec61883	いいえ	LGPLv2+
emacs	はい	GPLv3+
kdf	いいえ	GPLv2+
libcap-devel	はい	LGPLv2+
libical-devel	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
infinipath-psm	いいえ	BSD または GPLv2
gnome-clocks	はい	GPLv2+
btrfs-progs	はい	GPLv2
kpartx	いいえ	GPL+
okular	はい	GPLv2
PackageKit-device-rebind	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
openssl-ibmca	はい	OpenSSL
texlive-mh	いいえ	LPPL 1.3
xulrunner	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
gnome-icon-theme-extras	はい	CC-BY-SA
shared-desktop-ontologies	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
linux-firmware	はい	GPL+、GPLv2+、MIT、再配布 可能、変更禁止
tncfhh-utils	いいえ	GPLv2
xdg-user-dirs-gtk	はい	GPL+
libguestfs-java	はい	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
dracut-fips-aesni	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
gcr	いいえ	LGPLv2+
libgudev1	いいえ	LGPLv2+
libgomp	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libgnat	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gstreamer1-plugins-good	はい	LGPLv2+
libuser-python	いいえ	LGPLv2+
libxcb-devel	いいえ	MIT
liberation-serif-fonts	はい	Liberation
cpio	はい	GPLv3+
imsettings-libs	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libevent	いいえ	BSD
hunspell-fr	いいえ	MPLv2.0
libblkid-devel	はい	GPLv2+
NetworkManager-adsl	はい	GPLv2+
gfs2-utils	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
google-noto-serif-fonts	はい	ASL 2.0
adwaita-gtk3-theme	いいえ	LGPLv2+
jakarta-commons-httpclient	いいえ	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
mobile-broadband-provider-info	いいえ	パブリックドメイン
ghostscript-fonts	いいえ	GPLv2+、Hershey、MIT、OFL、およびパブリックドメイン
s390utils-osasmpd	いいえ	GPLv2+
libdbi-dbd-pgsql	はい	LGPLv2+
mod_fcgid	はい	ASL 2.0
evince-nautilus	はい	GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、MIT、および Afmparse
libcxb3	はい	GPLv2 または BSD
cyrus-sasl-plain	はい	BSD (広告あり)
gnupg2	はい	GPLv3+
lsscsi	はい	GPLv2+
kcm_touchpad	はい	GPLv2
python-virtualenv	はい	MIT
dcraw	はい	GPLv2+
hunspell-gv	いいえ	GPL+
redhat-bookmarks	いいえ	GFDL
usbredir	いいえ	LGPLv2+
gtk3-devel	はい	LGPLv2+
hardlink	はい	GPL+
libdbi	いいえ	LGPLv2+
pki-tools	いいえ	GPLv2
kacst-book-fonts	はい	GPLv2
git	はい	GPLv2
kbd-misc	いいえ	GPLv2+
libvncserver	いいえ	GPLv2+
ipa-pgothic-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
regexp	いいえ	ASL 2.0
libXmu-devel	はい	MIT
usermode	いいえ	GPLv2+
expect	はい	パブリックドメイン
kscreen	いいえ	GPLv2 または GPLv3
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libXdamage	いいえ	MIT
libXmu	はい	MIT
kdenetwork-kopete	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libXi	いいえ	MIT
lcms2	いいえ	MIT
qt3	いいえ	QPL、GPLv2、または GPLv3
kdelibs-devel	はい	LGPLv2+
pygtk2-libglade	いいえ	LGPLv2+
bacula-common	いいえ	AGPLv3 with exceptions
fence-agents-bladecenter	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
amanda	いいえ	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
fcoe-utils	はい	GPLv2
easymock2	いいえ	ASL 2.0
libXcomposite	いいえ	MIT
texlive-xdvi-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
libSM-devel	はい	MIT
glassfish-fastinfoset	いいえ	ASL 2.0
mpich	はい	MIT
compat-libf2c-34	はい	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
babl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+
dhcp	はい	ISC
perftest	はい	GPLv2 または BSD
kwallet	はい	GPLv2+
ksshaskpass	はい	GPLv2
ksnapshot	はい	GPLv2+
ksh	はい	EPL
perl-Params-Util	いいえ	GPL+ または Artistic
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	はい	ASL 2.0
PyPAM	はい	LGPLv2
geronimo-annotation	いいえ	ASL 2.0
colord-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-python	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
alsa-tools-firmware	いいえ	GPLv2+
libusbx-devel	はい	LGPLv2+
kde-settings	いいえ	MIT
smc-rachana-fonts	はい	GPLv2+
hicolor-icon-theme	いいえ	GPL+
abrt-python	いいえ	GPLv2+
fence-agents-ipdu	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-quh	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	はい	GPLv2+
doxygen	はい	GPL+
kde-l10n-Khmer	いいえ	LGPLv2
python-decorator	いいえ	BSD
kde-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
kde-baseapps	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-ky	いいえ	GPLv2+
compat-libtiff3	はい	libtiff
pulseaudio-module-x11	はい	LGPLv2+
gzip	いいえ	GPLv3+ および GFDL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gupnp-av	いいえ	LGPLv2+
bacula-client	はい	AGPLv3 with exceptions
elinks	はい	GPLv2
dwz	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
boost-serialization	いいえ	Boost、MIT、および Python
apache-commons-pool	いいえ	ASL 2.0
ctags-etags	はい	GPLv2+、LGPLv2+、およびパブリックドメイン
evolution-data-server-devel	はい	LGPLv2+
boost-timer	いいえ	Boost、MIT、および Python
libibverbs-devel	はい	GPLv2 または BSD
hunspell-uk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
libhugetlbfs	はい	LGPLv2+
gtk2-devel-docs	はい	LGPLv2+
hunspell-hil	いいえ	GPLv3+
glassfish-jaxb	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
colord-gtk	いいえ	LGPLv2+
qt3-PostgreSQL	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
libpwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
hunspell-ast	いいえ	GPLv3+
speech-dispatcher-python	いいえ	GPLv2+
alsa-lib	いいえ	LGPLv2+
bind-chroot	はい	ISC
gnuplot	はい	gnuplot および MIT
glassfish-jaxb-api	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
NetworkManager-glib	いいえ	GPLv2+
mariadb-libs	いいえ	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD

1.1.1.1. Server-HighAvailability

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pacemaker-cli	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
corosynclib	いいえ	BSD
libqb-devel	いいえ	LGPLv2+
pacemaker-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-remote	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
corosync	いいえ	BSD
corosynclib-devel	いいえ	BSD
pacemaker-cts	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
resource-agents	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libqb	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
omping	いいえ	ISC
pacemaker	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-doc	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
python-clufter	いいえ	GPLv2+
pacemaker-cluster-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pcs	いいえ	GPLv2
pacemaker-libs-devel	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
sbd	いいえ	GPLv2+

1.1.2. ワークステーションエディション

以下の表には、ワークステーションエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージは、comps グループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
389-ds-base	はい	GPLv2 (例外あり)
PyYAML	いいえ	MIT
lohit-assamese-fonts	はい	OFL
kde-l10n-Estonian	いいえ	LGPLv2
texlive-cm-lgc	はい	GPL+
ant	はい	ASL 2.0
wqy-unibit-fonts	いいえ	GPLv2 (例外あり)
gnome-session	はい	GPLv2+
libattr-devel	はい	LGPLv2+
libocrdma	はい	GPLv2 または BSD
python-dns	いいえ	MIT
cmpt-bindings-pywbem	いいえ	BSD
rubym-gem-bigdecimal	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Chinese	いいえ	LGPLv2
nhn-nanum-gothic-fonts	はい	OFL
hyphen-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
libXcomposite-devel	いいえ	MIT
man-pages-ko	いいえ	著作権のみ
xorg-x11-fonts-Type1	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
initscripts	はい	GPLv2 および GPLv2+
libdnet	いいえ	BSD
rasqal	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
man-pages-ru	いいえ	GPL+、BSD、MIT、および GFDL
abrt-addon-pstoreoops	いいえ	GPLv2+
texlive-kpathsea-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
pth	いいえ	LGPLv2+
fence-virt-d-multicast	はい	GPLv2+
libasyns	いいえ	LGPLv2+
mesa-private-llvm	いいえ	NCSA

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-TermReadKey	いいえ	(著作権のみ) および (Artistic または GPL+)
rmt	いいえ	CDDL
phonon-backend-gstreamer	はい	LGPLv2+
tcpdump	はい	BSD (広告あり)
lohit-punjabi-fonts	はい	OFL
ed	はい	GPLv3+、GFDL
iptstate	はい	zlib
kolourpaint-libs	いいえ	LGPLv2
memcached	はい	BSD
libselenium-ruby	いいえ	パブリックドメイン
nfs4-acl-tools	はい	BSD
python-rhsm	いいえ	GPLv2
akonadi-mysql	はい	LGPLv2+
tomcat-el-2.2-api	いいえ	ASL 2.0
boost-signals	いいえ	Boost、MIT、および Python
libtdb	いいえ	LGPLv3+
file-roller	はい	GPLv2+
libdbi-dbd-mysql	はい	LGPLv2+
texlive-multido	いいえ	LPPL
alsa-plugins-pulseaudio	はい	LGPLv2+
kde-l10n-Brazil	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-pl	いいえ	LGPLv2+、GPL+、MPLv1.1、または CC-BY-SA
libestr	いいえ	LGPLv2+
mesa-libxatracker	いいえ	MIT
bitmap-fixed-fonts	はい	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	はい	GPLv2
device-mapper-libs	いいえ	LGPLv2
yajl	いいえ	ISC
ncompress	はい	パブリックドメイン
webkitgtk3	いいえ	LGPLv2+ および BSD
ttmkfdir	いいえ	LGPLv2+
unique3	いいえ	LGPLv2+
man-pages-cs	いいえ	GPLv2、GPLv3、および BSD
hunspell-pa	いいえ	GPLv2+
sane-backends-drivers-scanners	はい	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
perl-PathTools	いいえ	(GPL+ または Artistic) および BSD
libssh2	いいえ	BSD
wodim	はい	GPLv2
libchewing	いいえ	LGPLv2+
mythes-el	いいえ	GPLv2+
ModemManager	はい	GPLv2+
xorg-x11-drv-mouse	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
boost-thread	いいえ	Boost、MIT、および Python
nss_compat_ossf	いいえ	MIT
rhino	いいえ	MPLv2.0
atkmm	いいえ	LGPLv2+
hyphen-mr	いいえ	LGPLv3+
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
kdegraphics-thumbailers	はい	GPLv2+
hunspell-ga	いいえ	GPLv2+
libXv	いいえ	MIT
libteam	いいえ	LGPLv2+
elfutils-libelf-devel	はい	GPLv2+ または LGPLv3+
systemd-libs	いいえ	LGPLv2+ および MIT
pcsc-lite	いいえ	BSD
libreoffice-pdfimport	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
log4cxx	いいえ	ASL 2.0
filebench	いいえ	CDDL
konkretcmpi-python	いいえ	MIT
sssd-client	はい	LGPLv3+
vino	はい	GPLv2+
efax	はい	GPLv2+
dejavu-sans-mono-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリッ クドメイン
audit-libs-python	いいえ	LGPLv2+
boost-context	いいえ	Boost、MIT、および Python
rubygem-psych	いいえ	MIT
libsss_nss_idmap	いいえ	LGPLv3+
gvfs-fuse	はい	GPLv3 および LGPLv2+
kdepim-runtime-libs	いいえ	GPLv2
mvapich2-psm-devel	はい	BSD/LGPLv2.1+
tomcat-jsp-2.2-api	いいえ	ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
apache-commons-io	いいえ	ASL 2.0
hunspell-eu	いいえ	GPLv2
pam-devel	はい	BSD および GPLv2+
rsyslog-relp	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
libkexiv2-devel	いいえ	GPLv2+
libwps	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
xcb-util-keysyms	いいえ	MIT
linuxconsoletools	いいえ	GPLv2+
ibutils	はい	GPLv2 または BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
java-1.6.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
kdesdk-okteta-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
docbook-utils-pdf	はい	GPL+
kacst-poster-fonts	はい	GPLv2
gnome-calculator	はい	GPLv2+
libexttextcat	いいえ	BSD
tbb-devel	はい	GPLv2 (例外あり)
systemd-python	いいえ	LGPLv2+
gnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
autocorr-pt	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libtiff	いいえ	libtiff
gnutls-dane	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gtkmm24	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ko	いいえ	MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2
libgpg-error-devel	いいえ	LGPLv2+
libwnck3	いいえ	LGPLv2+
libhugetlbfs-utils	はい	LGPLv2+
libsss_nss_idmap-python	いいえ	LGPLv3+
libreoffice-langpack-tr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
python-ldap	いいえ	Python
opencc	いいえ	ASL 2.0
kiconedit	はい	GPLv2+
man-pages-overrides	はい	GPL+、GPLv2+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
libreoffice-langpack-sr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
fence-agents-rhev	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libXxf86misc-devel	いいえ	MIT
mythes-mi	いいえ	パブリックドメイン
boost-random	いいえ	Boost、MIT、および Python
openlmi-realmd	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xmlrpc-c	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
pygobject3-base	いいえ	LGPLv2+ および MIT
konkretcmpi	いいえ	MIT
tk	いいえ	TCL
fftw-static	はい	GPLv2+
libplist	いいえ	LGPLv2+
libcanberra-devel	はい	LGPLv2+
konsole	はい	GPLv2 および GFDL
perl-Net-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
autocorr-ro	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
qt3-MySQL	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
attica	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
keyutils	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
poppler-glib	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
fftw	はい	GPLv2+
rubym-gem-json	いいえ	Ruby または GPLv2
bind-libs-lite	いいえ	ISC
grep	いいえ	GPLv3+
tree	はい	GPLv2+
hyphen-pa	いいえ	LGPLv3+
hunspell-fa	いいえ	GPLv2+
OpenIPMI	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
fprintd-pam	はい	GPLv2+
kdepim-runtime	いいえ	GPLv2
rpm-build	はい	GPLv2+
kde-l10n-Norwegian-Nynorsk	いいえ	LGPLv2
dmidecode	いいえ	GPLv2+
389-ds-base-libs	いいえ	GPLv2 (例外あり)
chrony	はい	GPLv2
lohit-marathi-fonts	はい	OFL
libsamplerate	いいえ	GPLv2+
parted	はい	GPLv3+
libXrender-devel	はい	MIT
hyphen-el	いいえ	LGPLv2+
libsigc++20	いいえ	LGPLv2+
texlive-ucs	いいえ	LPPL 1.3
libgomp	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libgfortran	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libreoffice-wiki-publisher	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
jakarta-taglibs-standard	いいえ	ASL 2.0
libstdc++-docs	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
perl-autodie	いいえ	GPL+ または Artistic
libitm	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
e2fsprogs-devel	はい	GPLv2 および LGPLv2
stix-math-fonts	いいえ	OFL
cyrus-sasl-gssapi	いいえ	BSD (広告あり)
kde-l10n-Ukrainian	いいえ	LGPLv2
java-1.7.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
libmsn	いいえ	GPLv2
polkit-qt	いいえ	GPLv2+
php-ldap	はい	PHP
postgresql-pltcl	はい	PostgreSQL
abrt-dbus	いいえ	GPLv2+
texlive-times	いいえ	GPL+
harfbuzz-icu	いいえ	MIT
mstflint	はい	GPLv2+ または BSD
dvgrab	はい	GPLv2+
cairo-devel	はい	LGPLv2 または MPLv1.1
perl-threads-shared	いいえ	GPL+ または Artistic
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	いいえ	CC-BY-SA
perl-Class-Singleton	いいえ	GPL+ または Artistic
libreoffice-langpack-el	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-tl	いいえ	GPLv2+
kdenetwork-kopete-devel	いいえ	GPLv2
kernel-debug-devel	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
wavpack	いいえ	BSD
libvirt-client	はい	LGPLv2+
gstreamer-tools	いいえ	LGPLv2+
iso-codes	いいえ	LGPLv2+
subscription-manager-firstboot	はい	GPLv2
gnome-menus	いいえ	LGPLv2+
redhat-lsb-languages	いいえ	GPLv2
kgpg	はい	GPLv2+
kacst-decorative-fonts	はい	GPLv2
perl-XML-Namespacesupport	いいえ	GPL+ または Artistic
libsepol	いいえ	LGPLv2+
perl-ExtUtils-ParseXS	いいえ	GPL+ または Artistic
qt-mysql	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
libgpod	いいえ	LGPLv2+
memtest86+	はい	GPLv2
qt-odbc	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
boost-devel	はい	Boost、MIT、および Python
imsettings	いいえ	LGPLv2+
hunspell-wa	いいえ	LGPLv2+
hyphen	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
libgudev1-devel	はい	LGPLv2+
perl-Test-Pod-Coverage	はい	GPL+ または Artistic
kdeutils-minimal	はい	GPLv2
hunspell-gl	いいえ	GPLv2
perl-XML-Dumper	はい	GPL+ または Artistic
texlive-helvetica	いいえ	GPL+
avahi	はい	LGPLv2+
firefox	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
hunspell-lv	いいえ	LGPLv2+
hunspell-kn	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
perl-homedir	はい	GPL+ または Artistic
autocorr-en	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hunspell-mai	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
highlight	いいえ	GPLv3
libvirt-daemon-config-nwfilter	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autocorr-it	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
gnome-weather	はい	GPLv2+、LGPLv2+、MIT、CC-BY、および CC-BY-SA
sudo	はい	ISC
iwl7260-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
ppp	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
libtiff-devel	はい	libtiff
fence-agents-cisco-mds	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cim-schema	いいえ	DMTF
texlive-palatino	いいえ	GPL+
libbluedevil	いいえ	LGPLv2+
gamin	いいえ	LGPLv2
thai-scalable-tlwgmono-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
bluez-libs	いいえ	GPLv2+
libksane-devel	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	いいえ	CC-BY-SA
hunspell-en-US	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
gnome-tweak-tool	はい	GPLv3
autocorr-ca	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libnfnetwork	いいえ	GPLv2+
php-recode	はい	PHP
cpp	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
sip	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
autocorr-ja	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
pm-utils	はい	GPLv2
libXext-devel	はい	MIT
nuxwdog	はい	LGPLv2 および (GPL+ または Artistic)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hyphen-uk	いいえ	GPLv2+
libmatchbox	いいえ	LGPLv2+
msv-xsdlib	いいえ	BSD および ASL 1.1
libfreehand	いいえ	MPLv2.0
javapackages-tools	はい	BSD
hyphen-mn	いいえ	LPPL
boost-system	いいえ	Boost、MIT、および Python
paps	はい	LGPLv2+
libXinerama-devel	はい	MIT
festival-freebsoft-utils	いいえ	GPLv2+
gnome-system-log	はい	GPLv2+ および GFDL
opencryptoki	はい	CPL
fetchmail	はい	GPL+ およびパブリックドメイン
gvfs-afp	はい	GPLv3 および LGPLv2+
hyphen-sr	いいえ	LGPLv3
hypervvssd	いいえ	GPLv2
hunspell-zu	いいえ	GPLv3+
perl-Date-Manip	はい	GPL+ または Artistic
kdesdk-devel	はい	GPLv2+ および GFDL
kamera	はい	GPLv2
pinentry-qt4	いいえ	GPLv2 または GPLv3
abrt	いいえ	GPLv2+
libreoffice-langpack-zu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
lksctp-tools	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、お よび MIT
perl-Package- DeprecationManager	いいえ	Artistic 2.0
libiodbc	いいえ	LGPLv2 または BSD
libXau-devel	はい	MIT
hunspell-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
libsndfile	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
xml-commons-apis	いいえ	ASL 2.0、W3C、およびパブリッ クドメイン
zip	はい	BSD
dnssec-trigger	はい	BSD
libopenraw	いいえ	LGPLv3+
ipxe-roms-qemu	いいえ	GPLv2 および BSD
glib2	いいえ	LGPLv2+
texlive-pdftpages	いいえ	LPPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-fr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
iptables-services	いいえ	GPLv2
NetworkManager-libnm	いいえ	GPLv2+
hunspell-xh	いいえ	LGPLv2+
gnutls-devel	はい	GPLv3+ および LGPLv2+
kde-l10n-Japanese	いいえ	LGPLv2
ksc	はい	GPLv2+
libogg	いいえ	BSD
libical	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
mythes-fr	いいえ	LGPLv2+
latencytop	はい	GPLv2
hunspell-cy	いいえ	GPL+
libreport-plugin-rhstsupport	いいえ	GPLv2+
cmake	はい	BSD、MIT、および zlib
libgusb	いいえ	LGPLv2+
cairo-gobject	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
lm_sensors-devel	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン
cups-filesystem	いいえ	GPLv2
imake	はい	MIT
libicu	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
kacst-fonts-common	いいえ	GPLv2
gnome-getting-started-docs-gl	いいえ	CC-BY-SA
systemtap-server	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-nn	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
google-noto-sans-tamil-fonts	はい	ASL 2.0
orc	いいえ	BSD
babel	はい	BSD
inkscape	はい	GPLv2+
libXScrnSaver-devel	いいえ	MIT
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	いいえ	CC-BY-SA
libcap-ng-devel	はい	LGPLv2+
openldap-devel	はい	OpenLDAP
libtar	いいえ	MIT
gdbm-devel	いいえ	GPLv3+
perl-Bit-Vector	いいえ	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
dbus	はい	GPLv2+ または AFL
perl-HTTP-Cookies	いいえ	GPL+ または Artistic
ftp	はい	BSD (広告あり)
libcmptiCppImpl0	いいえ	EPL
ibus	いいえ	LGPLv2+
libibmad	はい	GPLv2 または BSD
kde-l10n-Croatian	いいえ	LGPLv2
mesa-libGLU-devel	はい	MIT
kde-l10n-Icelandic	いいえ	LGPLv2
glibc-headers	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
qemu-img	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
man-pages-zh-CN	いいえ	GFDL
hunspell-ak	いいえ	LGPLv3
gvfs	いいえ	GPLv3 および LGPLv2+
texlive-marginnote	いいえ	LPPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kacst-one-fonts	はい	GPLv2
cdparanoia-libs	いいえ	LGPLv2
gnome-bluetooth-libs	いいえ	LGPLv2+
ibus-setup	いいえ	LGPLv2+
dhclient	はい	ISC
python-meh-gui	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	いいえ	GPLv2+
kdeadmin	はい	GPLv2
kdenetwork-kget-libs	いいえ	GPLv2
gmp	いいえ	LGPLv3+ または GPLv2+
net-snmp	はい	BSD
gnome-shell-extension-alternate-tab	いいえ	GPLv2+
resteasy-base-jaxrs-api	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
gupnp	いいえ	LGPLv2+
abrt-tui	いいえ	GPLv2+
dracut	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
boost-chrono	いいえ	Boost、MIT、および Python
pulseaudio-gdm-hooks	いいえ	LGPLv2+
dracut-config-rescue	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
mesa-libEGL	いいえ	MIT
libetonyek	いいえ	MPLv2.0
PackageKit	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
sendmail	はい	Sendmail
libiptcdata	いいえ	LGPLv2+
autocorr-ga	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
automoc	いいえ	BSD
jansson	いいえ	MIT
postgresql-plperl	はい	PostgreSQL
python-ipaddr	いいえ	ASL 2.0
keybinder3	いいえ	MIT
abrt-desktop	はい	GPLv2+
bluez	いいえ	GPLv2+
hunspell-hu	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
kernel-devel	いいえ	GPLv2
PyGreSQL	はい	PostgreSQL または Python
lldpad	はい	GPLv2
ghostscript-chinese	はい	GPLv2+
hunspell-dsb	いいえ	GPLv2+
gdb-gdbserver	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2 (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
libcap-ng	いいえ	LGPLv2+
python-pycurl	いいえ	LGPLv2+ または MIT
cjkuni-ukai-fonts	はい	Arphic
autocorr-sr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, Artistic, および MPLv2.0
hunspell-so	いいえ	GPLv2+
texlive-tex	いいえ	Knuth
rubygem-bundler	はい	MIT
fence-virt-d-libvirt	はい	GPLv2+
openlmi-tools	はい	GPLv2+
libcom_err	いいえ	MIT
matchbox-window-manager	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
google-noto-serif-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
libtalloc	いいえ	LGPLv3+
tcp_wrappers-libs	いいえ	BSD
xorg-x11-fonts-100dpi	はい	MIT, Lucida, およびパブリックドメイン
libreoffice-langpack-hi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, Artistic, および MPLv2.0
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	はい	GPLv2
mariadb	はい	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hmacalc	はい	BSD
hplip-libs	いいえ	GPLv2+ および MIT
iprutils	はい	CPL
hunspell-cv	いいえ	LGPLv2+
cvs	はい	BSD、GPL+、GPLv2+、LGPLv2+、zlib、およびパブリックドメイン
mesa-libGLU	いいえ	MIT
crash-trace-command	はい	GPLv2
redhat-lsb-cxx	いいえ	GPLv2
smc-anjalioldlipi-fonts	はい	GPL+
neon	いいえ	LGPLv2+
libsoup	いいえ	LGPLv2
gnome-icon-theme	はい	GPL+
thunderbird	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
texlive-float	いいえ	LPPL
ImageMagick	はい	ImageMagick
libreoffice-langpack-es	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
culmus-yehuda-clm-fonts	はい	GPLv2
libstoragemgmt-python	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-en-US	はい	CC-BY-SA
python-matplotlib	いいえ	Python
sg3_utils	はい	GPLv2+ および BSD
dmraid-events	いいえ	GPLv2+
binutils	はい	GPLv3+
python-dateutil	いいえ	Python
java-1.7.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
apr-util-devel	いいえ	ASL 2.0
libgweather	いいえ	GPLv2+
glib-networking	はい	LGPLv2+
librados2	いいえ	LGPL-2.0
autocorr-cs	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-dvipdfm-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
dbus-devel	はい	GPLv2+ または AFL
antlr-tool	いいえ	パブリックドメイン
perl-Exporter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-NetAddr-IP	いいえ	GPLv2+ および (GPLv2+ または 明確化された Artistic)
autocorr-sk	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、お よび MPLv2.0
libgxps	いいえ	LGPLv2+
texlive-pst-eps	いいえ	LPPL
cairomm	いいえ	LGPLv2+
gsl	いいえ	GPLv3、GFDL、および BSD
environment-modules	いいえ	GPLv2+
libhugetlbfs-devel	はい	LGPLv2+
perl-IO-Socket-INET6	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-ber	いいえ	GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1
texlive-makeindex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
apache-commons-codec	いいえ	ASL 2.0
jasper-libs	いいえ	JasPer
langtable	いいえ	GPLv3+
texlive-texlive.infra-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
hunspell-nds	いいえ	GPLv2+
hunspell-ca	いいえ	GPLv2+
rsyslog	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
gtkspell	いいえ	GPLv2+
kde-l10n	いいえ	LGPLv2
iw	いいえ	ISC
khmeros-handwritten-fonts	はい	LGPLv2+
libfontenc	いいえ	MIT
libotf	いいえ	LGPLv2+
apr-devel	いいえ	ASL 2.0、BSD (広告あり)、 ISC、および BSD
cryptsetup-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gconf-editor	はい	GPLv2+ および GFDL
fence-agents-scsi	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libXtst-devel	はい	MIT
dconf-editor	はい	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
hyphen-da	いいえ	LGPLv2+
hunspell-nso	いいえ	LGPLv2+
system-config-keyboard	いいえ	GPLv2+
libieee1284	いいえ	GPLv2+
perl-Pod-Checker	いいえ	GPL+ または Artistic
certmonger	はい	GPLv3+
ncurses-base	いいえ	MIT
libgnome	いいえ	LGPLv2+
gnome-initial-setup	はい	GPLv2+
libspectre	いいえ	GPLv2+
mythes-uk	いいえ	(GPLv2+ または LGPLv2+)、 (GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1) および GPLv2+
opendnssec	いいえ	BSD
perl-Compress-Raw-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-as	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
mythes-sk	いいえ	MIT
haproxy	はい	GPLv2+
gubbi-fonts	はい	OFL
libieee1284-devel	いいえ	GPLv2+
gnutls-utils	いいえ	GPLv3+
wvdial	はい	LGPLv2+
spamassassin	はい	ASL 2.0
hunspell-th	いいえ	LGPLv2+
kate-part	いいえ	LGPLv2
cracklib	いいえ	LGPLv2+
mythes-ca	いいえ	GPL+
kernel-doc	いいえ	GPLv2
libXScrnSaver	いいえ	MIT
python-kitchen	いいえ	LGPLv2+
perl-Error	いいえ	(GPL+ または Artistic) および MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kdepimlibs-devel	はい	LGPLv2+
redhat-upgrade-dracut- plymouth	いいえ	GPLv2+
rpm-python	いいえ	GPLv2+
mythes-ga	いいえ	GFDL
device-mapper-multipath	はい	GPL+
jettison	いいえ	ASL 2.0
texlive-luaotfload-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
sqlite-devel	はい	パブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
targetcli	はい	ASL 2.0
kde-l10n-British	いいえ	LGPLv2
hunspell-si	いいえ	GPLv2+
hunspell-bn	いいえ	GPLv2+
augeas-libs	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Bosnian	いいえ	LGPLv2
speex	いいえ	BSD
libarchive	いいえ	BSD
xorg-x11-server-Xephyr	いいえ	MIT
kde-l10n-Chinese-Traditional	いいえ	LGPLv2
libreoffice-langpack-pl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
texlive-avantgar	いいえ	GPL+
rhndlib	いいえ	GPLv2
realmd	はい	LGPLv2+
libimobiledevice	いいえ	LGPLv2+
blas	いいえ	BSD
flute	いいえ	W3C および LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-ru-RU	いいえ	CC-BY-SA
firstboot	はい	GPLv2+
alsa-utils	はい	GPLv2+
kdesdk-kompare-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
mousetweaks	はい	GPLv3 および GFDL
jboss-annotations-1.1-api	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
hunspell-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
util-linux	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、 BSD (広告あり)、およびパブ リックドメイン
khmeros-bokor-fonts	はい	LGPLv2+
texlive-soul	いいえ	LPPL
texlive-currfile	いいえ	LPPL 1.3
kacst-pen-fonts	はい	GPLv2
perl-Test-Pod	はい	GPL+ または Artistic
cifs-utils	はい	GPLv3
libbonoboui	いいえ	LGPLv2+
nettle-devel	いいえ	LGPLv2+
dovecot-pigeonhole	はい	MIT および LGPLv2
perl-Params-Validate	いいえ	Artistic 2.0
hunspell-ml	いいえ	GPLv3+
hplip-gui	はい	BSD
python-netaddr	いいえ	BSD
texlive-pst-plot	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mozjs17	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、またはMPLv1.1
kde-l10n-Romanian	いいえ	LGPLv2
kexec-tools	はい	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
sblim-sfcb	はい	EPL
kde-runtime	はい	LGPLv2+ および GPLv2+
agg	いいえ	GPLv2+
cracklib-dicts	いいえ	LGPLv2+
systemd	はい	LGPLv2+、MIT、およびGPLv2+
texlive-booktabs	いいえ	GPL+
hyphen-sv	いいえ	LGPLv2+ または GPLv2+
perl-SNMP_Session	いいえ	Artistic 2.0
java-1.8.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
malaga-suomi-voikko	いいえ	GPLv2+
kdesdk-okteta	いいえ	GPLv2+ および GFDL
perl-IPC-Cmd	いいえ	GPL+ または Artistic
nano	はい	GPLv3+
kde-l10n-Farsi	いいえ	LGPLv2
libksane	いいえ	LGPLv2+
libmpcdec	いいえ	BSD
dracut-network	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-HTML-Format	いいえ	GPL+ または Artistic
gnutls-c++	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
hunspell-mt	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	いいえ	CC-BY-SA
hplip	はい	GPLv2+ および MIT
system-config-users	はい	GPLv2+
texlive-tipa	いいえ	LPPL
gststreamer1	いいえ	LGPLv2+
hunspell-te	いいえ	GPL+
hunspell-sl	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
json-glib	いいえ	LGPLv2+
ipa-pmincho-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
openlmi-powermanagement	はい	LGPLv2+
keyutils-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
dovecot	はい	MIT および LGPLv2
gsettings-desktop-schemas-devel	いいえ	LGPLv2+
cyrus-sasl-md5	いいえ	BSD (広告あり)
dhcp-libs	いいえ	ISC
gnome-disk-utility	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
culmus-ellinia-clm-fonts	はい	GPLv2
autocorr-sv	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
google-noto-sans-ethiopic- fonts	はい	ASL 2.0
python-pillow	いいえ	MIT
hunspell-ve	いいえ	LGPLv2+
perl-Module-CoreList	いいえ	GPL+ または Artistic
enscript	はい	GPLv3+
efivar-libs	いいえ	LGPLv2.1
fipscheck	いいえ	BSD
hunspell-ht	いいえ	GPLv3+
crontabs	はい	パブリックドメインおよび GPLv2.1
libtheora	いいえ	BSD
plymouth-scripts	いいえ	GPLv2+
gnome-getting-started-docs-pl	いいえ	CC-BY-SA
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
amanda-client	はい	BSD、GPLv3+、GPLv2+、およ び GPLv2
ncurses	はい	MIT
kde-l10n-LowSaxon	いいえ	LGPLv2
redhat-indexhtml	はい	配布可能
ca-certificates	いいえ	パブリックドメイン
perl-Package-Stash-XS	いいえ	GPL+ または Artistic
librsvg2-tools	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Interlingua	いいえ	LGPLv2
pentaho-reporting-flow-engine	いいえ	LGPLv2+
firewalld	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-ml	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
netlabel_tools	はい	GPLv2
kde-plasma- networkmanagement-libs	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
ibus-table	はい	LGPLv2+
ModemManager-glib	いいえ	GPLv2+
gjs	いいえ	MIT および (MPLv1.1、 GPLv2+、または LGPLv2+)
sbc	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
kacst-title-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
portreserve	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-places-menu	いいえ	GPLv2+
hyphen-nl	いいえ	GPLv2
python-pyudev	いいえ	LGPLv2+
kdenetwork-devel	はい	GPLv2
kmix	はい	GPLv2+ および GFDL
libreoffice-langpack-en	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
boost-filesystem	いいえ	Boost、MIT、および Python
hunspell-ln	いいえ	GPLv2+
libkscreen	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-drv-nouveau	いいえ	MIT
perl-Data-Dumper	いいえ	GPL+ または Artistic
iok	はい	GPLv2+
rusers-server	はい	BSD
perl-ExtUtils-CBuilder	いいえ	GPL+ または Artistic
nhn-nanum-fonts-common	いいえ	OFL
hunspell-gd	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
libmtp	いいえ	LGPLv2+
mtools	はい	GPLv3+
bind-libs	いいえ	ISC
libreoffice-langpack-pt-BR	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
gcc-c++	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
opus	いいえ	BSD
hunspell-uz	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Sinhala	いいえ	LGPLv2
gcc	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libgnomekbd	いいえ	LGPLv2+
libusb	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ur	いいえ	LGPLv2+
libdb-utils	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	いいえ	CC-BY-SA
redhat-access-plugin-ipa	いいえ	Apache License 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Archive-Extract	いいえ	GPL+ または Artistic
rpcbind	いいえ	BSD
gnome-documents	はい	GPLv2+
selinux-policy	いいえ	GPLv2+
pyxattr	いいえ	LGPLv2+
patchutils	はい	GPLv2+
hunspell-la	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
xchat	はい	GPLv2+
freelut-devel	はい	MIT
libgrypt	いいえ	LGPLv2+
mod_auth_kerb	はい	BSD、MIT、および ASL 2.0
dracut-fips	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-XML-SAX	いいえ	GPL+ または Artistic
libreoffice-draw	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
gpm-libs	いいえ	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、 GPLv3+、Verbatim、および著作 権のみ
dhcp-common	いいえ	ISC
perl-Mozilla-CA	はい	MPLv1.1、LGPLv2+、または GPLv2+
libreoffice-langpack-af	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
acpid	はい	GPLv2+
freeipmi	はい	GPLv3+
sysvinit-tools	いいえ	GPLv2+
sac	いいえ	W3C
krb5-server-ldap	はい	MIT
abrt-libs	いいえ	GPLv2+
libXxf86vm	いいえ	MIT
kde-plasma- networkmanagement	はい	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
perl-Git	いいえ	GPLv2
perl-DateTime-Locale	はい	(GPL+ または Artistic) および MIT
telnet	はい	BSD
rpm-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外 あり)
OpenEXR-libs	いいえ	BSD
perl-Newt	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libmspub	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
iwl2030-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
fence-agents-apc-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-version	いいえ	GPL+ または Artistic
infiniband-diags	はい	GPLv2 または BSD
ebtables	はい	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	いいえ	CC-BY-SA
libreoffice-ogltrans	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
foomatic-filters	いいえ	GPLv2+
libedit	いいえ	BSD
gcr	いいえ	LGPLv2+
nafees-web-naskh-fonts	はい	Bitstream Vera
krb5-devel	はい	MIT
libkworkspace	いいえ	GPLv2
hyphen-es	いいえ	LGPLv2+
libmusicbrainz	いいえ	LGPLv2+
hunspell-en	はい	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
tomcat-admin-webapps	はい	ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pygpgme	いいえ	LGPLv2+
libdmx	いいえ	MIT
man-db	はい	GPLv2+ および GPLv3+
texlive-tetex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
python-configobj	いいえ	BSD
librbd1	いいえ	LGPL-2.0
hunspell-hy	いいえ	GPLv2+
x3270	いいえ	BSD
ypbind	はい	GPLv2
vim-enhanced	はい	Vim
rtkit	いいえ	GPLv3+ および BSD
popt-devel	はい	MIT
libstoragegmt-smis-plugin	はい	LGPLv2+
libgweather-devel	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Greek	いいえ	LGPLv2
hunspell-he	いいえ	AGPLv3
perl-Pod-Perldoc	いいえ	GPL+ または Artistic
man-pages-ja	いいえ	制限なしで自由に再配布可能
arptables	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-pxfonts	いいえ	GPL+
perl-String-ShellQuote	いいえ	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+
libqmi	いいえ	LGPLv2+
perl-IO-stringy	いいえ	GPL+ または Artistic
flex	はい	BSD および LGPLv2+
tcl-devel	はい	TCL
postfix	はい	IBM および GPLv2+
dnsmasq	はい	GPLv2
hyphen-ml	いいえ	LGPLv3+
gnome-getting-started-docs-pt_BR	いいえ	CC-BY-SA
mesa-libGL	いいえ	MIT
lsof	はい	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
zsh	はい	MIT
glusterfs-rdma	はい	GPLv2 または LGPLv3+
pki-base	いいえ	GPLv2
gvfs-devel	はい	GPLv3 および LGPLv2+
zlib-devel	はい	zlib および Boost
emacs-gnuplot	はい	gnuplot および MIT
libreoffice-langpack-ga	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
perl-macros	いいえ	GPL+ または Artistic
kdesdk-kompare	いいえ	GPLv2+ および GFDL
zlib	いいえ	zlib および Boost
hamcrest	いいえ	BSD
zenity	いいえ	LGPLv2+
ibus-hangul	はい	GPLv2+
liboauth-devel	いいえ	MIT
texlive-pst-math	いいえ	LPPL
xmlto-tex	はい	GPLv2+
yum-utils	はい	GPLv2+
autofs	はい	GPLv2+
automake	はい	GPLv2+、GFDL、パブリックドメイン、および MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
yum-rhn-plugin	はい	GPLv2
perl-Archive-Zip	いいえ	GPL+ または Artistic
yum-plugin-versionlock	はい	GPLv2+
khmeros-base-fonts	はい	LGPLv2+
restitute-base-atom-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-gu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hyphen-hsb	いいえ	LPPL
adwaita-gtk3-theme	いいえ	LGPLv2+
perl-Net-HTTP	いいえ	GPL+ または Artistic
yum-plugin-verify	はい	GPLv2+
yum-plugin-tmprepo	はい	GPLv2+
yum-plugin-changelog	はい	GPLv2+
rubygem-rdoc	いいえ	GPLv2、Ruby、および MIT
hunspell-sw	いいえ	LGPLv2+
libsexy	いいえ	LGPLv2+
yum-plugin-aliases	はい	GPLv2+
yum-metadata-parser	いいえ	GPLv2
yum-langpacks	はい	GPLv2+
texlive-pslatex	いいえ	LPPL
perl-Pod-Plainer	いいえ	GPL+ または Artistic
yum	はい	GPLv2+
tuned-utils	はい	GPLv2+
lockdev	いいえ	LGPLv2
texlive-oberdiek	いいえ	LPPL
yp-tools	いいえ	GPLv2
ibus-gtk2	はい	LGPLv2+
yelp-xsl	いいえ	LGPLv2+
yelp-libs	いいえ	GPLv2+
libusal	いいえ	GPLv2
yelp	はい	GPLv2+
libproxy	いいえ	LGPLv2+
xz-libs	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-bg	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
xz-devel	はい	LGPLv2+
hyphen-sl	いいえ	LGPLv2+
xz	はい	LGPLv2+
xvattr	はい	GPLv2+
NetworkManager-adsl	はい	GPLv2+
im-chooser	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ptlib	いいえ	MPLv1.0
xterm	はい	MIT
xsom	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
xsettings-kde	はい	GPLv2+
libvirt-devel	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
opencryptoki-swtok	いいえ	CPL
hunspell-km	いいえ	GPLv3
gnome-getting-started-docs-de	いいえ	CC-BY-SA
hyperv-daemons-license	いいえ	GPLv2
xsane-gimp	はい	GPLv2+
libcicu-devel	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ckjuni-uming-fonts	はい	Arphic
xsane-common	いいえ	GPLv2+
perl-Term-UI	いいえ	GPL+ または Artistic
gvnc	いいえ	LGPLv2+
python-requests	いいえ	ASL 2.0
sssd-libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
glibmm24	いいえ	LGPLv2+
openlmi-software-doc	はい	LGPLv2+
man-pages-it	いいえ	GPL+、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、GPLv3+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
xpp3	いいえ	ASL 1.1
redhat-menus	いいえ	GPL+
festival-lib	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
xorg-x11-xkb-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-xinit	はい	MIT
xorg-x11-xbitmaps	いいえ	MIT
xorg-x11-xauth	はい	MIT
open-sans-fonts	はい	ASL 2.0
cyrus-sasl	いいえ	BSD (広告あり)
xorg-x11-utils	はい	MIT
cogl	いいえ	LGPLv2+
gsettings-desktop-schemas	いいえ	LGPLv2+
kacst-farsi-fonts	はい	GPLv2
autocorr-es	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
uuid	いいえ	MIT
xorg-x11-server-Xorg	はい	MIT
xorg-x11-proto-devel	はい	MIT
kdesdk-common	いいえ	GPLv2+ および GFDL
autocorr-fa	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
nfs-utils	はい	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD
xorg-x11-fonts-misc	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
sblim-sfcc	いいえ	EPL
xorg-x11-fonts-ethiopic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
xorg-x11-fonts-cyrillic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
compat-glibc-headers	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
libpipeline	いいえ	GPLv3+
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
libbumad-devel	いいえ	GPLv2 または BSD
kacst-screen-fonts	はい	GPLv2
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
texlive-bookman	いいえ	GPL+
virt-who	はい	GPLv2+
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
openobex	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
xorg-x11-fonts-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
bea-stax-api	いいえ	ASL 1.1 および ASL 2.0
xorg-x11-font-utils	いいえ	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
polycoreutils-devel	いいえ	GPLv2
xorg-x11-drv-wacom	いいえ	GPLv2+
gnome-getting-started-docs	はい	CC-BY-SA
xorg-x11-drv-void	いいえ	MIT
amanda-libs	いいえ	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
xorg-x11-drv-vmware	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-vmmouse	いいえ	MIT
gnome-packagekit	はい	GPLv2+
xorg-x11-drv-vesa	いいえ	MIT
ibus-sayura	はい	GPLv2+
xorg-x11-drv-v4l	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-drv-synaptics	いいえ	MIT
perl-Module-Implementation	いいえ	Artistic 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libXt-devel	はい	MIT
brasero	はい	GPLv3+
gnome-font-viewer	はい	GPLv2+
xorg-x11-drv-qxl	いいえ	MIT
python-rados	いいえ	LGPL-2.0
xorg-x11-drv-openchrome	はい	MIT
xorg-x11-drv-modesetting	いいえ	MIT
atk	いいえ	LGPLv2+
xorg-x11-drv-keyboard	はい	MIT
frei0r-plugins	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-drv-intel	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-fbdev	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-evdev	いいえ	MIT
google-noto-sans-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
xorg-x11-drv-dummy	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-ati	いいえ	MIT
xorg-x11-drivers	はい	MIT
sssd-ipa	いいえ	GPLv3+
kdepimlibs	いいえ	LGPLv2+
xorg-x11-docs	はい	MIT
thai-scalable-sawasdee-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
xorg-x11-apps	はい	MIT
fence-agents-ilo2	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
xmltoman	はい	GPLv2+
texlive-filecontents	いいえ	LPPL
libXtst	いいえ	MIT
kde-l10n-Walloon	いいえ	LGPLv2
kdegraphics-libs	いいえ	GPLv2
xmlsec1-openssl	いいえ	MIT
bison	はい	GPLv3+
atlas-sse3	いいえ	BSD
google-noto-sans-ui-fonts	はい	ASL 2.0
NetworkManager-tui	はい	GPLv2+
xmlsec1	いいえ	MIT
xmlrpc-c-client	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
nm-connection-editor	はい	GPLv2+
kdeaccessibility	はい	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-charter	いいえ	著作権のみ
hyphen-ru	いいえ	LGPLv2+
perl-Pod-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-fancyhdr	いいえ	LPPL
hyphen-cs	いいえ	GPL+
hunspell-ro	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
bpg-glaho-fonts	はい	GPL+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xinetd	はい	xinetd
docbook5-style-xsl	はい	MIT および MPLv1.1
python-volume_key	はい	GPLv2
xguest	はい	GPLv2+
php-odbc	はい	PHP
words	はい	パブリックドメイン
libblkid	いいえ	LGPLv2+
xfsdump	はい	GPL+
phonon-devel	いいえ	LGPLv2+
lohit-telugu-fonts	はい	OFL
xferstats	はい	GPLv2+
xerces-j2	いいえ	ASL 2.0
libreoffice-langpack-It	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
sssd-krb5	いいえ	GPLv3+
libreoffice-langpack-br	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
xerces-c	いいえ	ASL 2.0
subversion	はい	ASL 2.0
libacl-devel	はい	LGPLv2+
ark	はい	GPLv2+
xdg-user-dirs-gtk	はい	GPL+
xdg-user-dirs	いいえ	GPLv2+ および MIT
hunspell-am	いいえ	GPL+
tomcatjss	いいえ	LGPLv2+
perl-HTML-Tagset	いいえ	GPL+ または Artistic
ksysguard	はい	GPLv2
xdelta	はい	GPLv2
authconfig	はい	GPLv2+
xcb-util-wm	いいえ	MIT
texlive-seminar	いいえ	LPPL 1.2
mysql-connector-java	はい	GPLv2 (例外あり)
texlive-jadetex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
xalan-j2	いいえ	ASL 2.0 および W3C
hwloc-libs	いいえ	BSD
emacs-auctex	はい	GPLv3+ および GFDL
libstorgemgmt	はい	LGPLv2+
openssh-clients	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
rubygem-net-http-persistent	いいえ	MIT
libvirt-java	はい	MIT
redhat-lsb-submod-security	いいえ	GPLv2
x3270-text	はい	BSD
mariadb-devel	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD
ws-jaxme	いいえ	ASL 2.0
perl-Module-Metadata	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
wqy-zenhei-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
wqy-microhei-fonts	はい	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
openscap-scanner	いいえ	LGPLv2+
java-1.8.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
wpa_supplicant	いいえ	BSD
xfsprogs	はい	GPL+ および LGPLv2+
wireshark-gnome	はい	GPL+
rhnsd	はい	GPLv2
kde-l10n-Galician	いいえ	LGPLv2
elfutils-devel	はい	GPLv2+ または LGPLv3+
net-snmp-agent-libs	いいえ	BSD
kacst-digital-fonts	はい	GPLv2
whois	はい	GPLv2+
kde-l10n-Uyghur	いいえ	LGPLv2
libreoffice-langpack-ar	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
mythes-ne	いいえ	LGPLv2
openhpi-libs	いいえ	BSD
gnome-keyring-pam	いいえ	LGPLv2+
webrtc-audio-processing	いいえ	BSD
hyphen-fr	いいえ	LGPLv2+
watchdog	はい	GPLv2+
kacst-titlel-fonts	はい	GPLv2
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	いいえ	CC-BY-SA
cairo-gobject-devel	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
libXres	いいえ	MIT
mod_wsgi	はい	ASL 2.0
libXt	いいえ	MIT
vsftpd	はい	GPLv2 (例外あり)
hunspell-st	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libntlm	いいえ	LGPLv2+
libsecret	いいえ	LGPLv2+
libunistring	いいえ	LGPLv3+
perl-XML-Filter-BufferText	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-dvips	いいえ	GPL+
vorbis-tools	いいえ	GPLv2
strongimcv	はい	GPLv2+
numactl-libs	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
volume_key	はい	GPLv2
vlgothic-p-fonts	はい	mplus および BSD
vlgothic-fonts	はい	mplus および BSD
virtuoso-opensource	いいえ	GPLv2 (例外あり)
libgnomeui	いいえ	LGPLv2+
virt-what	はい	GPLv2+
plymouth-plugin-two-step	いいえ	GPLv2+
virt-viewer	はい	GPLv2+
virt-top	はい	GPLv2+
virt-manager-common	いいえ	GPLv2+
gvfs-smb	はい	GPLv3 および LGPLv2+
libglade2	いいえ	LGPLv2+
virt-manager	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libpng	いいえ	zlib
virt-install	はい	GPLv2+
enchant	いいえ	LGPLv2+
vinagre	はい	GPLv2+
perl-DBI	いいえ	GPL+ または Artistic
vim-filesystem	いいえ	Vim
nmap-ncat	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、 および BSD
vim-X11	はい	Vim
libstdc++	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
java-1.7.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、 GPLv2、GPLv2 (例外あり)、 LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、 MPLv1.1、パブリックドメイン、 および W3C
vemana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
perl-Crypt-SSLeay	はい	GPL+ または Artistic
velocity	いいえ	ASL 2.0
rwho	はい	BSD および GPL+
gettext-devel	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
mtr	はい	GPLv2+
uidd	はい	GPLv2
xorg-x11-server-common	いいえ	MIT
libgdata	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mc	はい	GPLv3+
ustr	いいえ	MIT、LGPLv2+、または BSD
mgetty	はい	GPLv2+
boost-wave	いいえ	Boost、MIT、および Python
gdm-libs	いいえ	GPLv2+
libkipi-devel	いいえ	GPLv2+
gc	いいえ	BSD
bzip2-libs	いいえ	BSD
icoutils	いいえ	GPLv3+
libvisio	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
libreoffice-langpack-et	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
perl-XML-XPath	いいえ	GPL+ または Artistic
squashfs-tools	はい	GPLv2+
bc	はい	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	いいえ	GPLv2+
sblim-cmpi-sysfs	はい	EPL
colord-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
usbutils	はい	GPLv2+
freetype	いいえ	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、zlib (承認あり)
usbmuxd	いいえ	GPLv3+ または GPLv2+ および LGPLv2+
perl-Business-ISBN	いいえ	GPL+ または Artistic
iwl3945-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
usb_modeswitch	はい	GPLv2+
redland-virtuoso	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
urlview	いいえ	GPLv2+
libmusicbrainz5	いいえ	LGPLv2
upower	いいえ	GPLv2+
liberation-mono-fonts	はい	Liberation
compat-dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
jakarta-oro	いいえ	ASL 1.1
alsa-tools-firmware	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-kerkis	はい	LPPL
perl-List-MoreUtils	いいえ	GPL+ または Artistic
kdenetwork-kopete-libs	いいえ	GPLv2
unixODBC-devel	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-tet	いいえ	GPLv2+
unixODBC	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
openlmi-tools-doc	はい	GPLv2+
units	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libhangul	いいえ	LGPLv2+
hyphen-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
texlive-powerdot	いいえ	LPPL 1.3
unique3-devel	はい	LGPLv2+
unbound-libs	いいえ	BSD
kde-baseapps-libs	いいえ	GPLv2
libgnome-keyring-devel	はい	LGPLv2+
texlive-courier	いいえ	GPL+
msv-msv	いいえ	BSD、ASL 1.1、ASL 2.0 およびパブリックドメイン
perl-Module-Runtime	いいえ	GPL+ または Artistic
udftools	はい	GPLv2+
kdenetwork-kget	はい	GPLv2
ucs-miscfixed-fonts	はい	パブリックドメイン
rpm-devel	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
libgtop2	いいえ	GPLv2+
boost-test	いいえ	Boost、MIT、および Python
txw2	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
ypserv	はい	GPLv2
kde-l10n-Italian	いいえ	LGPLv2
tuned	はい	GPLv2+
tuna	はい	GPLv2
trousers	はい	BSD
tracker	いいえ	GPLv2+
system-config-users-docs	はい	GPLv2+
abrt-python	いいえ	GPLv2+
sssd-ad	いいえ	GPLv3+
trace-cmd	はい	GPLv2 および LGPLv2+
tpm-tools	はい	CPL
lvm2-libs	いいえ	LGPLv2
totem-pl-parser	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ne	いいえ	LGPLv2
gnome-system-monitor	はい	GPLv2+
totem-nautilus	はい	GPLv2+ (例外あり)
dstat	はい	GPLv2
spice-server	いいえ	LGPLv2+
bash	はい	GPLv3+
perl	はい	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、著作権のみ、MIT、パブリックドメイン、および UCD
libselinux-python	いいえ	パブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autocorr-mn	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hunspell-se	いいえ	GPLv3
libffi-devel	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
google-noto-sans-hebrew-fonts	はい	ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
avalon-logkit	いいえ	ASL 2.0
jdom	いいえ	ASL 1.1
adcli	はい	LGPLv2+
lapack	はい	BSD
glade-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
totem	はい	GPLv2+ (例外あり)
scannotation	いいえ	ASL 2.0
authd	はい	GPLv2+
freerdp	はい	ASL 2.0
tomcat-webapps	はい	ASL 2.0
python-pwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
tomcat	はい	ASL 2.0
texlive-fancyvrb	いいえ	LPPL
khmeros-battambang-fonts	はい	LGPLv2+
krb5-pkinit	はい	MIT
glusterfs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
tomcat-servlet-3.0-api	いいえ	ASL 2.0
perl-CPAN-Meta-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
squid	はい	GPLv2+ および (LGPLv2+、MIT、BSD、およびパブリックドメイン)
geoclue	いいえ	LGPLv2
hivex	いいえ	LGPLv2
cyrus-sasl-devel	はい	BSD (広告あり)
plymouth-theme-charge	いいえ	GPLv2+
perl-Package-Stash	いいえ	GPL+ または Artistic
tomcat-lib	いいえ	ASL 2.0
libcanna-gtk2	はい	LGPLv2+
tokyocabinet	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-emailmerge	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-dvips-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
tog-pegasus-libs	いいえ	MIT
mythes-pl	いいえ	LGPLv2
check	いいえ	LGPLv2+
iwl100-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
hunspell-sk	いいえ	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
libSM-devel	はい	MIT
kernel-headers	いいえ	GPLv2
tnctfh	はい	GPLv2
libreoffice-langpack-ru	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
langtable-data	いいえ	GPLv3+ および MIT
tn5250	はい	LGPLv2+
tmux	はい	ISC および BSD
dconf	はい	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
libdvdread	いいえ	GPLv2+
libquadmath-devel	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
bzr	はい	GPLv2+
pyatspi	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
hunspell-fj	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
ImageMagick-c++	いいえ	ImageMagick
tk-devel	はい	TCL
texlive-ctable	いいえ	LPPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
tigervnc-server	はい	GPLv2+
tigervnc-license	いいえ	GPLv2+
libxml2-python	いいえ	MIT
tigervnc	はい	GPLv2+
texlive-latex-fonts	いいえ	LPPL
brasero-libs	いいえ	GPLv3+
theora-tools	いいえ	BSD
libcryptui	いいえ	LGPLv2+
m2crypto	いいえ	MIT
texlive-l3packages	いいえ	LPPL 1.3
thai-scalable-waree-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
xcb-util	いいえ	MIT
avalon-framework	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libXevie	いいえ	MIT
python	はい	Python
texlive-memoir	いいえ	LPPL
libverto-tevent	いいえ	MIT
perl-DBIx-Simple	いいえ	パブリックドメイン
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
docbook-style-xsl	はい	DMIT
obex-data-server	いいえ	GPLv2+
polycycoreutils-gui	はい	GPLv2
libXext	いいえ	MIT
thai-scalable-loma-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
libnotify	いいえ	LGPLv2+
polycycoreutils-python	いいえ	GPLv2
thai-scalable-garuda-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-fonts-common	いいえ	GPLv2+ および Bitstream Vera
kdepimlibs-akonadi	いいえ	LGPLv2+
ftfp-server	はい	BSD
libreport-gtk	はい	GPLv2+
texlive-zapfding	いいえ	GPL+
libuser	いいえ	LGPLv2+
libXrender	いいえ	MIT
perl-CPANPLUS	はい	GPL+ または Artistic
expat	いいえ	MIT
hyphen-grc	いいえ	LPPL
ntp	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
hpijs	はい	BSD
bridge-utils	はい	GPLv2+
gwenview-libs	いいえ	IJG、LGPLv2+、GPLv2+、および LGPLv2 または LGPLv3
texlive-xmltex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
netpbm-progs	はい	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
pexpect	はい	MIT
texlive-xkeyval	いいえ	LPPL
gnu-free-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
hunspell-ms	いいえ	GFDL および GPL+
swig	はい	GPLv3+ および BSD
hyphen-ku	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fftw-libs-long	いいえ	GPLv2+
smc-dyuthi-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
libcxb3	はい	GPLv2 または BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
nss-util-devel	いいえ	MPLv2.0
libsmbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
texlive-xcolor	いいえ	LPPL
mesa-filesystem	いいえ	MIT
libutempter	いいえ	LGPLv2+
kbd	はい	GPLv2+
librelp	いいえ	GPLv3+
hdparm	はい	BSD
vim-minimal	はい	Vim
libexif	いいえ	LGPLv2+
gvfs-gphoto2	はい	GPLv3 および LGPLv2+
libreswan	はい	GPLv2
hunspell-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
texlive-jadetex	いいえ	MIT
texlive-varwidth	いいえ	LPPL
libXau	いいえ	MIT
libpinyin	いいえ	GPLv2+
liblayout	いいえ	LGPLv2+ および UCD
texlive-utopia	いいえ	Utopia
hunspell	はい	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
kacst-art-fonts	はい	GPLv2
texlive-url	いいえ	LPPL
perl-B-Lint	いいえ	GPL+ または Artistic
compat-libgfortran-41	はい	GPLv2+ (例外あり)
texlive-unicode-math	いいえ	LPPL 1.3
autoconf	はい	GPLv2+ および GFDL
libreoffice-langpack-de	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
texlive-ulem	いいえ	著作権のみ
libsemanage	いいえ	LGPLv2+
texlive-type1cm	いいえ	LPPL
perl-DateTime-Format-DateParse	はい	GPL+ または Artistic
texlive-txfonts	いいえ	GPL+
gd	いいえ	MIT
pango-devel	はい	LGPLv2+
libxkbfile-devel	いいえ	MIT
biosdevname	はい	GPLv2
libdaemon	いいえ	LGPLv2+
texlive-thumbpdf	いいえ	LPPL
texlive-scheme-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
newt	いいえ	LGPLv2
texlive-texlive.infra	いいえ	LPPL
texlive-texconfig-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
perl-libxml-perl	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
thai-scalable-purisa-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
gnome-terminal	はい	GPLv3+ および GFDL
python-babel	いいえ	BSD
pytz	いいえ	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-tex4ht	いいえ	LPPL
hyphen-ca	いいえ	GPLv3
texlive-tex-gyre-math	いいえ	LPPL
fontconfig	いいえ	MIT、パブリックドメイン、および UCD
qemu-kvm-common	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
nautilus	はい	GPLv2+
texlive-tex-gyre	いいえ	GFSL
rest	いいえ	LGPLv2
SDL-devel	はい	LGPLv2+
postgresql-contrib	はい	PostgreSQL
libICE-devel	はい	MIT
hunspell-hi	いいえ	GPLv2+
hyphen-cy	いいえ	LPPL
hyphen-fo	いいえ	GPL+
libmbim	いいえ	LGPLv2+
libnetfilter_conntrack	いいえ	GPLv2+
plymouth	はい	GPLv2+
texlive-tetex	いいえ	GPL+、GPLv2+、および LPPL
rhdb-utils	はい	GPLv2+
libdwarf	いいえ	LGPLv2
libcdr	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
perl-Pod-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
papi-devel	はい	BSD
texlive-setspace	いいえ	著作権のみ
xkeyboard-config	いいえ	MIT
xcb-util-image	いいえ	MIT
docbook-style-dsssl	いいえ	DMIT
crda	はい	ISC
texlive-section	いいえ	LPPL
texlive-textcase	いいえ	LPPL
libnes	はい	GPLv2 または BSD
libmpc	いいえ	LGPLv3+ および GFDL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
evince-dvi	はい	GPLv2+、GPLv3+、 LGPLv2+、MIT、および Afmparse
texlive-sauerj	いいえ	LPPL
boost-timer	いいえ	Boost、MIT、および Python
celt051	いいえ	BSD
libitm-devel	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
fence-agents-rsb	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libreport-filesystem	いいえ	GPLv2+
texlive-rsfs	いいえ	rsfs
p11-kit-trust	いいえ	BSD
bitmap-lucida-typewriter-fonts	はい	Lucida
gnome-settings-daemon	はい	GPLv2+
texlive-rotating	いいえ	LPPL
libtirpc	いいえ	SISSL および BSD
libgcrypt-devel	はい	LGPLv2+ および GPLv2+
texlive-rcs	いいえ	GPL+
texlive-qstest	いいえ	LPPL
glibc-devel	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あ り)、および GPLv2+
pygtk2	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-beton	いいえ	LPPL
culmus-miriam-mono-clm-fonts	はい	GPLv2
openlmi-networking	はい	LGPLv2+
texlive-pst-tree	いいえ	LPPL
mythes-lv	いいえ	LGPLv2+
texlive-pst-slpe	いいえ	LPPL
plymouth-plugin-label	いいえ	GPLv2+
system-config-keyboard-base	いいえ	GPLv2+
tcl-pgtcl	はい	PostgreSQL
lohit-nepali-fonts	はい	OFL
texlive-pst-node	いいえ	LPPL
cdrdao	いいえ	GPLv2+
iowatcher	はい	GPLv2
texlive-pst-grad	いいえ	LPPL
texlive-pst-fill	いいえ	LPPL
texlive-pst-coil	いいえ	LPPL
perl-IO-Socket-IP	いいえ	GPL+ または Artistic
atlas	はい	BSD
libfonts	いいえ	LGPLv2 および UCD
shim-unsigned	いいえ	BSD
java-atk-wrapper	いいえ	LGPLv2+
texlive-pst-blur	いいえ	LPPL
perl-HTML-Tree	いいえ	GPL+ または Artistic
hypervkvpd	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-settings	いいえ	MIT
texlive-ifetex	いいえ	LPPL 1.3
openlmi-logicalfile-doc	はい	GPLv2+
gnome-getting-started-docs-es	いいえ	CC-BY-SA
abrt-addon-kerneloops	いいえ	GPLv2+
boost-math	いいえ	Boost、MIT、および Python
texlive-pspicture	いいえ	LPPL
librsvg2	はい	GPLv2+
hunspell-ia	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Russian	いいえ	GPLv2
texlive-psnfss	いいえ	LPPL
texlive-psfrag	いいえ	psfrag
jss	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
texlive-plain	いいえ	LPPL
texlive-pgf	いいえ	LPPL 1.3
texlive-pdftex-def	いいえ	LPPL 1.3
nss	いいえ	MPLv2.0
texlive-pdftex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
libbluray	いいえ	GPLv2+
texlive-pdftex	いいえ	GPL+
libXv-devel	いいえ	MIT
hunspell-id	いいえ	GPLv2
pam_krb5	はい	BSD または LGPLv2+
gnome-desktop3-devel	はい	GPLv2+
libldb	いいえ	GPLv3+
libmwaw	いいえ	GPLv2+ または MPLv2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreport-plugin-ureport	いいえ	GPLv2+
texlive-parskip	いいえ	LPPL
texlive-parallel	いいえ	LPPL
texlive-paralist	いいえ	LPPL
byacc	はい	パブリックドメイン
texlive-ntgclass	いいえ	LPPL
texlive-ncntrsbk	いいえ	GPL+
java-1.6.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、 GPLv2、GPLv2 (例外あり)、 LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、 MPLv1.1、パブリックドメイン、 W3C
hunspell-sv	いいえ	GPLv3
texlive-cmap	いいえ	LPPL
texlive-ms	いいえ	LPPL
texlive-luatexbase	いいえ	パブリックドメイン
ipa-server-trust-ad	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
finger	はい	BSD
libvirt-daemon-driver-nodedev	いいえ	LGPLv2+
anaconda-widgets	いいえ	GPLv2+
shim	はい	BSD
urw-fonts	いいえ	GPL+
gnu-free-sans-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
ceph-common	はい	GPLv2
texlive-misc	いいえ	LPPL
ImageMagick-perl	はい	ImageMagick
compat-gcc-44-c++	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 および GPLv2+ (例外あり)
hunspell-fur	いいえ	GPLv2+
texlive-microtype	いいえ	LPPL
libXfixes-devel	いいえ	MIT
perf	はい	GPLv2
python-paste	いいえ	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
accountsservice	いいえ	GPLv3+
kdenetwork-krfb-libs	いいえ	GPLv2
rsyslog-gssapi	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
google-noto-serif-thai-fonts	はい	ASL 2.0
lohit-devanagari-fonts	はい	OFL
madan-fonts	はい	GPL+
texlive-mfware-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
cgdcbxd	はい	GPLv2
dbus-x11	いいえ	GPLv2+ または AFL
texlive-mfnfss	いいえ	LPPL
gtk2	いいえ	LGPLv2+
texlive-mflogo	いいえ	LPPL
texlive-metalogo	いいえ	LPPL
texlive-metafont-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-metafont	いいえ	Knuth
kde-l10n-Marathi	いいえ	LGPLv2
texlive-mathpazo	いいえ	GPL+
libgudev1	いいえ	LGPLv2+
abrt-addon-vmcore	いいえ	GPLv2+
texlive-makeindex	いいえ	MakeIndex
pinentry-qt	はい	GPLv2
gtk3	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-shs	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-settings-pulseaudio	はい	パブリックドメイン
dotconf	いいえ	LGPLv2
khmeros-metal-chrieng-fonts	はい	LGPLv2+
texlive-mptopdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
NetworkManager-wifi	はい	GPLv2+
autocorr-lt	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
sblim-gather-provider	はい	EPL
efibootmgr	はい	GPLv2+
redhat-lsb	はい	GPLv2
kde-l10n-Vietnamese	いいえ	LGPLv2
ORBit2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
lasso	いいえ	GPLv2+
texlive-lualatex-math	いいえ	LPPL 1.3
sane-backends-drivers-cameras	いいえ	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
caribou-gtk3-module	はい	LGPLv2+
pki-ca	はい	GPLv2
texlive-ltxmisc	いいえ	パブリックドメイン
bind	いいえ	ISC
nss-util	いいえ	MPLv2.0
diffstat	はい	MIT
texlive-lm-math	いいえ	LPPL
gnuplot-common	いいえ	gnuplot および MIT
system-config-printer-udev	はい	GPLv2+
abrt-gui	はい	GPLv2+
texlive-listings	いいえ	LPPL
sblim-cmpi-nfsv3	はい	EPL
tibetan-machine-uni-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
hunspell-nr	いいえ	LGPLv2+
man-pages-fr	いいえ	GPL+、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、GPLv3+、ImageMagick、ISC、パブリックドメイン、BSD、MIT、ASL 2.0、UCD、IBM、TCL、および xinetd
authconfig-gtk	はい	GPLv2+
system-storage-manager	はい	GPLv2+
texlive-latex-bin-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
libXvMC	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-latex-bin	いいえ	LPPL
texlive-bibtex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
hyphen-pt	いいえ	GPL+
texlive-latex	はい	LPPL
tnctfh-lib	いいえ	GPLv2
texlive-beamer	いいえ	GPL+
texlive-l3experimental	いいえ	LPPL 1.3
nasm	はい	BSD
texlive-kpathsea-lib	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-kpathsea	いいえ	LGPLv2+
sane-backends	いいえ	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、 およびパブリックドメイン
openlmi-storage-doc	はい	LGPLv2+
MySQL-python	はい	GPLv2+
texlive-koma-script	いいえ	LPPL
libstoragegmt-udev	はい	LGPLv2+
boost-regex	いいえ	Boost、MIT、および Python
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
unoconv	はい	GPLv2
texlive-kastrup	いいえ	LPPL
rhn-setup-gnome	はい	GPLv2
symlinks	はい	著作権のみ
perl-Class-ISA	いいえ	GPL+ または Artistic
thai-scalable-umpush-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
openscap-python	いいえ	LGPLv2+
texlive-ifxetex	いいえ	LPPL
rhn-setup	いいえ	GPLv2
dos2unix	はい	BSD
hunspell-yi	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-cop	いいえ	GPLv3+
flite	いいえ	MIT
texlive-hyph-utf8	いいえ	著作権のみ
texlive-hyperref	いいえ	LPPL
openscap-utils	はい	LGPLv2+
keyutils-lib-devel	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
shared-desktop-ontologies-devel	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
texlive-gsftopk	いいえ	GPL+
texlive-graphics	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autocorr-fi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libsrtpt	いいえ	BSD
perl-Pod-LaTeX	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-geometry	いいえ	LPPL
liberation-fonts-common	いいえ	Liberation
talk	はい	BSD
boost-graph	いいえ	Boost、MIT、および Python
libeasyfc-gobject	いいえ	LGPLv3+
alsa-lib	いいえ	LGPLv2+
taglib	いいえ	LGPLv2
mod_nss	はい	ASL 2.0
bzip2-devel	はい	BSD
texlive-footmisc	いいえ	LPPL 1.3
fonts-tweak-tool	はい	LGPLv3+
texlive-fontspec	いいえ	LPPL 1.3
dmraid	はい	GPLv2+
NetworkManager-glib	いいえ	GPLv2+
cups-client	いいえ	GPLv2
texlive-fix2col	いいえ	LPPL
texlive-filehook	いいえ	LPPL 1.3
kruler	はい	GPLv2 および GFDL
mythes-it	いいえ	AGPLv3
gnome-icon-theme-legacy	いいえ	GPL+
xmlto	はい	GPLv2+
sushi	はい	GPLv2+ (例外あり)
libvirt-daemon-driver-secret	いいえ	LGPLv2+
texlive-fancybox	いいえ	LPPL 1.2
openssl098e	はい	OpenSSL
libhbalinux	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnome-getting-started-docs-it	いいえ	CC-BY-SA
freeipmi-ipmidetectd	はい	GPLv3+
sblim-cmpi-base	いいえ	EPL
openlmi-realm-d-doc	はい	LGPLv2+
kde-l10n-Punjabi	いいえ	LGPLv2
subscription-manager	はい	GPLv2
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	いいえ	CC-BY-SA
texlive-etoobox	いいえ	LPPL 1.3
mlocate	はい	GPLv2
libreport-plugin-reportuploader	いいえ	GPLv2+
texlive-etex	いいえ	Knuth
libguestfs-tools	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
lvm2-python-libs	いいえ	LGPLv2
resteasy-base-jaxb-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
kaccessible-libs	いいえ	LGPLv2+
libibcommon	はい	GPLv2 または BSD
texlive-enumitem	いいえ	LPPL
dom4j	いいえ	BSD
texlive-encutex	いいえ	GPL+
bind-license	いいえ	ISC
autocorr-ko	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
perl-Date-Calc	はい	GPL+ または Artistic
gnome-color-manager	はい	GPLv2+
chkconfig	はい	GPLv2
js	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
texlive-ec	いいえ	ec
apache-commons-collections	いいえ	ASL 2.0
texlive-eso-pic	いいえ	LPPL 1.2
hyphen-tk	いいえ	パブリックドメイン
iscsi-initiator-utils	はい	GPLv2+
texlive-dvipdfmx-def	いいえ	LPPL
texlive-dvipdfmx-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
libXaw	いいえ	MIT
perl-DBD-Pg	はい	GPLv2+ または Artistic
texlive-dvipdfmx	いいえ	GPL+
texlive-dvipdfm	いいえ	LPPL
time	はい	GPLv2+
texlive-csquotes	いいえ	LPPL
hunspell-lb	いいえ	EUPL 1.1
texlive-colortbl	いいえ	LPPL
texlive-collection- latexrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
perltidy	はい	GPLv2+
mesa-libglapi	いいえ	MIT
usb_modeswitch-data	はい	GPLv2+
redhat-upgrade-tool	はい	GPLv2+
texlive-collection- fontrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-collection-documentation-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-cmextra	いいえ	LPPL
texlive-natbib	いいえ	LPPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fence-agents-ifmib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-cm-super	いいえ	GPL+
gutenprint-cups	はい	GPLv2+
lohit-bengali-fonts	はい	OFL
kde-l10n-Dutch	いいえ	LGPLv2
jline	いいえ	BSD
texlive-amsfonts	いいえ	OFSFLD
hyphen-kn	いいえ	LGPLv3+
kdesdk-kompare-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
texlive-cm	いいえ	Knuth
openlmi-logicalfile	はい	LGPLv2+
attr	はい	GPLv2+
kde-wallpapers	はい	LGPLv3
libsemanage-python	いいえ	LGPLv2+
avahi-autoipd	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-network	いいえ	LGPLv2+
texlive-chngcntr	いいえ	LPPL
gssdp	いいえ	LGPLv2+
xml-common	いいえ	GPL+
texlive-carlisle	いいえ	LPPL
systemtap-initscript	はい	GPLv2+
postgresql-test	はい	PostgreSQL
fontpackages-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
python-memcached	はい	Python
mvapich2-psm	いいえ	BSD/LGPLv2.1+
kde-base-artwork	はい	LGPLv3+
kde-workspace-libs	いいえ	GPLv2
dbus-glib-devel	はい	AFL および GPLv2+
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
nautilus-open-terminal	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-ts	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libXp-devel	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-bibtex	いいえ	Knuth
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	いいえ	CC-BY-SA
glusterfs-libs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
gnome-themes-standard	はい	LGPLv2+
stax2-api	いいえ	BSD
texlive-pstricks-add	いいえ	LPPL
python-inotify	いいえ	MIT
anaconda-gui	いいえ	GPLv2+
pcsc-lite-ccid	はい	LGPLv2+
texlive-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
logwatch	はい	MIT
texlive-babelbib	いいえ	LPPL
mokutil	いいえ	BSD
device-mapper-event	いいえ	GPLv2
perl-Encode	いいえ	GPL+ または Artistic
rubymgem-thor	いいえ	MIT
tboot	はい	BSD
texlive-attachfile	いいえ	LPPL 1.3
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-anysize	いいえ	パブリックドメイン
texlive-amsmath	いいえ	LPPL
libacl	いいえ	LGPLv2+
microcode_ctl	はい	GPLv2+、再配布可能、変更禁止
man-pages	はい	GPL+、GPLv2+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
texlive-algorithms	いいえ	LGPLv2+
texlive-ae	いいえ	LPPL
texlive	はい	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
perl-DateTime-TimeZone	はい	GPL+ または Artistic
tex-preview	いいえ	GPLv3+ および GFDL
tex-fonts-hebrew	はい	GPL+ および LPPL
telnet-server	はい	BSD
texlive-mptopdf	いいえ	LPPL
dejavu-serif-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
libwpg	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
numpy	はい	BSD、Python
libvirt-java-devel	はい	MIT
telepathy-mission-control	いいえ	LGPLv2
perl-PIRPC	いいえ	GPL+ または Artistic
telepathy-logger	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-zh-Hans	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
telepathy-haze	いいえ	GPLv2+
libobjc	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
perl-SGMLSpM	いいえ	GPLv2+
hyphen-is	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
openhpi	はい	BSD
net-snmp-libs	いいえ	BSD
perl-Mail-DKIM	いいえ	(GPL+ または Artistic)、GPL、および著作権のみ
kde-settings-ksplash	いいえ	MIT
ibus-libpinyin	はい	GPLv2+
graphviz	いいえ	EPL
python-pyblock	いいえ	GPLv2 または GPLv3
iputils	はい	BSD および GPLv2+
perl-Perl-OSType	いいえ	GPL+ または Artistic
polycoreutils-sandbox	いいえ	GPLv2
bpg-chveulebrivi-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
gnome-desktop3	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
telepathy-gabble	いいえ	LGPLv2+
ipset	はい	GPLv2
polkit	いいえ	LGPLv2+
python-pyasn1	いいえ	BSD
telepathy-farstream	いいえ	LGPLv2+
python-kerberos	いいえ	ASL 2.0
NetworkManager-bluetooth	はい	GPLv2+
cal10n	いいえ	MIT
libhbaapi	いいえ	SNIA
tssh	はい	BSD
tcp_wrappers-devel	はい	BSD
python-docs	はい	Python
libgnomecanvas	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
smc-suruma-fonts	はい	GPLv3 (例外あり)
targetd	はい	GPLv3
ibus-kkc	はい	GPLv2+
tar	はい	GPLv3+
libvirt-daemon-driver-interface	いいえ	LGPLv2+
talk-server	はい	BSD
texlive-fpl	いいえ	GPL+
clutter	いいえ	LGPLv2+
texlive-fp	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mythes-hu	いいえ	GPLv2+、(GPLv2+、 LGPLv2+、または MPLv1.1)、 GPLv2、および (GPL+、 LGPLv2+、または MPLv1.1)
glibc-common	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あ り)、および GPLv2+
libshout	いいえ	LGPLv2+
systemtap-sdt-devel	はい	GPLv2+ およびパブリックドメ イン
culmus-miriam-clm-fonts	はい	GPLv2
systemtap-runtime	はい	GPLv2+
hunspell-ru	いいえ	BSD
texlive-caption	いいえ	LPPL 1.3
systemtap-devel	いいえ	GPLv2+
systemtap-client	はい	GPLv2+
mesa-libGLw-devel	はい	MIT
perl-App-cpanminus	はい	GPL+ または Artistic
gwenview	はい	GPLv2+
hunspell-mn	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
soprano-devel	いいえ	LGPLv2+
selinux-policy-minimum	いいえ	GPLv2+
system-switch-java	はい	GPLv2+ および BSD
gawk	いいえ	GPLv3+、GPL、LGPLv3+、 LGPL、および BSD
gl-manpages	いいえ	MIT およびオープンパブリケー ション
cronie	はい	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
fence-agents-brocade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pykickstart	いいえ	GPLv2
texlive-lm	いいえ	GFSL
libreoffice-pyuno	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
system-config-printer-libs	いいえ	GPLv2+
kolourpaint	はい	BSD および LGPLv2+
mesa-libGL-devel	はい	MIT
texlive-wasysym	いいえ	LPPL
obexd	いいえ	GPLv2+
pangomm	いいえ	LGPLv2+
sip-macros	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
php-pgsql	はい	PHP
libvirt-daemon-kvm	いいえ	LGPLv2+
system-config-kdump	はい	GPLv2+
mythes-nl	いいえ	BSD または CC-BY

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-he	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
system-config-firewall-base	はい	GPLv2+
system-config-date-docs	いいえ	GPLv2+
python-blivet	いいえ	LGPLv2+
audispd-plugins	はい	GPLv2+
mipv6-daemon	はい	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
setroubleshoot-server	いいえ	GPLv2+
system-config-date	はい	GPLv2+
libreoffice-voikko	いいえ	GPLv3+
gedit	はい	GPLv2+ および CC-BY-SA
bcel	いいえ	ASL 2.0
irqbalance	はい	GPLv2
log4j	いいえ	ASL 2.0
folks	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-dz	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
mythes-da	いいえ	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
libkdcraw-devel	いいえ	GPLv2+、LGPLv2、および GPLv3+
perl-Socket	いいえ	GPL+ または Artistic
boost	いいえ	Boost、MIT、および Python
sysfsutils	いいえ	GPLv2
sweeper	はい	LGPLv2+
abrt-cli	はい	GPLv2+
strigi-libs	いいえ	LGPLv2+
empathy	はい	GPLv2+
libcollection	いいえ	LGPLv3+
svrcore	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
supermin5	いいえ	GPLv2+
python-brlapi	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-graphicfilter	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
perl-threads	いいえ	GPL+ または Artistic
subversion-libs	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xdg-utils	いいえ	MIT
fipscheck-lib	いいえ	BSD
nepomuk-core	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
gtkmm30	いいえ	LGPLv2+
subscription-manager-migration-data	はい	Red Hat Enterprise 契約同意書を参照
aic94xx-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libchamplain	いいえ	LGPLv2+
finger-server	はい	BSD
subscription-manager-migration	はい	GPLv2
subscription-manager-gui	はい	GPLv2
gimp	はい	GPLv3+ および GPLv3
dosfstools	はい	GPLv3+
openssh	いいえ	BSD
libsysfs	はい	LGPLv2+
perl-ExtUtils-Embed	いいえ	GPL+ または Artistic
cups-filters-libs	いいえ	LGPLv2 および MIT
texlive-euler	いいえ	LPPL
stunnel	はい	GPLv2
libdb	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
volume_key-libs	いいえ	GPLv2
findutils	いいえ	GPLv3+
rhythmbox	はい	GPLv2+ (例外あり) および GFDL
konsole-part	いいえ	GPLv2 および GFDL
kde-l10n-Irish	いいえ	LGPLv2
stax-ex	いいえ	CDDL または GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnome-icon-theme-symbolic	はい	CC-BY-SA
perl-IO-HTML	いいえ	GPL+ または Artistic
startup-notification-devel	はい	LGPLv2
netcf-libs	いいえ	LGPLv2+
i2c-tools	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-it	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
startup-notification	いいえ	LGPLv2
gutenprint-plugin	はい	GPLv2+
setuptools	はい	GPLv2+
sssd-proxy	いいえ	GPLv3+
libstoragegmt-netapp-plugin	はい	LGPLv2+
texlive-underscore	いいえ	LPPL
kbd-legacy	いいえ	GPLv2+
pyarsing	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
sssd-krb5-common	いいえ	GPLv3+
sssd-common-pac	いいえ	GPLv3+
kpatch	はい	GPLv2
qrencode-libs	いいえ	LGPLv2+
scrub	はい	GPLv2+
hplip-common	いいえ	GPLv2+
libgphoto2	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
krb5-libs	いいえ	MIT
java-1.8.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
libdb-devel	はい	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
kdeplasma-addons-libs	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Lithuanian	いいえ	LGPLv2
traceroute	はい	GPLv2+
tzdata	いいえ	パブリックドメイン
srptools	はい	GPLv2 または BSD
gnome-session-xsession	はい	GPLv2+
sqlite	いいえ	パブリックドメイン
spice-xpi	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
tcp_wrappers	はい	BSD
spice-gtk3	いいえ	LGPLv2+
mod_security	はい	ASL 2.0
selinux-policy-mls	はい	GPLv2+
spice-glib	いいえ	LGPLv2+
pam	いいえ	BSD および GPLv2+
librdmacm-devel	いいえ	GPLv2 または BSD
ipset-libs	いいえ	GPLv2
hyphen-nn	いいえ	GPL+
gtk2-devel-docs	はい	LGPLv2+
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	はい	ASL 2.0
speech-dispatcher	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
kde-settings-plasma	いいえ	MIT
spax	いいえ	CDDL
sox	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
soundtouch	いいえ	LGPLv2+
libX11-common	いいえ	MIT
sound-theme-freedesktop	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
sos	はい	GPLv2+
hunspell-nb	いいえ	GPL+
m4	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libpciaccess	いいえ	MIT
oxygen-gtk2	いいえ	LGPLv2+
deltarpm	いいえ	BSD
libdrm	いいえ	MIT
libgee06	いいえ	LGPLv2+
libcgroup	はい	LGPLv2+
texlive-symbol	いいえ	GPL+
socat	はい	GPLv2
libao	いいえ	GPLv2+
perl-Time-Local	いいえ	GPL+ または Artistic
libvirt-daemon-driver-network	いいえ	LGPLv2+
snapper-libs	いいえ	GPLv2
texlive-wasy	いいえ	パブリックドメイン
libfprint	いいえ	LGPLv2+
tbb	いいえ	GPLv2 (例外あり)
smc-raghumalayalam-fonts	はい	GPLv2
libnl	いいえ	LGPLv2
abrt-addon-ccpp	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-gl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
openscap	はい	LGPLv2+
libatasmart	いいえ	LGPLv2+
smc-kalyani-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
compat-openldap	はい	OpenLDAP
smartmontools	はい	GPLv2+
marisa	いいえ	BSD または LGPL
nss-softokn-freebl-devel	いいえ	MPLv2.0
slang	いいえ	GPLv2+
polkit-pkla-compat	いいえ	LGPLv2+
gnome-backgrounds	はい	GPLv2
system-config-language	いいえ	GPLv2+
kdelibs	はい	LGPLv2+
audit-libs	いいえ	LGPLv2+
sip-devel	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
numactl	はい	GPLv2
sil-padauk-fonts	はい	OFL
sil-nuosu-fonts	はい	OFL
geronimo-jms	いいえ	ASL 2.0
kcolorchooser	はい	BSD
libverto-libevent	いいえ	MIT
iptables-devel	はい	GPLv2
pygobject3-devel	はい	LGPLv2+ および MIT
shotwell	はい	LGPLv2+ および CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-gsftopk-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリック ドメイン、UCD、および Utopia
libXcomposite	いいえ	MIT
hunspell-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
shadow-utils	はい	BSD および GPLv2+
sgpio	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
compat-db47	はい	BSD
bzip2	はい	BSD
sgml-common	いいえ	GPL+
perl-Module-Loaded	いいえ	GPL+ または Artistic
sg3_utils-libs	いいえ	GPLv2+ および BSD
star	はい	CDDL
setup	はい	パブリックドメイン
hunspell-ny	いいえ	GPLv3+
dovecot-pgsql	はい	MIT および LGPLv2
libsmi	いいえ	GPLv2+ および BSD
culmus-hadasim-clm-fonts	はい	GPLv2
libxml2-devel	はい	MIT
kdesdk-okteta-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
perl-Scalar-List-Utils	いいえ	GPL+ または Artistic
nmap	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、 および BSD
fuseiso	いいえ	GPLv2+
openwsman-server	はい	BSD
setroubleshoot	はい	GPLv2+
setools-libs	いいえ	LGPLv2
setools-console	はい	GPLv2
libreoffice-langpack-mai	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
sendmail-cf	はい	Sendmail
p11-kit-devel	いいえ	BSD
pyobject3	いいえ	LGPLv2+ および MIT
lohit-tamil-fonts	はい	OFL
libburn	いいえ	GPLv2+
systemd-devel	はい	LGPLv2+ および MIT
selinux-policy-devel	いいえ	GPLv2+
sed	いいえ	GPLv3+
farstream	いいえ	LGPLv2+
conman	はい	GPLv2+
kde-l10n-Arabic	いいえ	LGPLv2
python-urllib3	いいえ	MIT
libkcc-common	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
seavgabios-bin	いいえ	LGPLv3
seahorse-sharing	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-glibc	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
mesa-libEGL-devel	いいえ	MIT
kde-l10n-Bulgarian	いいえ	LGPLv2
cups-libs	いいえ	LGPLv2 および zlib
seahorse	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-Version-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
sdparm	はい	BSD
libreoffice-langpack-si	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libpeas	いいえ	LGPLv2+
gmp-devel	はい	LGPLv3+ または GPLv2+
sssd-common	いいえ	GPLv3+
screen	はい	GPLv2+
libmx	いいえ	LGPLv2
perl-Sys-Guestfs	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
createrepo	いいえ	GPLv2
scl-utils	はい	GPLv2+
libss	いいえ	MIT
scipy	はい	BSD、Boost、およびパブリック ドメイン
openssl-devel	はい	OpenSSL
alsa-firmware	はい	GPL+、BSD、GPLv2+、 GPLv2、および LGPLv2+
hunspell-tpi	いいえ	GPLv3+
sane-backends-devel	はい	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、 およびパブリックドメイン
libcmptutil	いいえ	LGPLv2+
scap-security-guide	はい	パブリックドメイン
perl-Digest-SHA1	いいえ	GPL+ または Artistic
rusers	はい	BSD
sblim-smis-hba	はい	EPL
abrt-console-notification	はい	GPLv2+
libselinux-utils	いいえ	パブリックドメイン
sblim-indication_helper	はい	CPL
gdk-pixbuf2	いいえ	LGPLv2+
texlive-luatex	いいえ	GPLv2+
libcrococo	いいえ	LGPLv2
libpcap	いいえ	BSD (広告あり)
libcanberra-gtk3	はい	LGPLv2+
ghostscript	いいえ	AGPLv3+、再配布可能、変更禁 止

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
apache-commons-cli	いいえ	ASL 2.0
okular-libs	いいえ	GPLv2
sblim-cmpi-syslog	はい	EPL
sblim-cmpi-params	はい	EPL
perl-Test-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
langtable-python	いいえ	GPLv3+
paratype-pt-sans-fonts	はい	OFL
sblim-cmpi-nfsv4	はい	EPL
texlive-latexconfig	いいえ	LPPL
sblim-cmpi-network	はい	EPL
sblim-cmpi-fsvol	はい	EPL
texlive-eurosym	いいえ	Eurosym
sblim-cim-client2	はい	EPL
python-schedutils	いいえ	GPLv2
perl-IO-Compress	いいえ	GPL+ または Artistic
accountsservice-libs	いいえ	GPLv3+
sane-frontends	はい	GPLv2+
perl-parent	いいえ	GPL+ または Artistic
paktype-naqsh-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
mod_auth_mellon	はい	GPLv2+
scap-workbench	はい	GPLv3+
check-devel	いいえ	LGPLv2+
samyak-tamil-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-oriya-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
google-noto-sans-thai-ui-fonts	はい	ASL 2.0
qca2	いいえ	LGPLv2+
adwaita-cursor-theme	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Hindi	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
samyak-malayalam-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
kde-l10n-Norwegian	いいえ	LGPLv2
mythes-ro	いいえ	GPLv2+
pki-symkey	いいえ	GPLv2
crypto-utils	はい	MIT、GPLv2+、および MPLv1.0
samyak-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
samyak-devanagari-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samba-winbind-modules	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
perl-CGI-Session	はい	GPL+ または Artistic
samba-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
fence-agents-eaton-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ntpddate	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
samba	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
gobject-introspection-devel	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
saab-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
sblim-wbemcli	はい	EPL
rubygems	いいえ	Ruby または MIT
rubygem-io-console	いいえ	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ldns	いいえ	BSD
libvirt-docs	いいえ	LGPLv2+
rubygem-abrt	はい	MIT
libvirt-daemon-driver-lxc	いいえ	LGPLv2+
libpurple	いいえ	GPLv2+、GPLv2、および MIT
fence-agents-ibmblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kdenetwork-krfb	はい	GPLv2
Ruby	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
gnu-free-serif-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
perl-Params-Check	いいえ	GPL+ または Artistic
rsyslog-mysql	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsync	はい	GPLv3+
ibus-libs	いいえ	LGPLv2+
rsyslog-gnutls	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmjsonparse	いいえ	(GPLv3+ および ASL 2.0)
libical-devel	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
libcurl	はい	MIT
gettext-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
rsh	はい	BSD
rrdtool	はい	GPLv2+ (例外あり)
gdb	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2 (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、BSD、およびパブリックドメイン
rpmlint	はい	GPLv2
libnotify-devel	はい	LGPLv2+
cyrus-imapd-utils	はい	BSD
rpmdevtools	はい	GPLv2+ および GPLv2
rpm-sign	はい	GPLv2+
tzdata-java	いいえ	パブリックドメイン
rpm-build-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-core	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
gvfs-goa	はい	GPLv3 および LGPLv2+
culmus-simple-clm-fonts	はい	GPLv2
less	はい	GPLv3+
satyr	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-nn	いいえ	GPL+
rootfiles	はい	パブリックドメイン
javamail	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
rngom	いいえ	MIT
powertop	はい	GPLv2
audit-libs-devel	はい	LGPLv2+
perl-URI	いいえ	GPL+ または Artistic
rng-tools	はい	GPLv2+
stix-fonts	はい	OFL
desktop-file-utils	はい	GPLv2+
perl-Thread-Queue	いいえ	GPL+ または Artistic
ipa-client	はい	GPLv3+
wireshark	はい	GPL+
httpcomponents-client	いいえ	ASL 2.0
libreoffice-langpack-as	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
texlive-iftuatex	いいえ	LPPL 1.3
gststreamer-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
culmus-drugulin-clm-fonts	はい	GPLv2
rhn-check	いいえ	GPLv2
softhsm	いいえ	BSD
rftkill	はい	ISC
hunspell-br	いいえ	LGPLv2+
php-gd	はい	PHP および BSD
libmthca	はい	GPLv2 または BSD
perl-DBD-SQLite	はい	GPL+ または Artistic
libdv	いいえ	LGPLv2+
resteasy-base-jettison-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
freerdp-libs	いいえ	ASL 2.0
resteasy-base-jaxrs	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
texlive-tex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
relaxngDatatype	いいえ	BSD
fcoe-utils	はい	GPLv2
telepathy-salut	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Thai	いいえ	LGPLv2
gnome-screenshot	はい	GPLv2+
gavl	いいえ	GPLv3+
oprofile-gui	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-collection-htmlxml	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fftw-libs	いいえ	GPLv2+
redhat-upgrade-dracut	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-lv	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
redhat-lsb-desktop	いいえ	GPLv2
pinfo	はい	GPLv2
redhat-support-tool	はい	ASL 2.0
redhat-support-lib-python	いいえ	ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
diffutils	いいえ	GPLv3+
autocorr-da	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
evince-nautilus	はい	GPLv2+、GPLv3+、 LGPLv2+、MIT、および Afmparse
openlmi-fan-doc	はい	LGPLv2+
x3270-x11	はい	BSD
redhat-lsb-submod-multimedia	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-printing	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-core	はい	GPLv2
texlive-luaotfload	いいえ	GPLv2+
libXfixes	いいえ	MIT
redhat-logos	いいえ	承認された使用方法に対してのみ ライセンスされます。詳細につい ては、著作権情報を参照してくだ さい。
texlive-l3kernel	いいえ	LPPL 1.3
redhat-access-gui	はい	ASL 2.0
qemu-kvm-tools	はい	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
cyrus-sasl-scam	いいえ	BSD (広告あり)
libxml2	いいえ	MIT
readline-devel	はい	GPLv3+
libreoffice-langpack-nso	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
readline	いいえ	GPLv3+
rdma	はい	GPLv2+
libverto-devel	いいえ	MIT
libcdio-paranoia	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
rdist	はい	BSD
caribou-gtk2-module	はい	LGPLv2+
libkcc	いいえ	GPLv3+
rdate	はい	GPLv2+
rccs	はい	GPLv3+
pulseaudio-utils	はい	LGPLv2+
perl-File-Path	いいえ	GPL+ または Artistic
hyphen-fa	いいえ	LPPL
nepomuk-core-devel	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
libjpeg-turbo-devel	はい	IJG
rarian-compat	いいえ	GPLv2+
rarian	いいえ	LGPLv2+
perl-File-Listing	いいえ	GPL+ または Artistic
avahi-gobject	いいえ	LGPLv2+
libguestfs-java	はい	LGPLv2+
anaconda-tui	いいえ	GPLv2+
hunspell-fr	いいえ	MPLv2.0
libverto	いいえ	MIT
kdegraphics-strigi-analyzer	はい	LGPLv2+ および GPLv2
libreoffice-langpack-fi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
perl-PAR-Dist	いいえ	GPL+ または Artistic
raptor2	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または ASL 2.0
openldap-servers	はい	OpenLDAP
perl-Class-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
ktimer	いいえ	GPLv2+
hypervfcopyd	いいえ	GPLv2
quota-nls	いいえ	BSD、LGPLv2+、GPLv2、およ び GPLv2+
quota	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2、およ び GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
apr	いいえ	ASL 2.0、BSD (広告あり)、 ISC、および BSD
hunspell-mr	いいえ	LGPLv2+
kdenetwork-common	いいえ	GPLv2
quagga	はい	GPLv2+
arpwatch	はい	BSD (広告あり)
openlmi-hardware	はい	LGPLv2+
qt3-devel	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-PostgreSQL	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-ODBC	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
icedtea-web	はい	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あ り)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-l10n-Turkish	いいえ	LGPLv2
net-tools	はい	GPLv2+
libnice	いいえ	LGPLv2 および MPLv1.1
qt-settings	いいえ	MIT
libwmf	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
kwin-gles-libs	いいえ	GPLv2
google-noto-sans-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
device-mapper-event-libs	いいえ	LGPLv2
qt-postgresql	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0, BSD, FTL, および MIT
qt-devel	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0, BSD, FTL, および MIT
netpbm-devel	いいえ	BSD, GPLv2, IJG, MIT, およびパブリックドメイン
qt	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0, BSD, FTL, および MIT
kdenetwork-krdc-devel	いいえ	GPLv2
qperf	はい	GPLv2 または BSD
libmemcached	はい	BSD
qpdf-libs	いいえ	Artistic 2.0 および MIT
qjson	いいえ	GPLv2+
lohit-oriya-fonts	はい	OFL
PackageKit-command-not-found	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
libsecret-devel	いいえ	LGPLv2+
ivtv-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
qemu-kvm	はい	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
latencytop-common	いいえ	GPLv2
overpass-fonts	はい	OFL または ASL 2.0
qemu-guest-agent	はい	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
apache-commons-logging	いいえ	ASL 2.0
qdox	いいえ	ASL 2.0
passwd	はい	BSD または GPL+
libreoffice-langpack-fa	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, Artistic, および MPLv2.0
pywbem	いいえ	LGPLv2
pyusb	いいえ	BSD
libreport-web	いいえ	GPLv2+
elfutils-libs	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
perl-devel	はい	GPL+ または Artistic
httpcomponents-core	いいえ	ASL 2.0 および CC-BY

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libecap	いいえ	BSD
perl-ExtUtils-Manifest	いいえ	GPL+ または Artistic
python-urlgrabber	いいえ	LGPLv2+
mutter	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Catalan	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libnl-devel	はい	LGPLv2
kde-l10n-Hungarian	いいえ	LGPLv2
google-noto-sans-devanagari-fonts	はい	ASL 2.0
rsh-server	はい	BSD
perl-Object-Accessor	いいえ	GPL+ または Artistic
python-rbd	いいえ	LGPL-2.0
hyphen-de	いいえ	LGPLv2+
libXinerama	いいえ	MIT
libquvi-scripts	いいえ	LGPLv2+
postgresql-docs	はい	PostgreSQL
python-suds	いいえ	LGPLv3+
libgdata-devel	いいえ	LGPLv2+
python-sssdconfig	いいえ	GPLv3+
python-slip-dbus	いいえ	GPLv2+
grub2	はい	GPLv3+
python-six	いいえ	MIT
python-setuptools	はい	Python または ZPLv2.0
python-setproctitle	いいえ	BSD
icedax	いいえ	GPLv2
google-noto-sans-lao-fonts	はい	ASL 2.0
rp-pppoe	はい	GPLv2+
libdvdnv	いいえ	GPLv2+
hyphen-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
python-reportlab	いいえ	BSD
python-tempita	いいえ	MIT
apache-commons-dbcp	いいえ	ASL 2.0
telepathy-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
python-psycopg2	はい	LGPLv3+ (例外あり)
pothana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
kgreeter-plugins	いいえ	GPLv2
python-pcp	いいえ	GPLv2+
openssl	いいえ	OpenSSL
grub2-efi	はい	GPLv3+
python-nss	いいえ	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
libXdamage-devel	いいえ	MIT
python-nose	いいえ	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	いいえ	CC-BY-SA
python-meh	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-markupsafe	いいえ	BSD
libgcc	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
python-mako	いいえ	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
mailx	いいえ	BSD (広告あり) および MPLv1.1
gcc-gfortran	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
pango	いいえ	LGPLv2+
python-libs	いいえ	Python
hunspell-ku	いいえ	GPLv3、LGPLv3、または MPLv1.1
nspr-devel	いいえ	MPLv2.0
audit	はい	GPLv2+
python-krbV	いいえ	LGPLv2+
python-kmod	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnome-classic-session	はい	GPLv2+
firewall-config	はい	GPLv2+
teamd	はい	LGPLv2+
python-javapackages	いいえ	BSD
emacsfilesystem	いいえ	GPLv3+
at-spi2-core	はい	LGPLv2+
perl-Sub-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
libbasicobjects	いいえ	GPLv3+
texlive-bera	いいえ	Bitstream vera
python-iniparse	いいえ	MIT
colord-kde	はい	GPLv2+
GeoIP	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
python-hwdata	いいえ	GPLv2
gnome-python2-gnome	いいえ	LGPLv2+
google-crosextra-carlito-fonts	はい	OFL
python-ethtool	いいえ	GPLv2
spice-vdagent	はい	GPLv3+
python-dmidecode	いいえ	GPLv2
open-vm-tools	はい	GPLv2
libstoragemgmt-targetd-plugin	はい	LGPLv2+
python-devel	はい	Python
python-deltarpm	いいえ	BSD
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	いいえ	CC-BY-SA
gsl-devel	はい	GPLv3、GFDL、および BSD
ilmbase	いいえ	BSD
python-cups	いいえ	GPLv2+
python-cpio	いいえ	LGPLv2+
perl-DB_File	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
aide	はい	GPLv2+
openImi-hardware-doc	はい	LGPLv2+
cheese-libs	いいえ	GPLv2+
python-configshell	いいえ	ASL 2.0
python-chardet	いいえ	LGPLv2
gnome-python2-gnomevfs	いいえ	LGPLv2+
libformula	いいえ	LGPLv2
polkit-devel	はい	LGPLv2+
mesa-libgbm	いいえ	MIT
kdesdk-kmtrace-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
ekiga	はい	GPLv2+
python-caribou	いいえ	LGPLv2+
hyphen-pl	いいえ	LGPLv2+
hunspell-vi	いいえ	GPL+
boost-program-options	いいえ	Boost、MIT、および Python
supermin-helper	いいえ	GPLv2+
python-beaker	いいえ	BSD および MIT
args4j	いいえ	MIT および BSD
python-backports-ssl_match_hostname	いいえ	Python
hyphen-zu	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
abattis-cantarell-fonts	いいえ	OFL
chrpath	はい	GPL+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-ar	いいえ	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
python-backports	いいえ	パブリックドメイン
opencryotki-libs	いいえ	CPL
clutter-gst2	いいえ	LGPLv2+
festival-speechtools-libs	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
pytalloc	いいえ	LGPLv3+
libsoup-devel	はい	LGPLv2
pyorbit	いいえ	LGPLv2+
pyliblzma	いいえ	LGPLv3+
pyldb	いいえ	LGPLv3+
hunspell-nl	いいえ	BSD または CC-BY
opencryotki-icsftok	いいえ	CPL
pykde4	いいえ	LGPLv2+
cscope	はい	BSD および LGPLv2+
dbusmenu-qt	いいえ	LGPLv2+
color-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
ibus-table-chinese	はい	GPLv3+
kde-l10n-Serbian	いいえ	LGPLv2
motif	はい	LGPLv2+
fence-agents-kdump	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
sil-abyssinica-fonts	はい	OFL
pyobject2	いいえ	LGPLv2+
perl-Algorithm-Diff	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
evolution	はい	GPLv2+ および GFDL
fence-virt-d-serial	はい	GPLv2+
dovecot-mysql	はい	MIT および LGPLv2
libvirt-gconfig	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-module-bluetooth	いいえ	LGPLv2+
libmodman	いいえ	LGPLv2+
tmpwatch	はい	GPLv2
btrfs-progs	はい	GPLv2
rasdaemon	はい	GPLv2
hyphen-id	いいえ	GPL+
libIDL	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs-glib2	いいえ	LGPLv2+
iwl5000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
boost-serialization	いいえ	Boost、MIT、および Python
libwsman1	いいえ	BSD
nscd	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
perl-HTTP-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
openlmi-fan	はい	LGPLv2+
psacct	はい	GPLv3+
iwl6000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
ps_mem	はい	LGPLv2
procps-ng	はい	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+
libreoffice-langpack-ja	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
procmail	いいえ	GPLv2+ または Artistic
libtranslit-m17n	いいえ	GPLv3+
prelink	はい	GPLv2+
caribou	はい	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pptp	はい	GPLv2+
libXpm	いいえ	MIT
baobab	はい	GPLv2+ および GFDL
postgresql-server	はい	PostgreSQL
gcc-gnat	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
postgresql-plpython	はい	PostgreSQL
texlive-mfware	いいえ	Knuth
m17n-db	はい	LGPLv2+
mariadb-bench	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD
postgresql-jdbc	はい	BSD および ASL 2.0
kwrite	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-kn-IN	いいえ	CC-BY-SA
postgresql	はい	PostgreSQL
gnome-contacts	はい	GPLv2+
popt	いいえ	MIT
imsettings-qt	はい	LGPLv2+
libart_lgpl	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs-devel	はい	LGPLv2+
perl-LWP-MediaTypes	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
liblouis-python	いいえ	LGPLv3+
kdelibs-common	いいえ	LGPLv2+
poppler	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
skkdic	いいえ	GPLv2+
jna	いいえ	LGPLv2+ および ASL 2.0
elfutils-libelf	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
cryptsetup-reencrypt	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
jomolhari-fonts	はい	OFL
kdepim-libs	いいえ	GPLv2
polkit-kde	いいえ	GPLv2+
openldap-clients	はい	OpenLDAP
perl-Text-Diff	いいえ	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-HTTP-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-gu-IN	いいえ	CC-BY-SA
libkexiv2	いいえ	GPLv2+
polkit-docs	いいえ	LGPLv2+
policycoreutils-newrole	いいえ	GPLv2
libtevent	いいえ	LGPLv3+
php-mysql	はい	PHP
policycoreutils	はい	GPLv2
pnm2ppa	はい	GPLv2+ および GPLv2
ksaneplugin	はい	LGPLv2+
plymouth-system-theme	はい	GPLv2+
libyaml	いいえ	MIT
hunspell-mi	いいえ	GPLv3+
ibus-qt	はい	GPLv2+
plymouth-graphics-libs	いいえ	GPLv2+
compat-gcc-44	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
plymouth-core-libs	いいえ	GPLv2+
plasma-scriptengine-python	はい	GPLv2
jvnet-parent	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
glusterfs-api	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
mailman	はい	GPLv2+
grilo-plugins	いいえ	LGPLv2+
samyak-gujarati-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
libreoffice-langpack-sl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libisofs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
m17n-contrib	はい	LGPLv2+
hunspell-el	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
texlive-lua-alt-getopt	いいえ	MIT
pkgconfig	はい	GPLv2+
pixman-devel	いいえ	MIT
hyphen-ia	いいえ	LPPL
pixman	いいえ	MIT
gnome-shell-extension-common	いいえ	GPLv2+
pinentry-gtk	いいえ	GPLv2+
pinentry	いいえ	GPLv2+
php-xmlrpc	はい	PHP および BSD
php-xml	はい	PHP
php-soap	はい	PHP
php-process	いいえ	PHP
system-config-kickstart	はい	GPLv2+
blktrace	はい	GPLv2+
paktype-tehreer-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
php-pecl-memcache	はい	PHP
kde-l10n-Finnish	いいえ	LGPLv2
pycairo	いいえ	MPLv1.1 または LGPLv2
php-pdo	はい	PHP
iwl6050-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libibumad	はい	GPLv2 または BSD
nss-tools	いいえ	MPLv2.0
brltty	はい	GPLv2+
kacst-office-fonts	はい	GPLv2
abrt-gui-libs	いいえ	GPLv2+
hyphen-as	いいえ	LGPLv3+
libreport-python	いいえ	GPLv2+
harfbuzz-devel	いいえ	MIT
cups-pk-helper	はい	GPLv2+
php	はい	PHP、Zend、および BSD
pcp-conf	いいえ	LGPLv2+
fprintd	いいえ	GPLv2+
phonon	いいえ	LGPLv2+
im-chooser-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-xmltex	いいえ	LPPL
suitesparse	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
hesiod	いいえ	MIT
openlmi-providers	はい	LGPLv2+
perl-IO-Socket-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
sane-backends-libs	いいえ	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、 およびパブリックドメイン
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-ta-IN	いいえ	CC-BY-SA
autocorr-de	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-texconfig	いいえ	LPPL
hyphen-bn	いいえ	LGPLv3+
gnome-online-accounts	いいえ	LGPLv2+
perl-libs	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-libintl	いいえ	LGPLv2+
krb5-workstation	はい	MIT
perl-hivex	いいえ	LGPLv2
perl-core	はい	GPL+ または Artistic
perl-constant	いいえ	GPL+ または Artistic
libXcursor-devel	いいえ	MIT
libreoffice-langpack-ta	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
perl-YAML-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
libcacard	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
perl-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Writer	いいえ	CC0
perl-XML-Twig	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	いいえ	GPL+ または Artistic
fence-agents-wti	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
iwl6000g2a-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
perl-XML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-LibXML	いいえ	(GPL+ または Artistic) および MIT
libffi	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
perl-XML-Grove	はい	GPL+ または Artistic
fuse	いいえ	GPL+
perl-WWW-RobotRules	いいえ	GPL+ または Artistic
gnome-vfs2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
seabios-bin	いいえ	LGPLv3
cups-lpd	はい	GPLv2
perl-Try-Tiny	いいえ	MIT
perl-TimeDate	いいえ	GPL+ または Artistic
gimp-libs	いいえ	LGPLv3+
perl-Time-Piece	いいえ	GPL+ または Artistic
kcm-gtk	はい	GPLv2+
iwl105-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
perl-Time-HiRes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Unidecode	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	いいえ	著作権のみ
perl-File-Temp	いいえ	GPL+ または Artistic
libthai	いいえ	LGPLv2+
hyphen-sa	いいえ	LPPL
hunspell-or	いいえ	GPLv2+
fence-agents-ipmilan	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libselenium-devel	はい	パブリックドメイン
kde-runtime-drkonqi	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
libconfig	いいえ	LGPLv2+
xrestop	はい	GPLv2+
perl-Sys-Virt	はい	GPLv2+ または Artistic
perl-Sys-Syslog	いいえ	GPL+ または Artistic
autocorr-ru	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Sys-MemInfo	いいえ	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
minicom	はい	GPL+、GPLv2+、GPLv2、 LGPLv2+、パブリックドメイ ン、および著作権のみ
libreoffice-calc	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
perl-Sys-CPU	いいえ	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
perl-Storable	いいえ	GPL+ または Artistic
fxload	いいえ	GPLv2+
perl-Socket6	いいえ	BSD
gststreamer1-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
syslinux	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gcc-objc	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
cairo	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
hyphen-af	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
grubby	いいえ	GPLv2+
hunspell-hsb	いいえ	GPLv2+
perl-Pod-Usage	いいえ	GPL+ または Artistic
google-noto-serif-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
avahi-libs	いいえ	LGPLv2+
texlive-showexpl	いいえ	LPPL
iproute	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
texlive-sepnum	いいえ	LPPL
perl-Pod-Escapes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Coverage	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Catalan-Valencian	いいえ	LGPLv2
perl-Params-Util	いいえ	GPL+ または Artistic
rsyslog-pgsql	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
hunspell-ti	いいえ	GPL+
poppler-data	いいえ	BSD、GPLv2、および GPLv3+
perl-PCP-PMDA	いいえ	GPLv2+
docbook5-schemas	はい	制限なしで自由に再配布可能
libeasyfc	いいえ	LGPLv3+
perl-Net-SMTP-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-LibIDN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-DNS	いいえ	(GPL+ または Artistic)、BSD、ISC、および MIT
fence-virtfd	いいえ	GPLv2+
perl-Mozilla-LDAP	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
libreoffice-langpack-kk	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
udisks2	いいえ	GPLv2+
autocorr-bg	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
perl-Module-Pluggable	いいえ	GPL+ または Artistic
sgabios-bin	いいえ	ASL 2.0
perl-Module-Load-Conditional	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
clucene-core	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Module-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-MailTools	いいえ	GPL+ または Artistic
gnome-user-docs	はい	CC-BY-SA
perl-Log-Message-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-sq	いいえ	GPLv2+
perl-Log-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
telepathy-glib	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Locale-Maketext	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Codes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-LWP-Protocol-https	はい	GPL+ または Artistic
perl-Package-Constants	いいえ	GPL+ または Artistic
gnome-python2-canvas	いいえ	LGPLv2+
perl-LDAP	はい	GPL+ または Artistic
perl-JSON-PP	いいえ	GPL+ または Artistic
libgovirt	いいえ	LGPLv2+
perl-JSON	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Slovenian	いいえ	LGPLv2
perl-IO-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
opal	いいえ	MPLv1.0
ldapjdk	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
perl-podlators	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-csb	いいえ	GPLv2+
python-slip	いいえ	GPLv2+
nhn-nanum-pen-fonts	はい	OFL
genisoimage	はい	GPLv2
perl-HTTP-Negotiate	いいえ	GPL+ または Artistic
paps-libs	いいえ	LGPLv2+
kacst-naskh-fonts	はい	GPLv2
kernel-abi-whitelists	いいえ	GPLv2
cups	はい	GPLv2
perl-HTTP-Date	いいえ	GPL+ または Artistic
cups-devel	はい	LGPLv2
libtool-ltdl	いいえ	LGPLv2+
libXft-devel	はい	MIT
perl-Getopt-Long	いいえ	GPLv2+ または Artistic
gstreamer1-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-bn	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
hunspell-tn	いいえ	GPLv2+
libguestfs-xfs	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Hebrew	いいえ	LGPLv2
perl-GSSAPI	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hyphen-sk	いいえ	GPL+
perl-GD	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-FreezeThaw	いいえ	GPL+ または Artistic
odddjob-mkhomedir	はい	BSD
fence-agents-hpblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-Font-AFM	いいえ	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
lua	いいえ	MIT
perl-Filter	いいえ	GPL+ または Artistic
opensm	はい	GPLv2 または BSD
perl-Text-ParseWords	いいえ	GPL+ または Artistic
bash-completion	はい	GPLv2+
compat-opensm-libs	はい	GPLv2 または BSD
libipa_hbac-python	いいえ	LGPLv3+
libXdmcp	いいえ	MIT
perl-File-Fetch	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-CheckTree	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kcoloredit	はい	GPLv2+
openlmi-networking-doc	はい	LGPLv2+
python-urwid	いいえ	LGPLv2+
make	はい	GPLv2+
libdbi-drivers	いいえ	LGPLv2+
perl-ExtUtils-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Env	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Devel-Symdump	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Encode-Detect	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
bpg-courier-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
libreoffice-langpack-nb	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
gnome-python2	いいえ	LGPLv2+
perl-Digest-SHA	いいえ	GPL+ または Artistic
libdbi-dbd-pgsql	はい	LGPLv2+
perl-Digest-HMAC	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Encode-Locale	いいえ	GPL+ または Artistic
texinfo	はい	GPLv3+
perl-DateTime	はい	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)
mariadb-server	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD
python-coverage	いいえ	BSD および (MIT または GPLv2)
system-config-printer	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
openlmi-indicationmanager-libs	いいえ	LGPLv2+
gtk3-immodule-xim	はい	LGPLv2+
bacula-libs	いいえ	AGPLv3 (例外あり)
perl-DBD-MySQL	はい	GPL+ または Artistic
khmeros-muol-fonts	はい	LGPLv2+
kcalc	はい	GPLv2+
gnome-bluetooth	はい	GPLv2+
gnome-getting-started-docs-hu	いいえ	CC-BY-SA
kde-l10n-Spanish	いいえ	LGPLv2
cryptsetup	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
glx-utils	はい	MIT
kdeartwork-screensavers	はい	GPLv2 および LGPLv2+
perl-Crypt-OpenSSL-Random	いいえ	GPL+ または Artistic
libguestfs-tools-c	はい	GPLv2+
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	いいえ	BSD
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	いいえ	GPL+ または Artistic
libreport	いいえ	GPLv2+
perl-Convert-ASN1	いいえ	GPL+ または Artistic
ibus-m17n	はい	GPLv2+
ipvsadm	はい	GPLv2+
libXcursor	いいえ	MIT
lzop	いいえ	GPLv2+
ncurses-devel	はい	MIT
pcp	はい	GPLv2+、LGPLv2.1+、および CC-BY
NetworkManager-team	はい	GPLv2+
docbook-slides	はい	MIT
perl-Compress-Raw-Bzip2	いいえ	GPL+ または Artistic
radvd	はい	BSD (広告あり)
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-jknapltx	いいえ	GPL+
logrotate	はい	GPL+
nfsometer	はい	GPLv2+
libXaw-devel	はい	MIT
libvoikko	いいえ	GPLv2+
perl-CPANPLUS-Dist-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
freetype-devel	はい	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、zlib (承認あり)
perl-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
autogen-libopts	いいえ	LGPLv3+
perl-CPAN	はい	GPL+ または Artistic
dejavu-fonts-common	いいえ	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
hunspell-mos	いいえ	LGPLv3
samba-python	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-CGI	はい	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
mercurial	はい	GPLv2+
liblockfile	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-collection-latex	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
perl-Authen-SASL	いいえ	GPL+ または Artistic
fftw-libs-single	いいえ	GPLv2+
openmpi-devel	はい	BSD、MIT、および Romio
perl-Archive-Tar	いいえ	GPL+ または Artistic
systemd-sysv	いいえ	LGPLv2+
php-pear	はい	BSD、PHP、および LGPLv2+
hunspell-gu	いいえ	GPL+
libgexiv2	いいえ	GPLv2+
graphite2	いいえ	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
irssi	はい	GPLv2+
linuxptp	はい	GPLv2+
libstdc++-devel	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
pentaho-libxml	いいえ	LGPLv2
alsa-lib-devel	はい	LGPLv2+
pcre-devel	はい	BSD
pcre	いいえ	BSD
libatomic-static	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
pcp-libs	いいえ	LGPLv2+
pcp-gui	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2+ (例外あり)
pciutils-libs	いいえ	GPLv2+
pciutils	はい	GPLv2+
libpng-devel	はい	zlib
kdesdk-kmtrace-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
netsniff-ng	はい	GPLv2
initial-setup-gui	はい	GPLv2+
patch	はい	GPLv3+
passivetex	いいえ	著作権のみ
libserializer	いいえ	LGPLv2+
papi	はい	BSD
texlive-thumbpdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
python-linux-procfs	いいえ	GPLv2
avahi-glib	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
alacarte	はい	LGPLv2+
apache-commons-lang	いいえ	ASL 2.0
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	いいえ	CC-BY-SA
pam_pkcs11	はい	LGPLv2+
texlive-passivetex	いいえ	MIT
paktype-naskh-basic-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
pakchois	いいえ	LGPLv2+
p11-kit	いいえ	BSD
libusbx	いいえ	LGPLv2+
oxygen-icon-theme	いいえ	LGPLv3+
gdk-pixbuf2-devel	いいえ	LGPLv2+
oxygen-gtk3	いいえ	LGPLv2+
oxygen-gtk	はい	LGPLv2+
nfstest	はい	GPLv2+
os-prober	いいえ	GPLv2+ および GPL+
iptraf-ng	はい	GPLv2+
ortp	いいえ	LGPLv2+ および VSL
farstream02	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
orca	はい	LGPLv2+
oprofile-jit	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
shared-mime-info	いいえ	GPLv2+
texlive-extsizes	いいえ	LPPL
openssl-libs	いいえ	OpenSSL
libreoffice-langpack-ca	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
openssh-keycat	はい	BSD
adwaita-gtk2-theme	いいえ	LGPLv2+
x86info	はい	GPLv2
recode	いいえ	GPLv2+
opensp	いいえ	MIT
opensm-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
openslp-server	はい	BSD
openslp	いいえ	BSD
openwsman-client	はい	BSD
libwstreams	いいえ	LGPLv2+
texlive-index	いいえ	LPPL
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリック ドメイン
openmpi	はい	BSD、MIT、および Romio
culmus-caladings-clm-fonts	はい	GPLv2
gcr-devel	いいえ	LGPLv2+
libxslt-devel	はい	MIT
python-tevent	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
openlmi-service-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-service	はい	LGPLv2+
iwl1000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
openlmi-python-providers	いいえ	LGPLv2+
openlmi-python-base	いいえ	LGPLv2+
openlmi-providers-devel	はい	LGPLv2+
perl-srpm-macros	いいえ	GPLv3+
openlmi-powermanagement-doc	はい	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-FCGI	いいえ	OML
psmisc	いいえ	GPLv2+
syslinux-extlinux	いいえ	GPLv2+
gnome-settings-daemon-updates	いいえ	GPLv2+
libgsf	いいえ	LGPLv2
openlmi	はい	LGPLv2+
openldap	いいえ	OpenLDAP
mythes-cs	いいえ	MIT
libXxf86vm-devel	いいえ	MIT
openjpeg-libs	いいえ	BSD
openjade	いいえ	BSD
libXpm-devel	はい	MIT
gtkhtml3	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
python-augeas	いいえ	LGPLv2+
openchange	いいえ	GPLv3+ およびパブリックドメイン
open-vm-tools-desktop	はい	GPLv2
okular-part	いいえ	GPLv2
sblim-gather	はい	EPL
kernel	いいえ	GPLv2
hunspell-eo	いいえ	LGPLv3
texlive-subfig	いいえ	LPPL
gnome-video-effects	いいえ	GPLv2
libosinfo	いいえ	LGPLv2+
mariadb-test	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD
e2fsprogs	はい	GPLv2
libibverbs	はい	GPLv2 または BSD
kcm_colors	いいえ	GPLv2
texlive-tex4ht-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
numpy-f2py	はい	BSD、Python
iwl135-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
attica-devel	いいえ	LGPLv2+
libproxy-mozjs	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autocorr-af	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hunspell-ss	いいえ	LGPLv2+
mythes-nn	いいえ	GPL+
texlive-glyphlist	いいえ	LPPL
ntsysv	はい	GPLv2
culmus-david-clm-fonts	はい	GPLv2
texlive-xunicode	いいえ	LPPL 1.3
php-common	いいえ	PHP、BSD、および ASL 1.0
nss-sysinit	いいえ	MPLv2.0
khmeros-fonts-common	いいえ	LGPLv2+
device-mapper-persistent-data	はい	GPLv3+
eog	はい	GPLv2+ および GFDL
libuuid	いいえ	BSD
slapi-nis	はい	GPLv2
kde-l10n-Latvian	いいえ	LGPLv2
nss-softokn-freebl	いいえ	MPLv2.0
python-lxml	いいえ	BSD
nss-softokn	いいえ	MPLv2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fence-agents-all	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
nss-pam-ldapd	はい	LGPLv2+
crash	はい	GPLv3
nss-devel	はい	MPLv2.0
python-libguestfs	いいえ	LGPLv2+
google-crosextra-caladea-fonts	はい	ASL 2.0
nspr	いいえ	MPLv2.0
pulseaudio	はい	LGPLv2+
vim-common	いいえ	Vim
setroubleshoot-plugins	いいえ	GPLv2+
nhn-nanum-myeongjo-fonts	はい	OFL
istack-commons	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
libvirt-daemon-driver-qemu	いいえ	LGPLv2+
oscap-anaconda-addon	はい	GPLv2+
perl-Carp-Clan	いいえ	GPL+ または Artistic
gupnp-igd	いいえ	LGPLv2+
hunspell-sr	いいえ	LGPLv3
xorg-x11-glamor	いいえ	MIT
kde-l10n-Korean	いいえ	LGPLv2
newt-python	いいえ	LGPLv2
kde-l10n-Basque	いいえ	LGPLv2
netpbm	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libcap-devel	はい	LGPLv2+
net-snmp-devel	はい	BSD
gnote	はい	GPLv3+
kde-workspace-devel	はい	GPLv2
acl	はい	GPLv2+
hyphen-te	いいえ	LGPLv3+
nepomuk-widgets	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
gdbm	いいえ	GPLv3+
texlive-amscls	いいえ	LPPL
ncurses-libs	いいえ	MIT
navilu-fonts	はい	OFL
nautilus-sendto	はい	GPLv2+
kurdit-unikurd-web-fonts	はい	GPLv3
tcl	いいえ	TCL
hyperv-daemons	はい	GPLv2
mythes-sv	いいえ	MIT
kde-l10n-Slovak	いいえ	LGPLv2
mrtg	はい	GPLv2+
autocorr-is	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
iwl2000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
mythes-ru	いいえ	LGPLv2+
qca-openssl	いいえ	LGPLv2+
coolkey	はい	LGPLv2
cpio	はい	GPLv3+
tog-pegasus	はい	MIT
PackageKit-yum	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
numad	はい	LGPLv2
wget	はい	GPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mythes-nb	いいえ	GPL+
texlive-pst-text	いいえ	LPPL
mythes-lb	いいえ	EUPL 1.1
libattr	いいえ	LGPLv2+
mythes-es	いいえ	LGPLv2+
mythes-en	いいえ	MIT、パブリックドメイン、およ び (GPL+ または Artistic)
fence-agents-ilo-mp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gstreamer-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
bluedevil	はい	GPLv2+
mythes-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
mythes	いいえ	BSD および MIT
PackageKit-gtk3-module	はい	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-tk	いいえ	GPLv2+
mysql-connector-odbc	はい	GPLv2 (例外あり)
hyphen-or	いいえ	LGPLv3+
texlive-breakurl	いいえ	LPPL
mvapich2-common	いいえ	BSD/LGPLv2.1+
mvapich2	はい	BSD/LGPLv2.1+
hunspell-ta	いいえ	GPLv2+
liblangtag	いいえ	(LGPLv3+ または MPLv2.0) および UCD
valgrind	はい	GPLv2+
mtdev	いいえ	MIT
kdepimlibs-kxmlrpcclient	いいえ	BSD
unbound	はい	BSD
mythes-sl	いいえ	LGPLv2+
SDL	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-ve	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
mpitests-mvapich2	はい	BSD
geronimo-annotation	いいえ	ASL 2.0
mpfr-devel	はい	LGPLv3+、GPLv3+、および GFDL
docbook-dtds	いいえ	著作権のみ
gnupg2	はい	GPLv3+
mpfr	いいえ	LGPLv3+、GPLv3+、および GFDL
mozilla-filesystem	いいえ	MPLv1.1
motif-devel	はい	LGPLv2+
texlive-babel	いいえ	LPPL
vte3	いいえ	LGPLv2+
mod_ssl	はい	ASL 2.0
mod_security_crs	はい	ASL 2.0
jing	いいえ	BSD
libmount	いいえ	LGPLv2+
mod_revocator	はい	ASL 2.0
totem-mozplugin	はい	GPLv2+ (例外あり)
mod_dav_svn	はい	ASL 2.0
mobile-broadband-provider-info	いいえ	パブリックドメイン
libassuan	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
texlive-etex-pkg	いいえ	LPPL
mksh	はい	MirOS、ISC、および BSD
dbus-libs	いいえ	GPLv2+ または AFL
dvd+rw-tools	はい	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
migrationtools	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
usermode-gtk	いいえ	GPLv2+
metacity	はい	GPLv2+
systemtap	はい	GPLv2+
libdmapsharing	いいえ	LGPLv2+
mesa-libGLw	いいえ	MIT
mesa-libGLES	いいえ	MIT
hunspell-smj	いいえ	GPLv3
evince	はい	GPLv2+、GPLv3+、 LGPLv2+、MIT、および Afmparse
glassfish-dtd-parser	いいえ	CDDL 1.1 および GPLv2 (例外あり)
gobject-introspection	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、MIT
mesa-dri-drivers	はい	MIT
hunspell-fo	いいえ	GPLv2+
fence-agents-intelmodular	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libreoffice-langpack-cs	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
memstomp	はい	LGPLv3+ および GPLv2+
media-player-info	いいえ	BSD
meanwhile	いいえ	LGPLv2+
hunspell-rw	いいえ	GPLv2+
mdadm	はい	GPLv2+
gettext	はい	GPLv3+ および LGPLv2+
mcstrans	いいえ	GPL+
mcelog	はい	GPLv2
slf4j	いいえ	MIT および ASL 2.0
perl-Data-OptList	いいえ	GPL+ または Artistic
libndp	いいえ	LGPLv2+
NetworkManager-wwan	はい	GPLv2+
perl-libwww-perl	いいえ	GPL+ または Artistic
cups-filters	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
fltk	いいえ	LGPLv2+ (例外あり)
wsmancli	はい	BSD
redland	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
postgresql-libs	いいえ	PostgreSQL
gnome-abrt	いいえ	GPLv2+
hardlink	はい	GPL+
control-center	はい	GPLv2+ および GFDL
kmag	いいえ	GPLv2
gstreamer	いいえ	LGPLv2+
cheese	はい	GPLv2+
ipa-python	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
man-pages-pl	いいえ	GPL+、BSD、MIT、および GFDL
groff-base	いいえ	GPLv3+、GFDL、BSD、および MIT
device-mapper	いいえ	GPLv2
ksshaskpass	はい	GPLv2
abrt-addon-xorg	いいえ	GPLv2+
strace	はい	BSD
libaio	はい	LGPLv2+
liboauth	いいえ	MIT
php-cli	いいえ	PHP、Zend、および BSD
ledmon	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
colord	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
gvfs-afc	はい	GPLv3 および LGPLv2+
gnome-python2-gconf	いいえ	LGPLv2+
man-pages-es	いいえ	GPL+、GPLv2+、LDP、および IEEE
libX11	いいえ	MIT
ncurses-term	はい	MIT
libidn	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL
krb5-server	はい	MIT
perl-ExtUtils-MakeMaker	はい	GPL+ または Artistic
gnome-getting-started-docs-cs	いいえ	CC-BY-SA
python-magic	はい	BSD
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	いいえ	CC-BY-SA
ibus-rawcode	はい	GPLv2+
libodfgen	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libnm-gtk	いいえ	GPLv2+
mailcap	いいえ	パブリックドメインおよび MIT
texlive-euro	いいえ	LPPL
google-noto-sans-thai-fonts	はい	ASL 2.0
soprano	いいえ	LGPLv2+
dialog	いいえ	LGPLv2
m17n-lib	いいえ	LGPLv2+
curl	はい	MIT
pki-server	いいえ	GPLv2
giflib	いいえ	MIT
filesystem	はい	パブリックドメイン
libgnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
lzo-minilzo	いいえ	GPLv2+
lzo	いいえ	GPLv2+
dbus-python	いいえ	MIT
gegl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+
hunspell-mk	いいえ	GPL+
httpd-manual	はい	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fence-agents-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
k3b-common	いいえ	GPLv2+
kdesdk-kmtrace	いいえ	GPLv2+ および GFDL
texlive-tools	いいえ	LPPL
hunspell-mg	いいえ	GPLv2+
sssd	はい	GPLv3+
ElectricFence	はい	GPLv2
tpm-quote-tools	はい	BSD
dejagnu	はい	GPLv3+
lvm2	はい	GPLv2
k3b-libs	いいえ	GPLv2+
ltrace	はい	GPLv2+
libbonobo	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
brlapi	いいえ	LGPLv2+
ruby-irb	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
google-noto-serif-lao-fonts	はい	ASL 2.0
zziplib	いいえ	LGPLv2+ または MPLv1.1
libpfm-devel	はい	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
redhat-rpm-config	はい	GPL+
hunspell-it	いいえ	GPLv3+
avahi-ui-gtk3	いいえ	LGPLv2+
libreport-cli	はい	GPLv2+
lshw	いいえ	GPLv2
lrzsz	はい	GPLv2+
kde-workspace	はい	GPLv2
fontawesome-fonts	いいえ	OFL
boost-locale	いいえ	Boost、MIT、および Python
kernel-debug	いいえ	GPLv2
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	いいえ	CC-BY-SA
gssproxy	はい	MIT
lpsolve	いいえ	LGPLv2+
lorax	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-targeted	はい	GPLv2+
dracut-config-generic	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
autocorr-sl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
mythes-de	いいえ	LGPLv2+
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	はい	ASL 2.0
gcc-objc++	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-grc	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
libreoffice-langpack-sv	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libXrandr-devel	はい	MIT
hunspell-oc	いいえ	GPLv3+
PyPAM	はい	LGPLv2
hyphen-gu	いいえ	LGPLv3+
libvirt-cim	はい	LGPLv2+
lohit-malayalam-fonts	はい	OFL
python-gudev	いいえ	LGPLv3+
qimageblitz	いいえ	BSD および ImageMagick
jbigkit-libs	いいえ	GPLv2+
autocorr-fr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
perl-Parse-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
openlmi-account-doc	はい	LGPLv2+
libwacom	いいえ	MIT
kde-l10n-Polish	いいえ	LGPLv2
hunspell-cs	いいえ	GPL+
lm_sensors-libs	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、 GPLv2+、Verbatim、およびパブ リックドメイン
kde-l10n-Portuguese	いいえ	LGPLv2
nettle	いいえ	LGPLv2+
LibRaw	いいえ	GPLv3+
hunspell-en-GB	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
lm_sensors	はい	LGPLv2+、GPLv3+、 GPLv2+、Verbatim、およびパブ リックドメイン
libnfsidmap	いいえ	BSD
at-spi2-atk-devel	いいえ	LGPLv2+
lklug-fonts	はい	GPLv2
gucharmap	はい	GPLv3+、GFDL、および MIT
linux-firmware	はい	GPL+、GPLv2+、MIT、再配布 可能、変更禁止
gtksourceview3	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
gstreamer1-plugins-base-devel	はい	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
boost-python	いいえ	Boost、MIT、および Python
libabw	いいえ	MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libzapojit	いいえ	LGPLv2+
gnome-shell-extension-window-list	いいえ	GPLv2+
liborcus	いいえ	MIT
openlmi-storage	はい	LGPLv2+
libxslt	いいえ	MIT
libgee	いいえ	LGPLv2+
tigervnc-icons	いいえ	GPLv2+
setserial	はい	GPL+
libreoffice-writer	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libtranslit	いいえ	GPLv3+
libxklavier	いいえ	LGPLv2+
texlive-mdwtools	いいえ	GPL+
gupnp-av	いいえ	LGPLv2+
libxcb	いいえ	MIT
e2fsprogs-libs	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
lohit-kannada-fonts	はい	OFL
hyphen-nb	いいえ	GPL+
anaconda	いいえ	GPLv2+
pulseaudio-libs	いいえ	LGPLv2+
gdisk	いいえ	GPLv2
libwpd	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libzip	いいえ	BSD
libwmf-lite	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および GPL+
google-noto-sans-khmer-fonts	はい	ASL 2.0
hunspell-pt	いいえ	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、 LGPLv2、または MPLv1.1)
libreoffice-langpack-tn	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libwebp	いいえ	BSD
libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
libXxf86misc	いいえ	MIT
libwacom-data	いいえ	MIT
grilo	いいえ	LGPLv2+
kdenetwork-kdnssd	はい	GPLv2
cyrus-imapd	はい	BSD
control-center-filesystem	いいえ	GPLv2+ および GFDL
mutt	はい	GPLv2+ およびパブリックドメ イン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fuse-libs	いいえ	LGPLv2+
hunspell-fy	いいえ	LGPLv2+
atk-devel	はい	LGPLv2+
thai-scalable-norasi-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
exempi	いいえ	BSD
libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+
libvpx	いいえ	BSD
httpd	はい	ASL 2.0
libvorbis	いいえ	BSD
hunspell-haw	いいえ	GPLv2+
comps-extras	いいえ	GPL+、LGPLv2+、および CC-BY-SA
libloader	いいえ	LGPLv2
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	はい	ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	いいえ	CC-BY-SA
hyphen-ga	いいえ	GPL+
texlive-hyphen-base	いいえ	LPPL
libvirt-python	いいえ	LGPLv2+
dbus-glib	いいえ	AFL および GPLv2+
libvirt-gobject	いいえ	LGPLv2+
liberation-sans-fonts	はい	Liberation
texlive-dvipng-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
libvirt-glib	いいえ	LGPLv2+
gvfs-mtp	はい	GPLv3 および LGPLv2+
hyphen-en	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
isorelax	いいえ	MIT および ASL 1.1
libvirt-daemon-driver-storage	いいえ	LGPLv2+
hwdata	いいえ	GPLv2+
gimp-help	はい	GFDL および GPLv2+
texlive-fancyref	いいえ	GPL+
javassist	いいえ	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
ksysguardd	いいえ	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	はい	OFL
libvirt-daemon-driver-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
libvisual	いいえ	LGPLv2+
snappy	いいえ	BSD
kde-l10n-Danish	いいえ	LGPLv2
ruby-libs	いいえ	Ruby または BSD
libvirt	はい	LGPLv2+
ibus-gtk3	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
PyQt4	いいえ	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
perl-Mail-SPF	いいえ	BSD
libaio-devel	はい	LGPLv2+
libv4l	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
libuuid-devel	はい	BSD
xorg-x11-server-utils	いいえ	MIT
freedp-plugins	いいえ	ASL 2.0
gststreamer-plugins-good	はい	LGPLv2+
python-yubico	いいえ	BSD
texlive-zapfchan	いいえ	GPL+
c-ares	いいえ	MIT
gnome-shell-extension-launch-new-instance	いいえ	GPLv2+
perl-Digest-MD5	いいえ	GPL+ または Artistic
postgresql-devel	はい	PostgreSQL
fence-agents-cisco-ucs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
okular-devel	いいえ	GPLv2
kde-l10n-Khmer	いいえ	LGPLv2
exiv2-libs	いいえ	GPLv2+
libudisks2	いいえ	LGPLv2+
hunspell-es	いいえ	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
autocorr-nl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-double	いいえ	GPLv2+
openssh-server	はい	BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fence-agents-drac5	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-HTML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
librdmacm-utils	はい	GPLv2 または BSD
hunspell-af	いいえ	LGPLv2+
libselenium	いいえ	パブリックドメイン
autocorr-tr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
ctags	はい	GPLv2+、LGPLv2+、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autocorr-lb	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
texlive-mparhack	いいえ	GPL+
hexedit	いいえ	GPLv2+
lohit-gujarati-fonts	はい	OFL
libtasn1-devel	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
kde-l10n-Tajik	いいえ	LGPLv2
iniparser	いいえ	MIT
smc-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
gnome-common	はい	GPLv2+
emacs-nox	はい	GPLv3+
bind-dyndb-ldap	はい	GPLv2+
ecj	いいえ	EPL
NetworkManager-libreswan	はい	GPLv2+
python-di	いいえ	GPLv2+
libXp	はい	MIT
libreoffice-impress	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
gnome-devel-docs	はい	GFDL
libstoragegmt-nstor-plugin	はい	LGPLv2+
libmng-devel	いいえ	zlib
junit	はい	CPL
xml-commons-resolver	いいえ	ASL 2.0
httpd-devel	はい	ASL 2.0
dump	はい	BSD
mkbootdisk	はい	GPLv2+
httpd-tools	いいえ	ASL 2.0
gedit-plugins	はい	GPLv2+
hyphen-ro	いいえ	GPLv2+
jaxen	いいえ	BSD
expat-devel	はい	MIT
libsss_idmap	いいえ	LGPLv3+
libreoffice-ure	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
glibc	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
numactl-devel	はい	LGPLv2 および GPLv2
libspiro	いいえ	GPLv2+
libofa	いいえ	GPLv2
fence-agents-vmware-soap	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cdparanoia	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
kmod	いいえ	GPLv2+
pyparted	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Czech	いいえ	LGPLv2
kactivities	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
glusterfs-fuse	はい	GPLv2 または LGPLv3+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	いいえ	CC-BY-SA
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libcdio	いいえ	GPLv3+
t1lib	いいえ	LGPLv2+
keepalived	はい	GPLv2+
imsettings-gsettings	はい	LGPLv2+
hunspell-de	いいえ	GPLv2 または GPLv3
openssh-askpass	いいえ	BSD
libsepol-devel	いいえ	LGPLv2+
fuse-devel	はい	LGPLv2+
culmus-keteryg-fonts	はい	GPLv2
openlmi-account	はい	LGPLv2+
dwz	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
bpg-fonts-common	いいえ	GPL+ (例外あり)
freeradius	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-cite	いいえ	著作権のみ
dragon	はい	(GPLv2 または GPLv3) および GFDL
texlive-typehtml	いいえ	LPPL
kdepim-devel	はい	GPLv2
perl-Test-Harness	いいえ	GPL+ または Artistic
gpgme	いいえ	LGPLv2+
perl-Net-SSLeay	いいえ	OpenSSL
libreoffice-langpack-st	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
iwl4965-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libreoffice-langpack-or	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
isns-utils	はい	LGPLv2+
compat-db-headers	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-HTTP-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
hwloc	はい	BSD
man-pages-es-extra	いいえ	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
gnome-dictionary	はい	GPLv3+, LGPLv2+, および GFDL
compat-libtiff3	はい	libtiff
libseccomp	いいえ	LGPLv2
libsane-hpaio	はい	GPLv2+
gvfs-archive	はい	GPLv3 および LGPLv2+
libXfont	いいえ	MIT
fence-agents-apc	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
python-rtplib	いいえ	ASL 2.0
geronimo-jta	いいえ	ASL 2.0
libSM	いいえ	MIT
perl-Locale-Maketext-Simple	いいえ	MIT
librsvg2-devel	はい	LGPLv2+
augeas	はい	LGPLv2+
libiscsi	いいえ	LGPLv2+
clucene-contribs-lib	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
libcurl-devel	はい	MIT
apache-commons-daemon	いいえ	ASL 2.0
librepository	いいえ	LGPLv2
libreoffice-langpack-pt-PT	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, Artistic, および MPLv2.0
hyphen-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
google-noto-sans-lao-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-fonts	はい	ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreport-rhel	いいえ	GPLv2+
hunspell-gv	いいえ	GPL+
device-mapper-multipath-libs	いいえ	GPL+
boost-iostreams	いいえ	Boost, MIT, および Python
hunspell-az	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-mailx	はい	GPLv2+
kernel-tools	はい	GPLv2
tftp	はい	BSD
texlive-sansmath	いいえ	パブリックドメイン
libX11-devel	はい	MIT
freeipmi-bmc-watchdog	はい	GPLv3+
cronie-noanacron	いいえ	MIT, BSD, ISC, および GPLv2+
libreport-anaconda	いいえ	GPLv2+
nautilus-extensions	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
file-libs	いいえ	BSD
lftp	はい	GPLv3+
poppler-utils	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
evince-libs	いいえ	GPLv2+、GPLv3+、 LGPLv2+、MIT、および Afmparse
kde-l10n-Kazakh	いいえ	LGPLv2
sysstat	はい	GPLv2+
harfbuzz	いいえ	MIT
esc	はい	GPL+
gzip	いいえ	GPLv3+ および GFDL
crash-gcore-command	はい	GPLv2
libreoffice-opensymbol-fonts	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libvirt-daemon	いいえ	LGPLv2+
c-ares-devel	はい	MIT
info	いいえ	GPLv3+
nepomuk-core-libs	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
gutenprint	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-nl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
at-spi2-atk	はい	LGPLv2+
ghostscript-cups	はい	AGPLv3+、再配布可能、変更禁 止
iotop	はい	GPLv2+
codemodel	いいえ	CDDL および GPLv2
libreoffice-langpack-xh	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libreoffice-langpack-kn	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
freeglut	いいえ	MIT
	はい	GPLv3+、GPLv2+、ISC、 MIT、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hostname	はい	GPLv2+
festvox-slt-arctic-hts	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
libreoffice-langpack-uk	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
PackageKit-glib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libreoffice-langpack-th	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
poppler-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
libquvi	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-te	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
unzip	はい	BSD
kdenetwork-krdc-libs	いいえ	GPLv2
gnome-online-accounts-devel	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-IPy	いいえ	BSD
hyphen-eu	いいえ	LPPL
kcharselect	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-ss	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libreoffice-langpack-sk	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
cachefilesd	はい	GPLv2
intltool	はい	GPLv2 (例外あり)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-ro	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
isdn4k-utils	はい	GPLv2+、GPL+、MIT、BSD、および zlib
libesmtp	いいえ	LGPLv2+
libmnl	いいえ	LGPLv2+
libref_array	いいえ	LGPLv3+
rhn-client-tools	いいえ	GPLv2
libreoffice-langpack-pa	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
ipmitool	はい	BSD
gsm	いいえ	MIT
nss-softokn-devel	いいえ	MPLv2.0
anaconda-user-help	いいえ	GPLv2+
iptables	はい	GPLv2
hunspell-lt	いいえ	BSD
libreoffice-langpack-nr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hunspell-devel	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-lv	いいえ	LGPLv2+
libguestfs	はい	LGPLv2+
anaconda-core	いいえ	GPLv2+
libmlx4	はい	GPLv2 または BSD
libreoffice-langpack-mr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
pcsc-lite-libs	いいえ	BSD
libreoffice-langpack-ko	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
perl-Module-Signature	いいえ	CC0 および (GPL+ または Artistic)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-hu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
evolution-help	はい	GPLv2+ および GFDL
ksh	はい	EPL
hunspell-da	いいえ	GPLv2+
smc-meera-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
checkpolicy	いいえ	GPLv2
bea-stax	いいえ	ASL 1.1 および ASL 2.0
festival	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
ipa-mincho-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
fence-agents-ilo-ssh	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
mythes-pt	いいえ	GPLv2+
libvirt-snmpp	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-eu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libgdither	いいえ	GPLv2+
sssd-ldap	いいえ	GPLv3+
fence-agents-eps	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libreoffice-langpack-da	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
gpm	はい	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、 GPLv3+、Verbatim、および著作 権のみ
libreoffice-langpack-cy	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
bind-utils	はい	ISC
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autocorr-zh	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libnl3-cli	いいえ	LGPLv2
which	はい	GPLv3

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-om	いいえ	LGPLv3+
apache-commons-pool	いいえ	ASL 2.0
libchamplain-gtk	いいえ	LGPLv2+
texlive-crop	いいえ	LPPL
libjpeg-turbo	はい	IJG
ipa-server	はい	GPLv3+
libcom_err-devel	いいえ	MIT
rpm	はい	GPLv2+
ksysguard-libs	いいえ	GPLv2
ibus-chewing	はい	GPLv2+
ctags-etags	はい	GPLv2+、LGPLv2+、およびパブリックドメイン
autocorr-pl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libreoffice-base	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
evolution-data-server-devel	はい	LGPLv2+
boost-date-time	いいえ	Boost、MIT、および Python
libtool	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および GFDL
PyQt4-devel	はい	(GPLv3 または GPLv2 (例外あ り)) および BSD
librdmacm	はい	GPLv2 または BSD
texlive-luatex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
json-c	いいえ	MIT
libraw1394	いいえ	LGPLv2+
python-tdb	いいえ	LGPLv3+
flac-libs	いいえ	BSD、GPLv2+、および GFDL
libpng12	はい	zlib
pax	はい	BSD
libtasn1	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
kdepim	はい	GPLv2
xorg-x11-fonts-ISO8859-9- 100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリック ドメイン
texlive-dvipng	いいえ	LGPLv2+
libpfm	はい	MIT
OpenIPMI-libs	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
file-roller-nautilus	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libavc1394	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
postgresql-odbc	はい	LGPLv2+
libXi	いいえ	MIT
file	はい	BSD
libxkbfile	いいえ	MIT
evolution-mapi	はい	LGPLv2+
culmus-stamsefarad-clm-fonts	はい	GPLv2
hunspell-kk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
elfutils	はい	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
kernel-tools-libs	いいえ	GPLv2
libnl3	いいえ	LGPLv2
libreoffice-langpack-zh-Hant	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
gnome-shell-extension-apps-menu	いいえ	GPLv2+
qt-x11	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
espeak	いいえ	GPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
odddjob	はい	BSD
libdrm-devel	はい	MIT
libnetfilter_queue	いいえ	GPLv2
snapper	はい	GPLv2
bltk	はい	BSD
hyphen-ta	いいえ	LGPLv3+
gtk2-devel	いいえ	LGPLv2+
libibverbs-utils	はい	GPLv2 または BSD
iwl6000g2b-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libmng	いいえ	zlib
libmlx5	はい	GPLv2 または BSD
cronie-anacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
autocorr-vi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
iwl5150-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libpinyin-data	いいえ	GPLv2+
apr-util	いいえ	ASL 2.0
libmicrohttpd	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Business-ISBN-Data	いいえ	GPL+ または Artistic
glib2-devel	はい	LGPLv2+
seahorse-nautilus	はい	GPLv2+
PackageKit-gstreamer-plugin	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
ipa-admintools	はい	GPLv3+
ark-libs	いいえ	BSD および GPLv2+
libkkc-data	いいえ	GPLv3+
culmus-aharoni-clm-fonts	はい	GPLv2
dropwatch	はい	GPLv2+
NetworkManager	はい	GPLv2+
fros	いいえ	GPLv2+
libkipi	いいえ	GPLv2+
indent	はい	GPLv3+
libkdcrow	いいえ	GPLv2+、LGPLv2、および GPLv3+
libkddb	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
ipa-gothic-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
glibc-utils	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
gettext-common-devel	いいえ	GPLv3+
iwl3160-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
pyOpenSSL	いいえ	ASL 2.0
boost-atomic	いいえ	Boost、MIT、および Python
atlas-sse2	いいえ	BSD
liblouis	いいえ	LGPLv3+
libatomic	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
python-qr-code-core	いいえ	BSD
libipathverbs	はい	GPLv2 または BSD
gnome-boxes	はい	LGPLv2+
akonadi	はい	LGPLv2+
libini_config	いいえ	LGPLv3+
libiec61883	いいえ	LGPLv2+
libXi-devel	はい	MIT
kwallet	はい	GPLv2+
culmus-nachlieli-clm-fonts	はい	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hyphen-it	いいえ	LGPLv2+
kdegraphics-devel	はい	GPLv2
openlmi-software	はい	LGPLv2+
fftw-devel	はい	GPLv2+
emacs-common	いいえ	GPLv3+、GFDL、および BSD
libibcm	はい	GPLv2 または BSD
perl-Carp	いいえ	GPL+ または Artistic
libquadmath	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fence-virt	いいえ	GPLv2+
gnu-free-mono-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
opencryotoki-tpmtok	いいえ	CPL
docbook-simple	いいえ	制限なしで自由に再配布可能
tagsoup	いいえ	ASL 2.0 および (GPLv2+ または AFL)
ibus-typing-booster	はい	GPLv3+
mpitests-openmpi	はい	BSD
texlive-marvosym	いいえ	OFSFLD
gdm	はい	GPLv2+
libusnic_verbs	はい	GPLv2 または BSD
libpath_utils	いいえ	LGPLv3+
kdenetwork-krdc	はい	GPLv2
libgpg-error	いいえ	LGPLv2+
dumpet	はい	GPLv2+
graphviz-tcl	いいえ	EPL
kacst-letter-fonts	はい	GPLv2
libgnat-devel	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
docbook-utils	はい	GPLv2+
libgnat	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
cyrus-sasl-lib	いいえ	BSD (広告あり)
kbd-misc	いいえ	GPLv2+
hunspell-sc	いいえ	AGPLv3+ および GPLv2
liberation-serif-fonts	はい	Liberation
liberation-narrow-fonts	はい	Liberation
gststreamer1-devel	はい	LGPLv2+
libICE	いいえ	MIT
perl-File-Slurp	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Swedish	いいえ	LGPLv2
texlive-pst-3d	いいえ	LPPL
perl-local-lib	いいえ	GPL+ または Artistic
libdhash	いいえ	LGPLv3+
libcxb4	はい	GPLv2 または BSD
compat-libcap1	はい	BSD と同様および LGPL
texlive-xdvi	いいえ	MIT
basesystem	はい	パブリックドメイン
libcmis	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
libcgroup-tools	はい	LGPLv2+
kde-l10n-French	いいえ	LGPLv2
gnome-clocks	はい	GPLv2+
net-snmp-utils	はい	BSD
libcap	いいえ	LGPLv2+
libcanberra	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnome-icon-theme-extras	はい	CC-BY-SA
kdeplasma-addons	はい	GPLv2+
texlive-pstricks	いいえ	LPPL 1.3
latencytop-tui	はい	GPLv2
abrt-addon-python	はい	GPLv2+
libXxf86dga	いいえ	MIT
emacs	はい	GPLv3+
kdf	いいえ	GPLv2+
gnome-shell	はい	GPLv2+
libXrandr	いいえ	MIT
infinipath-psm	いいえ	BSD または GPLv2
edac-utils	はい	GPLv2+
libXmu	はい	MIT
kpartx	いいえ	GPL+
okular	はい	GPLv2
PackageKit-device-rebind	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libXft	いいえ	MIT
texlive-mh	いいえ	LPPL 1.3
xulrunner	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
kde-runtime-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
shared-desktop-ontologies	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
hyphen-mi	いいえ	GPLv3+
tncfhh-utils	いいえ	GPLv2
redhat-release-workstation	いいえ	GPLv2
initial-setup	はい	GPLv2+
dracut-fips-aesni	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
clutter-gtk	いいえ	LGPLv2+
khmeros-siemreap-fonts	はい	LGPLv2+
gnome-python2-bonobo	いいえ	LGPLv2+
latrace	はい	GPLv3+
gstreamer1-plugins-good	はい	LGPLv2+
libuser-python	いいえ	LGPLv2+
libxcb-devel	いいえ	MIT
hsqldb	いいえ	BSD
dcraw	はい	GPLv2+
imsettings-libs	いいえ	LGPLv2+
libevent	いいえ	BSD
coreutils	はい	GPLv3+
libblkid-devel	はい	LGPLv2+
ksnapshot	はい	GPLv2+
gfs2-utils	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
google-noto-serif-fonts	はい	ASL 2.0
binutils-devel	はい	GPLv3+
jakarta-commons-httpclient	いいえ	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
k3b	はい	GPLv2+
ghostscript-fonts	いいえ	GPLv2+、Hershey、MIT、OFL、およびパブリックドメイン
gtk3-devel	はい	LGPLv2+
autocorr-hu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
mod_fcgid	はい	ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kmod-libs	いいえ	LGPLv2+
gnutls	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
cyrus-sasl-plain	はい	BSD (広告あり)
kio_sysinfo	いいえ	GPLv2+
lsscsi	はい	GPLv2+
kcm_touchpad	はい	GPLv2
python-virtualenv	はい	MIT
gtkspell3	いいえ	GPLv2+
evolution-data-server	いいえ	LGPLv2+
redhat-bookmarks	いいえ	GFDL
usbredir	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-hr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libbase	いいえ	LGPLv2
libdbi	いいえ	LGPLv2+
pki-tools	いいえ	GPLv2
kacst-book-fonts	はい	GPLv2
git	はい	GPLv2
gtk-vnc2	いいえ	LGPLv2+
libvncserver	いいえ	GPLv2+
ipa-pgothic-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
regexp	いいえ	ASL 2.0
libXmu-devel	はい	MIT
usermode	いいえ	GPLv2+
expect	はい	パブリックドメイン
kscreen	いいえ	GPLv2 または GPLv3
libXdamage	いいえ	MIT
babl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+
kdenetwork-kopete	いいえ	GPLv2
kde-print-manager	はい	GPLv2+
lcms2	いいえ	MIT
qt3	いいえ	QPL、GPLv2、または GPLv3
kdelibs-devel	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pygtk2-libglade	いいえ	LGPLv2+
bacula-common	いいえ	AGPLv3 (例外あり)
hunspell-ast	いいえ	GPLv3+
amanda	いいえ	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
abrt-java-connector	はい	GPLv2+
easymock2	いいえ	ASL 2.0
kde-l10n-German	いいえ	LGPLv2
texlive-xdvi-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
kde-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
glassfish-fastinfoset	いいえ	ASL 2.0
mpich	はい	MIT
compat-libf2c-34	はい	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
kde-baseapps	はい	GPLv2
dhcp	はい	ISC
perftest	はい	GPLv2 または BSD
kacst-qurn-fonts	はい	GPLv2
gnuplot	はい	gnuplot および MIT
hyphen-hu	いいえ	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kaccessible	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-math	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
kabi-yum-plugins	はい	GPLv2
fontconfig-devel	はい	MIT、パブリックドメイン、およ び UCD
gtk2-imodule-xim	はい	LGPLv2+
hicolor-icon-theme	いいえ	GPL+
cryptsetup-python	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
dyninst	いいえ	LGPLv2+
libusb-devel	はい	LGPLv2+
hunspell-ts	いいえ	LGPLv2+
smc-rachana-fonts	はい	GPLv2+
OpenIPMI-modalias	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
isomd5sum	いいえ	GPLv2+
fence-agents-ipdu	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-quh	いいえ	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-pt-BR	いいえ	CC-BY-SA
doxygen	はい	GPL+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autocorr-hr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
python-decorator	いいえ	BSD
ibutils-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
ibacm	はい	GPLv2 または BSD
hunspell-ky	いいえ	GPLv2+
grub2-tools	いいえ	GPLv3+
pulseaudio-module-x11	はい	LGPLv2+
hyphen-hi	いいえ	LGPLv3+
hyphen-gl	いいえ	GPLv3
bacula-client	はい	AGPLv3 (例外あり)
elinks	はい	GPLv2
fence-agents-bladecenter	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-uk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
ethtool	はい	GPLv2
culmus-fonts-common	いいえ	GPLv2
gimp-data-extras	はい	GPLv2+
hunspell-qu	いいえ	AGPLv3
libibverbs-devel	はい	GPLv2 または BSD
hunspell-is	いいえ	GPLv2+
libhugetlfs	はい	LGPLv2+
evolution-ews	はい	LGPLv2
hunspell-hil	いいえ	GPLv3+
glassfish-jaxb	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
colord-gtk	いいえ	LGPLv2+
brasero-nautilus	はい	GPLv3+
libpwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
convmv	いいえ	GPLv2 または GPLv3
speech-dispatcher-python	いいえ	GPLv2+
dejavu-sans-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
bind-chroot	はい	ISC
hyphen-lt	いいえ	LPPL
glassfish-jaxb-api	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
GConf2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mariadb-libs	いいえ	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD

1.1.3. クライアントエディション

以下の表には、クライアントエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージは、comps グループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
rsh	はい	BSD
lohit-assamese-fonts	はい	OFL
ksh	はい	EPL
texlive-cm-lgc	はい	GPL+
wqy-unibit-fonts	いいえ	GPLv2 (例外あり)
gnome-session	はい	GPLv2+
libocrdma	いいえ	GPLv2 または BSD
python-dns	いいえ	MIT
cmapi-bindings-pywbem	いいえ	BSD
rubystem-bigdecimal	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Chinese	いいえ	LGPLv2
nhn-nanum-gothic-fonts	はい	OFL
hyphen-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
man-pages-ko	いいえ	著作権のみ
xorg-x11-fonts-Type1	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
initscripts	はい	GPLv2 および GPLv2+
libdnet	いいえ	BSD
rasqal	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
man-pages-ru	いいえ	GPL+、BSD、MIT、および GFDL
abrt-addon-pstoreoops	いいえ	GPLv2+
texlive-kpathsea-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
pth	いいえ	LGPLv2+
fence-virt-d-multicast	はい	GPLv2+
libasynccns	いいえ	LGPLv2+
mesa-private-llvm	いいえ	NCSA
zsh	はい	MIT
phonon-backend-gstreamer	はい	LGPLv2+
tcpdump	はい	BSD (広告あり)
lohit-punjabi-fonts	はい	OFL
libreoffice-langpack-th	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
gd	いいえ	MIT
kolourpaint-libs	いいえ	LGPLv2
libselinux-ruby	いいえ	パブリックドメイン
nfs4-acl-tools	はい	BSD
python-rhsm	いいえ	GPLv2
akonadi-mysql	はい	LGPLv2+
diffutils	いいえ	GPLv3+
libtdb	いいえ	LGPLv3+
file-roller	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kernel-debug	いいえ	GPLv2
texlive-multido	いいえ	LPPL
alsa-plugins-pulseaudio	はい	LGPLv2+
kde-l10n-Brazil	いいえ	LGPLv2
hunspell-pl	いいえ	LGPLv2+、GPL+、MPLv1.1、 または CC-BY-SA
libestr	いいえ	LGPLv2+
mesa-libxatracker	いいえ	MIT
libnetfilter_queue	いいえ	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	はい	GPLv2
device-mapper-libs	いいえ	LGPLv2
yajl	いいえ	ISC
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ncompress	はい	パブリックドメイン
webkitgtk3	いいえ	LGPLv2+ および BSD
ttmkfdir	いいえ	LGPLv2+
libocrdma-static	いいえ	GPLv2 または BSD
man-pages-cs	いいえ	GPLv2、GPLv3、および BSD
hunspell-pa	いいえ	GPLv2+
sane-backends-drivers-scanners	はい	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、 およびパブリックドメイン
perl-PathTools	いいえ	(GPL+ または Artistic) および BSD
libssh2	いいえ	BSD
wodim	はい	GPLv2
libchewing	いいえ	LGPLv2+
mythes-lv	いいえ	LGPLv2+
ModemManager	はい	GPLv2+
xorg-x11-drv-mouse	はい	MIT
mailcap	いいえ	パブリックドメインおよび MIT
nss_compat_ossl	いいえ	MIT
rhino	いいえ	MPLv2.0
atkmm	いいえ	LGPLv2+
hyphen-mr	いいえ	LGPLv3+
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
kdegraphics-thumbnailers	はい	GPLv2+
openssh-clients	はい	BSD
marisa	いいえ	BSD または LGPL
libteam	いいえ	LGPLv2+
phonon	いいえ	LGPLv2+
systemd-libs	いいえ	LGPLv2+ および MIT
pcsc-lite	いいえ	BSD
libreoffice-pdfimport	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
log4cxx	いいえ	ASL 2.0
sss-client	はい	LGPLv3+
vino	はい	GPLv2+
efax	はい	GPLv2+
dejavu-sans-mono-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
audit-libs-python	いいえ	LGPLv2+
Ruby	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
rubygem-psych	いいえ	MIT
libsss_nss_idmap	いいえ	LGPLv3+
gvfs-fuse	はい	GPLv3 および LGPLv2+
kdepim-runtime-libs	いいえ	GPLv2
hunspell-eu	いいえ	GPLv2
pyatspi	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
rsyslog-relp	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
sox	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
libwps	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
xcb-util-keysyms	いいえ	MIT
linuxconsoletools	いいえ	GPLv2+
obex-data-server	いいえ	GPLv2+
java-1.6.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
docbook-utils-pdf	はい	GPL+
kacst-poster-fonts	はい	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pam_krb5	はい	BSD または LGPLv2+
libexttextcat	いいえ	BSD
systemd-python	いいえ	LGPLv2+
gnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
autocorr-pt	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libtiff	いいえ	libtiff
gnutls-dane	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gtkmm24	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ko	いいえ	MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2
libwnck3	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ta	いいえ	GPLv2+
libXext	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-tr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
python-ldap	いいえ	Python
opencs	いいえ	ASL 2.0
kiconedit	はい	GPLv2+
man-pages-overrides	はい	GPL+、GPLv2+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
libreoffice-langpack-sr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hunspell-haw	いいえ	GPLv2+
mythes-mi	いいえ	パブリックドメイン
stunnel	はい	GPLv2
openlmi-realm	はい	LGPLv2+
xmlrpc-c	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
pygobject3-base	いいえ	LGPLv2+ および MIT
konkretcmpi	いいえ	MIT
uidd	はい	GPLv2
slang	いいえ	GPLv2+
libplist	いいえ	LGPLv2+
texlive-chngcnc	いいえ	LPPL
konsole	はい	GPLv2 および GFDL
perl-Net-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
autocorr-ro	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
attica	いいえ	LGPLv2+
keyutils	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
poppler-glib	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
sssd-proxy	いいえ	GPLv3+
rubym-gem-json	いいえ	Ruby または GPLv2
bind-libs-lite	いいえ	ISC
grep	いいえ	GPLv3+
hyphen-pa	いいえ	LGPLv3+
hunspell-fa	いいえ	GPLv2+
pciutils	はい	GPLv2+
fprintd-pam	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kdepim-runtime	いいえ	GPLv2
rpm-build	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Norwegian-Nynorsk	いいえ	LGPLv2
dmidecode	いいえ	GPLv2+
chrony	はい	GPLv2
lohit-marathi-fonts	はい	OFL
libsamplerate	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
parted	はい	GPLv3+
mokutil	いいえ	BSD
hyphen-el	いいえ	LGPLv2+
libsigc++20	いいえ	LGPLv2+
texlive-ucs	いいえ	LPPL 1.3
libgomp	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libgfortran	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libreoffice-wiki-publisher	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
perl-autodie	いいえ	GPL+ または Artistic
libitm	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
openlmi-python-providers	いいえ	LGPLv2+
stix-math-fonts	いいえ	OFL
cyrus-sasl-gssapi	いいえ	BSD (広告あり)
kde-l10n-Ukrainian	いいえ	LGPLv2
java-1.7.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、 GPLv2、GPLv2 (例外あり)、 LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、 MPLv1.1、パブリックドメイン、 および W3C
polkit-qt	いいえ	GPLv2+
libiec61883	いいえ	LGPLv2+
texlive-times	いいえ	GPL+
harfbuzz-icu	いいえ	MIT
dvgrab	はい	GPLv2+
autocorr-nl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
perl-threads-shared	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	いいえ	CC-BY-SA
perl-Class-Singleton	いいえ	GPL+ または Artistic
libreoffice-langpack-el	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hunspell-tl	いいえ	GPLv2+
kernel-debug-devel	いいえ	GPLv2
wavpack	いいえ	BSD
libvirt-client	はい	LGPLv2+
gstreamer-tools	いいえ	LGPLv2+
libwacom-data	いいえ	MIT
subscription-manager-firstboot	はい	GPLv2
gnome-menus	いいえ	LGPLv2+
kgpg	はい	GPLv2+
mcstrans	いいえ	GPL+
perl-XML-NamespaceSupport	いいえ	GPL+ または Artistic
libsepol	いいえ	LGPLv2+
perl-ExtUtils-ParseXS	いいえ	GPL+ または Artistic
qt-mysql	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
libgpod	いいえ	LGPLv2+
memtest86+	はい	GPLv2
imsettings	いいえ	LGPLv2+
hunspell-wa	いいえ	LGPLv2+
hyphen	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
libXp	はい	MIT
kdeutils-minimal	はい	GPLv2
hunspell-gl	いいえ	GPLv2
perl-XML-Dumper	はい	GPL+ または Artistic
texlive-helvetic	いいえ	GPL+
lvm2-libs	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
firefox	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
hunspell-lv	いいえ	LGPLv2+
hunspell-kn	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
perl-homedir	はい	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autocorr-en	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hunspell-mai	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
highlight	いいえ	GPLv3
libvirt-daemon-config-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
autocorr-it	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libreoffice-langpack-sv	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
sudo	はい	ISC
iwl7260-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
ppp	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
spice-glib	いいえ	LGPLv2+
cim-schema	いいえ	DMTF
texlive-palatino	いいえ	GPL+
libbluedevil	いいえ	LGPLv2+
gamin	いいえ	LGPLv2
thai-scalable-tlwgmono-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
bluez-libs	いいえ	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	いいえ	CC-BY-SA
hunspell-en-US	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
gnome-tweak-tool	はい	GPLv3
dragon	はい	(GPLv2 または GPLv3) および GFDL
libnfnetwork	いいえ	GPLv2+
cpp	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
sip	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autocorr-ja	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
pm-utils	はい	GPLv2
grub2	はい	GPLv3+
hyphen-uk	いいえ	GPLv2+
libmatchbox	いいえ	LGPLv2+
libfreehand	いいえ	MPLv2.0
javapackages-tools	いいえ	BSD
hyphen-mn	いいえ	LPPL
boost-system	いいえ	Boost、MIT、および Python
paps	はい	LGPLv2+
festival-freebsoft-utils	いいえ	GPLv2+
gnome-system-log	はい	GPLv2+ および GFDL
opencryptoki	はい	CPL
fetchmail	はい	GPL+ およびパブリックドメイン
gvfs-afp	はい	GPLv3 および LGPLv2+
hyphen-sr	いいえ	LGPLv3
hunspell-zu	いいえ	GPLv3+
perl-Date-Manip	はい	GPL+ または Artistic
google-noto-sans-fonts	はい	ASL 2.0
pinentry-qt4	いいえ	GPLv2 または GPLv3
abrt	いいえ	GPLv2+
libreoffice-langpack-zu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
lksctp-tools	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、および MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Package-DeprecationManager	いいえ	Artistic 2.0
libiodbc	いいえ	LGPLv2 または BSD
hunspell-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
libsndfile	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
xml-commons-apis	いいえ	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
zip	はい	BSD
dnssec-trigger	はい	BSD
libopenraw	いいえ	LGPLv3+
ipxe-roms-qemu	いいえ	GPLv2 および BSD
glib2	いいえ	LGPLv2+
texlive-pdftpages	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-fr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
iptables-services	いいえ	GPLv2
NetworkManager-libnm	いいえ	GPLv2+
hunspell-xh	いいえ	LGPLv2+
libsane-hpaio	はい	GPLv2+
libogg	いいえ	BSD
libical	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
mythes-fr	いいえ	LGPLv2+
latencytop	はい	GPLv2
hunspell-cy	いいえ	GPL+
libreport-plugin-rhtsupport	いいえ	GPLv2+
libgusb	いいえ	LGPLv2+
cairo-gobject	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
openscap-python	いいえ	LGPLv2+
cups-filesystem	いいえ	GPLv2
libmnl	いいえ	LGPLv2+
kacst-fonts-common	いいえ	GPLv2
ntp	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
libreoffice-langpack-nn	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
google-noto-sans-tamil-fonts	はい	ASL 2.0
orc	いいえ	BSD
inkscape	はい	GPLv2+
	はい	GPLv3+、GPLv2+、ISC、MIT、およびパブリックドメイン
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	いいえ	CC-BY-SA
libreoffice-langpack-da	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
sblim-indication_helper	はい	CPL
libtar	いいえ	MIT
gdbm-devel	いいえ	GPLv3+
perl-Bit-Vector	いいえ	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
hunspell-is	いいえ	GPLv2+
perl-HTTP-Cookies	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ftp	はい	BSD (広告あり)
ibus	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Croatian	いいえ	LGPLv2
kde-l10n-Icelandic	いいえ	LGPLv2
glibc-headers	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
qemu-img	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
man-pages-zh-CN	いいえ	GFDL
hunspell-ak	いいえ	LGPLv3
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gvfs	いいえ	GPLv3 および LGPLv2+
texlive-marginnote	いいえ	LPPL
kacst-one-fonts	はい	GPLv2
cdparanoia-libs	いいえ	LGPLv2
gnome-bluetooth-libs	いいえ	LGPLv2+
libstoragemgmt-targetd-plugin	はい	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-network	いいえ	LGPLv2+
python-meh-gui	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	いいえ	GPLv2+
libraw1394	いいえ	LGPLv2+
kdenetwork-kget-libs	いいえ	GPLv2
gmp	いいえ	LGPLv3+ または GPLv2+
net-snmp	はい	BSD
gnome-shell-extension-alternate-tab	いいえ	GPLv2+
unixODBC	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gupnp	いいえ	LGPLv2+
abrt-tui	いいえ	GPLv2+
okular-libs	いいえ	GPLv2
totem-pl-parser	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-gdm-hooks	いいえ	LGPLv2+
dracut-config-rescue	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
mesa-libEGL	いいえ	MIT
libetonyek	いいえ	MPLv2.0
PackageKit	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libiptcdata	いいえ	LGPLv2+
autocorr-ga	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
jansson	いいえ	MIT
python-ipaddr	いいえ	ASL 2.0
kdeplasma-addons	はい	GPLv2+
abrt-desktop	はい	GPLv2+
bluez	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-hu	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
kernel-devel	いいえ	GPLv2
kdeaccessibility	はい	GPLv2
lldpad	はい	GPLv2
ghostscript-chinese	はい	GPLv2+
hunspell-dsb	いいえ	GPLv2+
gdb-gdbserver	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2 (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
libcap-ng	いいえ	LGPLv2+
python-pycurl	いいえ	LGPLv2+ または MIT
checkpolicy	いいえ	GPLv2
autocorr-sr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, Artistic, および MPLv2.0
hunspell-so	いいえ	GPLv2+
texlive-tex	いいえ	Knuth
rubygem-bundler	はい	MIT
fence-virt-d-libvirt	はい	GPLv2+
openlmi-tools	はい	GPLv2+
libcom_err	いいえ	MIT
matchbox-window-manager	いいえ	GPLv2+
google-noto-serif-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libtalloc	いいえ	LGPLv3+
tcp_wrappers-libs	いいえ	BSD
xorg-x11-fonts-100dpi	はい	MIT, Lucida, およびパブリックドメイン
lzo	いいえ	GPLv2+
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	はい	GPLv2
mariadb	いいえ	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, BSD
hunspell-fy	いいえ	LGPLv2+
hplip-libs	いいえ	GPLv2+ および MIT
iprutils	はい	CPL
hunspell-cv	いいえ	LGPLv2+
openlmi	はい	LGPLv2+
mesa-libGLU	いいえ	MIT
crash-trace-command	はい	GPLv2
setroubleshoot	はい	GPLv2+
smc-anjalioldlipi-fonts	はい	GPL+
neon	いいえ	LGPLv2+
libsoup	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnome-icon-theme	はい	GPL+
thunderbird	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
texlive-float	いいえ	LPPL
ImageMagick	はい	ImageMagick
libreoffice-langpack-es	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libseccomp	いいえ	LGPLv2
libstoragegmt-python	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	いいえ	CC-BY-SA
sg3_utils	はい	GPLv2+ および BSD
dmraid-events	いいえ	GPLv2+
binutils	いいえ	GPLv3+
python-dateutil	いいえ	Python
java-1.7.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
libreoffice-langpack-cy	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libgweather	いいえ	GPLv2+
hyphen-en	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
librados2	いいえ	LGPL-2.0
libxklavier	いいえ	LGPLv2+
texlive-dvipdfm-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
perl-Authen-SASL	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-German	いいえ	LGPLv2
perl-Exporter	いいえ	GPL+ または Artistic
autocorr-sk	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libgxs	いいえ	LGPLv2+
texlive-pst-eps	いいえ	LPPL
cairomm	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gsl	いいえ	GPLv3 and GFDL and BSD
xorg-x11-drv-keyboard	はい	MIT
perl-IO-Socket-INET6	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-ber	いいえ	GPL+, LGPLv2+, または MPLv1.1
texlive-makeindex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
apache-commons-codec	いいえ	ASL 2.0
jasper-libs	いいえ	JasPer
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libavc1394	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-texlive.infra-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
hunspell-nds	いいえ	GPLv2+
libreoffice-impress	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
rsyslog	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
gtkspell	いいえ	GPLv2+
kde-l10n	いいえ	LGPLv2
iw	いいえ	ISC
khmeros-handwritten-fonts	はい	LGPLv2+
libfontenc	いいえ	MIT
libotf	いいえ	LGPLv2+
perl-ExtUtils-Manifest	いいえ	GPL+ または Artistic
cryptsetup-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gconf-editor	はい	GPLv2+ および GFDL
libvirt-gobject	いいえ	LGPLv2+
dconf-editor	はい	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
media-player-info	いいえ	BSD
hunspell-nso	いいえ	LGPLv2+
system-config-keyboard	いいえ	GPLv2+
libieee1284	いいえ	GPLv2+
perl-Pod-Checker	いいえ	GPL+ または Artistic
certmonger	はい	GPLv3+
ncurses-base	いいえ	MIT
libgnome	いいえ	LGPLv2+
gnome-initial-setup	はい	GPLv2+
libspectre	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mythes-uk	いいえ	(GPLv2+ または LGPLv2+)、 (GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1) および GPLv2+
perl-Compress-Raw-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-as	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
mythes-sk	いいえ	MIT
evolution-mapi	はい	LGPLv2+
gubbi-fonts	はい	OFL
gnutls-utils	いいえ	GPLv3+
wvdial	はい	LGPLv2+
hunspell-th	いいえ	LGPLv2+
kate-part	いいえ	LGPLv2
cracklib	いいえ	LGPLv2+
mythes-ca	いいえ	GPL+
mesa-dri-drivers	はい	MIT
libXScrnSaver	いいえ	MIT
python-kitchen	いいえ	LGPLv2+
rarian	いいえ	LGPLv2+
mlocate	はい	GPLv2
redhat-upgrade-dracut- plymouth	いいえ	GPLv2+
rpm-python	いいえ	GPLv2+
mythes-ga	いいえ	GFDL
device-mapper-multipath	はい	GPL+
texlive-luaotfload-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
targetcli	はい	ASL 2.0
kde-l10n-British	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-si	いいえ	GPLv2+
hunspell-bn	いいえ	GPLv2+
augeas-libs	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Bosnian	いいえ	LGPLv2
speex	いいえ	BSD
libarchive	いいえ	BSD
xorg-x11-server-Xephyr	いいえ	MIT
kde-l10n-Chinese-Traditional	いいえ	LGPLv2
libreoffice-langpack-pl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
texlive-avantgar	いいえ	GPL+
rhnlb	いいえ	GPLv2
realmd	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libimobiledevice	いいえ	LGPLv2+
blas	いいえ	BSD
apr-util	いいえ	ASL 2.0
hyphen-hi	いいえ	LGPLv3+
firstboot	はい	GPLv2+
alsa-utils	はい	GPLv2+
mousetweaks	はい	GPLv3 および GFDL
hunspell-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
util-linux	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
khmeros-bokor-fonts	はい	LGPLv2+
texlive-soul	いいえ	LPPL
texlive-currfile	いいえ	LPPL 1.3
kacst-pen-fonts	はい	GPLv2
cifs-utils	はい	GPLv3
libbonoboui	いいえ	LGPLv2+
perl-Params-Validate	いいえ	Artistic 2.0
hunspell-ml	いいえ	GPLv3+
hplip-gui	はい	BSD
python-netaddr	いいえ	BSD
texlive-pst-plot	いいえ	LPPL
mozjs17	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
kde-l10n-Romanian	いいえ	LGPLv2
kexec-tools	はい	GPLv2
sblim-sfcb	はい	EPL
kde-runtime	はい	LGPLv2+ および GPLv2+
cracklib-dicts	いいえ	LGPLv2+
systemd	はい	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
texlive-booktabs	いいえ	GPL+
hyphen-sv	いいえ	LGPLv2+ または GPLv2+
perl-SNMP_Session	いいえ	Artistic 2.0
java-1.8.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
malaga-suomi-voikko	いいえ	GPLv2+
perl-IPC-Cmd	いいえ	GPL+ または Artistic
nano	はい	GPLv3+
kde-l10n-Farsi	いいえ	LGPLv2
libksane	いいえ	LGPLv2+
libmpcdec	いいえ	BSD
dracut-network	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-HTML-Format	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-mt	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	いいえ	CC-BY-SA
hplip	はい	GPLv2+ および MIT
system-config-users	はい	GPLv2+
texlive-tipa	いいえ	LPPL
gststreamer1	いいえ	LGPLv2+
hunspell-te	いいえ	GPL+
libreoffice-langpack-kk	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
json-glib	いいえ	LGPLv2+
ipa-pmincho-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
openlmi-powermanagement	はい	LGPLv2+
keyutils-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libreoffice-langpack-sk	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
cyrus-sasl-md5	いいえ	BSD (広告あり)
dhcp-libs	いいえ	ISC
gnome-disk-utility	はい	GPLv2+
culmus-ellinia-clm-fonts	はい	GPLv2
autocorr-sv	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	はい	ASL 2.0
python-pillow	いいえ	MIT
hunspell-ve	いいえ	LGPLv2+
perl-Module-CoreList	いいえ	GPL+ または Artistic
enscript	はい	GPLv3+
efivar-libs	いいえ	LGPLv2.1
fipscheck	いいえ	BSD
iwl6000g2b-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
crontabs	はい	パブリックドメインおよび GPLv2
libtheora	いいえ	BSD
plymouth-scripts	いいえ	GPLv2+
gnome-getting-started-docs-pl	いいえ	CC-BY-SA
SDL	いいえ	LGPLv2+
ncurses	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-writer	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
redhat-indexhtml	はい	配布可能
ca-certificates	いいえ	パブリックドメイン
perl-Package-Stash-XS	いいえ	GPL+ または Artistic
librsvg2-tools	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Interlingua	いいえ	LGPLv2
pentaho-reporting-flow-engine	いいえ	LGPLv2+
firewalld	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-ml	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
netlabel_tools	はい	GPLv2
kde-plasma-networkmanagement-libs	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
ibus-table	はい	LGPLv2+
ModemManager-glib	いいえ	GPLv2+
gjs	いいえ	MIT および (MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+)
sbc	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
kacst-title-fonts	はい	GPLv2
gnome-shell-extension-places-menu	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hyphen-nl	いいえ	GPLv2
python-pyudev	いいえ	LGPLv2+
kmix	はい	GPLv2+ および GFDL
libreoffice-langpack-en	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libreoffice-langpack-ss	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libkscreen	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-drv-nouveau	いいえ	MIT
perl-Data-Dumper	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
iok	はい	GPLv2+
rusers-server	はい	BSD
perl-ExtUtils-CBuilder	いいえ	GPL+ または Artistic
nhn-nanum-fonts-common	いいえ	OFL
hunspell-gd	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
libmtp	いいえ	LGPLv2+
mtools	はい	GPLv3+
bind-libs	いいえ	ISC
libreoffice-langpack-pt-BR	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
opus	いいえ	BSD
hunspell-uz	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Sinhala	いいえ	LGPLv2
gcc	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libgnomekbd	いいえ	LGPLv2+
libusb	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ur	いいえ	LGPLv2+
libdb-utils	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-ja-JP	いいえ	CC-BY-SA
vlgothic-p-fonts	はい	mplus および BSD
perl-Archive-Extract	いいえ	GPL+ または Artistic
rpcbind	いいえ	BSD
libreoffice-langpack-pa	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
selinux-policy	いいえ	GPLv2+
pyxattr	いいえ	LGPLv2+
google-crosextra-carlito-fonts	はい	OFL
xchat	はい	GPLv2+
libgcrypt	いいえ	LGPLv2+
dracut-fips	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-geometry	いいえ	LPPL
libreoffice-draw	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gpm-libs	いいえ	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
dhcp-common	いいえ	ISC
tar	はい	GPLv3+
libreoffice-langpack-af	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
acpid	はい	GPLv2+
sysvinit-tools	いいえ	GPLv2+
sac	いいえ	W3C
nss-tools	いいえ	MPLv2.0
abrt-libs	いいえ	GPLv2+
libXxf86vm	いいえ	MIT
kde-plasma-networkmanagement	はい	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
perl-DateTime-Locale	はい	(GPL+ または Artistic) および MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
telnet	はい	BSD
rpm-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
gnome-icon-theme-extras	はい	CC-BY-SA
libmspub	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
culmus-miriam-mono-clm-fonts	はい	GPLv2
vemana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
perl-version	いいえ	GPL+ または Artistic
ebtables	はい	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	いいえ	CC-BY-SA
libreoffice-ogltrans	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libedit	いいえ	BSD
kde-l10n-Bulgarian	いいえ	LGPLv2
nafees-web-naskh-fonts	はい	Bitstream Vera
libreoffice-base	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hyphen-es	いいえ	LGPLv2+
libmusicbrainz	いいえ	LGPLv2+
hunspell-en	はい	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
pygpgme	いいえ	LGPLv2+
libdmx	いいえ	MIT
man-db	はい	GPLv2+ および GPLv3+
texlive-tetex-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
python-configobj	いいえ	BSD
librbd1	いいえ	LGPL-2.0
hunspell-hy	いいえ	GPLv2+
x3270	いいえ	BSD
ypbind	はい	GPLv2
vim-enhanced	はい	Vim
rtkit	いいえ	GPLv3+ および BSD
libstoragegmt-smis-plugin	はい	LGPLv2+
kde-l10n-Greek	いいえ	LGPLv2
hunspell-he	いいえ	AGPLv3
perl-Pod-Perldoc	いいえ	GPL+ または Artistic
man-pages-ja	いいえ	制限なしで自由に再配布可能
arptables	はい	GPLv2+
texlive-pxfonts	いいえ	GPL+
perl-String-ShellQuote	いいえ	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+
libqmi	いいえ	LGPLv2+
perl-IO-stringy	いいえ	GPL+ または Artistic
flex	いいえ	BSD および LGPLv2+
postfix	はい	IBM および GPLv2+
dnsmasq	いいえ	GPLv2
hyphen-ml	いいえ	LGPLv3+
gnome-getting-started-docs-pt_BR	いいえ	CC-BY-SA
mesa-libGL	いいえ	MIT
libxml2-python	いいえ	MIT
emacs-gnuplot	はい	gnuplot および MIT
libreoffice-langpack-ga	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, Artistic, および MPLv2.0
perl-macros	いいえ	GPL+ または Artistic
ibus-hangul	はい	GPLv2+
texlive-pst-math	いいえ	LPPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xmlto-tex	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autofs	はい	GPLv2+
perl-Archive-Zip	いいえ	GPL+ または Artistic
khmeros-base-fonts	はい	LGPLv2+
libreoffice-langpack-gu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
NetworkManager-adsl	はい	GPLv2+
kde-l10n-Polish	いいえ	LGPLv2
perl-Net-HTTP	いいえ	GPL+ または Artistic
rubygem-rdoc	いいえ	GPLv2、Ruby、および MIT
hunspell-sw	いいえ	LGPLv2+
libsexy	いいえ	LGPLv2+
texlive-pslatex	いいえ	LPPL
lockdev	いいえ	LGPLv2
texlive-oberdiek	いいえ	LPPL
ibus-gtk2	はい	LGPLv2+
libusal	いいえ	GPLv2
libproxy	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-bg	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hyphen-sl	いいえ	LGPLv2+
im-chooser	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ptlib	いいえ	MPLv1.0
opencryptoki-swtok	いいえ	CPL
hunspell-km	いいえ	GPLv3
gnome-getting-started-docs-de	いいえ	CC-BY-SA
dcraw	はい	GPLv2+
gvnc	いいえ	LGPLv2+
python-requests	いいえ	ASL 2.0
sssd-libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
glibmm24	いいえ	LGPLv2+
openlmi-software-doc	はい	LGPLv2+
man-pages-it	いいえ	GPL+、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、GPLv3+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
redhat-menus	いいえ	GPL+
festival-lib	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
open-sans-fonts	はい	ASL 2.0
cyrus-sasl	いいえ	BSD (広告あり)
gsettings-desktop-schemas	いいえ	LGPLv2+
kacst-farsi-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
autocorr-es	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
autocorr-fa	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
sblim-sfcc	いいえ	EPL
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
compat-glibc-headers	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
kacst-screen-fonts	はい	GPLv2
virt-who	はい	GPLv2+
polycoreutils-devel	いいえ	GPLv2
gnome-getting-started-docs	はい	CC-BY-SA
amanda-libs	いいえ	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
gnome-packagekit	はい	GPLv2+
gtkspell3	いいえ	GPLv2+
perl-Module-Implementation	いいえ	Artistic 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
brasero	はい	GPLv3+
gnome-font-viewer	はい	GPLv2+
python-rados	いいえ	LGPL-2.0
atk	いいえ	LGPLv2+
frei0r-plugins	いいえ	GPLv2+
google-noto-sans-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
sssd-ipa	いいえ	GPLv3+
kdepimlibs	いいえ	LGPLv2+
thai-scalable-sawasdee-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
libXtst	いいえ	MIT
libX11	いいえ	MIT
libxslt	いいえ	MIT
atlas-sse3	いいえ	BSD
hunspell-sc	いいえ	AGPLv3+ および GPLv2
NetworkManager-tui	はい	GPLv2+
nm-connection-editor	はい	GPLv2+
hyphen-ru	いいえ	LGPLv2+
texlive-fancyhdr	いいえ	LPPL
hyphen-cs	いいえ	GPL+
fcoe-utils	はい	GPLv2
bpg-glaho-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
docbook5-style-xsl	はい	MIT および MPLv1.1

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-volume_key	はい	GPLv2
libblkid	いいえ	LGPLv2+
yum-langpacks	はい	GPLv2+
lohit-telugu-fonts	はい	OFL
libreoffice-langpack-It	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
sssd-krb5	いいえ	GPLv3+
libreoffice-langpack-br	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
ark	はい	GPLv2+
hunspell-am	いいえ	GPL+
xorg-x11-drv-vesa	いいえ	MIT
perl-HTML-Tagset	いいえ	GPL+ または Artistic
ksysguard	はい	GPLv2
authconfig	はい	GPLv2+
texlive-psfrag	いいえ	psfrag
emacs-auctex	はい	GPLv3+ および GFDL
libstoragegmt	はい	LGPLv2+
rubygem-net-http-persistent	いいえ	MIT
libvirt-java	はい	MIT
perl-Module-Metadata	いいえ	GPL+ または Artistic
openscap-scanner	いいえ	LGPLv2+
libgpg-error	いいえ	LGPLv2+
xfspgms	はい	GPL+ および LGPLv2+
kde-l10n-Galician	いいえ	LGPLv2
net-snmp-agent-libs	いいえ	BSD
kacst-digital-fonts	はい	GPLv2
kde-l10n-Uyghur	いいえ	LGPLv2
texlive-txfonts	いいえ	GPL+
gnome-keyring-pam	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hyphen-fr	いいえ	LGPLv2+
kacst-titl-el-fonts	はい	GPLv2
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-zh-CN	いいえ	CC-BY-SA
yum-plugin-aliases	はい	GPLv2+
libXres	いいえ	MIT
libXt	いいえ	MIT
hunspell-st	いいえ	LGPLv2+
libntlm	いいえ	LGPLv2+
libsecret	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libunistring	いいえ	LGPLv3+
perl-XML-Filter-BufferText	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-dvips	いいえ	GPL+
numactl-libs	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
libgnomeui	いいえ	LGPLv2+
plymouth-plugin-two-step	いいえ	GPLv2+
gvfs-smb	はい	GPLv3 および LGPLv2+
libglade2	いいえ	LGPLv2+
libpng	いいえ	zlib
enchant	いいえ	LGPLv2+
libstdc++	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
perl-Crypt-SSLeay	はい	GPL+ または Artistic
rwho	はい	BSD および GPL+
xorg-x11-server-common	いいえ	MIT
libgdata	いいえ	LGPLv2+
gdm-libs	いいえ	GPLv2+
gc	いいえ	BSD
bzip2-libs	いいえ	BSD
icoutils	いいえ	GPLv3+
libvisio	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
libreoffice-langpack-et	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、お よび MPLv2.0
perl-XML-XPath	いいえ	GPL+ または Artistic
squashfs-tools	はい	GPLv2+
bc	はい	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	いいえ	GPLv2+
sblim-cmpi-sysfs	はい	EPL
iwl3945-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libmusicbrainz5	いいえ	LGPLv2
liberation-mono-fonts	はい	Liberation
colord-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
alsa-tools-firmware	いいえ	GPLv2+
perl-List-MoreUtils	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-tet	いいえ	GPLv2+
openlmi-tools-doc	はい	GPLv2+
libhangul	いいえ	LGPLv2+
hyphen-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
texlive-powerdot	いいえ	LPPL 1.3
kde-baseapps-libs	いいえ	GPLv2
pyusb	いいえ	BSD
texlive-courier	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kdenetwork-kget	はい	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libgtop2	いいえ	GPLv2+
ypserv	はい	GPLv2
kde-l10n-Italian	いいえ	LGPLv2
system-config-users-docs	はい	GPLv2+
dyninst	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ne	いいえ	LGPLv2
gnome-system-monitor	はい	GPLv2+
dstat	はい	GPLv2
spice-server	いいえ	LGPLv2+
bash	はい	GPLv3+
perl	はい	(GPL+ または Artistic)、 (GPLv2+ または Artistic)、著作 権のみ、MIT、パブリックドメイ ン、および UCD
libselenium-python	いいえ	パブリックドメイン
autocorr-mn	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
hunspell-se	いいえ	GPLv3
libgdither	いいえ	GPLv2+
google-noto-sans-hebrew- fonts	はい	ASL 2.0
adcli	はい	LGPLv2+
lapack	いいえ	BSD
glade-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
autocorr-fr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
freerdp	はい	ASL 2.0
python-pwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
texlive-fancyvrb	いいえ	LPPL
khmeros-battambang-fonts	はい	LGPLv2+
krb5-pkinit	はい	MIT
glusterfs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
perl-CPAN-Meta-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
geoclue	いいえ	LGPLv2
hivex	いいえ	LGPLv2
pytalloc	いいえ	LGPLv3+
plymouth-theme-charge	いいえ	GPLv2+
perl-Package-Stash	いいえ	GPL+ または Artistic
libcanberra-gtk2	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-emailmerge	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
texlive-dvips-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
iwl100-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
hunspell-sk	いいえ	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
libreoffice-langpack-ru	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
langtable-data	いいえ	GPLv3+ および MIT
dconf	はい	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
libdvdread	いいえ	GPLv2+
perl-DateTime	はい	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)
libcap	いいえ	LGPLv2+
hunspell-fj	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
ImageMagick-c++	いいえ	ImageMagick
brasero-libs	いいえ	GPLv3+
libcryptui	いいえ	LGPLv2+
m2crypto	いいえ	MIT
texlive-l3packages	いいえ	LPPL 1.3
xcb-util	いいえ	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
avalon-framework	いいえ	ASL 2.0
libXevie	いいえ	MIT
python	いいえ	Python
texlive-memoir	いいえ	LPPL
libverto-tevent	いいえ	MIT
perl-DBIx-Simple	いいえ	パブリックドメイン
docbook-style-xsl	はい	DMIT
polycoreutils-gui	はい	GPLv2
libnotify	いいえ	LGPLv2+
polycoreutils-python	いいえ	GPLv2
kdepimlibs-akonadi	いいえ	LGPLv2+
libXrender	いいえ	MIT
perl-CPANPLUS	いいえ	GPL+ または Artistic
expat	いいえ	MIT
hyphen-grc	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hpijs	はい	BSD
bridge-utils	はい	GPLv2+
gwenview-libs	いいえ	IJG、LGPLv2+、GPLv2+、および LGPLv2 または LGPLv3
netpbm-progs	はい	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
gnu-free-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
hyphen-ku	いいえ	LGPLv2+
smc-dyuthi-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
libsmbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
mesa-filesystem	いいえ	MIT
libutempter	いいえ	LGPLv2+
kbd	はい	GPLv2+
librelp	いいえ	GPLv3+
elinks	はい	GPLv2
vim-minimal	はい	Vim
gvfs-gphoto2	はい	GPLv3 および LGPLv2+
libreswan	はい	GPLv2
hunspell-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
texlive-jadetex	いいえ	MIT
libXau	いいえ	MIT
libpinyin	いいえ	GPLv2+
liblayout	いいえ	LGPLv2+ および UCD
hunspell	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
kacst-art-fonts	はい	GPLv2
perl-B-Lint	いいえ	GPL+ または Artistic
compat-libgfortran-41	はい	GPLv2+ (例外あり)
python-urlgrabber	いいえ	LGPLv2+
perl-DateTime-Format-DateParse	はい	GPL+ または Artistic
biosdevname	はい	GPLv2
libdaemon	いいえ	LGPLv2+
newt	いいえ	LGPLv2
thai-scalable-purisa-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
gnome-terminal	はい	GPLv3+ および GFDL
startup-notification	いいえ	LGPLv2
pytz	いいえ	MIT
kaccessible	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fontconfig	いいえ	MIT、パブリックドメイン、および UCD
qemu-kvm-common	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
nautilus	はい	GPLv2+
zlib	いいえ	zlib および Boost
mythes-ne	いいえ	LGPLv2
hunspell-hi	いいえ	GPLv2+
hyphen-cy	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hyphen-fo	いいえ	GPL+
libmbim	いいえ	LGPLv2+
libnetfilter_conntrack	いいえ	GPLv2+
plymouth	はい	GPLv2+
libcdr	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
xkeyboard-config	いいえ	MIT
xcb-util-image	いいえ	MIT
docbook-style-dsssl	いいえ	DMIT
crda	はい	ISC
texlive-textcase	いいえ	LPPL
libmpc	いいえ	LGPLv3+ および GFDL
evince-dvi	はい	GPLv2+、GPLv3+、 LGPLv2+、MIT、および Afmparse
gnuplot	いいえ	gnuplot および MIT
celt051	いいえ	BSD
p11-kit-trust	いいえ	BSD
bitmap-lucida-typewriter-fonts	はい	Lucida
gnome-settings-daemon	はい	GPLv2+
libtirpc	いいえ	SISSL および BSD
glibc-devel	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あ り)、および GPLv2+
pygtk2	いいえ	LGPLv2+
openlmi-networking	はい	LGPLv2+
plymouth-plugin-label	いいえ	GPLv2+
system-config-keyboard-base	いいえ	GPLv2+
lohit-nepali-fonts	はい	OFL
cdrdao	いいえ	GPLv2+
iowatcher	はい	GPLv2
perl-IO-Socket-IP	いいえ	GPL+ または Artistic
atlas	いいえ	BSD
libfonts	いいえ	LGPLv2 および UCD
shim-unsigned	いいえ	BSD
perl-Convert-ASN1	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tree	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-settings	いいえ	MIT
texlive-ifetex	いいえ	LPPL 1.3
openlmi-logicalfile-doc	はい	LGPLv2+
gnome-getting-started-docs-es	いいえ	CC-BY-SA
librsvg2	はい	LGPLv2+
hunspell-ia	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Russian	いいえ	LGPLv2
jss	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
nss	いいえ	MPLv2.0
libbluray	いいえ	LGPLv2+
libkipi	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-id	いいえ	GPLv2
libldb	いいえ	LGPLv3+
libmwaw	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libreport-plugin-ureport	いいえ	GPLv2+
gnome-shell	はい	GPLv2+
java-1.6.0-openjdk-devel	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
hunspell-sv	いいえ	LGPLv3
finger	はい	BSD
libvirt-daemon-driver-nodedev	いいえ	LGPLv2+
anaconda-widgets	いいえ	GPLv2+
shim	はい	BSD
urw-fonts	いいえ	GPL+
gnu-free-sans-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
hunspell-fur	いいえ	GPLv2+
perf	はい	GPLv2
python-paste	いいえ	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
accountsservice	いいえ	GPLv3+
kdenetwork-krfb-libs	いいえ	GPLv2
rsyslog-gssapi	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
google-noto-serif-thai-fonts	はい	ASL 2.0
lohit-devanagari-fonts	はい	OFL
madan-fonts	はい	GPL+
dbus-x11	いいえ	GPLv2+ または AFL
gtk2	いいえ	LGPLv2+
abrt-addon-vmcore	いいえ	GPLv2+
pinentry-qt	はい	GPLv2
gtk3	いいえ	LGPLv2+
hunspell-shs	いいえ	GPLv2+
kde-settings-pulseaudio	はい	パブリックドメイン
dotconf	いいえ	LGPLv2
khmeros-metal-chrieng-fonts	はい	LGPLv2+
texlive-mptopdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
autocorr-lt	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
efibootmgr	はい	GPLv2+
kde-l10n-Vietnamese	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ORBit2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
lm_sensors-libs	いいえ	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
caribou-gtk3-module	はい	LGPLv2+
nss-util	いいえ	MPLv2.0
man-pages-es	いいえ	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
convmv	いいえ	GPLv2 または GPLv3
abrt-gui	はい	GPLv2+
tibetan-machine-uni-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
hunspell-nr	いいえ	LGPLv2+
man-pages-fr	いいえ	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, ImageMagick, ISC, パブリックドメイン, BSD, MIT, ASL 2.0, UCD, IBM, TCL, および xinetd
authconfig-gtk	はい	GPLv2+
libXvMC	いいえ	MIT
texlive-bibtex-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
hyphen-pt	いいえ	GPL+
texlive-beamer	いいえ	GPL+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Module-Runtime	いいえ	GPL+ または Artistic
sane-backends	いいえ	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), およびパブリックドメイン
openlmi-storage-doc	はい	LGPLv2+
perl-YAML-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
libstoragemgmt-udev	はい	LGPLv2+
rhythmbox	はい	GPLv2+ (例外あり) および GFDL
unoconv	はい	GPLv2
rhn-setup-gnome	はい	GPLv2
thai-scalable-umpush-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
dos2unix	はい	BSD
hunspell-cop	いいえ	GPLv3+
flite	いいえ	MIT
perl-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
autocorr-fi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, Artistic, および MPLv2.0
perl-Pod-LaTeX	いいえ	GPL+ または Artistic
liberation-fonts-common	いいえ	Liberation

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libeasyfc-gobject	いいえ	LGPLv3+
abrt-addon-python	はい	GPLv2+
pkgconfig	いいえ	GPLv2+
fonts-tweak-tool	はい	LGPLv3+
dmraid	はい	GPLv2+
NetworkManager-glib	いいえ	GPLv2+
cups-client	いいえ	GPLv2
kruler	はい	GPLv2 および GFDL
mythes-it	いいえ	AGPLv3
gnome-icon-theme-legacy	いいえ	GPL+
xmlto	はい	GPLv2+
sushi	はい	GPLv2+ (例外あり)
libhbalinux	いいえ	LGPLv2
gnome-getting-started-docs-it	いいえ	CC-BY-SA
openlmi-realmd-doc	はい	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	いいえ	CC-BY-SA
libreport-plugin-reportuploader	いいえ	GPLv2+
libguestfs-tools	はい	GPLv2+
systemtap-runtime	はい	GPLv2+
gimp-data-extras	はい	GPLv2+
bind-license	いいえ	ISC
autocorr-ko	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
perl-Date-Calc	はい	GPL+ または Artistic
gnome-color-manager	はい	GPLv2+
chkconfig	はい	GPLv2
js	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
texlive-eso-pic	いいえ	LPPL 1.2
iscsi-initiator-utils	はい	GPLv2+
libXaw	いいえ	MIT
time	はい	GPLv2+
mesa-libglapi	いいえ	MIT
usb_modeswitch-data	はい	GPLv2+
texlive-natbib	いいえ	LPPL
gutenprint-cups	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
lohit-bengali-fonts	はい	OFL
kde-l10n-Dutch	いいえ	LGPLv2
cups-filters	いいえ	GPLv2、GPLv2+、GPLv3、 GPLv3+、LGPLv2+、および MIT
texlive-amsfonts	いいえ	OFSFLD
ncurses-libs	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
openlmi-logicalfile	はい	LGPLv2+
attr	はい	GPLv2+
gnome-screenshot	はい	GPLv2+
control-center	はい	GPLv2+ および GFDL
libvirt-daemon-config-network	いいえ	LGPLv2+
gssdp	いいえ	LGPLv2+
xml-common	いいえ	GPL+
systemtap-devel	いいえ	GPLv2+
fontpackages-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
kde-base-artwork	はい	LGPLv3+
kde-workspace-libs	いいえ	GPLv2
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
nautilus-open-terminal	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-ts	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
findutils	いいえ	GPLv3+
perl-Pod-Escapes	いいえ	GPL+ または Artistic
glusterfs-libs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
gnome-themes-standard	はい	LGPLv2+
texlive-pstricks-add	いいえ	LPPL
anaconda-gui	いいえ	GPLv2+
pcsc-lite-ccid	はい	LGPLv2+
logwatch	はい	MIT
device-mapper-event	いいえ	GPLv2
perl-Encode	いいえ	GPL+ または Artistic
rubymgem-thor	いいえ	MIT
tboot	はい	BSD
libacl	いいえ	LGPLv2+
microcode_ctl	はい	GPLv2+、再配布可能、変更禁止
texlive-mptopdf	いいえ	LPPL
dejavu-serif-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
libwpg	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
numpy	いいえ	BSD、Python
perl-PIRPC	いいえ	GPL+ または Artistic
libreoffice-langpack-zh-Hans	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
perl-SGMLSpM	いいえ	GPLv2+
hunspell-mg	いいえ	GPLv2+
net-snmp-libs	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-nose	いいえ	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
kde-settings-ksplash	いいえ	MIT
ibus-libpinyin	はい	GPLv2+
python-pyblock	いいえ	GPLv2 または GPLv3
iputils	はい	BSD および GPLv2+
perl-Perl-OSType	いいえ	GPL+ または Artistic
policycoreutils-sandbox	いいえ	GPLv2
bpg-chveulebrivi-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnome-desktop3	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ipset	はい	GPLv2
polkit	いいえ	LGPLv2+
NetworkManager-bluetooth	はい	GPLv2+
mythes-ru	いいえ	LGPLv2+
libhbaapi	いいえ	SNIA
ibus-kkc	はい	GPLv2+
libvirt-daemon-driver-interface	いいえ	LGPLv2+
texlive-fpl	いいえ	GPL+
texlive-fp	いいえ	LPPL
mythes-hu	いいえ	GPLv2+、(GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1)、GPLv2、および (GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1)
nhn-nanum-myeongjo-fonts	はい	OFL
culmus-miriam-clm-fonts	はい	GPLv2
hunspell-ru	いいえ	BSD
texlive-caption	いいえ	LPPL 1.3
gwenview	はい	GPLv2+
hunspell-mn	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
hunspell-cs	いいえ	GPL+
cronie	はい	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
pykickstart	いいえ	GPLv2
texlive-lm	いいえ	GFSL
libreoffice-pyuno	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
kolourpaint	はい	BSD および LGPLv2+
texlive-wasysym	いいえ	LPPL
obexd	いいえ	GPLv2+
pangomm	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-kvm	いいえ	LGPLv2+
mythes-nl	いいえ	BSD または CC-BY

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-he	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
python-blivet	いいえ	LGPLv2+
audispd-plugins	はい	GPLv2+
mipv6-daemon	はい	GPLv2
setroubleshoot-server	いいえ	GPLv2+
gedit	はい	GPLv2+ および CC-BY-SA
irqbalance	はい	GPLv2
folks	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-dz	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
mythes-da	いいえ	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
perl-File-Fetch	いいえ	GPL+ または Artistic
abrt-cli	はい	GPLv2+
strigi-libs	いいえ	LGPLv2+
empathy	はい	GPLv2+
perl-Digest	いいえ	GPL+ または Artistic
libreoffice-graphicsfilter	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
xdg-utils	いいえ	MIT
fipscheck-lib	いいえ	BSD
nepomuk-core	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
gtkmm30	いいえ	LGPLv2+
aic94xx-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libchamplain	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
finger-server	はい	BSD
gimp	はい	GPLv3+ および GPLv3
dosfstools	はい	GPLv3+
openssh	いいえ	BSD
libsysfs	はい	LGPLv2+
perl-ExtUtils-Embed	いいえ	GPL+ または Artistic
cups-filters-libs	いいえ	LGPLv2 および MIT
texlive-euler	いいえ	LPPL
libdb	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
volume_key-libs	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
konsole-part	いいえ	GPLv2 および GFDL
kde-l10n-Irish	いいえ	LGPLv2
gnome-icon-theme-symbolic	はい	CC-BY-SA
perl-IO-HTML	いいえ	GPL+ または Artistic
netcf-libs	いいえ	LGPLv2+
gdisk	いいえ	GPLv2
libreoffice-langpack-it	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
gutenprint-plugin	はい	GPLv2+
libstorageengine-netapp-plugin	はい	LGPLv2+
texlive-underscore	いいえ	LPPL
kbd-legacy	いいえ	GPLv2+
pyparsing	いいえ	MIT
kpatch	はい	GPLv2
qrencode-libs	いいえ	LGPLv2+
hplip-common	いいえ	GPLv2+
libgphoto2	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
krb5-libs	いいえ	MIT
java-1.8.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、 GPLv2、GPLv2 (例外あり)、 LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、 MPLv1.1、パブリックドメイン、 および W3C
libdb-devel	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
kdeplasma-addons-libs	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Lithuanian	いいえ	LGPLv2
traceroute	はい	GPLv2+
tzdata	いいえ	パブリックドメイン
gnome-session-xsession	はい	GPLv2+
tcp_wrappers	はい	BSD
perl-Digest-HMAC	いいえ	GPL+ または Artistic
selinux-policy-mls	はい	GPLv2+
pam	いいえ	BSD および GPLv2+
ipset-libs	いいえ	GPLv2
hyphen-nn	いいえ	GPL+
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	はい	ASL 2.0
kde-settings-plasma	いいえ	MIT
libX11-common	いいえ	MIT
hunspell-nb	いいえ	GPL+
libpciaccess	いいえ	MIT
oxygen-gtk2	いいえ	LGPLv2+
deltarpm	いいえ	BSD
libdrm	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libgee06	いいえ	LGPLv2+
libcgroup	はい	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-symbol	いいえ	GPL+
perl-CPAN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-wasy	いいえ	パブリックドメイン
libfprint	いいえ	LGPLv2+
tbb	いいえ	GPLv2 (例外あり)
libnl	いいえ	LGPLv2
openscap	はい	LGPLv2+
libatasmart	いいえ	LGPLv2+
gnome-backgrounds	はい	GPLv2
system-config-language	いいえ	GPLv2+
kdelibs	はい	LGPLv2+
audit-libs	いいえ	LGPLv2+
geronimo-jms	いいえ	ASL 2.0
kcolorchooser	はい	BSD
xvattr	はい	GPLv2+
speech-dispatcher	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
texlive-gsftopk-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
hunspell-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
compat-db47	はい	BSD
bzip2	はい	BSD
star	はい	CDDL
hunspell-ny	いいえ	GPLv3+
libsmi	いいえ	GPLv2+ および BSD
culmus-hadasim-clm-fonts	はい	GPLv2
gstreamer-plugins-good	はい	LGPLv2+
perl-Scalar-List-Utils	いいえ	GPL+ または Artistic
fuseiso	いいえ	GPLv2+
openwsman-server	はい	BSD
libreoffice-langpack-mai	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
pygobject3	いいえ	LGPLv2+ および MIT
libburn	いいえ	GPLv2+
farstream	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-kn-IN	いいえ	CC-BY-SA
kde-l10n-Arabic	いいえ	LGPLv2
python-urllib3	いいえ	MIT
libkkc-common	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
compat-glibc	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
cups-libs	いいえ	LGPLv2 および zlib
perl-Params-Util	いいえ	GPL+ または Artistic
zenity	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-si	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libpeas	いいえ	LGPLv2+
yum-utils	はい	GPLv2+
sssd-common	いいえ	GPLv3+
yum-rhn-plugin	はい	GPLv2
libmx	いいえ	LGPLv2
perl-Sys-Guestfs	いいえ	LGPLv2+
createrepo	いいえ	GPLv2
yum-plugin-versionlock	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libss	いいえ	MIT
yum-plugin-verify	はい	GPLv2+
texlive-rotating	いいえ	LPPL
coreutils	はい	GPLv3+
hunspell-tpi	いいえ	GPLv3+
yum-plugin-tmprepo	はい	GPLv2+
libcmptutil	いいえ	LGPLv2+
yum-plugin-changelog	はい	GPLv2+
perl-Digest-SHA1	いいえ	GPL+ または Artistic
yum-metadata-parser	いいえ	GPLv2
yum	はい	GPLv2+
abrt-console-notification	はい	GPLv2+
libselinux-utils	いいえ	パブリックドメイン
yp-tools	いいえ	GPLv2
gdk-pixbuf2	いいえ	LGPLv2+
texlive-luatex	いいえ	GPLv2+
libcroco	いいえ	LGPLv2
libpcap	いいえ	BSD (広告あり)
libcanberra-gtk3	はい	LGPLv2+
nspr	いいえ	MPLv2.0
plymouth-system-theme	はい	GPLv2+
yelp-xsl	いいえ	LGPLv2+
yelp-libs	いいえ	GPLv2+
yelp	はい	GPLv2+
perl-Test-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
lsof	はい	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
paratype-pt-sans-fonts	はい	OFL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xz-libs	いいえ	LGPLv2+
texlive-latexconfig	いいえ	LPPL
xz	はい	LGPLv2+
libreoffice-voikko	いいえ	GPLv3+
texlive-eurosym	いいえ	Eurosym
xterm	はい	MIT
xsettings-kde	はい	GPLv2+
perl-IO-Compress	いいえ	GPL+ または Artistic
accountsservice-libs	いいえ	GPLv3+
xsane-gimp	はい	GPLv2+
xsane-common	いいえ	GPLv2+
paktype-naqsh-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
python-schedutils	いいえ	GPLv2
scap-workbench	はい	GPLv3+
xorg-x11-xkb-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-xinit	はい	MIT
xorg-x11-xbitmaps	いいえ	MIT
google-noto-sans-thai-ui-fonts	はい	ASL 2.0
qca2	いいえ	LGPLv2+
adwaita-cursor-theme	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Hindi	いいえ	LGPLv2
xorg-x11-xauth	はい	MIT
kde-l10n-Norwegian	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mythes-ro	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-utils	はい	MIT
libreoffice-langpack-tn	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
xorg-x11-server-Xorg	はい	MIT
python-reportlab	いいえ	BSD
xorg-x11-fonts-misc	はい	MIT、Lucida、およびパブリック ドメイン
xorg-x11-fonts-ethiopic	はい	MIT、Lucida、およびパブリック ドメイン
xorg-x11-fonts-cyrillic	はい	MIT、Lucida、およびパブリック ドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9- 75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリック ドメイン
mythes-nb	いいえ	GPL+
xorg-x11-fonts-ISO8859-2- 75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリック ドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2- 100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリック ドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15- 75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリック ドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ntupdate	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
saab-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
sblim-wbemcli	はい	EPL
navilu-fonts	はい	OFL
xorg-x11-fonts-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
ldns	いいえ	BSD
xorg-x11-font-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-wacom	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-drv-void	いいえ	MIT
libpurple	いいえ	GPLv2+、GPLv2、および MIT
xorg-x11-drv-vmware	いいえ	MIT
kdenetwork-krfb	はい	GPLv2
perl-Locale-Codes	いいえ	GPL+ または Artistic
gnu-free-serif-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
xorg-x11-drv-v4l	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-drv-synaptics	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-qxl	いいえ	MIT
ibus-libs	いいえ	LGPLv2+
subscription-manager	はい	GPLv2
rsyslog-mmjsonparse	いいえ	(GPLv3+ および ASL 2.0)
xorg-x11-drv-modesetting	いいえ	MIT
gnome-settings-daemon-updates	いいえ	GPLv2+
gettext-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
xorg-x11-drv-intel	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-fbdev	いいえ	MIT
gdb	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2 (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、BSD、およびパブリックドメイン
xorg-x11-drv-evdev	いいえ	MIT
libwsman1	いいえ	BSD
xorg-x11-drv-ati	いいえ	MIT
xorg-x11-drivers	はい	MIT
xorg-x11-apps	はい	MIT
tzdata-java	いいえ	パブリックドメイン
xmltoman	はい	GPLv2+
xmlrpc-c-client	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
gvfs-goa	はい	GPLv3 および LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
culmus-simple-clm-fonts	はい	GPLv2
less	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
satyr	いいえ	GPLv2+
hunspell-nn	いいえ	GPL+
gnome-weather	はい	GPLv2+、LGPLv2+、MIT、CC-BY、および CC-BY-SA
gnome-dictionary	はい	GPLv3+、LGPLv2+、および GFDL
xinetd	はい	xinetd
powertop	はい	GPLv2
xguest	はい	GPLv2+
perl-URI	いいえ	GPL+ または Artistic
xfsdump	はい	GPL+
stix-fonts	はい	OFL
desktop-file-utils	いいえ	GPLv2+
perl-Thread-Queue	いいえ	GPL+ または Artistic
ipa-client	はい	GPLv3+
wireshark	はい	GPL+
xerces-j2	いいえ	ASL 2.0
libreoffice-langpack-as	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
texlive-ifluatex	いいえ	LPPL 1.3
gststreamer-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
gnome-video-effects	いいえ	GPLv2
xdg-user-dirs	いいえ	GPLv2+ および MIT
xcb-util-wm	いいえ	MIT
xalan-j2	いいえ	ASL 2.0 および W3C
hunspell-br	いいえ	LGPLv2+
rubymgem-abrt	はい	MIT
vorbis-tools	いいえ	GPLv2
perl-DBD-SQLite	はい	GPL+ または Artistic
libdv	いいえ	LGPLv2+
x3270-text	はい	BSD
freerdp-libs	いいえ	ASL 2.0
perl-XML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-tex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
wqy-zenhei-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
wqy-microhei-fonts	はい	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
telepathy-salut	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Thai	いいえ	LGPLv2
wpa_supplicant	いいえ	BSD
gavl	いいえ	GPLv3+
oprofile-gui	はい	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-collection-htmlxml	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
words	はい	パブリックドメイン
wireshark-gnome	はい	GPL+
libreoffice-langpack-lv	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
whois	はい	GPLv2+
pinfo	はい	GPLv2
netpbm	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およ びパブリックドメイン
pcp-libs	いいえ	LGPLv2+
webrtc-audio-processing	いいえ	BSD
autocorr-da	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ps_mem	はい	LGPLv2
openlmi-fan-doc	はい	LGPLv2+
x3270-x11	はい	BSD
volume_key	はい	GPLv2
vlgothic-fonts	はい	mplus および BSD
virtuoso-opensource	いいえ	GPLv2 (例外あり)
texlive-luaotfload	いいえ	GPLv2+
libXfixes	いいえ	MIT
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-en-US	はい	CC-BY-SA
texlive-l3kernel	いいえ	LPPL 1.3
virt-viewer	はい	GPLv2+
qemu-kvm-tools	はい	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
virt-top	はい	GPLv2+
libxml2	いいえ	MIT
virt-manager-common	いいえ	GPLv2+
libreoffice-langpack-nso	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
virt-manager	はい	GPLv2+
virt-install	はい	GPLv2+
vinagre	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libcdio-paranoia	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
vim-filesystem	いいえ	Vim
caribou-gtk2-module	はい	LGPLv2+
libkcc	いいえ	GPLv3+
python-slip-dbus	いいえ	GPLv2+
vim-X11	はい	Vim
pyorbit	いいえ	LGPLv2+
perl-File-Path	いいえ	GPL+ または Artistic
hyphen-fa	いいえ	LPPL
ustr	いいえ	MIT、LGPLv2+、または BSD
harfbuzz	いいえ	MIT
plasma-scriptengine-python	はい	GPLv2
isomd5sum	いいえ	GPLv2+
perl-File-Listing	いいえ	GPL+ または Artistic
avahi-gobject	いいえ	LGPLv2+
kernel-tools-libs	いいえ	GPLv2
anaconda-tui	いいえ	GPLv2+
hunspell-fr	いいえ	MPLv2.0
libverto	いいえ	MIT
kdegraphics-strigi-analyzer	はい	LGPLv2+ および GPLv2
libreoffice-langpack-fi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
perl-PAR-Dist	いいえ	GPL+ または Artistic
usbutils	はい	GPLv2+
liborcus	いいえ	MIT
usbmuxd	いいえ	GPLv3+ または GPLv2+ および LGPLv2+
ktimer	いいえ	GPLv2+
usb_modeswitch	はい	GPLv2+
urlview	いいえ	GPLv2+
upower	いいえ	GPLv2+
apr	いいえ	ASL 2.0、BSD (広告あり)、 ISC、および BSD
hunspell-mr	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kdenetwork-common	いいえ	GPLv2
nss-pam-ldapd	はい	LGPLv2+
arpwatch	はい	BSD (広告あり)
openlmi-hardware	はい	LGPLv2+
unique3	いいえ	LGPLv2+
unbound-libs	いいえ	BSD
pykde4	いいえ	LGPLv2+
icedtea-web	はい	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あ り)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libvirt-cim	はい	LGPLv2+
net-tools	はい	GPLv2+
udftools	はい	GPLv2+
ucs-miscfixed-fonts	はい	パブリックドメイン
libwmf	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および GPL+
poppler	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
google-noto-sans-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
device-mapper-event-libs	いいえ	LGPLv2
tuned-utils	はい	GPLv2+
tuned	はい	GPLv2+
netpbm-devel	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
tuna	はい	GPLv2
perl-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
trousers	はい	BSD
tracker	いいえ	GPLv2+
trace-cmd	はい	GPLv2 および LGPLv2+
libini_config	いいえ	LGPLv3+
lohit-oriya-fonts	はい	OFL
PackageKit-command-not-found	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
samyak-malayalam-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
libreoffice-langpack-xh	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
totem-nautilus	はい	GPLv2+ (例外あり)
latencytop-common	いいえ	GPLv2
overpass-fonts	はい	OFL または ASL 2.0
popt	いいえ	MIT
apache-commons-logging	いいえ	ASL 2.0
totem	はい	GPLv2+ (例外あり)
passwd	はい	BSD または GPL+
tomcat-servlet-3.0-api	いいえ	ASL 2.0
tokyocabinet	いいえ	LGPLv2+
tog-pegasus-libs	いいえ	MIT
libreport-web	いいえ	GPLv2+
python-dmidecode	いいえ	GPLv2
perl-devel	いいえ	GPL+ または Artistic
compat-openldap	はい	OpenLDAP
mtr	はい	GPLv2+
tn5250	はい	LGPLv2+
tmux	はい	ISC および BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mutter	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Catalan	いいえ	LGPLv2
culmus-drugulin-clm-fonts	はい	GPLv2
kde-l10n-Hungarian	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
google-noto-sans-devanagari-fonts	はい	ASL 2.0
rsh-server	はい	BSD
perl-Object-Accessor	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-plain	いいえ	LPPL
hyphen-de	いいえ	LGPLv2+
libXinerama	いいえ	MIT
tigervnc-server	はい	GPLv2+
tigervnc-license	いいえ	GPLv2+
perl-JSON-PP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DB_File	いいえ	GPL+ または Artistic
theora-tools	いいえ	BSD
thai-scalable-waree-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
hyphen-ga	いいえ	GPL+
thai-scalable-loma-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
mozilla-filesystem	いいえ	MPLv1.1
m4	いいえ	GPLv3+
rp-pppoe	はい	GPLv2+
thai-scalable-garuda-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
m17n-lib	いいえ	LGPLv2+
thai-scalable-fonts-common	いいえ	GPLv2+ および Bitstream Vera
python-tempita	いいえ	MIT
abrt-java-connector	はい	GPLv2+
telepathy-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
texlive-zapfding	いいえ	GPL+
pothana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
lohit-malayalam-fonts	はい	OFL
perl-CPAN-Meta-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
openssl	いいえ	OpenSSL
grub2-efi	はい	GPLv3+
qt	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
texlive-xmltex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-fancybox	いいえ	LPPL 1.2
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-xkeyval	いいえ	LPPL
libgudev1	いいえ	LGPLv2+
libgcc	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gnome-documents	はい	GPLv2+
texlive-xcolor	いいえ	LPPL
texlive-varwidth	いいえ	LPPL
texlive-utopia	いいえ	Utopia
texlive-url	いいえ	LPPL
hunspell-ku	いいえ	GPLv3、LGPLv3、または MPLv1.1
texlive-unicode-math	いいえ	LPPL 1.3
libvirt-python	いいえ	LGPLv2+
texlive-ulem	いいえ	著作権のみ
libdvdnav	いいえ	GPLv2+
gnome-classic-session	はい	GPLv2+
firewall-config	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
teamd	はい	LGPLv2+
texlive-type1cm	いいえ	LPPL
emacs-filesystem	いいえ	GPLv3+
at-spi2-core	はい	LGPLv2+
perl-Sub-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
libbasicobjects	いいえ	GPLv3+
texlive-bera	いいえ	Bitstream vera
lzo-minilzo	いいえ	GPLv2+
colord-kde	はい	GPLv2+
GeoIP	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-l10n-Khmer	いいえ	LGPLv2
gnome-python2-gnome	いいえ	LGPLv2+
texlive-thumbpdf	いいえ	LPPL
texlive-texlive.infra	いいえ	LPPL
spice-vdagent	はい	GPLv3+
texlive-texconfig-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
open-vm-tools	いいえ	GPLv2
polkit-kde	いいえ	GPLv2+
quota-nls	いいえ	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
texlive-tex4ht	いいえ	LPPL
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	いいえ	CC-BY-SA
texlive-tex-gyre-math	いいえ	LPPL
texlive-tex-gyre	いいえ	GFSL
texlive-tetex	いいえ	GPL+、GPLv2+、および LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
readline	いいえ	GPLv3+
texlive-attachfile	いいえ	LPPL 1.3
aide	はい	GPLv2+
openlmi-hardware-doc	はい	LGPLv2+
cheese-libs	いいえ	GPLv2+
texlive-setspace	いいえ	著作権のみ
texlive-anysize	いいえ	パブリックドメイン
gnome-python2-gnomevfs	いいえ	LGPLv2+
libformula	いいえ	LGPLv2
texlive-seminar	いいえ	LPPL 1.2
mesa-libgbm	いいえ	MIT
autocorr-zh	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
mythes-sv	いいえ	MIT
texlive-section	いいえ	LPPL
hyphen-pl	いいえ	LGPLv2+
hunspell-vi	いいえ	GPL+
boost-program-options	いいえ	Boost、MIT、および Python
supermin-helper	いいえ	GPLv2+
texlive-scheme-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-sauerj	いいえ	LPPL
gutenprint	はい	GPLv2+
hyphen-zu	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
abattis-cantarell-fonts	いいえ	OFL
texlive-rsfs	いいえ	rsfs
hunspell-ar	いいえ	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
ibus-sayura	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-qstest	いいえ	LPPL
libsemanage-python	いいえ	LGPLv2+
festival-speechtools-libs	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
texlive-pst-tree	いいえ	LPPL
bpg-fonts-common	いいえ	GPL+ (例外あり)
texlive-pst-slpe	いいえ	LPPL
texlive-pst-node	いいえ	LPPL
texlive-pst-grad	いいえ	LPPL
hunspell-nl	いいえ	BSD または CC-BY
opencryptoki-icsftok	いいえ	CPL
texlive-pst-fill	いいえ	LPPL
gvfs-afc	はい	GPLv3 および LGPLv2+
dbusmenu-qt	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-oc	いいえ	GPLv3+
ibus-table-chinese	はい	GPLv3+
texlive-pst-coil	いいえ	LPPL
motif	はい	LGPLv2+
texlive-pst-blur	いいえ	LPPL
sil-abyssinica-fonts	はい	OFL
libv4l	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
texlive-pspicture	いいえ	LPPL
evolution	はい	GPLv2+ および GFDL
fence-virt-d-serial	はい	GPLv2+
texlive-psnfss	いいえ	LPPL
libvirt-gconfig	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-module-bluetooth	いいえ	LGPLv2+
libmodman	いいえ	LGPLv2+
tmpwatch	はい	GPLv2
texlive-pgf	いいえ	LPPL 1.3
texlive-pdftex-def	いいえ	LPPL 1.3
texlive-pdftex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
libIDL	いいえ	LGPLv2+
texlive-pdftex	いいえ	GPL+
iwl5000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
sblim-cmpi-nfsv4	はい	EPL
texlive-parskip	いいえ	LPPL
texlive-parallel	いいえ	LPPL
perl-HTTP-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-paralist	いいえ	LPPL
texlive-ntgclass	いいえ	LPPL
iwl6000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
texlive-ncntrsbk	いいえ	GPL+
texlive-ms	いいえ	LPPL
libreoffice-langpack-ja	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
perl-App-cpanminus	はい	GPL+ または Artistic
libtranslit-m17n	いいえ	GPLv3+
openjade	いいえ	BSD
caribou	はい	LGPLv2+
texlive-microtype	いいえ	LPPL
libXpm	いいえ	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
baobab	はい	GPLv2+ および GFDL
libreport-file-system	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-mfware-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-mfnfss	いいえ	LPPL
texlive-mfware	いいえ	Knuth
m17n-db	はい	LGPLv2+
texlive-mflogo	いいえ	LPPL
texlive-metalogo	いいえ	LPPL
kwrite	はい	LGPLv2+
texlive-metafont-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-metafont	いいえ	Knuth
gnome-contacts	はい	GPLv2+
perl-IO-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-mathpazo	いいえ	GPL+
libart_lgpl	いいえ	LGPLv2+
libwpd	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
texlive-makeindex	いいえ	MakeIndex
liblouis-python	いいえ	LGPLv3+
kdelibs-common	いいえ	LGPLv2+
texlive-luatexbase	いいえ	パブリックドメイン
skkdic	いいえ	GPLv2+
jna	いいえ	LGPLv2+ および ASL 2.0
elfutils-libelf	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
cryptsetup-reencrypt	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
jomohari-fonts	はい	OFL
kdepim-libs	いいえ	GPLv2
libreoffice-langpack-fa	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
openldap-clients	はい	OpenLDAP
perl-Text-Diff	いいえ	(GPL+ または Artistic)、 (GPLv2+ または Artistic)、およ び MIT
perl-HTTP-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-gu-IN	いいえ	CC-BY-SA
libkexiv2	いいえ	GPLv2+
texlive-lualatex-math	いいえ	LPPL 1.3
texlive-kerkis	はい	LPPL
meanwhile	いいえ	LGPLv2+
plymouth-graphics-libs	いいえ	GPLv2+
texlive-ltxmisc	いいえ	パブリックドメイン
texlive-lm-math	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ksanepugin	はい	LGPLv2+
texlive-listings	いいえ	LPPL
libyaml	いいえ	MIT
mpfr	いいえ	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
ibus-qt	はい	GPLv2+
texlive-latex-fonts	いいえ	LPPL
texlive-latex-bin-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
texlive-latex-bin	いいえ	LPPL
texlive-latex	はい	LPPL
texlive-l3experimental	いいえ	LPPL 1.3
glusterfs-api	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
texlive-kpathsea-lib	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
qpdf-libs	いいえ	Artistic 2.0 および MIT
samyak-gujarati-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
libreoffice-langpack-sl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, Artistic, および MPLv2.0
ファイル	はい	BSD
texlive-koma-script	いいえ	LPPL
hunspell-el	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
texlive-lua-alt-getopt	いいえ	MIT
texlive-kastrup	いいえ	LPPL
smartmontools	はい	GPLv2+
mariadb-server	いいえ	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, BSD
texlive-jadetex-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
gnome-shell-extension-common	いいえ	GPLv2+
rpm-build-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
texlive-ifxetex	いいえ	LPPL
libao	いいえ	GPLv2+
texlive-hyph-utf8	いいえ	著作権のみ
texlive-hyperref	いいえ	LPPL
texlive-gsftopk	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
system-config-kickstart	はい	GPLv2+
blktrace	はい	GPLv2+
paktype-tehreer-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
texlive-graphics	いいえ	LPPL
kde-l10n-Finnish	いいえ	LGPLv2
pycairo	いいえ	MPLv1.1 または LGPLv2
mailx	いいえ	BSD (広告あり) および MPLv1.1
mythes-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
texlive-footmisc	いいえ	LPPL 1.3
texlive-fontspec	いいえ	LPPL 1.3
brlty	はい	GPLv2+
kacst-office-fonts	はい	GPLv2
abrt-gui-libs	いいえ	GPLv2+
hyphen-as	いいえ	LGPLv3+
libreport-python	いいえ	GPLv2+
texlive-fix2col	いいえ	LPPL
texlive-filehook	いいえ	LPPL 1.3
texlive-filecontents	いいえ	LPPL
pcp-conf	いいえ	LGPLv2+
fprintd	いいえ	GPLv2+
openssl-libs	いいえ	OpenSSL
im-chooser-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-xmltex	いいえ	LPPL
suitesparse	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
hesiod	いいえ	MIT
samba-client	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
perl-Sys-Virt	はい	GPLv2+ または Artistic
sane-backends-libs	いいえ	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、 およびパブリックドメイン
texlive-etoobox	いいえ	LPPL 1.3
autocorr-de	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
texlive-texconfig	いいえ	LPPL
hyphen-bn	いいえ	LGPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-etex	いいえ	Knuth
texlive-enumitem	いいえ	LPPL
texlive-enctex	いいえ	GPL+
krb5-workstation	はい	MIT
texlive-ec	いいえ	ec
gimp-help	はい	GFDL および GPLv2+
hyphen-ia	いいえ	LPPL
samyak-oriya-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-ta	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
texlive-dvipdfmx-def	いいえ	LPPL
libcacard	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
texlive-dvipdfmx-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx	いいえ	GPL+
texlive-dvipdfm	いいえ	LPPL
texlive-ctable	いいえ	LPPL
texlive-csquotes	いいえ	LPPL
nepomuk-widgets	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
iwl6000g2a-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
texlive-colortbl	いいえ	LPPL
texlive-collection-latexrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
libffi	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
setup	はい	パブリックドメイン
fuse	いいえ	GPL+
texlive-collection-fontsrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
gnome-vfs2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
seabios-bin	いいえ	LGPLv3
cups-lpd	はい	GPLv2
texlive-collection-documentation-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
gimp-libs	いいえ	LGPLv3+
texlive-cmextra	いいえ	LPPL
kcm-gtk	はい	GPLv2+
iwl105-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
texlive-cmap	いいえ	LPPL
texlive-cm-super	いいえ	GPL+
hyphen-da	いいえ	LGPLv2+
os-prober	いいえ	GPLv2+ および GPL+
libthai	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-l10n-Catalan-Valencian	いいえ	LGPLv2
hunspell-or	いいえ	GPLv2+
PackageKit-gstreamer-plugin	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
texlive-charter	いいえ	著作権のみ
kde-runtime-drkonqi	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
libconfig	いいえ	LGPLv2+
xrestop	はい	GPLv2+
python-backports-ssl_match_hostname	いいえ	Python
texlive-bookman	いいえ	GPL+
autocorr-ru	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
papi	はい	BSD
minicom	はい	GPL+、GPLv2+、GPLv2、 LGPLv2+、パブリックドメイ ン、および著作権のみ
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-calc	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
texlive-beton	いいえ	LPPL
texlive-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブ リックドメイン、UCD、および Utopia
fxload	いいえ	GPLv2+
texlive-babelbib	いいえ	LPPL
gstreamer1-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
syslinux	いいえ	GPLv2+
policycoreutils	はい	GPLv2
gnome-python2-bonobo	いいえ	LGPLv2+
hyphen-af	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
grubby	いいえ	GPLv2+
hunspell-hsb	いいえ	GPLv2+
psacct	はい	GPLv3+
google-noto-serif-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
avahi-libs	いいえ	LGPLv2+
texlive-showexpl	いいえ	LPPL
iproute	はい	GPLv2+ およびパブリックドメ イン
texlive-sepnum	いいえ	LPPL
texlive-amsmath	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-libs	いいえ	Python
texlive-algorithms	いいえ	LGPLv2+
texlive-ae	いいえ	LPPL
texlive	はい	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
hunspell-ti	いいえ	GPL+
poppler-data	いいえ	BSD、GPLv2、および GPLv3+
sound-theme-freedesktop	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY
tex-preview	いいえ	GPLv3+ および GFDL
libeasycf	いいえ	LGPLv3+
tex-fonts-hebrew	はい	GPL+ および LPPL
telnet-server	はい	BSD
telepathy-mission-control	いいえ	LGPLv2
fence-virt	いいえ	GPLv2+
telepathy-logger	いいえ	LGPLv2+
telepathy-haze	いいえ	GPLv2+
udisks2	いいえ	GPLv2+
autocorr-bg	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
telepathy-gabble	いいえ	LGPLv2+
sgabios-bin	いいえ	ASL 2.0
hunspell-om	いいえ	LGPLv3+
tssh	はい	BSD
clucene-core	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
talk-server	はい	BSD
talk	はい	BSD
kde-l10n-LowSaxon	いいえ	LGPLv2
taglib	いいえ	LGPLv2
hunspell-sq	いいえ	GPLv2+
kacst-qurn-fonts	はい	GPLv2
telepathy-glib	いいえ	LGPLv2+
systemtap-initscript	はい	GPLv2+
systemtap-client	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pinentry-gtk	いいえ	GPLv2+
perl-Package-Constants	いいえ	GPL+ または Artistic
gnome-python2-canvas	いいえ	LGPLv2+
perl-PCP-PMDA	いいえ	GPLv2+
system-switch-java	はい	GPLv2+ および BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-opensymbol-fonts	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
system-config-printer-udev	はい	GPLv2+
kde-l10n-Slovenian	いいえ	LGPLv2
system-config-printer-libs	いいえ	GPLv2+
opal	いいえ	MPLv1.0
ldapjdk	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
perl-podlators	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-csb	いいえ	GPLv2+
python-slip	いいえ	GPLv2+
nhn-nanum-pen-fonts	はい	OFL
kde-l10n-Marathi	いいえ	LGPLv2
socat	はい	GPLv2
paps-libs	いいえ	LGPLv2+
kacst-naskh-fonts	はい	GPLv2
kernel-abi-whitelists	いいえ	GPLv2
libkcddb	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
system-config-kdump	はい	GPLv2+
system-config-firewall-base	はい	GPLv2+
system-config-date-docs	いいえ	GPLv2+
system-config-date	はい	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	いいえ	CC-BY-SA
gstreamer1-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-bn	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hunspell-tn	いいえ	GPLv2+
libguestfs-xfstools	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Hebrew	いいえ	LGPLv2
perl-XML-Grove	はい	GPL+ または Artistic
hyphen-sk	いいえ	GPL+
sweeper	はい	LGPLv2+
supermin5	いいえ	GPLv2+
odddjob-mkhomedir	はい	BSD
subscription-manager-migration-data	はい	Red Hat Enterprise 契約同意書を参照
subscription-manager-migration	はい	GPLv2
lua	いいえ	MIT
subscription-manager-gui	はい	GPLv2
xorg-x11-drv-openchrome	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Text-ParseWords	いいえ	GPL+ または Artistic
bash-completion	はい	GPLv2+
strongimcv	はい	GPLv2+
libipa_hbac-python	いいえ	LGPLv3+
libXdmcp	いいえ	MIT
gnome-online-accounts	いいえ	LGPLv2+
color-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
kcoloredit	はい	GPLv2+
sssd-krb5-common	いいえ	GPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-urwid	いいえ	LGPLv2+
sssd-common-pac	いいえ	GPLv3+
gtkhtml3	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
sssd-ad	いいえ	GPLv3+
perl-Pod-Usage	いいえ	GPL+ または Artistic
sqlite	いいえ	パブリックドメイン
spice-xpi	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
bpg-courier-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
libreoffice-langpack-nb	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
gnome-python2	いいえ	LGPLv2+
spice-gtk3	いいえ	LGPLv2+
hyphen-lv	いいえ	LGPLv2+
spax	いいえ	CDDL
soundtouch	いいえ	LGPLv2+
perl-Encode-Locale	いいえ	GPL+ または Artistic
texinfo	はい	GPLv3+
sos	はい	GPLv2+
perl-Sys-Syslog	いいえ	GPL+ または Artistic
python-coverage	いいえ	BSD および (MIT または GPLv2)
system-config-printer	はい	GPLv2+
openlmi-indicationmanager-libs	いいえ	LGPLv2+
gtk3-immodule-xim	はい	LGPLv2+
bacula-libs	いいえ	AGPLv3 (例外あり)
libpng12	はい	zlib
khmeros-muol-fonts	はい	LGPLv2+
kcalc	はい	GPLv2+
gnome-bluetooth	はい	GPLv2+
gnome-getting-started-docs-hu	いいえ	CC-BY-SA
kde-l10n-Spanish	いいえ	LGPLv2
cryptsetup	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
glx-utils	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kdeartwork-screensavers	はい	GPLv2 および LGPLv2+
smc-suruma-fonts	はい	GPLv3 (例外あり)
libguestfs-tools-c	はい	GPLv2+
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	いいえ	BSD
smc-raghmalayalam-fonts	はい	GPLv2
libreport	いいえ	GPLv2+
latrace	はい	GPLv3+
ibus-m17n	はい	GPLv2+
telepathy-farstream	いいえ	LGPLv2+
libXcursor	いいえ	MIT
lzop	いいえ	GPLv2+
smc-kalyani-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
pcp	はい	GPLv2+、LGPLv2.1+、および CC-BY
NetworkManager-team	はい	GPLv2+
docbook-slides	はい	MIT
gnuplot-common	いいえ	gnuplot および MIT
radvd	いいえ	BSD (広告あり)
texlive-jknapltx	いいえ	GPL+
logrotate	はい	GPL+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
sil-padauk-fonts	はい	OFL
sil-nuosu-fonts	はい	OFL
libvoikko	いいえ	GPLv2+
shotwell	はい	LGPLv2+ および CC-BY-SA
perl-Net-LibIDN	いいえ	GPL+ または Artistic
cronie-anacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
libreoffice-langpack-st	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
autogen-libopts	いいえ	LGPLv3+
shadow-utils	はい	BSD および GPLv2+
cyrus-sasl-lib	いいえ	BSD (広告あり)
hunspell-mos	いいえ	LGPLv3
sgpio	はい	GPLv2+
sgml-common	いいえ	GPL+
python-six	いいえ	MIT
setuptools	はい	GPLv2+
texlive-collection-latex	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
libcollection	いいえ	LGPLv3+
sg3_utils-libs	いいえ	GPLv2+ および BSD
clutter-gst2	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
setools-console	はい	GPLv2
systemd-sysv	いいえ	LGPLv2+
rarian-compat	いいえ	GPLv2+
hunspell-gu	いいえ	GPL+
libgexiv2	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-minimum	いいえ	GPLv2+
irssi	はい	GPLv2+
linuxptp	はい	GPLv2+
polkit-pkla-compat	いいえ	LGPLv2+
selinux-policy-devel	いいえ	GPLv2+
sed	いいえ	GPLv3+
seavgabios-bin	いいえ	LGPLv3
seahorse-sharing	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
cairo	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
seahorse	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
sdparm	はい	BSD
scrub	いいえ	GPLv2+
scl-utils	はい	GPLv2+
scap-security-guide	はい	パブリックドメイン
perl-DateTime-TimeZone	はい	GPL+ または Artistic
netsniff-ng	はい	GPLv2
initial-setup-gui	はい	GPLv2+
sblim-smis-hba	はい	EPL
sblim-gather-provider	はい	EPL
libserializer	いいえ	LGPLv2+
redhat-access-gui	はい	ASL 2.0
texlive-thumbpdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
python-linux-procfs	いいえ	GPLv2
avahi-glib	いいえ	LGPLv2+
alacarte	はい	LGPLv2+
apache-commons-lang	いいえ	ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	いいえ	CC-BY-SA
sblim-cmpi-params	はい	EPL
texlive-passivetex	いいえ	MIT
sblim-cmpi-nfsv3	はい	EPL
sblim-cmpi-network	はい	EPL
sblim-cmpi-fsvol	はい	EPL
libusbx	いいえ	LGPLv2+
sblim-cmpi-base	いいえ	EPL
sblim-cim-client2	はい	EPL
sane-frontends	はい	GPLv2+
samyak-tamil-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
samyak-devanagari-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
iptraf-ng	はい	GPLv2+
samba-winbind-modules	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
farstream02	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
samba-winbind-clients	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
gnutls	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
samba-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
shared-mime-info	いいえ	GPLv2+
texlive-extsizes	いいえ	LPPL
rusers	はい	BSD
rubygems	いいえ	Ruby または MIT
rubygem-io-console	いいえ	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
kabi-yum-plugins	はい	GPLv2
x86info	はい	GPLv2
tigervnc	はい	GPLv2+
ed	はい	GPLv3+、GFDL
rsyslog-gnutls	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsync	はい	GPLv3+
rpmdevtools	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
openwsman-client	はい	BSD
libwstreams	いいえ	LGPLv2+
texlive-index	いいえ	LPPL
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
rootfiles	はい	パブリックドメイン
culmus-caladings-clm-fonts	はい	GPLv2
pam_pkcs11	はい	LGPLv2+
rng-tools	はい	GPLv2+
rhnsd	はい	GPLv2
rhn-setup	いいえ	GPLv2
libXv	いいえ	MIT
iwl1000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
rhn-check	いいえ	GPLv2
rftkill	はい	ISC
rest	いいえ	LGPLv2
perl-srpm-macros	いいえ	GPLv3+
redland-virtuoso	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
perl-FCGI	いいえ	OML
psmisc	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
syslinux-extlinux	いいえ	GPLv2+
redhat-upgrade-tool	はい	GPLv2+
libgsf	いいえ	LGPLv2
redhat-upgrade-dracut	はい	GPLv2+
redhat-support-tool	はい	ASL 2.0
mythes-cs	いいえ	MIT
redhat-support-lib-python	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hyphen-is	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
redhat-release-client	いいえ	GPLv2
perl-Archive-Tar	いいえ	GPL+ または Artistic
redhat-lsb-submod-security	いいえ	GPLv2
python-augeas	いいえ	LGPLv2+
redhat-lsb-core	はい	GPLv2
redhat-logos	いいえ	承認された使用方法に対してのみライセンスされます。詳細については、著作権情報を参照してください。
gststreamer	いいえ	LGPLv2+
sblim-gather	はい	EPL
kernel	いいえ	GPLv2
hunspell-eo	いいえ	LGPLv3
texlive-subfig	いいえ	LPPL
rdma	はい	GPLv2+
libosinfo	いいえ	LGPLv2+
rdate	はい	GPLv2+
raptor2	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または ASL 2.0
libibverbs	いいえ	GPLv2 または BSD
kcm_colors	いいえ	GPLv2
texlive-tex4ht-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
quota	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
iwl135-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libreport-plugin-mailx	はい	GPLv2+
libproxy-mozjs	はい	LGPLv2+
autocorr-af	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
hunspell-ss	いいえ	LGPLv2+
gtk-vnc2	いいえ	LGPLv2+
texlive-glyphlist	いいえ	LPPL
qt-settings	いいえ	MIT
culmus-david-clm-fonts	はい	GPLv2
texlive-xunicode	いいえ	LPPL 1.3
texlive-kpathsea	いいえ	LGPLv2+
qjson	いいえ	GPLv2+
khmeros-fonts-common	いいえ	LGPLv2+
device-mapper-persistent-data	はい	GPLv3+
eog	はい	GPLv2+ および GFDL
libuuid	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Module-Loaded	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Latvian	いいえ	LGPLv2
qemu-kvm	はい	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
python-lxml	いいえ	BSD
qemu-guest-agent	はい	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
pywbem	いいえ	LGPLv2
perl-CPANPLUS-Dist-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
crash	はい	GPLv3
python-suds	いいえ	LGPLv3+
python-libguestfs	いいえ	LGPLv2+
google-crosextra-caladea-fonts	はい	ASL 2.0
python-sssconfig	いいえ	GPLv3+
pulseaudio	はい	LGPLv2+
vim-common	いいえ	Vim
setroubleshoot-plugins	いいえ	GPLv2+
python-setuptools	いいえ	Python または ZPLv2.0
texlive-carlisle	いいえ	LPPL
openscap-utils	はい	LGPLv2+
oscap-anaconda-addon	はい	GPLv2+
perl-Carp-Clan	いいえ	GPL+ または Artistic
gupnp-igd	いいえ	LGPLv2+
hunspell-sr	いいえ	LGPLv3
xorg-x11-glamor	いいえ	MIT
kde-l10n-Korean	いいえ	LGPLv2
python-rbd	いいえ	LGPL-2.0
lorax	いいえ	GPLv2+
python-pyasn1	いいえ	BSD
python-pcp	いいえ	GPLv2+
python-nss	いいえ	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
gnote	はい	GPLv3+
python-meh	いいえ	GPLv2+
acl	はい	GPLv2+
hyphen-te	いいえ	LGPLv3+
python-markupsafe	いいえ	BSD
python-mako	いいえ	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
texlive-amscls	いいえ	LPPL
python-krbV	いいえ	LGPLv2+
python-kmod	いいえ	LGPLv2+
python-kerberos	いいえ	ASL 2.0
kurdit-unikurd-web-fonts	はい	GPLv3
python-javapackages	いいえ	BSD
python-inotify	いいえ	MIT
python-iniparse	いいえ	MIT
kde-l10n-Slovak	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-hwdata	いいえ	GPLv2
autocorr-is	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
iwl2000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
perl-Module-Pluggable	いいえ	GPL+ または Artistic
python-ethtool	いいえ	GPLv2
coolkey	はい	LGPLv2
cpio	はい	GPLv3+
tog-pegasus	はい	MIT
PackageKit-yum	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
numad	いいえ	LGPLv2
wget	はい	GPLv3+
python-deltarpm	いいえ	BSD
texlive-pst-text	いいえ	LPPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-cups	いいえ	GPLv2+
libattr	いいえ	LGPLv2+
python-cpio	いいえ	LGPLv2+
python-configshell	いいえ	ASL 2.0
python-chardet	いいえ	LGPLv2
gststreamer-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
bluedevil	はい	GPLv2+
python-caribou	いいえ	LGPLv2+
python-brlapi	いいえ	LGPLv2+
PackageKit-gtk3-module	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-tk	いいえ	GPLv2+
python-beaker	いいえ	BSD および MIT
hyphen-or	いいえ	LGPLv3+
texlive-breakurl	いいえ	LPPL
python-backports	いいえ	パブリックドメイン
google-noto-sans-lao-fonts	はい	ASL 2.0
paktype-naskh-basic-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
liblangtag	いいえ	(LGPLv3+ または MPLv2.0) およ び UCD
valgrind	はい	GPLv2+
pyliblzma	いいえ	LGPLv3+
kdepimlibs-kxmlrpcclient	いいえ	BSD
unbound	いいえ	BSD
mythes-sl	いいえ	LGPLv2+
ivtv-firmware	はい	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-ve	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
pygobject2	いいえ	LGPLv2+
ltrace	はい	GPLv2+
pulseaudio-utils	はい	LGPLv2+
docbook-dtds	いいえ	著作権のみ
clutter-gtk	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Turkish	いいえ	LGPLv2
pulseaudio-libs-glib2	いいえ	LGPLv2+
anaconda	いいえ	GPLv2+
texlive-babel	いいえ	LPPL
vte3	いいえ	LGPLv2+
procps-ng	はい	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+
prelink	はい	GPLv2+
pptp	はい	GPLv2+
libmount	いいえ	LGPLv2+
postgresql-jdbc	いいえ	BSD および ASL 2.0
totem-mozplugin	はい	GPLv2+ (例外あり)
openlmi-networking-doc	はい	LGPLv2+
open-vm-tools-desktop	はい	GPLv2
libassuan	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
texlive-etex-pkg	いいえ	LPPL
policycoreutils-newrole	いいえ	GPLv2
pnm2ppa	はい	GPLv2+ および GPLv2
dvd+rw-tools	はい	GPLv2
plymouth-core-libs	いいえ	GPLv2+
usermode-gtk	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pixman	いいえ	MIT
systemtap	いいえ	GPLv2+
libdmapsharing	いいえ	LGPLv2+
pinentry	いいえ	GPLv2+
openlmi-providers	はい	LGPLv2+
hunspell-smj	いいえ	GPLv3
evince	はい	GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、MIT、および Afmparse
perl-parent	いいえ	GPL+ または Artistic
gobject-introspection	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、MIT
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ta-IN	いいえ	CC-BY-SA
hunspell-fo	いいえ	GPLv2+
perl-libxml-perl	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-cs	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
perl-XML-Twig	はい	GPL+ または Artistic
perl-libs	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-libintl	いいえ	LGPLv2+
hunspell-rw	いいえ	GPLv2+
perl-hivex	いいえ	LGPLv2
gettext	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
perl-core	はい	GPL+ または Artistic
perl-constant	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Writer	いいえ	CC0
perl-Data-OptList	いいえ	GPL+ または Artistic
libndp	いいえ	LGPLv2+
libkcc-data	いいえ	GPLv3+
perl-libwww-perl	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	いいえ	GPL+ または Artistic
wsmncli	はい	BSD
redland	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
adwaita-gtk2-theme	いいえ	LGPLv2+
gnome-abrt	いいえ	GPLv2+
hardlink	いいえ	GPL+
perl-Version-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Try-Tiny	いいえ	MIT
avalon-logkit	いいえ	ASL 2.0
cheese	はい	GPLv2+
perl-TimeDate	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-Piece	いいえ	GPL+ または Artistic
groff-base	いいえ	GPLv3+、GFDL、BSD、および MIT
device-mapper	いいえ	GPLv2
perl-Time-HiRes	いいえ	GPL+ または Artistic
abrt-addon-xorg	いいえ	GPLv2+
strace	はい	BSD
libaio	はい	LGPLv2+
liboauth	いいえ	MIT
jline	いいえ	BSD
ledmon	はい	GPLv2+
colord	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-Text-Unidecode	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gnome-python2-gconf	いいえ	LGPLv2+
hyphen-kn	いいえ	LGPLv3+
perl-Text-Soundex	いいえ	著作権のみ

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ncurses-term	はい	MIT
kde-l10n-Estonian	いいえ	LGPLv2
lshw	いいえ	GPLv2
perl-ExtUtils-MakeMaker	いいえ	GPL+ または Artistic
gnome-getting-started-docs-cs	いいえ	CC-BY-SA
avahi-autoipd	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	いいえ	CC-BY-SA
ibus-rawcode	はい	GPLv2+
oprofile-jit	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
libnm-gtk	いいえ	GPLv2+
perl-Term-UI	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-euro	いいえ	LPPL
google-noto-sans-thai-fonts	はい	ASL 2.0
soprano	いいえ	LGPLv2+
freetype	いいえ	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、zlib (承認あり)
perl-Sys-MemInfo	いいえ	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	いいえ	CC-BY-SA
perl-Sys-CPU	いいえ	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
giflib	いいえ	MIT
filesystem	はい	パブリックドメイン
cups-pk-helper	はい	GPLv2+
perl-Storable	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Socket6	いいえ	BSD
perl-Socket	いいえ	GPL+ または Artistic
gegl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+
liberation-serif-fonts	はい	Liberation
perl-DBI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-CheckTree	いいえ	GPL+ または Artistic
k3b-common	いいえ	GPLv2+
evolution-help	はい	GPLv2+ および GFDL
texlive-tools	いいえ	LPPL
kde-l10n-Punjabi	いいえ	LGPLv2
sssd	はい	GPLv3+
kmod-libs	いいえ	LGPLv2+
tpm-quote-tools	はい	BSD
perl-Pod-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
curl	はい	MIT
k3b-libs	いいえ	GPLv2+
brlapi	いいえ	LGPLv2+
libbonobo	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
dbus-python	いいえ	MIT
ruby-irb	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
google-noto-serif-lao-fonts	はい	ASL 2.0
zziplib	いいえ	LGPLv2+ または MPLv1.1
iptstate	はい	zlib
redhat-rpm-config	いいえ	GPL+
hunspell-it	いいえ	GPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
avahi-ui-gtk3	いいえ	LGPLv2+
libreport-cli	はい	GPLv2+
libnice	いいえ	LGPLv2 および MPLv1.1
libicu	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
kde-workspace	はい	GPLv2
perl-Params-Check	いいえ	GPL+ または Artistic
libxcb	いいえ	MIT
boost-signals	いいえ	Boost、MIT、および Python
ksnapshot	はい	GPLv2+
gssproxy	はい	MIT
opensp	いいえ	MIT
lrzsz	はい	GPLv2+
selinux-policy-targeted	はい	GPLv2+
dracut-config-generic	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
autocorr-sl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
mythes-de	いいえ	LGPLv2+
google-noto-sans-devanagari- ui-fonts	はい	ASL 2.0
bitmap-fixed-fonts	はい	GPLv2
hunspell-grc	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-mi	いいえ	GPLv3+
samba-common	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
glibc-common	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あ り)、および GPLv2+
babl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+
hyphen-gu	いいえ	LGPLv3+
perl-Mozilla-LDAP	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
dejavu-fonts-common	いいえ	Bitstream Vera およびパブリッ クドメイン
python-gudev	いいえ	LGPLv3+
qimageblitz	いいえ	BSD および ImageMagick
jbigkit-libs	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-kerneloops	いいえ	GPLv2+
perl-Parse-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
openlmi-account-doc	はい	LGPLv2+
libwacom	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Module-Load-Conditional	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Basque	いいえ	LGPLv2
kde-l10n-Portuguese	いいえ	LGPLv2
nettle	いいえ	LGPLv2+
LibRaw	いいえ	GPLv3+
hunspell-en-GB	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2、および BSD
boost-thread	いいえ	Boost、MIT、および Python
libdwarf	いいえ	LGPLv2
perl-Log-Message-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Log-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-ga	いいえ	GPLv2+
gucharmap	はい	GPLv3+、GFDL、および MIT
khmeros-siemreap-fonts	はい	LGPLv2+
perl-Locale-Maketext	いいえ	GPL+ または Artistic
xorg-x11-drv-vmmouse	いいえ	MIT
libabw	いいえ	MPLv2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gtksourceview3	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
gnome-shell-extension-window-list	いいえ	GPLv2+
perl-LWP-MediaTypes	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
openlmi-storage	はい	LGPLv2+
perl-LDAP	はい	GPL+ または Artistic
libgee	いいえ	LGPLv2+
tigervnc-icons	いいえ	GPLv2+
setserial	はい	GPL+
perl-JSON	いいえ	GPL+ または Artistic
libtranslit	いいえ	GPLv3+
dbus-libs	いいえ	GPLv2+ または AFL
texlive-mdwtools	いいえ	GPL+
perl-IO-Socket-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
openssl098e	はい	OpenSSL
e2fsprogs-libs	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
lohit-kannada-fonts	はい	OFL
perl-HTTP-Negotiate	いいえ	GPL+ または Artistic
hyphen-nb	いいえ	GPL+
pulseaudio-libs	いいえ	LGPLv2+
perl-HTTP-Date	いいえ	GPL+ または Artistic
i2c-tools	はい	GPLv2+
gnome-calculator	はい	GPLv2+
javamail	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
google-noto-sans-khmer-fonts	はい	ASL 2.0
hunspell-pt	いいえ	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libidn	いいえ	LGPLv2+, GPLv3+, および GFDL
libXmu	はい	MIT
perl-Getopt-Long	いいえ	GPLv2+ または Artistic
libXxf86misc	いいえ	MIT
grilo	いいえ	LGPLv2+
perl-GSSAPI	いいえ	GPL+ または Artistic
kdenetwork-kdnssd	はい	GPLv2
perl-Font-AFM	いいえ	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
control-center-filesystem	いいえ	GPLv2+ および GFDL
mutt	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
fuse-libs	いいえ	LGPLv2+
perl-Filter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	いいえ	GPL+ または Artistic
thai-scalable-norasi-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
exempi	いいえ	BSD
libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+
openlmi-service	はい	LGPLv2+
libmicrohttpd	いいえ	LGPLv2+
hunspell-yi	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
liberation-sans-fonts	はい	Liberation
comps-extras	いいえ	GPL+, LGPLv2+, および CC-BY-SA
libloader	いいえ	LGPLv2
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	はい	ASL 2.0
kaccessible-libs	いいえ	LGPLv2+
libn13	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-hyphen-base	いいえ	LPPL
perl-ExtUtils-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
dbus-glib	いいえ	AFL および GPLv2+
libvirt-daemon-driver-secret	いいえ	LGPLv2+
perl-Env	いいえ	GPL+ または Artistic
texlive-dvipng-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
libcurl	いいえ	MIT
gvfs-mtp	はい	GPLv3 および LGPLv2+
libspiro	いいえ	GPLv2+
hunspell-sl	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
perl-CGI	いいえ	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
hwdata	いいえ	GPLv2+
libsemanage	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-fancyref	いいえ	GPL+
gnome-user-docs	はい	CC-BY-SA
ksysguardd	いいえ	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	はい	OFL
hunspell-ca	いいえ	GPLv2+
libvisual	いいえ	LGPLv2+
snappy	いいえ	BSD
kde-l10n-Danish	いいえ	LGPLv2
ruby-libs	いいえ	Ruby または BSD
libgnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cogl	いいえ	LGPLv2+
PyQt4	いいえ	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
perl-DBD-MySQL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	いいえ	GPL+ または Artistic
abrt-dbus	いいえ	GPLv2+
perl-Class-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
xorg-x11-server-utils	いいえ	MIT
freerdp-plugins	いいえ	ASL 2.0
amanda-client	はい	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
python-yubico	いいえ	BSD
texlive-zapfchan	いいえ	GPL+
c-ares	いいえ	MIT
libreoffice-langpack-ca	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
perl-Digest-MD5	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-ro	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
autocorr-tr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
perl-Business-ISBN	いいえ	GPL+ または Artistic
iso-codes	いいえ	LGPLv2+
exiv2-libs	いいえ	GPLv2+
kacst-decorative-fonts	はい	GPLv2
ceph-common	はい	GPLv2
ghostscript	いいえ	AGPLv3+、再配布可能、変更禁止
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-double	いいえ	GPLv2+
openssh-server	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
tncfhh	はい	GPLv2
perl-HTML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
langtable-python	いいえ	GPLv3+
hunspell-af	いいえ	LGPLv2+
libselenium	いいえ	パブリックドメイン
emacs-nox	はい	GPLv3+
ctags	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、およびパブリックドメイン
autocorr-lb	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
texlive-mparhack	いいえ	GPL+
hexedit	いいえ	GPLv2+
lohit-gujarati-fonts	はい	OFL
perl-Algorithm-Diff	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Tajik	いいえ	LGPLv2
langtable	いいえ	GPLv3+
smc-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、 および GPL+
pentaho-libxml	いいえ	LGPLv2
avahi	はい	LGPLv2+
festvox-slt-arctic-hts	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
pcre	いいえ	BSD
NetworkManager-libreswan	はい	GPLv2+
python-di	いいえ	GPLv2+
pcp-gui	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2+ (例外あり)
mythes	いいえ	BSD および MIT
libwebp	いいえ	BSD
pciutils-libs	いいえ	GPLv2+
kamera	はい	GPLv2
patch	いいえ	GPLv3+
xml-commons-resolver	いいえ	ASL 2.0
hicolor-icon-theme	いいえ	GPL+
clutter	いいえ	LGPLv2+
mkbootdisk	はい	GPLv2+
passivetex	いいえ	著作権のみ
gedit-plugins	はい	GPLv2+
hyphen-ro	いいえ	GPLv2+
openssh-keycat	はい	BSD
texlive-bibtex	いいえ	Knuth
imsettings-gsettings	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-ure	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
glibc	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
pango	いいえ	LGPLv2+
cyrus-sasl-scam	いいえ	BSD (広告あり)
mythes-el	いいえ	GPLv2+
dwz	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
cdparanoia	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
kmod	いいえ	GPLv2+
pyparted	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Czech	いいえ	LGPLv2
kactivities	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
glusterfs-fuse	はい	GPLv2 または LGPLv3+
pakchois	いいえ	LGPLv2+
libcdio	いいえ	GPLv3+
t1lib	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
p11-kit	いいえ	BSD
oxygen-icon-theme	いいえ	LGPLv3+
hunspell-de	いいえ	GPLv2 または GPLv3
openssh-askpass	いいえ	BSD
oxygen-gtk3	いいえ	LGPLv2+
oxygen-gtk	はい	LGPLv2+
culmus-keteryg-fonts	はい	GPLv2
openlmi-account	はい	LGPLv2+
iniparser	いいえ	MIT
hunspell-ts	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-uk	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
texlive-cite	いいえ	著作権のみ
orca	はい	LGPLv2+
texlive-typehtml	いいえ	LPPL
libvirt	はい	LGPLv2+
perl-Test-Harness	いいえ	GPL+ または Artistic
gpgme	いいえ	LGPLv2+
perl-Net-SSLeay	いいえ	OpenSSL
oprofile	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
iwl4965-firmware	はい	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreoffice-langpack-or	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libsss_idmap	いいえ	LGPLv3+
compat-db-headers	いいえ	BSD
perl-HTTP-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
libXrandr	いいえ	MIT
man-pages-es-extra	いいえ	GPL+、GPLv2+、LDP、および IEEE
hunspell-az	いいえ	GPLv2+
compat-libtiff3	はい	libtiff
PyPAM	はい	LGPLv2
openslp	いいえ	BSD
autocorr-hr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libXfont	いいえ	MIT
perl-Pod-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
python-rtslib	いいえ	ASL 2.0
perl-Module-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
libSM	いいえ	MIT
perl-Locale-Maketext-Simple	いいえ	MIT
openlmi-python-base	いいえ	LGPLv2+
augeas	はい	LGPLv2+
libiscsi	いいえ	LGPLv2+
clucene-contribs-lib	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
openobex	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cronie-noanacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
file-libs	いいえ	BSD
imsettings-qt	はい	LGPLv2+
hyphen-hr	いいえ	LGPLv2+ または SSISSL
google-noto-sans-lao-ui-fonts	はい	ASL 2.0
librdmacm	いいえ	GPLv2 または BSD
hunspell-ht	いいえ	GPLv3+
kde-l10n-Japanese	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
device-mapper-multipath-libs	いいえ	GPL+
kde-runtime-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
openlmi-service-doc	はい	LGPLv2+
esc	はい	GPL+
kernel-tools	はい	GPLv2
tftp	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-sansmath	いいえ	パブリックドメイン
liblockfile	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-threads	いいえ	GPL+ または Artistic
openlmi-powermanagement-doc	はい	LGPLv2+
ghostscript-cups	はい	AGPLv3+、再配布可能、変更禁止
nautilus-extensions	いいえ	LGPLv2+
gnome-getting-started-docs-gl	いいえ	CC-BY-SA
lftp	はい	GPLv3+
poppler-utils	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
libreoffice-langpack-ro	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
kde-l10n-Kazakh	いいえ	LGPLv2
sysstat	はい	GPLv2+
PackageKit-glib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
dbus	はい	GPLv2+ または AFL
gzip	いいえ	GPLv3+ および GFDL
crash-gcore-command	はい	GPLv2
openlmi-fan	はい	LGPLv2+
libvirt-daemon	いいえ	LGPLv2+
setools-libs	いいえ	LGPLv2
info	いいえ	GPLv3+
nepomuk-core-libs	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
kchaselect	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-nl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
at-spi2-atk	はい	LGPLv2+
openldap	いいえ	OpenLDAP
openjpeg-libs	いいえ	BSD
texlive-misc	いいえ	LPPL
ibus-setup	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-kn	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
dhclient	はい	ISC
anaconda-user-help	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hostname	はい	GPLv2+
opencryptoki-libs	いいえ	CPL
nfs-utils	はい	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD
anaconda-core	いいえ	GPLv2+
openchange	いいえ	GPLv3+ およびパブリックドメイン
poppler-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
libquvi	いいえ	LGPLv2+
dracut	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
unzip	はい	BSD
kdenetwork-krdc-libs	いいえ	GPLv2
icedax	いいえ	GPLv2
python-IPy	いいえ	BSD
hyphen-eu	いいえ	LPPL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hyphen-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
libisofs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
okular-part	いいえ	GPLv2
cachefilesd	はい	GPLv2
libusnic_verbs-utils	いいえ	GPLv2 または BSD
kgreeter-plugins	いいえ	GPLv2
isdn4k-utils	はい	GPLv2+、GPL+、MIT、BSD、および zlib
OpenEXR-libs	いいえ	BSD
libreoffice-langpack-mr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
libref_array	いいえ	LGPLv3+
rhn-client-tools	いいえ	GPLv2
ntsysv	はい	GPLv2
audit	はい	GPLv2+
gsm	いいえ	MIT
ckuni-ukai-fonts	はい	Arphic
ipa-mincho-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
iptables	はい	GPLv2
hunspell-It	いいえ	BSD
nss-sysinit	いいえ	MPLv2.0
nss-softokn-freebl	いいえ	MPLv2.0
nss-softokn	いいえ	MPLv2.0
nscd	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
nmap-ncat	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
nmap	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
libreoffice-langpack-hi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
pcsc-lite-libs	いいえ	BSD
hmacalc	はい	BSD
perl-Module-Signature	いいえ	CC0 および (GPL+ または Artistic)
bind-utils	はい	ISC
gtk2-immodule-xim	はい	LGPLv2+
ekiga	はい	GPLv2+
hunspell-da	いいえ	GPLv2+
smc-meera-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
lohit-tamil-fonts	はい	OFL
hunspell-lb	いいえ	EUPL 1.1
festival	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
culmus-yehuda-clm-fonts	はい	GPLv2
virt-what	はい	GPLv2+
mythes-pt	いいえ	GPLv2+
libvirt-snmpp	はい	GPLv2+
libvirt-daemon-driver-qemu	いいえ	LGPLv2+
libcanberra	いいえ	LGPLv2+
sssd-ldap	いいえ	GPLv3+
autocorr-pl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
glib-networking	はい	LGPLv2+
gpm	はい	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
autocorr-cs	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
newt-python	いいえ	LGPLv2
kde-print-manager	はい	GPLv2+
libnl3-cli	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
which	はい	GPLv3
NetworkManager-wifi	はい	GPLv2+
xorg-x11-drv-dummy	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libstoragemgmt-nstor-plugin	はい	LGPLv2+
texlive-crop	いいえ	LPPL
libjpeg-turbo	いいえ	IJG
kdeadmin	はい	GPLv2
linux-firmware	はい	GPL+、GPLv2+、MIT、再配布可能、変更禁止
rpm	はい	GPLv2+
ksysguard-libs	いいえ	GPLv2
ibus-chewing	はい	GPLv2+
ctags-etags	はい	GPLv2+、LGPLv2+、およびパブリックドメイン
nautilus-sendto	はい	GPLv2+
hyphen-tk	いいえ	パブリックドメイン
docbook5-schemas	はい	制限なしで自由に再配布可能
boost-date-time	いいえ	Boost、MIT、および Python
texlive-cm	いいえ	Knuth
mythes-pl	いいえ	LGPLv2
libtevent	いいえ	LGPLv3+
texlive-luatex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
json-c	いいえ	MIT
mythes-lb	いいえ	EUPL 1.1
cgdcbxd	はい	GPLv2
flac-libs	いいえ	BSD、GPLv2+、および GFDL
mythes-nn	いいえ	GPL+
pax	はい	BSD
libtasn1	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
kdepim	はい	GPLv2
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
texlive-dvipng	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	いいえ	CC-BY-SA
culmus-stamsefarad-clm-fonts	はい	GPLv2
file-roller-nautilus	はい	GPLv2+
elfutils	はい	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
mythes-es	いいえ	LGPLv2+
mythes-en	いいえ	MIT、パブリックドメイン、および (GPL+ または Artistic)
iotop	はい	GPLv2+
libxkbfile	いいえ	MIT
kernel-doc	いいえ	GPLv2
iwl6050-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
hunspell-kk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
e2fsprogs	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mtdev	いいえ	MIT
mrtg	はい	GPLv2+
libreoffice-langpack-zh-Hant	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
gnome-shell-extension-apps- menu	いいえ	GPLv2+
qt-x11	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、 BSD、FTL、および MIT
espeak	いいえ	GPLv3+
odjjob	はい	BSD
hyphen-ta	いいえ	LGPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mobile-broadband-provider- info	いいえ	パブリックドメイン
mksh	はい	MirOS、ISC、および BSD
bltk	はい	BSD
metacity	はい	GPLv2+
flute	いいえ	W3C および LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-ru-RU	いいえ	CC-BY-SA
memstomp	はい	LGPLv3+ および GPLv2+
mdadm	はい	GPLv2+
hyphen-sa	いいえ	LPPL
colord-gtk	いいえ	LGPLv2+
autocorr-vi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
iwl5150-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libpinyin-data	いいえ	GPLv2+
man-pages-pl	いいえ	GPL+、BSD、MIT、および GFDL
google-noto-sans-ui-fonts	はい	ASL 2.0
perl-Business-ISBN-Data	いいえ	GPL+ または Artistic
libuser	いいえ	LGPLv2+
seahorse-nautilus	はい	GPLv2+
culmus-aharoni-clm-fonts	はい	GPLv2
ibus-gtk3	はい	LGPLv2+
ark-libs	いいえ	BSD および GPLv2+
man-pages	はい	GPL+、GPLv2+、BSD、MIT、 著作権のみ、および IEEE
hunspell-mk	いいえ	GPL+
dropwatch	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
NetworkManager	はい	GPLv2+
fros	いいえ	GPLv2+
make	いいえ	GPLv2+
atlas-sse2	いいえ	BSD
initial-setup	はい	GPLv2+
m17n-contrib	はい	LGPLv2+
ipa-gothic-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
glibc-utils	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
lvm2	はい	GPLv2
iwl3160-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
pyOpenSSL	いいえ	ASL 2.0
libgovirt	いいえ	LGPLv2+
lpsolve	いいえ	LGPLv2+
liblouis	いいえ	LGPLv3+
libatomic	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
python-qr-code-core	いいえ	BSD
genisoimage	はい	GPLv2
gnome-boxes	はい	LGPLv2+
akonadi	はい	LGPLv2+
emacs-common	いいえ	GPLv3+、GFDL、および BSD
cups	はい	GPLv2
perl-Digest-SHA	いいえ	GPL+ または Artistic
log4j	いいえ	ASL 2.0
culmus-nachlieli-clm-fonts	はい	GPLv2
hyphen-it	いいえ	LGPLv2+
libXxf86dga	いいえ	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
openImI-software	はい	LGPLv2+
libreoffice-langpack-gl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
dialog	いいえ	LGPLv2
lklug-fonts	はい	GPLv2
perl-Carp	いいえ	GPL+ または Artistic
libquadmath	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libzapotit	いいえ	LGPLv2+
gnu-free-mono-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
opencrytpoki-tpmtok	いいえ	CPL
docbook-simple	いいえ	制限なしで自由に再配布可能
tagsoup	いいえ	ASL 2.0 および (GPLv2+ または AFL)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ibus-typing-booster	はい	GPLv3+
dumpet	はい	GPLv2+
texlive-marvosym	いいえ	OFSFLD
evolution-ews	はい	LGPLv2
libusnic_verbs	いいえ	GPLv2 または BSD
libpath_utils	いいえ	LGPLv3+
kdenetwork-krdc	はい	GPLv2
libwmf-lite	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および GPL+
libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
evince-libs	いいえ	GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、MIT、および Afmparse
kacst-letter-fonts	はい	GPLv2
libvorbis	いいえ	BSD
docbook-utils	はい	GPLv2+
hunspell-ln	いいえ	GPLv2+
libguestfs-java	はい	LGPLv2+
libvirt-glib	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
elfutils-libs	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
libvirt-daemon-driver-lxc	いいえ	LGPLv2+
libICE	いいえ	MIT
systemtap-sdt-devel	いいえ	GPLv2+ およびパブリックドメイン
kde-l10n-Swedish	いいえ	LGPLv2
texlive-pst-3d	いいえ	LPPL
perl-local-lib	いいえ	GPL+ または Artistic
ipa-python	いいえ	GPLv3+
libreoffice-langpack-hu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
compat-libcap1	はい	BSD と同様および LGPL
texlive-xdvi	いいえ	MIT
libudisks2	いいえ	LGPLv2+
libtool-ltdl	いいえ	LGPLv2+
hunspell-la	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kde-l10n-French	いいえ	LGPLv2
basesystem	はい	パブリックドメイン
net-snmp-utils	はい	BSD
libcgroup-tools	はい	LGPLv2+
gnome-clocks	はい	GPLv2+
btrfs-progs	はい	GPLv2
libshout	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-pstricks	いいえ	LPPL 1.3
latencytop-tui	はい	GPLv2
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	いいえ	CC-BY-SA
iwl2030-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
emacs	はい	GPLv3+
kdf	いいえ	GPLv2+
librepository	いいえ	LGPLv2
libreport-rhel	いいえ	GPLv2+
graphite2	いいえ	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
libreport-gtk	はい	GPLv2+
gcr	いいえ	LGPLv2+
kpartx	いいえ	GPL+
okular	はい	GPLv2
PackageKit-device-rebind	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libkworkspace	いいえ	GPLv2
texlive-mh	いいえ	LPPL 1.3
xulrunner	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
libreoffice-langpack-te	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
shared-desktop-ontologies	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、および W3C
hyphen-mi	いいえ	GPLv3+
libreoffice-langpack-pt-PT	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
xdg-user-dirs-gtk	はい	GPL+
libreoffice-langpack-nr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
dracut-fips-aesni	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
kde-wallpapers	はい	LGPLv3
libreoffice-langpack-ko	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hyphen-hsb	いいえ	LPPL
adwaita-gtk3-theme	いいえ	LGPLv2+
gstreamer1-plugins-good	はい	LGPLv2+
libuser-python	いいえ	LGPLv2+
samba-winbind	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
evince-nautilus	はい	GPLv2+、GPLv3+、 LGPLv2+、MIT、および Afmparse
libreoffice-langpack-eu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
imsettings-libs	いいえ	LGPLv2+
libevent	いいえ	BSD
libreoffice-langpack-de	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
openslp-server	はい	BSD
gnupg2	はい	GPLv3+
gfs2-utils	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
google-noto-serif-fonts	はい	ASL 2.0
libreoffice-langpack-ar	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
jakarta-commons-httpclient	いいえ	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
libreoffice-core	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
k3b	はい	GPLv2+
hyphen-gl	いいえ	GPLv3
ckuni-uming-fonts	はい	Arphic
hunspell-gv	いいえ	GPL+
sblim-mpi-syslog	はい	EPL
libquvi-scripts	いいえ	LGPLv2+
NetworkManager-wwan	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
cyrus-sasl-plain	はい	BSD (広告あり)
libpipeline	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
lsscsi	いいえ	GPLv2+
kcm_touchpad	はい	GPLv2
libpfm	はい	MIT
hunspell-qu	いいえ	AGPLv3
autocorr-hu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
redhat-bookmarks	いいえ	GFDL
usbredir	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-langpack-hr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
libbase	いいえ	LGPLv2
libofa	いいえ	GPLv2
libodfgen	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
kacst-book-fonts	はい	GPLv2
libexif	いいえ	LGPLv2+
libnfsidmap	いいえ	BSD
libvncserver	いいえ	GPLv2+
ipa-pgothic-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
texlive-rcs	いいえ	GPL+
evolution-data-server	いいえ	LGPLv2+
usermode	いいえ	GPLv2+
libreport-anaconda	いいえ	GPLv2+
kscreen	いいえ	GPLv2 または GPLv3
libXdamage	いいえ	MIT
libmng	いいえ	zlib
kde-l10n-Walloon	いいえ	LGPLv2
grilo-plugins	いいえ	LGPLv2+
lcms2	いいえ	MIT
qt3	いいえ	QPL、GPLv2、または GPLv3
libkdcraw	いいえ	GPLv2+、LGPLv2、および GPLv3+
pygtk2-libglade	いいえ	LGPLv2+
bacula-common	いいえ	AGPLv3 (例外あり)
hunspell-ast	いいえ	GPLv3+
amanda	いいえ	BSD、GPLv3+、GPLv2+、およ び GPLv2
hunspell-es	いいえ	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1
tpm-tools	はい	CPL
libguestfs	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
texlive-xdvi-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
libXcomposite	いいえ	MIT
libgnomecanvas	いいえ	LGPLv2+
compat-libf2c-34	はい	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
GConf2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
liberation-narrow-fonts	はい	Liberation
gdbm	いいえ	GPLv3+
libdhash	いいえ	LGPLv3+
kernel-headers	いいえ	GPLv2
libcmis	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-hu	いいえ	GPLv2
libchamplain-gtk	いいえ	LGPLv2+
libreoffice-math	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、 または Netscape)、パブリックド メイン、ASL 2.0、Artistic、およ び MPLv2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gupnp-av	いいえ	LGPLv2+
ilmbase	いいえ	BSD
libXi	いいえ	MIT
libXft	いいえ	MIT
cryptsetup-python	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kio_sysinfo	いいえ	GPLv2+
libvpx	いいえ	BSD
abrt-python	いいえ	GPLv2+
smc-rachana-fonts	はい	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	はい	GPLv2+
kmag	いいえ	GPLv2
kwallet	はい	GPLv2+
hunspell-quh	いいえ	GPLv2+
authd	はい	GPLv2+
hunspell-uk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
ksshaskpass	はい	GPLv2
python-decorator	いいえ	BSD
gvfs-archive	はい	GPLv3 および LGPLv2+
keybinder3	いいえ	MIT
hunspell-ky	いいえ	GPLv2+
grub2-tools	いいえ	GPLv3+
pulseaudio-module-x11	はい	LGPLv2+
hunspell-ms	いいえ	GFDL および GPL+
kde-l10n-Serbian	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
bacula-client	はい	AGPLv3 (例外あり)
hdparm	はい	BSD
kde-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
hyphen-id	いいえ	GPL+
kde-baseapps	はい	GPLv2
hyphen-ca	いいえ	GPLv3
ethtool	はい	GPLv2
kbd-misc	いいえ	GPLv2+
perl-WWW-RobotRules	いいえ	GPL+ または Artistic
culmus-fonts-common	いいえ	GPLv2
alsa-firmware	はい	GPL+、BSD、GPLv2+、GPLv2、および LGPLv2+
gawk	いいえ	GPLv3+、GPL、LGPLv3+、LGPL、および BSD
hunspell-hil	いいえ	GPLv3+
gnome-shell-extension-launch-new-instance	いいえ	GPLv2+
ftk	いいえ	LGPLv2+ (例外あり)
brasero-nautilus	はい	GPLv3+
libpwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
gdm	はい	GPLv2+
speech-dispatcher-python	いいえ	GPLv2+
ghostscript-fonts	いいえ	GPLv2+、Hershey、MIT、OFL、およびパブリックドメイン
dejavu-sans-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
hyphen-It	いいえ	LPPL
autocorr-ca	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、および MPLv2.0
alsa-lib	いいえ	LGPLv2+
mariadb-libs	いいえ	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD

1.1.4. ComputeNode エディション

以下の表には、ComputeNode エディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージは、comps グループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
lohit-bengali-fonts	はい	OFL
kde-l10n-Dutch	いいえ	LGPLv2
jline	いいえ	BSD
ncurses-libs	いいえ	MIT
lohit-assamese-fonts	はい	OFL
attr	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-l10n-Estonian	いいえ	LGPLv2
avahi-autoipd	いいえ	LGPLv2+
xinetd	はい	xinetd
systemtap-devel	いいえ	GPLv2+
fontpackages-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
libocrdma	はい	GPLv2 または BSD
python-dns	いいえ	MIT
cmpti-bindings-pywbem	いいえ	BSD
rubygem-bigdecimal	いいえ	GPL+ または Artistic
findutils	いいえ	GPLv3+
kde-l10n-Chinese	いいえ	LGPLv2
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	いいえ	CC-BY-SA
glusterfs-libs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
man-pages-ko	いいえ	著作権のみ
anaconda-gui	いいえ	GPLv2+
initscripts	はい	GPLv2 および GPLv2+
libdnf	いいえ	BSD
logwatch	はい	MIT
rasqal	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
man-pages-ru	いいえ	GPL+、BSD、MIT、および GFDL
device-mapper-event	いいえ	GPLv2
perl-Encode	いいえ	GPL+ または Artistic
rubygem-thor	いいえ	MIT
tboot	はい	BSD
pth	いいえ	LGPLv2+
libacl	いいえ	LGPLv2+
microcode_ctl	はい	GPLv2+、再配布可能、変更禁止
libasyns	いいえ	LGPLv2+
mesa-private-llvm	いいえ	NCSA
zsh	はい	MIT
rmt	いいえ	CDDL
dejavu-serif-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
ustr	いいえ	MIT、LGPLv2+、または BSD
numpy	はい	BSD、Python
phonon-backend-gstreamer	いいえ	LGPLv2+
perl-PIRPC	いいえ	GPL+ または Artistic
tcpdump	はい	BSD (広告あり)
dbus-python	いいえ	MIT
ed	はい	GPLv3+、GFDL
gd	いいえ	MIT
hunspell-mg	いいえ	GPLv2+
openhpi	はい	BSD
net-snmp-libs	いいえ	BSD
python-nose	いいえ	LGPLv2+ およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libselinux-ruby	いいえ	パブリックドメイン
nfs4-acl-tools	はい	BSD
python-pyblock	いいえ	GPLv2 または GPLv3
iputils	はい	BSD および GPLv2+
perl-Perl-OSType	いいえ	GPL+ または Artistic
bpg-chveulebrivi-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
fence-agents-ibmblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kacst-qurn-fonts	はい	GPLv2
libtdb	いいえ	LGPLv3+
NetworkManager-bluetooth	はい	GPLv2+
cal10n	いいえ	MIT
libdbi-dbd-mysql	はい	LGPLv2+
kde-l10n-Brazil	いいえ	LGPLv2
hunspell-pl	いいえ	LGPLv2+、GPL+、MPLv1.1、 または CC-BY-SA
libestr	いいえ	LGPLv2+
thai-scalable-kinnari-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
bitmap-fixed-fonts	はい	GPLv2
glibc-common	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
culmus-miriam-clm-fonts	はい	GPLv2
device-mapper-libs	いいえ	LGPLv2
hunspell-ru	いいえ	BSD
ncompress	はい	パブリックドメイン
webkitgtk3	いいえ	LGPLv2+ および BSD
hunspell-mn	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
man-pages-cs	いいえ	GPLv2、GPLv3、および BSD
abrt-addon-kerneloops	いいえ	GPLv2+
cronie	はい	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
fence-agents-brocade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-PathTools	いいえ	(GPL+ または Artistic) および BSD
libssh2	いいえ	BSD
kde-l10n-Basque	いいえ	LGPLv2
hunspell-en-GB	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
ModemManager	はい	GPLv2+
trousers	いいえ	BSD
boost-thread	いいえ	Boost、MIT、および Python
nss_compat_ossl	いいえ	MIT
rhino	いいえ	MPLv2.0
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
python-blivet	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ga	いいえ	GPLv2+
libXv	いいえ	MIT
libteam	いいえ	LGPLv2+
phonon	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
systemd-libs	いいえ	LGPLv2+ および MIT
irqbalance	はい	GPLv2
perl-File-Fetch	いいえ	GPL+ または Artistic
sssd-client	はい	LGPLv3+
abrt-cli	はい	GPLv2+
efax	はい	GPLv2+
libcollection	いいえ	LGPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
dejavu-sans-mono-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
audit-libs-python	いいえ	LGPLv2+
Ruby	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
rubygem-psych	いいえ	MIT
fipscheck-lib	いいえ	BSD
libsss_nss_idmap	いいえ	LGPLv3+
aic94xx-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
perl-XML-SAX-Base	いいえ	GPL+ または Artistic
finger-server	はい	BSD
mvapich2-psm-devel	はい	BSD/LGPLv2.1+
hunspell-eu	いいえ	GPLv2
openssh	いいえ	BSD
libsysfs	はい	LGPLv2+
perl-ExtUtils-Embed	いいえ	GPL+ または Artistic
cups-filters-libs	いいえ	LGPLv2 および MIT
libdb	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
volume_key-libs	いいえ	GPLv2
ibutils	はい	GPLv2 または BSD
anaconda	いいえ	GPLv2+
gnome-icon-theme-symbolic	いいえ	CC-BY-SA
perl-IO-HTML	いいえ	GPL+ または Artistic
kacst-poster-fonts	はい	GPLv2
i2c-tools	はい	GPLv2+
pam_krb5	はい	BSD または LGPLv2+
python-six	いいえ	MIT
hunspell-pt	いいえ	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1)
kbd-legacy	いいえ	GPLv2+
pyparsing	いいえ	MIT
kpatch	はい	GPLv2
qrencode-libs	いいえ	LGPLv2+
libtiff	いいえ	libtiff
gnutls-dane	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
hunspell-ko	いいえ	MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
java-1.8.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
libdb-devel	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
python-pyasn1	いいえ	BSD
hunspell-ta	いいえ	GPLv2+
traceroute	はい	GPLv2+
libXext	いいえ	MIT
python-ldap	いいえ	Python
tcp_wrappers	はい	BSD
man-pages-overrides	はい	GPL+、GPLv2+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
selinux-policy-mls	はい	GPLv2+
hunspell-haw	いいえ	GPLv2+
pam	いいえ	BSD および GPLv2+
librdmacm-devel	いいえ	GPLv2 または BSD
redhat-release-computenode	いいえ	GPLv2
openlmi-realmd	はい	LGPLv2+
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	はい	ASL 2.0
pyobject3-base	いいえ	LGPLv2+ および MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
konkretcmpi	いいえ	MIT
tk	いいえ	TCL
fftw-static	はい	GPLv2+
libX11-common	いいえ	MIT
libplist	いいえ	LGPLv2+
hunspell-yi	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
libpciaccess	いいえ	MIT
xorg-x11-font-utils	いいえ	MIT
deltarpm	いいえ	BSD
libdrm	いいえ	MIT
perl-IO-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
libcgroup	はい	LGPLv2+
libao	いいえ	GPLv2+
perl-Time-Local	いいえ	GPL+ または Artistic
attica	いいえ	LGPLv2+
keyutils	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libfprint	いいえ	LGPLv2+
tbb	いいえ	GPLv2 (例外あり)
fftw	はい	GPLv2+
libnl	いいえ	LGPLv2
bind-libs-lite	いいえ	ISC
grep	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
openscap	いいえ	LGPLv2+
libatasmart	いいえ	LGPLv2+
hunspell-fa	いいえ	GPLv2+
OpenIPMI	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
fprintd-pam	はい	GPLv2+
trace-cmd	はい	GPLv2 および LGPLv2+
kdelibs	いいえ	LGPLv2+
audit-libs	いいえ	LGPLv2+
rpm-build	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Norwegian-Nynorsk	いいえ	LGPLv2
geronimo-jms	いいえ	ASL 2.0
dmidecode	いいえ	GPLv2+
chrony	はい	GPLv2
lohit-marathi-fonts	はい	OFL
hunspell-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
parted	はい	GPLv3+
mokutil	いいえ	BSD
compat-db47	はい	BSD
bzip2	はい	BSD
star	はい	CDDL
hunspell-ny	いいえ	GPLv3+
libgomp	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libgfortran	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
ipmitool	はい	BSD
gststreamer-plugins-good	いいえ	LGPLv2+
perl-Scalar-List-Utils	いいえ	GPL+ または Artistic
openwsman-server	はい	BSD
perl-autodie	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libitm	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
openlmi-python-providers	いいえ	LGPLv2+
pygobject3	いいえ	LGPLv2+ および MIT
cyrus-sasl-gssapi	いいえ	BSD (広告あり)
kde-l10n-Ukrainian	いいえ	LGPLv2
java-1.7.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
polkit-qt	いいえ	GPLv2+
conman	はい	GPLv2+
kde-l10n-Arabic	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-urllib3	いいえ	MIT
harfbuzz-icu	いいえ	MIT
cups-libs	いいえ	GPLv2 および zlib
mstflint	はい	GPLv2+ または BSD
perl-threads-shared	いいえ	GPL+ または Artistic
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	いいえ	CC-BY-SA
sssd-common	いいえ	GPLv3+
perl-Class-Singleton	いいえ	GPL+ または Artistic
createrepo	いいえ	GPLv2
libss	いいえ	MIT
kernel-debug-devel	いいえ	GPLv2
alsa-firmware	はい	GPL+、BSD、GPLv2+、GPLv2、および LGPLv2+
hunspell-tpi	いいえ	GPLv3+
wavpack	いいえ	BSD
libvirt-client	いいえ	GPLv2+
perl-Digest-SHA1	いいえ	GPL+ または Artistic
gstreamer-tools	いいえ	GPLv2+
iso-codes	いいえ	GPLv2+
abrt-console-notification	はい	GPLv2+
libselenium-utils	いいえ	パブリックドメイン
gdk-pixbuf2	いいえ	GPLv2+
libcroc	いいえ	GPLv2
kacst-decorative-fonts	はい	GPLv2
ceph-common	はい	GPLv2
ghostscript	いいえ	AGPLv3+、再配布可能、変更禁止
perl-ExtUtils-ParseXS	いいえ	GPL+ または Artistic
compat-openldap	はい	OpenLDAP
memtest86+	はい	GPLv2
langtable-python	いいえ	GPLv3+
paratype-pt-sans-fonts	はい	OFL
hunspell-wa	いいえ	GPLv2+
libXp	はい	MIT
paratype-naqsh-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
perl-LWP-MediaTypes	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
hunspell-gl	いいえ	GPLv2
perl-XML-Dumper	はい	GPL+ または Artistic
google-noto-sans-thai-ui-fonts	はい	ASL 2.0
avahi	いいえ	GPLv2+
adwaita-cursor-theme	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Hindi	いいえ	GPLv2
kde-l10n-Norwegian	いいえ	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
crypto-utils	はい	MIT、GPLv2+、および MPLv1.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-kn	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
perl-homedir	はい	GPL+ または Artistic
fence-agents-vmware-soap	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-mai	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
fence-agents-eaton-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ntpdate	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
saab-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
sblim-wbemcli	はい	EPL
iwl7260-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
ppp	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
ldns	いいえ	BSD
fence-agents-cisco-mds	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cim-schema	いいえ	DMTF
gnu-free-serif-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
perl-Env	いいえ	GPL+ または Artistic
gamin	いいえ	LGPLv2
thai-scalable-tlwgmono-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
rsyslog-mmjsonparse	いいえ	(GPLv3+ および ASL 2.0)
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	いいえ	CC-BY-SA
dwz	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
gdb	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2 (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、BSD、およびパブリックドメイン
libnfnetwork	いいえ	GPLv2+
tzdata-java	いいえ	パブリックドメイン
cpp	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
culmus-simple-clm-fonts	はい	GPLv2
less	はい	GPLv3+
pm-utils	はい	GPLv2
hunspell-nn	いいえ	GPL+
grub2	はい	GPLv3+
javamail	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
powertop	はい	GPLv2
zlib	いいえ	zlib および Boost
perl-URI	いいえ	GPL+ または Artistic
xz	はい	LGPLv2+
stix-fonts	はい	OFL
desktop-file-utils	いいえ	GPLv2+
p11-kit	いいえ	BSD
ipa-client	はい	GPLv3+
zenity	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
graphviz	いいえ	EPL
raptor2	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または ASL 2.0
rdate	はい	GPLv2+
boost-system	いいえ	Boost、MIT、および Python
yum-rhn-plugin	はい	GPLv2
yum-plugin-versionlock	はい	GPLv2+
tcsd	はい	BSD
yum-plugin-tmprepo	はい	GPLv2+
hunspell-br	いいえ	LGPLv2+
screen	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fetchmail	はい	GPL+ およびパブリックドメイン
perl-DBD-SQLite	はい	GPL+ または Artistic
libdv	いいえ	LGPLv2+
yum-plugin-changelog	はい	GPLv2+
perl-Class-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
hypervvssd	いいえ	GPLv2
hunspell-zu	いいえ	GPLv3+
perl-Date-Manip	はい	GPL+ または Artistic
yum-metadata-parser	いいえ	GPLv2
perl-IO-Compress	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Thai	いいえ	LGPLv2
google-noto-sans-fonts	はい	ASL 2.0
yum	はい	GPLv2+
nss-sysinit	いいえ	MPLv2.0
abrt	いいえ	GPLv2+
fftw-libs	いいえ	GPLv2+
python-cpio	いいえ	LGPLv2+
yp-tools	いいえ	GPLv2
yelp-xsl	いいえ	LGPLv2+
pinfo	はい	GPLv2
perl-Package-DeprecationManager	いいえ	Artistic 2.0
hunspell-az	いいえ	GPLv2+
mdadm	はい	GPLv2+
hunspell-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
yelp	いいえ	GPLv2+
libsndfile	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
yajl	いいえ	ISC
xz-libs	いいえ	LGPLv2+
xml-commons-apis	いいえ	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
zip	はい	BSD
convmv	いいえ	GPLv2 または GPLv3
cronie-noanacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xorg-x11-xinit	いいえ	MIT
xorg-x11-xbitmaps	いいえ	MIT
xorg-x11-xauth	いいえ	MIT
xorg-x11-server-utils	いいえ	MIT
glib2	いいえ	LGPLv2+
libxml2	いいえ	MIT
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-misc	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ethiopic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
file-libs	いいえ	BSD
NetworkManager-libnm	いいえ	GPLv2+
pciutils-libs	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-fonts-cyrillic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
samyak-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
hunspell-xh	いいえ	LGPLv2+
xorg-x11-fonts-Type1	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
kde-l10n-Japanese	いいえ	LGPLv2
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-File-Path	いいえ	GPL+ または Artistic
libtool-ltdl	いいえ	LGPLv2+
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
harfbuzz	いいえ	MIT
libical	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
rsyslog-gnutls	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
latencytop	はい	GPLv2
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
kernel-tools-libs	いいえ	GPLv2
anaconda-tui	いいえ	GPLv2+
gdbm	いいえ	GPLv3+
libusb	いいえ	LGPLv2+
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
cairo-gobject	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
openscap-python	いいえ	LGPLv2+
cups-filesystem	いいえ	GPLv2
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libicu	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
kacst-fonts-common	いいえ	GPLv2
ntp	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
hunspell-mr	いいえ	LGPLv2+
hunspell-nb	いいえ	GPL+
xorg-x11-apps	はい	MIT
google-noto-sans-tamil-fonts	はい	ASL 2.0
openlmi-hardware	はい	LGPLv2+
xmlrpc-c-client	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlrpc-c	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
librdmacm	はい	GPLv2 または BSD
	はい	GPLv3+、GPLv2+、ISC、MIT、およびパブリックドメイン
xml-common	いいえ	GPL+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	いいえ	CC-BY-SA
xkeyboard-config	いいえ	MIT
PackageKit-glib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
sblim-indication_helper	はい	CPL
libtar	いいえ	MIT
google-noto-sans-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
device-mapper-event-libs	いいえ	LGPLv2
perl-Bit-Vector	いいえ	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
dbus	はい	GPLv2+ または AFL
netpbm-devel	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
perl-DateTime	はい	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)
ftp	はい	BSD (広告あり)
xfsdump	はい	GPL+
xerces-j2	いいえ	ASL 2.0
libibmad	はい	GPLv2 または BSD
kde-l10n-Croatian	いいえ	LGPLv2
lohit-oriya-fonts	はい	OFL
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xdg-utils	いいえ	MIT
samyak-malayalam-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
kde-l10n-Icelandic	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
glibc-headers	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
latencytop-common	いいえ	GPLv2
overpass-fonts	はい	OFL または ASL 2.0
man-pages-zh-CN	いいえ	GFDL
apache-commons-logging	いいえ	ASL 2.0
sblim-cim-client2	はい	EPL
passwd	はい	BSD または GPL+
xdelta	はい	GPLv2
memstomp	はい	LGPLv3+ および GPLv2+
xalan-j2	いいえ	ASL 2.0 および W3C
libreport-web	いいえ	GPLv2+
kacst-one-fonts	はい	GPLv2
cdparanoia-libs	いいえ	LGPLv2
x86info	はい	GPLv2
gnome-bluetooth-libs	いいえ	LGPLv2+
libstoragegmt-targetd-plugin	はい	LGPLv2+
dhclient	はい	ISC
python-meh-gui	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Catalan	いいえ	LGPLv2
culmus-drugulin-clm-fonts	はい	GPLv2
kde-l10n-Hungarian	いいえ	LGPLv2
google-noto-sans-devanagari-fonts	はい	ASL 2.0
gmp	いいえ	LGPLv3+ または GPLv2+
net-snmp	はい	BSD
lsof	はい	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
gcc-gfortran	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
anaconda-user-help	いいえ	GPLv2+
wsmncli	はい	BSD
wqy-zenhei-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
unixODBC	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
anaconda-core	いいえ	GPLv2+
wqy-microhei-fonts	はい	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
wpa_supplicant	いいえ	BSD
abrt-tui	いいえ	GPLv2+
dracut	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
words	はい	パブリックドメイン
wodim	はい	GPLv2
acpid	はい	GPLv2+
google-noto-sans-lao-fonts	はい	ASL 2.0
dracut-config-rescue	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
mesa-libEGL	いいえ	MIT
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ta-IN	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
wget	はい	GPLv3+
python-tempita	いいえ	MIT
watchdog	はい	GPLv2+
volume_key	はい	GPLv2
rdma	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
pothana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
lohit-malayalam-fonts	はい	OFL
vlgothic-fonts	はい	mplus および BSD
openssl	いいえ	OpenSSL
jansson	いいえ	MIT
virtuoso-opensource	いいえ	GPLv2 (例外あり)
virt-what	はい	GPLv2+
graphviz-tcl	いいえ	EPL
keybinder3	いいえ	MIT
upower	いいえ	GPLv2+
vim-filessystem	いいえ	Vim
libgcc	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
hunspell-hu	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
kernel-devel	いいえ	GPLv2
vim-enhanced	はい	Vim
PyGreSQL	はい	PostgreSQL または Python
lldpad	はい	GPLv2
hunspell-ku	いいえ	GPLv3、LGPLv3、または MPLv1.1
ghostscript-chinese	はい	GPLv2+
hunspell-dsb	いいえ	GPLv2+
vim-common	いいえ	Vim
gdb-gdbserver	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+、GPLv2 (例外あり)、 GPL+、LGPLv2+、BSD、およ びパブリックドメイン
libcap-ng	いいえ	LGPLv2+
python-pycurl	いいえ	LGPLv2+ または MIT
teamd	はい	LGPLv2+
checkpolicy	いいえ	GPLv2
emacs-filessystem	いいえ	GPLv3+
at-spi2-core	いいえ	LGPLv2+
hunspell-so	いいえ	GPLv2+
libbasicobjects	いいえ	GPLv3+
rubym-gem-bundler	はい	MIT
vemana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
valgrind	はい	GPLv2+
openlmi-tools	はい	GPLv2+
libcom_err	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
uuid	はい	GPLv2
google-noto-serif-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
util-linux	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
libtalloc	いいえ	LGPLv3+
usermode-gtk	いいえ	GPLv2+
open-vm-tools	はい	GPLv2
hunspell-fr	いいえ	MPLv2.0
tcp_wrappers-libs	いいえ	BSD
xorg-x11-fonts-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	いいえ	CC-BY-SA
gsl-devel	はい	GPLv3 and GFDL and BSD
libpfm	はい	MIT
lzo	いいえ	GPLv2+
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	はい	GPLv2
mariadb	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
xorg-x11-xkb-utils	いいえ	MIT
hunspell-fy	いいえ	LGPLv2+
usb_modeswitch	はい	GPLv2+
iprutils	はい	CPL
hunspell-cv	いいえ	LGPLv2+
openlmi	はい	LGPLv2+
libnfsidmap	いいえ	BSD
lshw	いいえ	GPLv2
mesa-libgbm	いいえ	MIT
crash-trace-command	はい	GPLv2
urlview	いいえ	GPLv2+
smc-anjalioldlipi-fonts	はい	GPL+
hunspell-om	いいえ	LGPLv3+
hunspell-vi	いいえ	GPL+
libsoup	いいえ	LGPLv2
gnome-icon-theme	いいえ	GPL+
units	はい	GPLv3+
unbound-libs	いいえ	BSD
sed	いいえ	GPLv3+
hunspell-lb	いいえ	EUPL 1.1
udftools	はい	GPLv2+
ucs-miscfixed-fonts	はい	パブリックドメイン
hunspell-ar	いいえ	GPLv2、LGPLv2、またはMPLv1.1
culmus-yehuda-clm-fonts	はい	GPLv2
libstoragegmt-python	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-en-US	はい	CC-BY-SA
tzdata	いいえ	パブリックドメイン
tuned-utils	はい	GPLv2+
sg3_utils	はい	GPLv2+ および BSD
dmraid-events	いいえ	GPLv2+
tuned	はい	GPLv2+
binutils	いいえ	GPLv3+
hunspell-nl	いいえ	BSD または CC-BY
ttmkfdir	いいえ	LGPLv2+
java-1.7.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
tree	はい	GPLv2+
dbusmenu-qt	いいえ	LGPLv2+
hunspell-oc	いいえ	GPLv3+
redland-virtuoso	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
glib-networking	いいえ	LGPLv2+
motif	はい	LGPLv2+
fence-agents-kdump	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libxklavier	いいえ	LGPLv2+
tomcat-servlet-3.0-api	いいえ	ASL 2.0
perl-Authen-SASL	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-German	いいえ	LGPLv2
perl-Exporter	いいえ	GPL+ または Artistic
tokyocabinet	いいえ	LGPLv2+
tog-pegasus-libs	いいえ	MIT
tog-pegasus	はい	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libmodman	いいえ	LGPLv2+
tmpwatch	はい	GPLv2
tmux	はい	ISC および BSD
rasdaemon	はい	GPLv2
gsl	いいえ	GPLv3 and GFDL and BSD
environment-modules	いいえ	GPLv2+
time	はい	GPLv2+
NetworkManager-wifi	はい	GPLv2+
liberation-fonts-common	いいえ	Liberation
tigervnc-license	いいえ	GPLv2+
tibetan-machine-uni-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
hunspell-ber	いいえ	GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1
theora-tools	いいえ	BSD
thai-scalable-waree-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
iwl6000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libassuan	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-Test-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
pykickstart	いいえ	GPLv2
jasper-libs	いいえ	JasPer
perl-Digest-HMAC	いいえ	GPL+ または Artistic
thai-scalable-purisa-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
langtable	いいえ	GPLv3+
dejavu-fonts-common	いいえ	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
hunspell-nds	いいえ	GPLv2+
hunspell-ca	いいえ	GPLv2+
rsyslog	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
thai-scalable-loma-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-garuda-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-fonts-common	いいえ	GPLv2+ および Bitstream Vera
lohit-punjabi-fonts	はい	OFL
telnet-server	はい	BSD
python-pcp	いいえ	GPLv2+
yum-plugin-verify	はい	GPLv2+
kde-l10n	いいえ	LGPLv2
iw	いいえ	ISC
dosfstools	はい	GPLv3+
khmeros-handwritten-fonts	はい	LGPLv2+
pulseaudio-libs	いいえ	LGPLv2+
iniparser	いいえ	MIT
sssd-ad	いいえ	GPLv3+
python-setuptools	いいえ	Python または ZPLv2.0
talk-server	はい	BSD
kdelibs-common	いいえ	LGPLv2+
talk	はい	BSD
taglib	いいえ	LGPLv2
perl-ExtUtils-Manifest	いいえ	GPL+ または Artistic
cryptsetup-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-reencrypt	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
jomohari-fonts	はい	OFL
perl-Params-Check	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fence-agents-scsi	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
openldap-clients	はい	OpenLDAP
perl-Text-Diff	いいえ	(GPL+ または Artistic)、 (GPLv2+ または Artistic)、およ び MIT
perl-HTTP-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-gu-IN	いいえ	CC-BY-SA
libsemanage-python	いいえ	LGPLv2+
perl-PAR-Dist	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-nso	いいえ	LGPLv2+
libtevent	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
plymouth-graphics-libs	いいえ	GPLv2+
systemtap-sdt-devel	いいえ	GPLv2+ およびパブリックドメイン
systemtap-runtime	はい	GPLv2+
systemtap-initscript	はい	GPLv2+
systemtap-client	はい	GPLv2+
libyaml	いいえ	MIT
certmonger	はい	GPLv3+
cgdbxd	はい	GPLv2
systemtap	いいえ	GPLv2+
systemd-sysv	いいえ	LGPLv2+
systemd-python	いいえ	LGPLv2+
selinux-policy-minimum	いいえ	GPLv2+
system-switch-java	はい	GPLv2+ および BSD
glusterfs-api	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
gssproxy	はい	MIT
system-config-firewall-base	はい	GPLv2+
samyak-gujarati-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
perl-Compress-Raw-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-as	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
mcelog	はい	GPLv2
hunspell-el	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
python-markupsafe	いいえ	BSD
shared-desktop-ontologies	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、および W3C
gubbi-fonts	はい	OFL
redhat-lsb-core	はい	GPLv2
libavc1394	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
culmus-stamsefarad-clm-fonts	はい	GPLv2
gnutls-utils	いいえ	GPLv3+
wvdial	はい	LGPLv2+
curl	はい	MIT
sudo	はい	ISC
hunspell-th	いいえ	LGPLv2+
iotop	はい	GPLv2+
cracklib	いいえ	LGPLv2+
blktrace	はい	GPLv2+
paktype-tehreer-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
kernel-doc	いいえ	GPLv2
kde-l10n-Finnish	いいえ	LGPLv2
pycairo	いいえ	MPLv1.1 または LGPLv2
libXScrnSaver	いいえ	MIT
iwl6050-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libibumad	はい	GPLv2 または BSD
e2fsprogs	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
brltty	はい	GPLv2+
kacst-office-fonts	はい	GPLv2
subscription-manager-migration-data	はい	Red Hat Enterprise 契約同意書を参照
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	いいえ	CC-BY-SA
libreport-python	いいえ	GPLv2+
subscription-manager	はい	GPLv2
strigi-libs	いいえ	LGPLv2+
perl-Storable	いいえ	GPL+ または Artistic
pcp-conf	いいえ	LGPLv2+
device-mapper-multipath	はい	GPL+
krb5-workstation	はい	MIT
sssd-proxy	いいえ	GPLv3+
perl-XML-Grove	はい	GPL+ または Artistic
suitesparse	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
hesiod	いいえ	MIT
sssd-krb5-common	いいえ	GPLv3+
sssd-krb5	いいえ	GPLv3+
perl-Module-Pluggable	いいえ	GPL+ または Artistic
sssd-common-pac	いいえ	GPLv3+
targetcli	はい	ASL 2.0
kde-l10n-British	いいえ	LGPLv2
python-sssdconfig	いいえ	GPLv3+
sssd	はい	GPLv3+
hunspell-si	いいえ	GPLv2+
hunspell-bn	いいえ	GPLv2+
augeas-libs	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Bosnian	いいえ	LGPLv2
srptools	はい	GPLv2 または BSD
opensm-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
samyak-oriya-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
kernel-debug	いいえ	GPLv2
speex	いいえ	BSD
libarchive	いいえ	BSD
spax	いいえ	CDDL
kde-l10n-Chinese-Traditional	いいえ	LGPLv2
perl-LDAP	はい	GPL+ または Artistic
sox	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
rhnlb	いいえ	GPLv2
fence-agents-wti	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
iwl6000g2a-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
sound-theme-freedesktop	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY
libimobiledevice	いいえ	LGPLv2+
blas	いいえ	BSD
sos	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
oprofile-jit	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
soprano	いいえ	LGPLv2+
openssl098e	はい	OpenSSL
snapper-libs	いいえ	GPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
cups-lpd	はい	GPLv2
kernel-headers	いいえ	GPLv2
smc-suruma-fonts	はい	GPLv3 (例外あり)
smc-raghmalayalam-fonts	はい	GPLv2
kbd-misc	いいえ	GPLv2+
redhat-support-lib-python	いいえ	ASL 2.0
iwl105-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
hunspell-gu	いいえ	GPL+
smc-kalyani-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
openlmi-fan	はい	LGPLv2+
lrzsz	はい	GPLv2+
libthai	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Catalan-Valencian	いいえ	LGPLv2
hunspell-or	いいえ	GPLv2+
fence-agents-ipmilan	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
kde-runtime-drkonqi	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
libconfig	いいえ	LGPLv2+
khmeros-bokor-fonts	はい	LGPLv2+
smartmontools	はい	GPLv2+
perl-Thread-Queue	いいえ	GPL+ または Artistic
slang	いいえ	GPLv2+
sil-padauk-fonts	はい	OFL
kacst-pen-fonts	はい	GPLv2
sil-nuosu-fonts	はい	OFL
sil-abyssinica-fonts	はい	OFL
shim-unsigned	いいえ	BSD
cifs-utils	はい	GPLv3
shim	はい	BSD
shared-mime-info	いいえ	GPLv2+
syslinux	いいえ	GPLv2+
policycoreutils	はい	GPLv2
cairo	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
perl-Params-Validate	いいえ	Artistic 2.0
grubby	いいえ	GPLv2+
culmus-aharoni-clm-fonts	はい	GPLv2
shadow-utils	はい	BSD および GPLv2+
google-noto-serif-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
avahi-libs	いいえ	LGPLv2+
sgpio	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
iproute	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
sgml-common	いいえ	GPL+
sg3_utils-libs	いいえ	GPLv2+ および BSD
setuptools	はい	GPLv2+
setup	はい	パブリックドメイン
setserial	はい	GPL+
mozjs17	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ti	いいえ	GPL+
poppler-data	いいえ	BSD、GPLv2、および GPLv3+
kde-l10n-Romanian	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
atlas-sse2	いいえ	BSD
sblim-sfcb	はい	EPL
kde-runtime	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
libibcm	はい	GPLv2 または BSD
selinux-policy-targeted	はい	GPLv2+
cracklib-dicts	いいえ	LGPLv2+
systemd	はい	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
qt	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
udisks2	いいえ	GPLv2+
python-kerberos	いいえ	ASL 2.0
sdparm	はい	BSD
scrub	はい	GPLv2+
scl-utils	はい	GPLv2+
java-1.8.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
clucene-core	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
scipy	はい	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
sblim-smis-hba	はい	EPL
perl-Text-Soundex	いいえ	著作権のみ
sblim-gather-provider	はい	EPL
hunspell-sq	いいえ	GPLv2+
python-libs	いいえ	Python
perl-IPC-Cmd	いいえ	GPL+ または Artistic
libcap	いいえ	LGPLv2+
nano	はい	GPLv3+
kde-l10n-Farsi	いいえ	LGPLv2
perl-Package-Constants	いいえ	GPL+ または Artistic
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
sblim-cmpi-params	はい	EPL
dracut-network	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
nscd	はい	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
sblim-cmpi-nfsv4	はい	EPL
kde-l10n-Slovenian	いいえ	LGPLv2
sblim-cmpi-nfsv3	はい	EPL
sblim-cmpi-network	はい	EPL
ldapjdk	はい	MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+
hunspell-mt	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	いいえ	CC-BY-SA
python-slip	いいえ	GPLv2+
nhn-nanum-pen-fonts	はい	OFL
genisoimage	はい	GPLv2
openlmi-powermanagement-doc	はい	LGPLv2+
sblim-cmpi-base	いいえ	EPL
kacst-naskh-fonts	はい	GPLv2
gstreamer1	いいえ	LGPLv2+
cups	いいえ	GPLv2
hunspell-sl	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
xdg-user-dirs	いいえ	GPLv2+ および MIT
satyr	いいえ	GPLv2+
samyak-tamil-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
ipa-pmincho-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
gstreamer1-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
samyak-devanagari-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
hunspell-tn	いいえ	GPLv2+
libwsman1	いいえ	BSD
kde-l10n-Hebrew	いいえ	LGPLv2
cyrus-sasl-md5	いいえ	BSD (広告あり)
dhcp-libs	いいえ	ISC
samba-winbind-modules	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
odjjob-mkhomedir	はい	BSD
fence-agents-hpblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
culmus-ellinia-clm-fonts	はい	GPLv2
lua	いいえ	MIT
google-noto-sans-ethiopic-fonts	はい	ASL 2.0
opensm	はい	GPLv2 または BSD
hunspell-ve	いいえ	LGPLv2+
bash-completion	はい	GPLv2+
libfontenc	いいえ	MIT
libipa_hbac-python	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
efivar-libs	いいえ	LGPLv2.1
fipscheck	いいえ	BSD
samba-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
hunspell-ht	いいえ	GPLv3+
perl-HTTP-Cookies	いいえ	GPL+ または Artistic
python-urwid	いいえ	LGPLv2+
crontabs	はい	パブリックドメインおよび GPLv2
libdbi-drivers	いいえ	LGPLv2+
plymouth-scripts	いいえ	GPLv2+
samba-client	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
SDL	いいえ	LGPLv2+
paktype-naskh-basic-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
bpg-courier-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
perl-parent	いいえ	GPL+ または Artistic
rftkill	はい	ISC
rusers	はい	BSD
ncurses	はい	MIT
rubygems	いいえ	Ruby または MIT
kde-l10n-LowSaxon	いいえ	LGPLv2
perl-Encode-Locale	いいえ	GPL+ または Artistic
redhat-indexhtml	はい	配布可能
ca-certificates	いいえ	パブリックドメイン
poppler	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
python-coverage	いいえ	BSD および (MIT または GPLv2)
perl-Package-Stash-XS	いいえ	GPL+ または Artistic
openlmi-indicationmanager-libs	いいえ	LGPLv2+
popt	いいえ	MIT
perl-File-Temp	いいえ	GPL+ または Artistic
librsvg2-tools	いいえ	LGPLv2+
khmeros-muol-fonts	はい	LGPLv2+
libpng12	はい	zlib
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-l10n-Interlingua	いいえ	LGPLv2
rubygem-json	いいえ	Ruby または GPLv2
kde-l10n-Spanish	いいえ	LGPLv2
cryptsetup	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
python-gudev	いいえ	LGPLv3+
dumpet	はい	GPLv2+
rubygem-abrt	はい	MIT
openssl-libs	いいえ	OpenSSL
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	いいえ	BSD
ruby-irb	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
libreport	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
rsyslog-relp	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
abrt-addon-xorg	いいえ	GPLv2+
ModemManager-glib	いいえ	GPLv2+
libXcursor	いいえ	MIT
rsync	はい	GPLv3+
rsh-server	はい	BSD
pcp	はい	GPLv2+、LGPLv2.1+、および CC-BY
NetworkManager-team	はい	GPLv2+
kacst-title-fonts	はい	GPLv2
rsh	はい	BSD
rrdtool	はい	GPLv2+ (例外あり)
rpmdevtools	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
logrotate	はい	GPL+
rpm-python	いいえ	GPLv2+
culmus-hadasim-clm-fonts	はい	GPLv2
rpm-build-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外 あり)
google-crosextra-carlito-fonts	はい	OFL
rdist	はい	BSD
cronie-anacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
rp-pppoe	はい	GPLv2+
hunspell-ln	いいえ	GPLv2+
iptables-services	いいえ	GPLv2
cyrus-sasl-lib	いいえ	BSD (広告あり)
hunspell-mos	いいえ	LGPLv3
perl-Data-Dumper	いいえ	GPL+ または Artistic
rng-tools	はい	GPLv2+
rhnsd	はい	GPLv2
rhn-setup	いいえ	GPLv2
libcurl	いいえ	MIT
rhn-check	いいえ	GPLv2
fftw-libs-single	いいえ	GPLv2+
openmpi-devel	はい	BSD、MIT、および Romio
rusers-server	はい	BSD
perl-ExtUtils-CBuilder	いいえ	GPL+ または Artistic
nhn-nanum-fonts-common	いいえ	OFL
hunspell-gd	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
perl-Test-Harness	いいえ	GPL+ または Artistic
redhat-upgrade-tool	はい	GPLv2+
irssi	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
bind-libs	いいえ	ISC
polkit-pkla-compat	いいえ	LGPLv2+
redhat-upgrade-dracut- plymouth	いいえ	GPLv2+
perl-GSSAPI	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
redhat-upgrade-dracut	はい	GPLv2+
redhat-support-tool	はい	ASL 2.0
perl-HTTP-Negotiate	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Filter-BufferText	いいえ	GPL+ または Artistic
python-dmidecode	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-submod-security	いいえ	GPLv2
hunspell-uz	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Sinhala	いいえ	LGPLv2
gcc	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
sysfsutils	いいえ	GPLv2
libgnomekbd	いいえ	LGPLv2+
redhat-logos	いいえ	承認された使用方法に対してのみライセンスされます。詳細については、著作権情報を参照してください。
libusb	いいえ	LGPLv2+
compat-opensm-libs	はい	GPLv2 または BSD
realmd	はい	LGPLv2+
readline	いいえ	GPLv3+
libdb-utils	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
avahi-glib	いいえ	LGPLv2+
vlgothic-p-fonts	はい	mplus および BSD
apache-commons-lang	いいえ	ASL 2.0
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	いいえ	CC-BY-SA
rpcbind	いいえ	BSD
yum-utils	はい	GPLv2+
quota-nls	いいえ	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
quota	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
audispd-plugins	はい	GPLv2+
libusbx	いいえ	LGPLv2+
qt-settings	いいえ	MIT
selinux-policy	いいえ	GPLv2+
qperf	はい	GPLv2 または BSD
pyxattr	いいえ	LGPLv2+
qpdf-libs	いいえ	Artistic 2.0 および MIT
perl-Pod-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
qca2	いいえ	LGPLv2+
hunspell-la	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pywbem	いいえ	LGPLv2
pyusb	いいえ	BSD
pytz	いいえ	MIT
openmpi	はい	BSD、MIT、および Romio
libgcrypt	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-JSON	いいえ	GPL+ または Artistic
dracut-fips	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
python-urlgrabber	いいえ	LGPLv2+
python-suds	いいえ	LGPLv3+
kabi-yum-plugins	はい	GPLv2
basesystem	はい	パブリックドメイン
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-slip-dbus	いいえ	GPLv2+
tar	はい	GPLv3+
libnl3-cli	いいえ	LGPLv2
python-rhsm	いいえ	GPLv2
perl-XML-Namespacesupport	いいえ	GPL+ または Artistic
openwsman-client	はい	BSD
libwstreams	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Serbian	いいえ	LGPLv2
ibutils-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
freeipmi	はい	GPLv3+
culmus-caladings-clm-fonts	はい	GPLv2
sysvinit-tools	いいえ	GPLv2+
file	はい	BSD
nss-tools	いいえ	MPLv2.0
abrt-libs	いいえ	GPLv2+
python-pyudev	いいえ	LGPLv2+
iwl1000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libXxf86vm	いいえ	MIT
python-pwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
python-psycopg2	はい	LGPLv3+ (例外あり)
perl-srpm-macros	いいえ	GPLv3+
perl-DateTime-Locale	はい	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-FCGI	いいえ	OML
psmisc	いいえ	GPLv2+
telnet	はい	BSD
rpm-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
python-nss	いいえ	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
python-netaddr	いいえ	BSD
libcgroup-tools	はい	LGPLv2+
python-meh	いいえ	GPLv2+
perl-Newt	いいえ	GPL+ または Artistic
python-mako	いいえ	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
iwl2030-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
perl-Archive-Tar	いいえ	GPL+ または Artistic
fence-agents-apc-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
python-augeas	いいえ	LGPLv2+
perl-version	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
python-configshell	いいえ	ASL 2.0
infiniband-diags	はい	GPLv2 または BSD
sblim-gather	はい	EPL
kernel	いいえ	GPLv2
hunspell-eo	いいえ	LGPLv3
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	いいえ	CC-BY-SA
python-krbV	いいえ	LGPLv2+
python-kmod	いいえ	LGPLv2+
python-kitchen	いいえ	LGPLv2+
python-javapackages	いいえ	BSD
libibverbs	はい	GPLv2 または BSD
python-iniparse	いいえ	MIT
libedit	いいえ	BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kde-l10n-Bulgarian	いいえ	LGPLv2
iwl135-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libreport-plugin-mailx	はい	GPLv2+
python-hwdata	いいえ	GPLv2
rubygem-io-console	いいえ	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
hunspell-ss	いいえ	LGPLv2+
python-ethtool	いいえ	GPLv2
hunspell-en	はい	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
python-devel	いいえ	Python
culmus-david-clm-fonts	はい	GPLv2
python-deltarpm	いいえ	BSD
hunspell-mi	いいえ	GPLv3+
man-db	はい	GPLv2+ および GPLv3+
khmeros-fonts-common	いいえ	LGPLv2+
device-mapper-persistent-data	はい	GPLv3+
librbd1	いいえ	LGPL-2.0
hunspell-hy	いいえ	GPLv2+
python-dateutil	いいえ	Python
kde-l10n-Latvian	いいえ	LGPLv2
ypbind	はい	GPLv2
python-lxml	いいえ	BSD
python-configobj	いいえ	BSD
fence-agents-all	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
log4j	いいえ	ASL 2.0
crash	はい	GPLv3
python-beaker	いいえ	BSD および MIT
python-backports-ssl_match_hostname	いいえ	Python
google-crosextra-caladea-fonts	はい	ASL 2.0
python-backports	いいえ	パブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
lorax	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-Greek	いいえ	LGPLv2
hunspell-he	いいえ	AGPLv3
perl-Pod-Perldoc	いいえ	GPL+ または Artistic
man-pages-ja	いいえ	制限なしで自由に再配布可能
media-player-info	いいえ	BSD
oscap-anaconda-addon	はい	GPLv2+
perl-Carp-Clan	いいえ	GPL+ または Artistic
libqmi	いいえ	LGPLv2+
hunspell-sr	いいえ	LGPLv3
pytalloc	いいえ	LGPLv3+
kde-l10n-Korean	いいえ	LGPLv2
postfix	はい	IBM および GPLv2+
dnsmasq	いいえ	GPLv2
pyparted	いいえ	GPLv2+
edac-utils	はい	GPLv2+
perl-Term-UI	いいえ	GPL+ または Artistic
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
dyninst	いいえ	LGPLv2+
acl	はい	GPLv2+
mesa-libGL	いいえ	MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ebtables	いいえ	GPLv2+
pygpgme	いいえ	LGPLv2+
glusterfs-rdma	はい	GPLv2 または LGPLv3+
pygobject2	いいえ	LGPLv2+
fence-agents-rhevm	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
papi	はい	BSD
kurdit-unikurd-web-fonts	はい	GPLv3
tcl	いいえ	TCL
hyperv-daemons	はい	GPLv2
psacct	はい	GPLv3+
kde-l10n-Slovak	いいえ	LGPLv2
ps_mem	はい	LGPLv2
procps-ng	はい	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+
iwl2000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
prelink	はい	GPLv2+
pptp	はい	GPLv2+
libtheora	いいえ	BSD
cpio	はい	GPLv3+
autofs	はい	GPLv2+
automake	いいえ	GPLv2+、GFDL、パブリックドメイン、および MIT
pyliblzma	いいえ	LGPLv3+
perl-Archive-Zip	いいえ	GPL+ または Artistic
postgresql-jdbc	はい	BSD および ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
khmeros-base-fonts	はい	LGPLv2+
postgresql	はい	PostgreSQL
libattr	いいえ	LGPLv2+
libXft	いいえ	MIT
kde-l10n-Polish	いいえ	LGPLv2
perl-Net-HTTP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	いいえ	GPL+ または Artistic
mcstrans	いいえ	GPL+
poppler-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
rubycgem-rdoc	いいえ	GPLv2、Ruby、および MIT
hunspell-sw	いいえ	LGPLv2+
hunspell-tk	いいえ	GPLv2+
polkit	いいえ	LGPLv2+
man-pages-pl	いいえ	GPL+、BSD、MIT、および GFDL
polycoreutils-newrole	いいえ	GPLv2
perl-Archive-Extract	いいえ	GPL+ または Artistic
libsepol	いいえ	LGPLv2+
plymouth-core-libs	いいえ	GPLv2+
libuuid	いいえ	BSD
lockdev	いいえ	LGPLv2
pkgconfig	いいえ	GPLv2+
kdepimlibs-kxmlrpcclient	いいえ	BSD
pixman	いいえ	MIT
pinentry	いいえ	GPLv2+
pexpect	はい	MIT
libusal	いいえ	GPLv2
perl-threads	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libproxy	いいえ	LGPLv2+
perl-podlators	いいえ	GPL+ または Artistic
docbook-dtds	いいえ	著作権のみ
gnupg2	はい	GPLv3+
perl-macros	いいえ	GPL+ または Artistic
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-kn-IN	いいえ	CC-BY-SA
perl-File-Listing	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Unidecode	いいえ	GPL+ または Artistic
libdbi-dbd-pgsql	はい	LGPLv2+
perl-libs	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-devel	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-core	はい	GPL+ または Artistic
libmount	いいえ	LGPLv2+
perl-constant	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-YAML-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-km	いいえ	GPLv3

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
hyperv-daemons-license	いいえ	GPLv2
perl-XML-Twig	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	いいえ	GPL+ または Artistic
cjkuni-uming-fonts	はい	Arphic
libXrandr	いいえ	MIT
perl-XML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CGI	いいえ	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
python-requests	いいえ	ASL 2.0
sssd-libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
perl-DBD-MySQL	はい	GPL+ または Artistic
openlmi-software-doc	はい	LGPLv2+
man-pages-it	いいえ	GPL+、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、GPLv3+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
hunspell-smj	いいえ	GPLv3
redhat-menus	いいえ	GPL+
perl-WWW-RobotRules	いいえ	GPL+ または Artistic
gobject-introspection	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、MIT
perl-Version-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-fo	いいえ	GPLv2+
fence-agents-intelmodular	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
open-sans-fonts	はい	ASL 2.0
cyrus-sasl	いいえ	BSD (広告あり)
perl-Try-Tiny	いいえ	MIT
perl-TimeDate	いいえ	GPL+ または Artistic
gsettings-desktop-schemas	いいえ	LGPLv2+
kacst-farsi-fonts	はい	GPLv2
gettext	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
perl-Time-Piece	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-HiRes	いいえ	GPL+ または Artistic
slf4j	いいえ	MIT および ASL 2.0
perl-Data-OptList	いいえ	GPL+ または Artistic
libndp	いいえ	LGPLv2+
NetworkManager-wwan	はい	GPLv2+
perl-libwww-perl	いいえ	GPL+ または Artistic
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
sblim-sfcc	いいえ	EPL
perl-Text-ParseWords	いいえ	GPL+ または Artistic
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
redland	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
postgresql-libs	いいえ	PostgreSQL
hunspell-qu	いいえ	AGPLv3
hardlink	はい	GPL+
perl-Sys-Syslog	いいえ	GPL+ または Artistic
libbumad-devel	いいえ	GPLv2 または BSD
gstreamer	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ltrace	はい	GPLv2+
perl-Sys-MemInfo	いいえ	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Sys-CPU	いいえ	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
groff-base	いいえ	GPLv3+、GFDL、BSD、および MIT
device-mapper	いいえ	GPLv2
perl-Sub-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
gnutls	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
strace	はい	BSD
libaio	はい	LGPLv2+
perl-Socket	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Usage	いいえ	GPL+ または Artistic
ledmon	はい	GPLv2+
khmeros-siemreap-fonts	はい	LGPLv2+
perl-Pod-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
qemu-guest-agent	はい	GPLv2+、LGPLv2+、BSD
hunspell-cy	いいえ	GPL+
perl-Pod-Escapes	いいえ	GPL+ または Artistic
ncurses-term	はい	MIT
perl-Pod-Checker	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Format	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-MakeMaker	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Util	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Implementation	いいえ	Artistic 2.0
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	いいえ	CC-BY-SA
perl-Package-Stash	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-PCP-PMDA	いいえ	GPLv2+
libnm-gtk	いいえ	GPLv2+
python-rados	いいえ	LGPL-2.0
perl-Object-Accessor	いいえ	GPL+ または Artistic
google-noto-sans-thai-fonts	はい	ASL 2.0
atk	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Khmer	いいえ	LGPLv2
navilu-fonts	はい	OFL
perl-Net-LibIDN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
giflib	いいえ	MIT
google-noto-sans-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
perl-Mozilla-LDAP	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
abrt-addon-pstoreoops	いいえ	GPLv2+
libdwarf	いいえ	LGPLv2
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
sssd-ipa	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
kdepimlibs	いいえ	LGPLv2+
liberation-serif-fonts	はい	Liberation
thai-scalable-sawasdee-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
fence-agents-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo2	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-Module-Loaded	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load-Conditional	いいえ	GPL+ または Artistic
libXtst	いいえ	MIT
kde-l10n-Walloon	いいえ	LGPLv2
perl-Module-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-CoreList	いいえ	GPL+ または Artistic
libxslt	いいえ	MIT
atlas-sse3	いいえ	BSD
hunspell-sc	いいえ	AGPLv3+ および GPLv2
NetworkManager-tui	はい	GPLv2+
perl-Module-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Log-Message-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
nm-connection-editor	いいえ	GPLv2+
google-noto-serif-lao-fonts	はい	ASL 2.0
perl-Log-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
mpitests-mvapich2	はい	BSD
redhat-rpm-config	いいえ	GPL+
hunspell-it	いいえ	GPLv3+
perl-Locale-Codes	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-ro	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
bpg-glaho-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
perl-List-MoreUtils	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-JSON-PP	いいえ	GPL+ または Artistic
python-volume_key	はい	GPLv2
perl-IO-stringy	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-es	いいえ	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1
libblkid	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Lithuanian	いいえ	LGPLv2
yum-langpacks	はい	GPLv2+
lohit-telugu-fonts	はい	OFL
libcxgb3	はい	GPLv2 または BSD
mvapich2-common	いいえ	BSD/LGPLv2.1+
perl-Locale-Maketext	いいえ	GPL+ または Artistic
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	はい	ASL 2.0
perl-HTTP-Date	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-grc	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
perl-HTTP-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
samba-common	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
nss-softokn	いいえ	MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
fence-virt	いいえ	GPLv2+
libnl3	いいえ	LGPLv2
hunspell-am	いいえ	GPL+
libreport-plugin-bugzilla	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
perl-HTML-Tagset	いいえ	GPL+ または Artistic
sblim-cmpi-fsvol	はい	EPL
jbigkit-libs	いいえ	GPLv2+
authconfig	はい	GPLv2+
perl-Parse-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
openlmi-account-doc	はい	LGPLv2+
mysql-connector-java	はい	GPLv2 (例外あり)
perl-Getopt-Long	いいえ	GPLv2+ または Artistic
perl-Font-AFM	いいえ	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
hwloc-libs	いいえ	BSD
kde-l10n-Portuguese	いいえ	LGPLv2
libstoragegmt	はい	LGPLv2+
perl-Filter	いいえ	GPL+ または Artistic
rubygem-net-http-persistent	いいえ	MIT
perl-libxml-perl	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-File-CheckTree	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
elfutils-libs	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
perl-Digest-MD5	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Metadata	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-TimeZone	はい	GPL+ または Artistic
openscap-scanner	いいえ	LGPLv2+
libpgp-error	いいえ	LGPLv2+
lklug-fonts	はい	GPLv2
xfspgms	はい	GPL+ および LGPLv2+
hunspell-en-US	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
openlmi-storage	はい	LGPLv2+
kde-l10n-Galician	いいえ	LGPLv2
perl-DB_File	いいえ	GPL+ または Artistic
net-snmp-agent-libs	いいえ	BSD
kacst-digital-fonts	はい	GPLv2
perl-DBIx-Simple	いいえ	パブリックドメイン
kde-l10n-Uyghur	いいえ	LGPLv2
perl-DBI	いいえ	GPL+ または Artistic
OpenIPMI-libs	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, または BSD
openhpi-libs	いいえ	BSD
pulseaudio-libs-glib2	いいえ	LGPLv2+
e2fsprogs-libs	いいえ	GPLv2 および LGPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
lohit-kannada-fonts	はい	OFL
perl-Convert-ASN1	いいえ	GPL+ または Artistic
kacst-titlel-fonts	はい	GPLv2
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	いいえ	CC-BY-SA
yum-plugin-aliases	はい	GPLv2+
perl-Carp	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS-Dist-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
libXt	いいえ	MIT
google-noto-sans-khmer-fonts	はい	ASL 2.0
hunspell-st	いいえ	LGPLv2+
mailcap	いいえ	パブリックドメインおよび MIT
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libsecret	いいえ	LGPLv2+
libunistring	いいえ	LGPLv3+
libXxf86misc	いいえ	MIT
hunspell-ak	いいえ	LGPLv3
nepomuk-core	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
perl-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
numactl-libs	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
perl-CPAN	いいえ	GPL+ または Artistic
mutt	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
libreport-rhel	いいえ	GPLv2+
perl-Business-ISBN	いいえ	GPL+ または Artistic
libstoragemgmt-nstor-plugin	はい	LGPLv2+
thai-scalable-norasi-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
plymouth-plugin-two-step	いいえ	GPLv2+
libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+
perl-App-cpanminus	はい	GPL+ または Artistic
perl-Algorithm-Diff	いいえ	GPL+ または Artistic
kde-l10n-Punjabi	いいえ	LGPLv2
libglade2	いいえ	LGPLv2+
python-rbd	いいえ	LGPL-2.0
libpng	いいえ	zlib
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	はい	ASL 2.0
enchant	いいえ	LGPLv2+
compat-glibc-headers	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
pcre	いいえ	BSD
pcp-libs	いいえ	LGPLv2+
dbus-glib	いいえ	AFL および GPLv2+
pciutils	はい	GPLv2+
libstdc++	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
btrfs-progs	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
patch	いいえ	GPLv3+
perl-Crypt-SSLeay	はい	GPL+ または Artistic
pango	いいえ	LGPLv2+
rwho	はい	BSD および GPL+
libtasn1	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
hwdata	いいえ	GPLv2+
oxygen-icon-theme	いいえ	LGPLv3+
numpy-f2py	いいえ	BSD、Python
orc	いいえ	BSD
lohit-tamil-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-brush-fonts	はい	OFL
oprofile	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
libvisual	いいえ	LGPLv2+
snappy	いいえ	BSD
kde-l10n-Danish	いいえ	LGPLv2
ruby-libs	いいえ	Ruby または BSD
bzip2-libs	いいえ	BSD
icoutils	いいえ	GPLv3+
openlmi-providers	はい	LGPLv2+
openssh-keycat	はい	BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
openssh-clients	はい	BSD
squashfs-tools	はい	GPLv2+
bc	はい	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	いいえ	GPLv2+
sblim-cmpi-sysfs	はい	EPL
openscap-utils	いいえ	LGPLv2+
python-yubico	いいえ	BSD
openlmi-tools-doc	はい	GPLv2+
c-ares	いいえ	MIT
gdbm-devel	いいえ	GPLv3+
iwl3945-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
hunspell-gv	いいえ	GPL+
openlmi-service-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-service	はい	LGPLv2+
gzip	いいえ	GPLv3+ および GFDL
exiv2-libs	いいえ	GPLv2+
liberation-mono-fonts	はい	Liberation
compat-dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
openlmi-python-base	いいえ	LGPLv2+
ilmbase	いいえ	BSD
fftw-libs-double	いいえ	GPLv2+
openssh-server	はい	BSD
fence-agents-drac5	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-HTML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
hunspell-tet	いいえ	GPLv2+
hunspell-af	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libselinux	いいえ	パブリックドメイン
openlmi-powermanagement	はい	LGPLv2+
openlmi-networking-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-networking	はい	LGPLv2+
libreport-filesystem	いいえ	GPLv2+
openlmi-logicalfile	はい	LGPLv2+
lohit-gujarati-fonts	はい	OFL
openlmi-hardware-doc	はい	LGPLv2+
kde-l10n-Tajik	いいえ	LGPLv2
openlmi-fan-doc	はい	LGPLv2+
smc-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
net-tools	はい	GPLv2+
openldap	いいえ	OpenLDAP
openjpeg-libs	いいえ	BSD
libXpm	いいえ	MIT
libxcb	いいえ	MIT
os-prober	いいえ	GPLv2+ および GPL+
ntsysv	はい	GPLv2
libibcommon	はい	GPLv2 または BSD
ypserv	はい	GPLv2
kde-l10n-Italian	いいえ	LGPLv2
nss-softokn-freebl	いいえ	MPLv2.0
nss-pam-ldapd	はい	LGPLv2+
xml-commons-resolver	いいえ	ASL 2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hicolor-icon-theme	いいえ	GPL+
dump	はい	BSD
abrt-python	いいえ	GPLv2+
nspr	いいえ	MPLv2.0
nmap-ncat	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nhn-nanum-myeongjo-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-gothic-fonts	はい	OFL
nfs-utils	はい	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD
hunspell-ne	いいえ	LGPLv2
libvorbis	いいえ	BSD
glibc	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
abrt-addon-ccpp	はい	GPLv2+
liberation-sans-fonts	はい	Liberation
bash	はい	GPLv3+
perl	はい	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、著作権のみ、MIT、パブリックドメイン、および UCD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libselinux-python	いいえ	パブリックドメイン
kmod	いいえ	GPLv2+
hunspell-se	いいえ	GPLv3
kde-l10n-Czech	いいえ	LGPLv2
kactivities	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
glusterfs-fuse	はい	GPLv2 または LGPLv3+
nettle	いいえ	LGPLv2+
adcli	はい	LGPLv2+
lapack	はい	BSD
glade-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
lvm2-libs	いいえ	LGPLv2
hunspell-de	いいえ	GPLv2 または GPLv3
libXi	いいえ	MIT
libsemanage	いいえ	LGPLv2+
netpbm	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
culmus-keteryg-fonts	はい	GPLv2
openlmi-account	はい	LGPLv2+
net-snmp-utils	はい	BSD
hunspell-ts	いいえ	LGPLv2+
krb5-pkinit	はい	MIT
glusterfs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
man-pages	はい	GPL+、GPLv2+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
perl-CPAN-Meta-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
ncurses-base	いいえ	MIT
geoclue	いいえ	LGPLv2
gpgme	いいえ	LGPLv2+
perl-Net-SSLeay	いいえ	OpenSSL
nafees-web-naskh-fonts	はい	Bitstream Vera
iwl4965-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
mysql-connector-odbc	はい	GPLv2 (例外あり)
mvapich2-psm	いいえ	BSD/LGPLv2.1+
compat-db-headers	いいえ	BSD
perl-HTTP-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
mvapich2	はい	BSD/LGPLv2.1+
man-pages-es-extra	いいえ	GPL+、GPLv2+、LDP、および IEEE
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
mtr	はい	GPLv2+
compat-libtiff3	はい	libtiff
iwl100-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
hunspell-sk	いいえ	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
mtools	はい	GPLv3+
libXfont	いいえ	MIT
fence-agents-apc	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
python-rtplib	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
geronimo-jta	いいえ	ASL 2.0
libSM	いいえ	MIT
perl-Locale-Maketext-Simple	いいえ	MIT
bpg-fonts-common	いいえ	GPL+ (例外あり)
augeas	はい	LGPLv2+
libquadmath-devel	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
ivtv-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
mpfr	いいえ	LGPLv3+、GPLv3+、および GFDL
hunspell-fj	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
dbus-libs	いいえ	GPLv2+ または AFL
mlocate	はい	GPLv2
mksh	はい	MirOS、ISC、および BSD
google-noto-sans-lao-ui-fonts	はい	ASL 2.0
mkbootdisk	はい	GPLv2+
minicom	はい	GPL+、GPLv2+、GPLv2、 LGPLv2+、パブリックドメイ ン、および著作権のみ
mgetty	はい	GPLv2+
device-mapper-multipath-libs	いいえ	GPL+
kde-runtime-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux- Release_Notes-7-ru-RU	いいえ	CC-BY-SA
libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
kernel-tools	はい	GPLv2
tftp	はい	BSD
mesa-dri-drivers	いいえ	MIT
xcb-util	いいえ	MIT
freeipmi-bmc-watchdog	はい	GPLv3+
libXevie	いいえ	MIT
python	いいえ	Python
yelp-libs	いいえ	GPLv2+
libverto-tevent	いいえ	MIT
lftp	はい	GPLv3+
poppler-utils	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
docbook-style-xsl	いいえ	DMIT
kde-l10n-Kazakh	いいえ	LGPLv2
sysstat	はい	GPLv2+
mc	はい	GPLv3+
gettext-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
isomd5sum	いいえ	GPLv2+
crash-gcore-command	はい	GPLv2
policycoreutils-python	いいえ	GPLv2
libgudev1	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
setools-libs	いいえ	LGPLv2
info	いいえ	GPLv3+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
nepomuk-core-libs	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
make	いいえ	GPLv2+
mailx	いいえ	BSD (広告あり) および MPLv1.1
at-spi2-atk	いいえ	LGPLv2+
libXrender	いいえ	MIT
perl-CPANPLUS	いいえ	GPL+ または Artistic
expat	いいえ	MIT
grub2-tools	いいえ	GPLv3+
libmng	いいえ	zlib
m4	いいえ	GPLv3+
bridge-utils	はい	GPLv2+
hostname	はい	GPLv2+
m2crypto	いいえ	MIT
netpbm-progs	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
lvm2	はい	GPLv2
libXmu	はい	MIT
gnu-free-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
hunspell-ms	いいえ	GFDL および GPL+
swig	いいえ	GPLv3+ および BSD
unzip	はい	BSD
fftw-libs-long	いいえ	GPLv2+
smc-dyuthi-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
python-IPy	いいえ	BSD
cups-filters	いいえ	GPLv2、GPLv2+、GPLv3、GPLv3+、LGPLv2+、および MIT
libsmbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
firewalld	はい	GPLv2+
mesa-filesystem	いいえ	MIT
cachefilesd	はい	GPLv2
kbd	はい	GPLv2+
librelp	いいえ	GPLv3+
hdparm	はい	BSD
vim-minimal	はい	Vim
hunspell-ky	いいえ	GPLv2+
libref_array	いいえ	LGPLv3+
rhn-client-tools	いいえ	GPLv2
hunspell-hr	いいえ	LGPLv2+ または SSISSL
libmnl	いいえ	LGPLv2+
gsm	いいえ	MIT
libXau	いいえ	MIT
python-chardet	いいえ	LGPLv2
iptables	はい	GPLv2
hunspell-lt	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell	はい	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
kacst-art-fonts	はい	GPLv2
autogen-libopts	いいえ	LGPLv3+
perl-B-Lint	いいえ	GPL+ または Artistic
compat-libgfortran-41	はい	GPLv2+ (例外あり)
libmlx4	はい	GPLv2 または BSD
autoconf	いいえ	GPLv2+ および GFDL
librados2	いいえ	LGPL-2.0
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
lm_sensors-libs	いいえ	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
perl-Module-Signature	いいえ	CC0 および (GPL+ または Artistic)
lm_sensors	はい	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
perl-DateTime-Format-DateParse	はい	GPL+ または Artistic
linuxptp	はい	GPLv2+
hunspell-da	いいえ	GPLv2+
smc-meera-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
linuxconsoletools	いいえ	GPLv2+
biosdevname	はい	GPLv2
libdaemon	いいえ	LGPLv2+
authd	はい	GPLv2+
fence-agents-ilo-ssh	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
newt	いいえ	LGPLv2
libxml2-python	いいえ	MIT
hunspell-ast	いいえ	GPLv3+
libxkbfile	いいえ	MIT
sssd-ldap	いいえ	GPLv3+
fence-agents-eps	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
startup-notification	いいえ	LGPLv2
gpm	はい	GPLv2, GPLv2+ (例外あり), GPLv3+, Verbatim, および著作権のみ
google-noto-serif-thai-fonts	はい	ASL 2.0
openslp	いいえ	BSD
libwebp	いいえ	BSD
fontconfig	いいえ	MIT, パブリックドメイン, および UCD
which	はい	GPLv3
hunspell-pa	いいえ	GPLv2+
ibacm	はい	GPLv2 または BSD
libverto	いいえ	MIT
diffutils	いいえ	GPLv3+
libjpeg-turbo	いいえ	IJG

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libv4l	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
hunspell-hi	いいえ	GPLv2+
rpm	はい	GPLv2+
sqlite	いいえ	パブリックドメイン
libmbim	いいえ	LGPLv2+
ethtool	はい	GPLv2
plymouth	はい	GPLv2+
libutempter	いいえ	LGPLv2+
hunspell-rw	いいえ	GPLv2+
gpm-libs	いいえ	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
dhcp-common	いいえ	ISC
fence-agents-ilo-mp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libpipeline	いいえ	GPLv3+
gstreamer-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
json-c	いいえ	MIT
libudisks2	いいえ	LGPLv2+
whois	はい	GPLv2+
crda	はい	ISC
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	はい	GPLv2
pax	はい	BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libnes	はい	GPLv2 または BSD
libmpc	いいえ	LGPLv3+ および GFDL
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
libtirpc	いいえ	SISSL および BSD
culmus-fonts-common	いいえ	GPLv2
liberation-narrow-fonts	はい	Liberation
libreport-plugin-rhtsupport	いいえ	GPLv2+
fence-agents-rsb	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
postgresql-odbc	はい	LGPLv2+
gawk	いいえ	GPLv3+、GPL、LGPLv3+、LGPL、および BSD
p11-kit-trust	いいえ	BSD
bitmap-lucida-typewriter-fonts	はい	Lucida
OpenEXR-libs	いいえ	BSD
culmus-miriam-mono-clm-fonts	はい	GPLv2
hunspell-kk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
libstoragegmt-udev	はい	LGPLv2+
kernel-abi-whitelists	いいえ	GPLv2
libstoragegmt-smis-plugin	はい	LGPLv2+
glibc-devel	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
pygtk2	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
qt-x11	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
libstorageengine-netapp-plugin	はい	LGPLv2+
odddjob	はい	BSD
libshout	いいえ	LGPLv2+
libsss_idmap	いいえ	LGPLv3+
snapper	はい	GPLv2
plymouth-plugin-label	いいえ	GPLv2+
ipa-mincho-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
tcl-pgtcl	はい	PostgreSQL
lohit-nepali-fonts	はい	OFL
gdisk	いいえ	GPLv2
kde-l10n-Turkish	いいえ	LGPLv2
iowatcher	はい	GPLv2
GConf2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
libreport-anaconda	いいえ	GPLv2+
iwl5150-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
perl-IO-Socket-IP	いいえ	GPL+ または Artistic
atlas	はい	BSD
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	いいえ	GPLv2+
perl-Business-ISBN-Data	いいえ	GPL+ または Artistic
libuser	いいえ	LGPLv2+
hmacalc	いいえ	BSD
perl-HTML-Tree	いいえ	GPL+ または Artistic
hypervkvpd	いいえ	GPLv2
kde-settings	いいえ	MIT
libreport-gtk	いいえ	GPLv2+
openlmi-logicalfile-doc	はい	LGPLv2+
NetworkManager-adsl	はい	GPLv2+
NetworkManager	はい	GPLv2+
fros	いいえ	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libreport-cli	はい	GPLv2+
librsvg2	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ia	いいえ	LGPLv2+
kde-l10n-Russian	いいえ	LGPLv2
ipa-gothic-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
glibc-utils	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
jss	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
iwl3160-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
pyOpenSSL	いいえ	ASL 2.0
librdmacm-utils	はい	GPLv2 または BSD
nss	いいえ	MPLv2.0
libraw1394	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libatomic	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
python-qr-code-core	いいえ	BSD
usbutils	はい	GPLv2+
hunspell-id	いいえ	GPLv2
newt-python	いいえ	LGPLv2
dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
libldb	いいえ	LGPLv3+
perl-Digest-SHA	いいえ	GPL+ または Artistic
libreport-plugin-ureport	いいえ	GPLv2+
culmus-nachlieli-clm-fonts	はい	GPLv2
usbmuxd	いいえ	GPLv3+ または GPLv2+ および LGPLv2+
javassist	いいえ	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
openlmi-software	はい	LGPLv2+
libpcap	いいえ	BSD (広告あり)
gnome-user-docs	いいえ	CC-BY-SA
java-1.6.0-openjdk-devel	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
hunspell-sv	いいえ	LGPLv3
libquadmath	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libogg	いいえ	BSD
gnu-free-mono-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
libnotify	いいえ	LGPLv2+
finger	はい	BSD
fxload	いいえ	GPLv2+
anaconda-widgets	いいえ	GPLv2+
mpitests-openmpi	はい	BSD
urw-fonts	いいえ	GPL+
gnu-free-sans-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
libusnic_verbs	はい	GPLv2 または BSD
libpath_utils	いいえ	LGPLv3+
libnetfilter_queue	いいえ	GPLv2
libnetfilter_conntrack	いいえ	GPLv2+
hunspell-fur	いいえ	GPLv2+
iwl5000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
kacst-letter-fonts	はい	GPLv2
perf	はい	GPLv2
python-paste	いいえ	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
avalon-logkit	いいえ	ASL 2.0
libmthca	はい	GPLv2 または BSD
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
rsyslog-gssapi	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
libXcomposite	いいえ	MIT
lohit-devanagari-fonts	はい	OFL
madan-fonts	はい	GPL+
libmlx5	はい	GPLv2 または BSD
libICE	いいえ	MIT
dbus-x11	いいえ	GPLv2+ または AFL
kde-l10n-Swedish	いいえ	LGPLv2
gtk2	いいえ	LGPLv2+
perl-local-lib	いいえ	GPL+ または Artistic
fence-agents-cisco-ucs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libmicrohttpd	いいえ	LGPLv2+
compat-libcap1	はい	BSD-like and LGPL
javapackages-tools	いいえ	BSD
compat-glibc	はい	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
libipathverbs	はい	GPLv2 または BSD
abrt-addon-vmcore	いいえ	GPLv2+
kde-l10n-French	いいえ	LGPLv2
libiodbc	いいえ	LGPLv2 または BSD
gtk3	いいえ	LGPLv2+
hunspell-shs	いいえ	GPLv2+
freetype	いいえ	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、zlib (承認あり)
libini_config	いいえ	LGPLv3+
khmeros-metal-chrieng-fonts	はい	LGPLv2+
libiec61883	いいえ	LGPLv2+
latencytop-tui	はい	GPLv2
filesystem	はい	パブリックドメイン
libidn	いいえ	LGPLv2+, GPLv3+, および GFDL
efibootmgr	はい	GPLv2+
kexec-tools	はい	GPLv2
kde-l10n-Vietnamese	いいえ	LGPLv2
coreutils	はい	GPLv3+
infinipath-psm	いいえ	BSD または GPLv2
hunspell-mk	いいえ	GPL+
libibverbs-utils	はい	GPLv2 または BSD
kpartx	いいえ	GPL+
bind-utils	はい	ISC
google-noto-sans-ui-fonts	はい	ASL 2.0
khmeros-battambang-fonts	はい	LGPLv2+
nss-util	いいえ	MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
man-pages-es	いいえ	GPL+、GPLv2+、LDP、および IEEE
grub2-efi	はい	GPLv3+
gnuplot-common	いいえ	gnuplot および MIT
linux-firmware	はい	GPL+、GPLv2+、MIT、再配布可能、変更禁止
fcoe-utils	はい	GPLv2
libhbaapi	いいえ	SNIA
langtable-data	いいえ	GPLv3+ および MIT
dracut-fips-aesni	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-nr	いいえ	LGPLv2+
man-pages-fr	いいえ	GPL+、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、GPLv3+、ImageMagick、ISC、パブリックドメイン、BSD、MIT、ASL 2.0、UCD、IBM、TCL、および xinetd
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
subscription-manager-migration	はい	GPLv2
system-storage-manager	はい	GPLv2+
dracut-config-generic	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
libuser-python	いいえ	LGPLv2+
samba-winbind	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
libffi	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
PyPAM	はい	LGPLv2
hunspell-lv	いいえ	LGPLv2+
libevent	いいえ	BSD
libesmtp	いいえ	LGPLv2+
openslp-server	はい	BSD
perl-Module-Runtime	いいえ	GPL+ または Artistic
gfs2-utils	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
google-noto-serif-fonts	はい	ASL 2.0
libdhash	いいえ	LGPLv3+
openlmi-storage-doc	はい	LGPLv2+
MySQL-python	はい	GPLv2+
mobile-broadband-provider-info	いいえ	パブリックドメイン
ghostscript-fonts	いいえ	GPLv2+、Hershey、MIT、OFL、およびパブリックドメイン
libcxb4	はい	GPLv2 または BSD
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	いいえ	CC-BY-SA
sblim-cmpi-syslog	はい	EPL
libcanberra	いいえ	LGPLv2+
symlinks	はい	著作権のみ
cyrus-sasl-plain	はい	BSD (広告あり)
thai-scalable-umpush-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
lsscsi	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
libXinerama	いいえ	MIT
hypervfcopyd	いいえ	GPLv2
dos2unix	はい	BSD
libXfixes	いいえ	MIT
libXdmpc	いいえ	MIT
hunspell-cop	いいえ	GPLv3+
brlapi	いいえ	LGPLv2+
libX11	いいえ	MIT
libdbi	いいえ	LGPLv2+
colord-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kacst-book-fonts	はい	GPLv2
alsa-tools-firmware	いいえ	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	いいえ	CC-BY-SA
latrace	はい	GPLv3+
dejavu-sans-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
keyutils-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
perl-Pod-LaTeX	いいえ	GPL+ または Artistic
usermode	いいえ	GPLv2+
expect	はい	パブリックドメイン
iwl6000g2b-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
libXdamage	いいえ	MIT
ksh	はい	EPL
alsa-lib	いいえ	LGPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ghostscript-cups	いいえ	AGPLv3+、再配布可能、変更禁止
lcms2	いいえ	MIT
krb5-libs	いいえ	MIT
kmod-libs	いいえ	LGPLv2+
pygtk2-libglade	いいえ	LGPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	いいえ	CC-BY-SA
fence-agents-bladecenter	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-glib	いいえ	GPLv2+
cups-client	いいえ	GPLv2
dstat	はい	GPLv2
hunspell-is	いいえ	GPLv2+
OpenIPMI-modalias	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
google-noto-sans-hebrew-fonts	はい	ASL 2.0
perl-CPAN-Meta-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
mpich	はい	MIT
compat-libf2c-34	はい	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
elfutils-libelf	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
avalon-framework	いいえ	ASL 2.0
perftest	はい	GPLv2 または BSD
libhbalinux	いいえ	LGPLv2
kde-l10n-Marathi	いいえ	LGPLv2
freeipmi-ipmidetectd	はい	GPLv3+
audit	はい	GPLv2+
openlmi-realmd-doc	はい	LGPLv2+
kde-l10n-Irish	いいえ	LGPLv2
cjkuni-ukai-fonts	はい	Arphic
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	いいえ	CC-BY-SA
hunspell-tl	いいえ	GPLv2+
cryptsetup-python	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libreport-plugin-reportuploader	いいえ	GPLv2+
elinks	はい	GPLv2
kde-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
smc-rachana-fonts	はい	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	いいえ	CC-BY-SA
kacst-screen-fonts	はい	GPLv2
fence-agents-ipdu	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-quh	いいえ	GPLv2+
hunspell-te	いいえ	GPL+
hunspell-uk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
bind-license	いいえ	ISC
python-decorator	いいえ	BSD
perl-Date-Calc	はい	GPL+ または Artistic
java-1.6.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
chkconfig	はい	GPLv2
js	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
flac-libs	いいえ	BSD、GPLv2+、および GFDL
gnuplot	はい	gnuplot および MIT
isd4k-utils	はい	GPLv2+、GPL+、MIT、BSD、および zlib
rootfiles	はい	パブリックドメイン
iscsi-initiator-utils	はい	GPLv2+
パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
ipa-python	いいえ	GPLv3+
ipa-pgothic-fonts	はい	IPA (国際発音記号)
libXaw	いいえ	MIT
perl-DBD-Pg	はい	GPLv2+ または Artistic
elfutils	はい	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
hunspell-ur	いいえ	LGPLv2+
libibverbs-devel	いいえ	GPLv2 または BSD
abrt-java-connector	はい	GPLv2+
fprintd	いいえ	GPLv2+
fence-agents-ifmib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-hil	いいえ	GPLv3+
hunspell-ml	いいえ	GPLv3+
mesa-libglapi	いいえ	MIT
usb_modeswitch-data	はい	GPLv2+
libpwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
hunspell-hsb	いいえ	GPLv2+
hunspell-cs	いいえ	GPL+
hunspell-csb	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-python	はい	GPLv2+
dmraid	はい	GPLv2+
fftw-devel	はい	GPLv2+
graphite2	いいえ	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
mariadb-libs	いいえ	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、BSD

1.2. 補助チャンネル

1.2.1. 追加のサーバーエディション

以下の表には、追加のサーバーエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージは、comps グループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
virtio-win	はい	Red Hat 専用
java-1.7.1-ibm-demo	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-plugin	はい	IBM バイナリーコードライセンス
OVMF	はい	(BSD (再配布および使用に関する制限あり)) および OpenSSL
java-1.7.1-ibm-devel	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-jdbc	はい	IBM バイナリーコードライセンス
libdfp-devel	はい	LGPLv2.1
java-1.7.1-ibm	はい	IBM バイナリーコードライセンス
libdfp	はい	LGPLv2.1
java-1.7.1-ibm-src	はい	IBM バイナリーコードライセンス

1.2.2. 追加のワークステーションエディション

以下の表には、追加のワークステーションエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージは、comps グループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
virtio-win	はい	Red Hat 専用
java-1.7.1-ibm-demo	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-src	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-plugin	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-jdbc	はい	IBM バイナリーコードライセンス
OVMF	はい	(BSD (再配布および使用に関する制限あり)) および OpenSSL
java-1.7.1-ibm-devel	はい	IBM バイナリーコードライセンス

1.2.3. 追加のクライアントエディション

以下の表には、追加のクライアントエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージは、comps グループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
virtio-win	はい	Red Hat 専用
java-1.7.1-ibm-demo	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-src	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-plugin	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-jdbc	はい	IBM バイナリーコードライセンス
OVMF	はい	(BSD (再配布および使用に関する制限あり)) および OpenSSL
java-1.7.1-ibm-devel	はい	IBM バイナリーコードライセンス

1.2.4. 追加の ComputeNode エディション

以下の表には、追加の ComputeNode エディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージは、comps グループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コアパッケージであるかどうか	ライセンス
java-1.7.1-ibm-src	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-demo	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-devel	はい	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm	はい	IBM バイナリーコードライセンス

第2章 ソフトウェアライセンス

[アカデミックフリーライセンス](#)

[アフェロー一般パブリックライセンス 3.0](#)

[アフェロー一般パブリックライセンス 3.0 \(Zarafa 商標例外あり\)](#)

AGPLv3+

[Apache ソフトウェアライセンス 1.0](#)

[QuickFix ライセンス](#)

[Apache ソフトウェアライセンス 2.0](#)

Afmparse

Arphic

Artistic

[Artistic 2.0](#)

[Artistic \(明確化された\)](#)

[Eclipse 配布ライセンス 1.0](#)

[NRL ライセンス](#)

BSD タイプ

BSD/LGPLv2.1+

Bitstream Vera

[Boost ソフトウェアライセンス](#)

CC-BY

CC-BY-SA

[Creative Commons Zero 1.0 Universal](#)

[一般開発配布ライセンス](#)

CDDL 1.1

[一般パブリックライセンス](#)

DMIT

DMTF

配布可能

[Eclipse パブリックライセンス 1.0](#)

[欧州連合パブリックライセンス 1.1](#)

[Eurosym ライセンス](#)

[Freetype ライセンス](#)

[GFDL ライセンス](#)

GFSL

GPL

GNU 一般パブリックライセンス v1.0 以降

GNU 一般パブリックライセンス (バージョンなし) (フォント組み込み例外あり)

[GNU 一般パブリックライセンス v2.0 のみ](#)

GPLv2 (例外あり)

[MySQL ライセンス](#)

[GNU 一般パブリックライセンス v2.0 以降](#)

[GNU 一般パブリックライセンス v2.0 以降 \(フォント組み込み例外あり\)](#)

[GNU 一般パブリックライセンス v3.0 のみ](#)

[GNU 一般パブリックライセンス v3.0 のみ \(フォント組み込み例外あり\)](#)

[GNU 一般パブリックライセンス v3.0 以降](#)

[GNU 一般パブリックライセンス v3.0 以降 \(フォント組み込み例外あり\)](#)

Hershey

[IBM パブリックライセンス](#)

IEEE

[独立した JPEG グループライセンス](#)

IPA (国際発音記号)

[ISC ライセンス \(Bind、DHCP Server\)](#)

[ImageMagick ライセンス](#)

[JasPer ライセンス](#)

[Knuth ライセンス](#)

LDP

LGPL

LGPL+

LGPL-2.0

LGPLV2+

[GNU 劣等一般パブリックライセンス v2 \(または 2.1\) のみ](#)

GNU 劣等一般パブリックライセンス v2 (または 2.1) (例外あり)

[GNU 劣等一般パブリックライセンス v2 \(または 2.1\) 以降](#)

GNU 劣等一般パブリックライセンス v2 (または 2.1) 以降 (例外あり)

LGPLv2.1

LGPLv2.1+

[GNU 劣等一般パブリックライセンス v3.0 のみ](#)

[GNU 劣等一般パブリックライセンス v3.0 以降](#)

GNU 劣等一般パブリックライセンス v3.0 以降 (例外あり)

[LaTeX プロジェクトパブリックライセンス](#)

LPPL 1.2

LPPL 1.3

Liberation

ライセンス 2.0

Lucida

[Standard ML of New Jersey ライセンス](#)

MPL

[Mozilla パブリックライセンス v1.0](#)

[Mozilla パブリックライセンス v1.1](#)

MPLv2.0

MakeIndex

[MirOS ライセンス](#)

[NCSAイリノイ大学オープンソースライセンス](#)

[Netscape パブリックライセンス](#)

OFL

OFSFLD

[オープンマーケットライセンス](#)

[オープンパブリケーションライセンス](#)

[OpenLDAP ライセンス](#)

[OpenSSL ライセンス](#)

[PHP ライセンス v3.0](#)

[PostgreSQL ライセンス](#)

パブリックドメイン

[Python ライセンス](#)

[Q パブリックライセンス](#)

Red Hat Enterprise 契約同意書

再配布可能、変更禁止

[Romio ライセンス](#)

[Ruby ライセンス](#)

[Sun 業界標準ソースライセンス](#)

[SNIA パブリックライセンス 1.1](#)

[Sendmail ライセンス](#)

[Sleepycat ソフトウェア製品ライセンス](#)

[TCL/TK ライセンス](#)

[ユニコード文字データベースの使用条件](#)

Utopia

[Vovida ソフトウェアライセンス v. 1.0](#)

Verbatim

[Vim ライセンス](#)

[W3C ソフトウェア注意事項およびライセンス](#)

[Zope パブリックライセンス v 2.0](#)

[Zend ライセンス v2.0](#)

ec

[libtiff ライセンス](#)

psfrag

rsfs

[xinetd ライセンス](#)

[zlib/libpng ライセンス](#)

zlib (承認あり)

付録A 改訂履歴

改訂 0.0-2.1	Wed Oct 7 2015	Takuro Nagamoto
-------------------	-----------------------	------------------------

翻訳ファイルを XML ソースバージョン 0.0-2 と同期

改訂 0.0-2	Tue Mar 3 2015	Milan Navrátil
-----------------	-----------------------	-----------------------

Red Hat Enterprise Linux 7.1 パッケージマニフェストのリリース。